

LOMBARDO



CATALOGO OPERATIVO
CATALOGUE

2018-2019

2018

Ⓘ Sempre più design, sempre più Made in Italy.

Confermiamo con vigore la nostra scelta di non cedere alla possibilità di produrre o comprare all'estero per aumentare i margini di guadagno. La nostra qualità resta alta, ma soprattutto vogliamo collaboratori italiani; artigiani abili e creativi che lavorano a stretto contatto con i designer e la produzione LOMBARDO, per continuare ad innovare con il nostro marchio LINEAVENTI. C'è chi tenta di copiarci, ma la creatività è sempre un passo avanti; gli altri possono solo inseguire.

Ⓔ *More and more design, more and more Made in Italy.*





























We wish to stress once again our decision not to give in to the possibility of producing or buying our products abroad in order to increase our profit margins. Our standard of quality remains high, but, above all, we want to operate with Italian partners; skilled, creative craftsmen who work very closely with the LOMBARDO designers and production department to keep innovating our LINEAVENTI trademark. Some try to copy us, but our creativity is always one step ahead; the others can only follow on.

Ⓕ *Toujours plus de design, toujours plus de fabrication en Italie.*














Nous confirmons avec vigueur notre choix de ne pas céder à la possibilité de produire ou d'acheter à l'étranger pour augmenter nos bénéfices. Notre qualité reste élevée mais nous voulons surtout des collaborateurs italiens; des artisans qualifiés et créatifs qui travaillent en étroite collaboration avec les concepteurs et la production LOMBARDO, pour continuer à innover avec notre marque LINEAVENTI. Il y a ceux qui essaient de nous copier, mais la créativité a toujours une longueur d'avance; les autres ne peuvent pas nous rattraper.

LOMBARDO



 Vetro Glass Verre	 PMMA	 poliGLASS	 Technopolimero Technopolymer Technopolymère	 Policarbonato Polycarbonate	 TPV Vintage
 SA - Rete più emergenza 1h Maintained emergency 1h Fonctionnement continu 1h	 SA - Rete più emergenza 3h Maintained emergency 3h Fonctionnement continu 3h	 Alimentazione elettronica diretta 220-240V Electronic ballast 220-240V Ballast électronique 220-240V	 Alimentatore escluso Ballast not included Ballast exclus	 Disponibili versioni a led Led versions available Versions led disponibles	
 Cartongesso Plasterboard Placoplâtre	 NOT INCL. Predisposto per rilevatore di presenza Suitable for motion sensor Conçu pour détecteur de présence	 INCLUDED Rilevatore di presenza incluso Motion sensor included Détecteur inclus	 Funzione corridoio Corridor function Fonction corridor	 Sensore crepuscolare Day night sensor Détecteur crépusculaire	
 Accensioni separate Double switching Allumage séparé	 Temperatura massima vetro Max temperature on the glass Température maximum verre	 Quantità imballo standard Quantity in standard outer carton Conditionnement	 Peso massimo carrabile Drive-over max load Poids maximum carrossable	 Non calpestabile Do not step here Non piétinable	
 Calpestabile Walk over Piétinable	 Legno Wood Bois	 Versione a led con alimentatore integrato DALI Led versions with integral ballast DALI LED avec alimentation intégrée DALI	 Versione a led con alimentatore integrato PUSH Led versions with integral ballast PUSH LED avec alimentation intégrée PUSH	 Versione a led con alimentatore integrato 1...10V Led versions with integral ballast 1...10V LED avec alimentation intégrée 1...10V	
 Anti-Zanzara Protection against mosquitoes Protection anti moustiques	 Profumata Scented Parfumé				

Configurazioni possibili
Possible configurations - Configurations possibles

 Incasto parete Wall recess Encastrement mur	 Incasto soffitto Ceiling recess Encastrement plafond	 Sospensione Pendant Suspension	 Incasto terra Ground recess Encastrement sol	 Braccetto Bracket Bras	 Parete Wall Mur	 Soffitto Ceiling Plafond
 Paletto Post Poteau	 Palo 1 lampada Post 1 luminaire Poteau 1 lumière	 Palo 2 lampada Post 2 luminaires Poteau 2 lumières	 Palo 3 lampada Post 3 luminaires Poteau 3 lumières	 Tavolo e terra Table and floor lamps Lampe de table et au sol	 Terra Floor Au sol	

Verniciatura metal

Painting metal finish - Appareils laqués

LOMBARDO



Bianco
White
Blanc



Nero
Black
Noir



Grigio High Tech
Grey High Tech
Gris High Tech



Grafite
Graphite
Graphite



Titanio*
Titanium
Gris titane



Arancio
Orange



Verde
Green
Vert



Blu
Blue
Bleu



Ambra
Amber
Ambre



Grigio antracite
Grey anthracite
Gris anthracite



Verde
Green
Vert




Grigio antracite/Bianco
Grey anthracite / White
Gris anthracite/Blanc

* A richiesta - On request - Sur demande

Colore proprio del materiale

Colour of the material (moulded) - Appareils en polycarbonate teints dans la masse



Bianco
White
Blanc



Nero
Black
Noir



Grigio Ral 7035
Grey Ral 7035
Gris RAL 7035



Giallo
Yellow
Jaune



Verde
Green
Vert



Arancione
Orange



Azzurro
Turquoise



Trasparente
Transparent
Translucide



Trasparente satinato
Transparent satin effect
Translucide transparent



poliGLASS



Poppy
red



Tender
shoots

Effetti speciali

Special effects - Effets spéciaux




* Inox spazzolato
Satin grey
Inox brossé




Acciaio Inox
elettrolucidato
Stainless steel electropolished
Acier inoxydable électropoli



Corten



Legno
Wood
Bois



Gesso
Plaster
Plâtre



Deep Champagne*



Nero
Black
Noir



Grigio High Tech
Grey High Tech
Gris High Tech



Cemento bianco
Concrete white
Blanc béton



Cemento grigio
Concrete grey
Gris béton



Cemento antracite
Concrete anthracite
Gris anthracite béton



Cemento tortora
Concrete brown
Marron taupe béton



Zincato
Zinc-coated
Galvanisé



Ferro Crudo
Raw iron
Acier brut



Corten

* A richiesta - On request - Sur demande

Serigrafia

Serigraphy - Sérigraphie

Nome della famiglia di prodotto
Name of the product family
Nom de la famille du produit

Tipologie di lampade utilizzabili
Types of lamps that can be used
Typologie des lampes utilisées

Rimando a pagine correlate
Reference to related pages
Se reporter aux pages spécifiques

Nome versione
Product name
Appellation produit

Materiali
Material
Type de diffuseur

Simbologia tecnica
Technical symbols
Symbologie technique

Caratteristiche riferite ai prodotti della singola tabella
Features referring to the products of the single table
Caracteristiques des produits de chaque tableau

Configurazioni
Available configurations
Configurations

Stile Next

design: Lombardo design department

Accessori - Accessoires - Accessoires p. 58

Stile next 503	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 IK 06 1J xx3 C€ Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero - grigio HT - Corten. Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black - HT grey - Corten. Single cable entry at the back. Possibilité de choisir entre 3 sérigraphies colorées différentes: noir - gris HT - corten. Entrée d'alimentation simple.	LED 310 lm 3W real output lm 68	CL.I €	LL641C1 LL641C2 LL641G1 LL641G2
			led colour N = (4000K) S = (3000K, lm -5%) Z = (2700K, lm -5%)
	LED 720 lm 6W real output lm 170	CL.I €	LL641D1
			led colour N = (4000K) S = (3000K, lm -5%)





Stile next 506E	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 IK 06 1J xx3 C€ Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Double cable entry at the back. Possibilité d'alimentation double entrée.	LED 720 lm 6W real output lm 283	CL.I €	LL651D1
	LED 270 lm 3W real output lm 96	CL.I €	LL651D1
	LED 270 lm 3W real output lm 96	CL.I €	LL651P1
			led colour N = (4000K) S = (3000K, lm -5%)

Stile next 506L	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 IK 06 1J xx3 C€ Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero - grigio HT - Corten. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black - HT grey - Corten. Possibilité d'alimentation double entrée.	LED 720 lm 6W real output lm 217	CL.I €	LL661D1 LL661D2 LL661D3 LL661DK1
	LED 270 lm 3W real output lm 94	CL.I €	LL661D1
	LED 270 lm 3W real output lm 94	CL.I €	LL661P1
			led colour N = (4000K) S = (3000K, lm -5%)

Stile next 503 asimmetrico	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 IK 06 1J xx3 C€ Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero - grigio HT - Corten. Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Difflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black - HT grey - Corten. Single cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy. Possibilité de choisir entre 3 sérigraphies colorées différentes: noir - gris HT - corten. Entrée d'alimentation simple. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.	LED 310 lm 3W real output lm 45	CL.I €	LL643C1 LL643C2 LL643G1 LL643G2
			led colour N = (4000K) S = (3000K, lm -5%) Z = (2700K, lm -5%)

Disegno dimensionale
Dimensional drawing
Dessin dimensionnel

Per il medesimo prodotto i codici variano in funzione del colore
For the same product, the codes vary according to the colour
Pour le même produit les références varient en fonction de la couleur



installazione su palo
installation on post - installation sur poteau

Aero LED IP 65 p. 164



280-350


Art LED IP 66



100




100 Top




100 Code



100 Crop



250



250 Mask



250 Bamboo


p. 18

Cemento Style LED

p. 82




103




103 - 90°



103 - WALL



106E



106L




120Q



120T




MODULO A 118




MODULO A 74



MODULO A 104



MODULO R



MODULO C

Clamp LED IP 67 / IP 66


p. 150



60 BIG




60 HIGH



60 LARGE



60 SMALL




60 SMALL IP67



120 BIG



120 SMALL



120 SMALL IP67

CNC LED IP 68

p. 106



CNC25 T




CNC25 Q




CNC35 T



CNC35 T UP



CNC35 Q



CNC35 Q UP



CNC35 TOP S




CNC35 TOP L




CNC35 MASK




CNC35 SWING




CNC35 SWING SPOT




CNC50 T



CNC50 T UP




CNC50 TOP L



CNC50 TOP 2L



CNC50 SWING




CNC50 SWING SPOT



CNC100 L



CNC100 2L




CNC100 UP



CNC100 CL



CNC100 C2L



CNC100 C-UP

Cubo LED IP 40 p. 158

75-100 FLAT 300-500 TONDA 300-470

Downlight LED IP 44 / IP 40 p. 120

40Q 40T 60Q 60T 120Q 120T

Fix LED IP 66 p. 48

503 504 506

Hans IP 44 / IP 20 p. 172

HANS

Koi LED IP 66 p. 88

110 120 220

Koi 110 post LED IP 66 p. 92

110 H400 110 H600

Legno Style p. 86

106L 60Q - 360° 60Q 60Q - POST 60Q - WALL

Line LED IP 66 p. 28

LINE 220 LINE 220 ZERO LINE LINE DOWN

Kit Line Post LED IP 66 p. 34

KIT 01 LINE H500 KIT 02 LINE H1200 KIT 03 LINE DOWN H500 KIT 04 LINE DOWN H1200 KIT 05 LINE 220 H500 KIT 06 LINE 220 H1200

Miss IP 44/IP40 p. 180

MISS MISS 3 - MISS 6 MISS NATURA

Next Step IP 55 p. 102

E - E UP&DOWN L - L UP&DOWN
















Pipeline IP 66 p. 168

C 50 T 50 C 90 T 90



installazione su palo
installation on post - installation sur poteau

Quid   IP 66


p. 124

							
PROIETTORE KIT 110-160	PROIETTORE KIT 110-160	TERRA KIT 110-160	TERRA KIT 110-160	PLAFONE KIT 110-160	PLAFONE KIT 110-160	PLAFONE KIT 110-160	PLAFONE KIT 110-160
							
PLAFONE KIT 110-160	PLAFONE KIT 110-160	SOSPENSIONE KIT 110-160	SOSPENSIONE KIT 110-160	160 INDOOR H180	160 INDOOR H42	110-160	

Ross   IP 66 p. 24
























	
280	330

Square   IP 40 p. 156


SQUARE

Stile next    IP 67 / IP 66

p. 52


							
503	506E	506L	503 ASIMMETRICO	506L ASIMMETRICO	506L ASIMMETRICO ORIZZONTALE	103	106E
							
106L	103 ASIMMETRICO	106L ASIMMETRICO	106L ASIMMETRICO ORIZZONTALE	60T - 120T	POWER 60T POWER 120T	60T ASIMMETRICO	60Q - 120Q
							
POWER 60Q POWER 120Q	60Q ASIMMETRICO	ZERO 60T ZERO 120T	ZERO POWER 60T ZERO POWER 120T	ZERO 60Q ZERO 120Q	ZERO POWER 60Q ZERO POWER 120Q	260	

Kit Stile Next Box   IP 66


p. 74



KIT 01




KIT 02




KIT 03



KIT 04



KIT 05




KIT 06

Kit Stile Next Post   IP 66

p. 78




KIT 01 - KIT 02



KIT 03 - KIT 04



KIT 05 - KIT 06




KIT 07 - KIT 08
KIT 09 - KIT 10



KIT 11 - KIT 12

Tag    IP 66

p. 38



110



110 WHITE



210



210 WHITE



210 ASIMMETRICA

Kit Tag    IP 66


p. 46



KIT-01
110 BOX




KIT-02
210 BOX




KIT-03
210 ASIMMETRICO
BOX

Trend   IP 66

p. 94



220



UP&DOWN 220



110




TOP 110




UP&DOWN 110




UP&DOWN 110 BLADE




FLAT 125



FLAT UP&DOWN 125




FLAT 200




FLAT UP&DOWN 200

Vintage  


p. 176




35



35 SOFT



48



48 SOFT

Airy    IP 65 / IP 54

p. 196



TONDA 300



TOP TONDA 300



OVALE 300



TOP OVALE 300



VIP OVALE 300



MASK OVALE 300

Diva   IP 66 p. 191



OVALE 300-400



TOP 300-400

Ego   IP 55 p. 189



UP 400



TOP 400

Eos   IP 44 p. 194




280-330-410

Excell   IP 54 p. 226



TONDA 300




QUADRA 300

Gem  IP 66 p. 216




OVALE 270



TOP OVALE 270

Green    IP 66 p. 213



GREEN

Luce  IP 66 / IP 65 p. 220



TONDA 220-260



OVALE 220-260

Mito  IP 44 p. 224



300-370

Nido  IP 55 p. 222



TONDA 240



OVALE 240

Nova Class    IP 65 / IP 44 p. 204



TONDA 260-330-470 TOP TONDA 260 OVALE 280 TOP OVALE 280

Prima  IP 44 p. 218



OVALE 250 PRIMASK 250

Rock  IP 44 p. 230




TONDA 240

Scatto  IP 55 p. 231




TONDA 240

Step  IP 44 / IP 43 p. 228




200
CLICK 200

Stile   IP 66 p. 184



SIMMETRICA 330-260 ASIMMETRICA 330-260

Tartaruga  IP 44 p. 232



TONDA 200 CON GABBIA TONDA 200 SENZA GABBIA OVALE 200 CON GABBIA OVALE 200 SENZA GABBIA OVALE 3 ENTRATE 170-195 MM

Torch   IP 66 p. 210



TORCH

Twister  IP 44 p. 229



TONDA 240

Vela   IP 65 p. 187



200-400 TOP 200-400

Riepiloghi - Lists - Recapitulatif

p. 236



Sensore
Motion
Détecteur

p. 238



Vetri di ricambio
Spare glasses
Verres de rechange

Gradi di protezione.....p. 241
Degrees of protection - Indices de protection

Ricerca alfanumerica per codice.....p. 246
A-Z search by code - Recherche alpha-numérique par référence

Rete commerciale.....p. 258
Sales network - Réseau commercial

Note Generali.....p. 260
General note - Notes générales

Condizioni di garanzia.....p. 262
Terms of guarantee - Conditions de garantie

Koi



pag. 88

CNC



pag. 106

Fix



pag. 48

Ross



pag. 24

Tag



(NEW)


pag. 38

Art



pag. 18

Line



(NEW)

pag. 28



design: Italo Belussi - Cristian Tengattini



Art 100



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco da stampaggio
White - Blanc moulé
- Nero da stampaggio
Black - Noir moulé
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
- Grigio antracite
Grey anthracite - Gris anthracite
- Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Policarbonato poliGLASS



Art 100 Top



Art 100 Code



Art 100 Crop



Art 250



Art 250 Mask



Art 250 Bamboo

IT Adatto anche ad uso esterno.
Driver 220 - 240V integrato e moduli Led di ultima generazione.
Base in policarbonato bianco, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.
Diffusore in Policarbonato tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore con finitura PoliGLASS, ottenuto da stampaggio ad iniezione proprio.
Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66.
Apertura e chiusura a scatto senza viti.
Predisposto per viti di sicurezza.
Kit di fissaggio per il mantenimento del grado IP incluso.
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

EN Also suitable for outdoor use. Integrated 220 - 240V ballast and latest generation Led modules. White polycarbonate base, injection moulded in-house. Very thick polycarbonate diffuser with triple UV stabilisation and PolyGLASS finish, injection moulded in-house. Silicone gaskets to maintain IP66 rating. Snaps open and closed without screws. Provision for safety screws. Securing kit included to maintain IP rating.
LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

FR Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Driver 220 - 240V intégré et modules Led de dernière génération.
Base en polycarbonate blanc, s'obtient du moulage à injection propre.
Diffuseur en Polycarbonate triple stabilisation aux rayons UV, très épais avec finition PoliGLASS, s'obtient du moulage à injection propre.
Joints en silicone pour maintenir le degré IP66.
Ouverture et fermeture à déclic sans vis.
Prévu pour vis de sécurité.
Kit de fixation pour le maintien du degré IP inclus.
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.


colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.


couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)
2 = (2700K, lm -5%)


Art

design: Italo Belussi - Cristian Tengattini

Art 100		LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66	IK 10 20J xx9	LED 1100 lm 10W real output lm 802	CL.II €		LL116000
				led colour	
				N = (4000K)	
				3 = (3000K, lm -5%)	
				2 = (2700K, lm -5%)	



Art 100 Top		LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66	IK 10 20J xx9	LED 1100 lm 10W real output lm 484	CL.II €	○	LL116001
Cover decorativa stampata in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio. <i>Decorative cover moulded in polycarbonate, injection moulded in-house.</i> Cover décorative moulée en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre.				●	LL116002
				■	LL116003
				■	LL116004
				▲	LL116005
				○	LS116001
				●	LS116002
				■	LS116003
				■	LS116004
				▲	LS116005
				○	LL116017
				●	LL116018
				■	LL116019
				■	LL116020
				▲	LL116021
				led colour	
				N = (4000K)	
				3 = (3000K, lm -5%)	
				2 = (2700K, lm -5%)	



design: Italo Belussi - Cristian Tengattini



Art 100 Code

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Versione speciale con Cover decorativa stampata in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio. SPECIFICARE IN FASE D'ORDINE IL NUMERO DESIDERATO.

Special version with decorative cover moulded in polycarbonate, injection moulded in-house. SPECIFY THE NUMBER REQUIRED WHEN ORDERING.

Version spéciale avec Couverture décorative moulée en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre. SPECIFIER LE NUMERO DESIRÉ AU MOMENT DE LA COMMANDE.

⊞ = 4



LED
1100 lm 10W
real output lm 484

Specif.

CL.II E

Col.




poliGLASS

LN116001
LN116002
LN116003
LN116004
LN116005

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

(NEW)



Art 100 Crop

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Versione speciale con Cover decorativa stampata in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.

Special version with decorative cover moulded in polycarbonate, injection moulded in-house.

Version spéciale avec Couverture décorative moulée en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre.

⊞ = 4



LED
1100 lm 10W
real output lm 484

Specif.

CL.II E

Col.




poliGLASS

LL116006
LL116007
LL116008
LL116009
LL116010

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

(NEW)



Cover personalizzabile
Customisable cover
Cover personnalisable.





Art 250

IP 66 IK 10 20J xx9 CE



☐ = 4



LED
2200 lm 20W
real output lm 1656

A A+ A+

Specif.

CL.II €


Col.

poliGLASS

LL116100

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Art 250 mask

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Cover decorativa stampata in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.

Decorative cover moulded in polycarbonate, injection moulded in-house.

Cover décorative moulée en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre.



☐ = 4



LED
1900 lm 20W
real output lm 1296

LED
1900 lm 20W
real output lm 1296

LED - 1900 lm - 20W
+ LED Emergenza 3h - 425 lm
real output lm 1296

LED
1900 lm 20W
real output lm 1296

A A+ A+

Specif.

CL.II €

CL.II € INCLUDED

CL.II € CE

CL.II € CE

Col.

○

●

■

■

▲

○

●

■

■

▲

○

●

■

■

▲

○

●

■

■

▲

poliGLASS

LL116101

LL116102

LL116103

LL116104

LL116105

LS116101

LS116102

LS116103

LS116104

LS116105

LL116106

LL116107

LL116108

LL116109

LL116110

LL116117

LL116118


LL116119

LL116120

LL116121

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Art 250 Bamboo

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Versione speciale con cover decorativa stampata in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.

Special version with decorative cover moulded in polycarbonate, injection moulded in-house.

Version spéciale avec Couverture décorative moulée en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre.



☐ = 4



LED
1900 lm 20W
real output lm 1296

A A+ A+

Specif.

CL.II €

Col.

○

●

■

■

▲

poliGLASS

BL116101

BL116102

BL116103


BL116104

BL116105

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

(NEW)







design: Giancarlo Alci



Ross 280



Ross 330



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco da stampaggio
White - Blanc moulé
- Nero da stampaggio
Black - Noir moulé
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
- Grigio antracite
Grey anthracite - Gris anthracite
- Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Policarbonato poliGLASS

IT Adatto anche ad uso esterno.
Driver 220 - 240V integrato e moduli Led di ultima generazione.
Base in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.
Diffusore in Policarbonato tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore con finitura PoliGLASS, ottenuto da stampaggio ad iniezione proprio.
Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66.
Sistema di chiusura tramite grani, con cava esagonale ch.2.
Kit di fissaggio per il mantenimento del grado IP incluso.
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

EN Also suitable for outdoor use. Integrated 220 - 240V ballast and latest generation Led modules. Polycarbonate base, injection moulded in-house. Very thick polycarbonate diffuser with triple UV stabilisation and PolyGLASS finish, injection moulded in-house.
Silicone gaskets to maintain IP66 rating.
Closing system by means of hex socket set screws size 2 mm.
Securing kit included to maintain IP rating.
LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

FR Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Driver 220 - 240V intégré et modules Led de dernière génération.
Base en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre.
Diffuseur en Polycarbonate triple stabilisation aux rayons UV, très épais avec finition PoliGLASS, s'obtient du moulage à injection propre.
Joints en silicone pour maintenir le degré IP66.
Fermeture vis à six pans creux ch.2
Kit de fixation pour le maintien du degré IP inclus.
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.


colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

Ross 280		LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 IK 10 20J xx9 CE		LED	CL.II E	○	LL124000□
		1500 lm 10W		●	LL124001□
		real output lm 1050		■	LL124002□
				▲	LL124003□
				▲	LL124004□
		LED	CL.II E	○	LL124005□
		1500 lm 10W		●	LL124006□
		real output lm 1050		■	LL124007□
				▲	LL124008□
				▲	LL124009□
		LED	CL.II E	○	LL124025□
		1500 lm 10W		●	LL124026□
		real output lm 1050		■	LL124027□
				▲	LL124028□
				▲	LL124029□
		LED	CL.II E	○	LL124030□
		1500 lm 10W		●	LL124031□
		real output lm 1050		■	LL124032□
				▲	LL124033□
				▲	LL124034□


(NEW)



A A+ A+ led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

Ross 330		LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 IK 10 20J xx9 CE		LED	CL.II E	○	LL124010□
		2500 lm 20W		●	LL124011□
		real output lm 1750		■	LL124012□
				▲	LL124013□
				▲	LL124014□
		LED	CL.II E	○	LL124015□
		2500 lm 20W		●	LL124016□
		real output lm 1750		■	LL124017□
				▲	LL124018□
				▲	LL124019□
		LED	CL.II E	○	LL124020□
		2500 lm 20W		●	LL124021□
		real output lm 1750		■	LL124022□
				▲	LL124023□
				▲	LL124024□
		LED	CL.II E	○	LL124035□
		2500 lm 20W		●	LL124036□
		real output lm 1750		■	LL124037□
				▲	LL124038□
				▲	LL124039□

(NEW)



A A+ A+ led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Cover personalizzabile
 Customisable cover
 Cover personnalisable



Funzionamento luce continua (rete+emergenza 3h) - SA
 Maintained emergency 3h
 Fonctionnement continu 3h

design: Giancarlo Alci



Line





Line 220



Line



Line Down



Line 220 Zero



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

-  Nero da stampaggio
Black - Noir moulé
-  Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
-  Grigio antracite
Grey anthracite - Gris anthracite
-  Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

-  Policarbonato poliGLASS

IT Adatto anche ad uso esterno.
Driver 220 - 240V integrato e Led di ultima generazione con potenze fino a 11W.
Corpo e coperchio in alluminio primario pressofuso.
Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in Policarbonato ottico ad alto spessore con finitura PoliGLASS, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.
Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66.
Bulloneria in acciaio inox A4.
Predisposto per installazione rapida in pali Ø60 standard, tramite molle in acciaio inox ad espansione.
Predisposizione per vite di sicurezza.
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

EN Suitable for indoor and outdoor use.
Integrated driver 220 - 240V and the latest generation of Led with ratings of up to 11W.
Body and cover made of die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Diffuser made of very thick optical polycarbonate, poliGLASS finish, injection moulded and subsequent manual finishing.
Silicone gaskets IP66.
A4 stainless steel nuts and bolts. Provision for safety screws.
Suitable for quick installation in standard posts Ø60 by means of stainless steel springs.
LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

FR Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Alimentation intégrée 220 - 240V et Led de dernière génération avec puissances jusqu'à 11W.
Corps et couverture en aluminium primaire injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.
Diffusor réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, effect PoliGLASS, par moulage par injection et finitions manuelles successives.
Jointes en silicone pour maintenir degré IP66.
Visserie en acier inox type A4. Prévu pour vis de sécurité.
Prédisposé pour l'installation rapide sur poteaux standards Ø60 à l'aide de ressorts à lames en inox.
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici



Code completion - Complètement des codes


colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.



colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.


couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.



N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Line	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 IK 08 5J xx7 CE Versione a luce diretta. <i>Direct light version.</i> <i>Eclairage directe.</i>	LED 700 lm 6,5W real output lm 604 A+ A+ A+	CL.I €	LL113000□
		Versione a luce diretta Direct light version Eclairage directe	led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)



Line Down	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 IK 08 5J xx7 CE Versione con sorgente luminosa direzionata verso il basso. Ideale per l'illuminazione di percorsi e camminamenti ed in contesti che necessitano un ridotto valore di abbagliamento. <i>Version with a light source directed downwards. Ideal for illuminating paths and walkways and in locations that require a reduced amount of glare.</i> <i>Faisceau dirigé vers le bas : idéal en balisage pour éclairer les chemins ou allées et éviter les éblouissements.</i>	LED 620 lm 6W real output lm 431 A+ A+ A+	CL.I €	LL113001□
		Versione a luce indiretta In-direct light version Eclairage indirect	led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)



Line 220	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 IK 08 5J xx7 CE Tappo superiore in Policarbonato nero, ottenuto da stampaggio ad iniezione. Diffusore in Policarbonato tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore con finitura poliGLASS, ottenuto da stampaggio. Versione con sorgente luminosa direzionata verso il basso. Ideale per l'illuminazione di percorsi e camminamenti ed in contesti che necessitano di un ridotto valore di abbagliamento. <i>Upper black polycarbonate cap, injection moulded in-house with subsequent manual finishing. Very thick polycarbonate diffuser, injection moulded in-house with subsequent manual finishing with triple UV stabilization and polyGLASS finish.</i> <i>Version with lighting source directed downwards. Ideal for lighting paths and walkways in settings requiring reduced glare.</i> <i>Bouchon supérieur en Polycarbonate noir, s'obtient du moulage à injection propre suivi de finitions manuelles. Diffuseur en Polycarbonate triple stabilisation aux rayons UV, très épais avec finition poliGLASS, s'obtient du moulage à injection propre suivi de finitions manuelles.</i> <i>Version avec source lumineuse dirigée vers le bas. Adapté à l'éclairage de parcours et passages dans un contexte demandant un éblouissement faible.</i>	LED 1350 lm - 11W real output lm 910 A+ A+ A+	CL.I €	LL113100□ LL113101□ LL113102□ LL113103□
		Luce indiretta In-direct light Eclairage indirect	led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)



Idoneo per installazioni su pali standard Ø60.
 Suitable for installation on standard Ø60 mm posts.
 Convient à une installation sur poteaux standard de Ø60.

Line 220 Zero

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Apparecchio cut-off conforme alle più restrittive norme regionali contro l'inquinamento luminoso.

CUT-OFF version anti-light pollution.

Version CUT-OFF anti pollution lumineuse.



☐ = 4



LED
1350 lm - 11W
real output lm 632

A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.



poliGLASS

LL113112☐

LL113113☐

LL113114☐

LL113115☐




led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

2 = (2700K, lm -5%)

(NEW)



Armatura da incasso Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60




Armatura da incasso, ricavata da palo estruso standard in vetroresina Ø60 mm (misura esterna) lunghezza 100 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

Recess box 60T - 60Q / Clamp 60

Recess box, made from a standard extruded post in fiberglass Ø60 mm (external dimension), length 100 mm, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60

Boîte d'encastrement fabriqué à partir de poteau standard extrudé en fibre de verre Ø60mm (dimension extérieure) longueur 100mm, à placer au ras de la surface de montage.



Basamento Palo Post Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for post

Base in fiberglass-nylon for post diameter 60 mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Post

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam. 60 mm



Col.	Cod.
●	LB11812
■	LB1181G
■	LB1181E
▲	LB1181K

1

7

Palo Post



Palo diametro 60 mm.

Possibilità di installazione con o senza basamento.

Palo in Bayblend senza basamento, altezza: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.

Palo in vetroresina senza basamento, altezza: 2400 mm.

Post

60 mm. diameter POST.

Possibility of installation with or without base.

Post made of Bayblend without base, h: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.

Post made of fiberglass without base, h: 2400 mm.

Poteau POST

Poteau dia 60 mm.

Possibilité d'installation avec ou sans socle.

Poteau en bayblend, sans socle, 1200 mm. - 500 mm. - 160 mm.

Poteau en fibre de verre, sans socle, 2400 mm.

Piastra base - basamento palo Post



Soluzione alternativa al tradizionale interrimento dei pali altezza 2400 mm mediante piastra di base.

Consiste nell'inserire alla base del palo e relativo basamento modificato una piastra preforata a scomparsa da 5 mm in ferro zincato a caldo per immersione.

Plate base for post


Alternative solution to the traditional burial poles height 2400 mm by means of a base plate.

Insert a pre-drilled retractable base plate made of hot-dip zinc-coated metal, 5 mm. thick, at the base of the post complete with a modified base.

Plaque de base pour poteau Post

Une solution alternative à la traditionnelle installation enterrée de poteau H2400 mm avec la plaque de base. Il s'agit d'insérer à la base du poteau et du socle modifié, une plaque pré percée de 5 mm en fer zingué à chaud.

Piastra base a scomparsa - palo post



Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo post mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo post sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h. 1200.

Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.

The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal.

Accessory not suitable for posts higher than 1200mm.

Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post.

Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion.

Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut.

Col.	Cod.
●	LB1130006

1


Dima e kit di fissaggio Palo Post

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Post diam. 60 mm. Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Post

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.



Col.	Cod.
●	LB11254

1

Senza Basamento h. 2400 mm

Post without base h.2400 mm

Poteau POST h: 2400 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11066
▲	LB1106K

Senza Basamento h. 1200 mm

Post without base h. 1200 mm

Poteau POST h: 1200 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11006
■	LB1100G
■	LB1100E
▲	LB1100K

Senza Basamento h. 500 mm

Post without base h. 500 mm

Poteau POST h: 500 mm sans socle


Col.	Cod.
●	LB11112
■	LB1111G
■	LB1111E
▲	LB1111K

Senza Basamento h. 160 mm

Post without base h.160 mm

Poteau POST h: 160 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11033
■	LB1103G
■	LB1103E
▲	LB1103K



Col.	Cod.
●	LB11259
■	LB11260
■	LB11261
▲	LB1125K

2

1

Accessori - Accessories - Accessoires


Braccetto Line/Line Down



Braccetto diametro 60 mm in Bayblend. Completo di kit di fissaggio a parete. Inclinazione 30°.

Bracket Line/Line Down
Bracket 60 mm. in diameter made of Bayblend. Complete with wall fixing kit. 30° angle.

Bras Line/Line Down
Bras diamètre 60 mm en Bayblend. Kit de fixation murale compris. Inclinaison de 30°.



Col.	Cod.
●	LB1130007
■	LB1130008
■	LB1130009
▲	LB1130010

= 1


Box Clamp 60 / Line



Box per montaggio sporgente a parete, soffitto e pavimento (non per incasso). Corpo in policarbonato ad alto spessore, completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø6 mm. Idoneo per tutti i modelli CLAMP 60 / LINE

Box Clamp 60 / Line
Box for surface wall mounting, ceiling mounting and ground mounting (not recessed). Body made of polycarbonate, high thickness, complete with fixing kit by means of anchor screws Ø6 mm. Suitable for fitting all models CLAMP 60 / LINE.

Box Clamp 60 / Line
Box de montage au mur en saillie, au plafond et au sol (pas à encastrement). Corps en polycarbonate très épais, complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø6 mm. Convient pour tous les modèles CLAMP 60 / LINE.



Col.	Cod.
□	LB11231
■	LB1123G
■	LB1123E
▲	LB1123K

= 1

Cover Line



Cover decorativa in Policarbonato, disponibile in diverse colorazioni ed effetti, ricavato da stampaggio ad iniezione. Finitura effetto materico Corten, ottenuta tramite verniciatura. Applicazione della cover senza utensili tramite speciale striscia adesiva.

Cover Line
Polycarbonate decorative cover, injection moulded, available in various colours and designs. Corten painted finish. Application of the cover without tools, by means of a special adhesive strip.

Cover Line
Cover décoratif réalisé en polycarbonate et disponible en différents teintes et effets, fabriqué par moulage à injection. Finition effet matière Corten obtenue par vernissage. Application de la cover sans outil à l'aide de bande adhésive spéciale.



Col.	Cod.
●	LB1130001
■	LB1130002
■	LB1130003
▲	LB1130004

= 1


Cover Line 220 Zero



Accessorio CUT-OFF in alluminio; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Obbligatoria l'installazione sul modello LINE 220, non compreso.

Cover Line 220 Zero
Alluminium accessory for CUT-OFF version, highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation treatment and the UV stabilized polyester resin coating. Model LINE 220 must be mounted (article to be ordered separately).

Cover Line 220 Zero
Accessoire en aluminium pour la version CUT-OFF, haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. L'installation du modèle LINE 220, non compris, est obligatoire.



Col.	Cod.
●	LB1130011
■	LB1130012
■	LB1130013
▲	LB1130014

= 1


Morsettiera coassiale



Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo Ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.
LB11293

= 1


Morsettiera lineare a 3 vie



Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo Ø 5/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



Cod.
LB11294

= 1



Kit Line Post




Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

- Nero da stampaggio
Black - Noir moulé
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
- Grigio antracite
Grey anthracite - Gris anthracite
- Corten

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuseur

- Policarbonato poliGLASS



IT **Kit-01 / Kit-02:** Line - adatto anche ad uso esterno. Driver 220 - 240V integrato e Led di ultima generazione con potenze fino a 11W. Corpo e coperchio in alluminio primario pressofuso. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in Policarbonato ottico ad alto spessore con finitura PoliGLASS, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.
Kit-03 / Kit-04: Line Down - Versione con sorgente luminosa direzionata verso il basso. Ideale per l'illuminazione di percorsi e camminamenti ed in contesti che necessitano un ridotto valore di abbagliamento.
Kit-05 / Kit-06: Line 220 - Tappo superiore in Policarbonato nero, ottenuto da stampaggio ad iniezione. Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66. Bulloneria in acciaio inox A4. Predisposto per installazione rapida in pali Ø60 standard, tramite molle in acciaio inox ad espansione. Predisposizione per vite di sicurezza. Cover decorativa in Policarbonato, disponibile in diverse colorazioni ed effetti, ricavato da stampaggio ad iniezione. Finitura effetto materico Corten, ottenuta tramite verniciatura. Applicazione della cover senza utensili tramite speciale striscia adesiva. Palo diametro 60 mm, in Bayblend senza basamento, altezza: 1200 mm - 500 mm. Piastra base a scomparsa: soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo post mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo post sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h.1200.
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

EN **Kit-01 / Kit-02:** Line - suitable for indoor and outdoor use. Integrated driver 220 - 240V and the latest generation of Led with ratings of up to 11W. Body and cover made of die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Diffuser made of very thick optical polycarbonate, poliGLASS finish, injection moulded and subsequent manual finishing.
Kit-03 / Kit-04: Line Down - Version with a light source directed downwards. Ideal for illuminating paths and walkways and in locations that require a reduced amount of glare.
Kit-05 / Kit-06: Line 220 - Upper black polycarbonate cap, injection moulded in-house. Silicone gaskets IP66. A4 stainless steel nuts and bolts. Suitable for quick installation in standard posts Ø60 by means of stainless steel springs. Polycarbonate decorative cover, injection moulded, available in various colours and designs. Corten painted finish. Application of the cover without tools, by means of a special adhesive strip. 60 mm. diameter POST. Post made of Bayblend without base, h: 1200 mm - 500 mm. Retractable plate base: alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1200mm.
LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

FR **Kit-01 / Kit-02:** Line - Line Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Alimentation intégrée 220 - 240V et Led de dernière génération avec puissances jusqu'à 11W. Corps et couverture en aluminium primaire injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixés au rayon UV. Diffusor réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, effet PoliGLASS, par moulage par injection et finitions manuelles successives.
Kit-03 / Kit-04: Line Down - Faisceau dirigé vers le bas; idéal en balisage pour éclairer les chemins ou allées et éviter les éblouissements.
Kit-05 / Kit-06: Line 220 - Bouchon supérieur en Polycarbonate noir, s'obtient du moulage à injection propre. Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Visserie en acier inox type A4. Prédisposé pour l'installation rapide sur poteaux standards Ø60 à l'aide de ressorts à lames en inox. Cover décoratif réalisé en polycarbonate et disponible en différents teintes et effets, fabriqué par moulage à injection. Finition effet matière Corten obtenue par vernissage. Application de la cover sans outil à l'aide de bande adhésive spéciale. Poteau dia 60 mm. Poteau en bayblend, sans socle, 1200 mm. - 500 mm. Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut.
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

 colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

Kit Line Post

design: Cristian Tengattini - Mirko Salvoni

Kit-01 Line Post H500

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici
LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 +
LB11112/G/E/K + LB1130006.


Kit consisting of the current codes LL113000N/3/2 +
LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006.

Kit composé des codes actuels LL113000N/3/2 +
LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006.



Specif.	Col.	poliGLASS
LED	●	LL113002□
700 lm 6,5W	■	LL113003□
real output lm 604	■	LL113004□
	▲	LL113005□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Kit-02 Line Post H1200

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici
LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 +
LB11006/G/E/K + LB1130006.


Kit consisting of the current codes LL113000N/3/2 +
LB1130001/2/3/4 + LB11006/G/E/K + LB1130006.

Kit composé des codes actuels LL113000N/3/2 +
LB1130001/2/3/4 + LB11006/G/E/K + LB1130006.



Specif.	Col.	poliGLASS
LED	●	LL113006□
700 lm 6,5W	■	LL113007□
real output lm 604	■	LL113008□
	▲	LL113009□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Kit-03 Line Down Post H500

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici
LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 +
LB11112/G/E/K + LB1130006


Kit consisting of the current codes LL113001N/3/2 +
LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006

Kit composé des codes actuels LL113001N/3/2 +
LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006



Specif.	Col.	poliGLASS
LED	●	LL113010□
620 lm 6W	■	LL113011□
real output lm 431	■	LL113012□
	▲	LL113013□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Kit Line Post

design: Cristian Tengattini - Mirko Salvoni

Kit-04 Line Down Post H1200



IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 C€

Kit composto dagli attuali codici
LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 +
LB11006/G/E/K + LB1130006

Kit consisting of the current codes LL113001N/3/2 +
LB1130001/2/3/4 + LB11006/G/E/K + LB1130006

Kit composé des codes actuels LL113001N/3/2 +
LB1130001/2/3/4 + LB11006/G/E/K + LB1130006



LED
620 lm 6W
real output lm 431



Specif.

CL.I €

Col.




poliGLASS

LL113014□
LL113015□
LL113016□
LL113017□

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Kit-05 Line 220 Post H500



IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 C€

Kit composto dagli attuali codici
LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K +
LB1130006

Kit consisting of the current codes LL113100N/3/2 +
LB11112/G/E/K + LB1130006

Kit composé des codes actuels LL113100N/3/2 +
LB11112/G/E/K + LB1130006



LED
1350 lm - 11W
real output lm 910



Specif.

CL.I €

Col.




poliGLASS

LL113104□
LL113105□
LL113106□
LL113107□

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Kit-06 Line 220 Post H1200



IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 C€

Kit composto dagli attuali codici
LL113100N/3/2 + LB11006/G/E/K +
LB1130006

Kit consisting of the current codes LL113100N/3/2 +
LB11006/G/E/K + LB1130006

Kit composé des codes actuels LL113100N/3/2 +
LB11006/G/E/K + LB1130006



LED
1350 lm - 11W
real output lm 910



Specif.

CL.I €

Col.




poliGLASS

LL113108□
LL113109□
LL113110□
LL113111□


led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Kit Line Post

design: Cristian Tengattini - Mirko Salvoni



Tag





Tag 110



Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco
White - Blanc
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
- Grigio antracite
Grey anthracite - Gris anthracite
- Corten

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuseur

- Vetro serigrafato
Serigraphed glass - Verre sérigraphié



Tag 110 White

Tag 210

Tag 210 asimmetrico

Tag 210 White

IT Adatto anche ad uso esterno.
Corpo e snodo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in vetro temperato e serigrafato.
Riflettore in alluminio.
Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66.
Bulloneria in acciaio inox A4.
Regolazione inclinazione di 180°.
TAG 110 fornito di sacchetto disidratante ad elevata capacità igroscopica.
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.

EN Also suitable for outdoor use.
Die-cast aluminium body and joint; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation treatment and the UV stabilized polyester resin coating.
Heat tempered and serigraphed glass diffuser.
Aluminium reflector.
Silicone gaskets to maintain IP66 rating.
A4 stainless steel nuts and bolts.
180° angle adjustment.
TAG 110 with highly hygroscopic dehydrating bag.
LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V.

FR Également adapté à l'usage à l'extérieur.
Corps et articulation en aluminium moulé sous pression; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
Réflecteur en aluminium.
Joints en silicone pour maintenir degré IP66.
Visserie en acier inox type A4.
Réglage inclinaison de 180°.
TAG 110 avec sac déshydratant avec capacité hygroscopique.
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240.

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes


colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
- 3** = (3000K, lumen -5%)
- 2** = (2700K, lm -5%)

Interasse fori per fissaggio
Fixing holes - Trous de fixation



Tag

design: Giancarlo Alci

Accessori - Accessories - Accessoires p. 44

Tag 110

	Specif.	Col.	Trasp.
IP 66 IK 06 1J xx3 CE Apparecchio inaccessibile, fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). <i>Inaccessible device, provided with 1m of prewired power cable H05RN-F. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).</i> <i>Appareil inaccessible, fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-cablé. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).</i>	LED 1200 lm 10W <i>real output lm 672</i> A+ A+ A+	<input type="checkbox"/>	LL115000
		<input type="checkbox"/>	LL115001
		<input type="checkbox"/>	LL115002
		<input checked="" type="checkbox"/>	LL115003

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

Emissione simmetrica
 Symmetrical emission
 Émission symétrique

NEW

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

NEW

Tag 110 White

	Specif.	Col.	Opal.
IP 66 IK 06 1J xx3 CE Versione con vetro serigrafato bianco. Apparecchio inaccessibile, fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). <i>Version with white serigraphed glass. Inaccessible device, provided with 1m of prewired power cable H05RN-F. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).</i> <i>Version avec verre blanc sérigraphié. Appareil inaccessible, fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-cablé. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).</i>	LED 1200 lm 10W <i>real output lm 473</i> A+ A+ A+	<input type="checkbox"/>	LL115004
		<input type="checkbox"/>	LL115005
		<input type="checkbox"/>	LL115006
		<input checked="" type="checkbox"/>	LL115007

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

Emissione simmetrica
 Symmetrical emission
 Émission symétrique

NEW

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

NEW





Tag 210

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471)

Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).



= 4



LED
3500 lm 25W
real output lm 2585

Specif.

CL.I E

Col.



Trasp.


LL115100
LL115101
LL115102
LL115103



Emissione simmetrica
Symmetrical emission
Émission symétrique

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Tag 210 White

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione con vetro serigrafato bianco. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Version with white serigraphed glass. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).

Version avec verre blanc sérigraphié. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).



= 4



LED
3500 lm 25W
real output lm 1808

Specif.

CL.I E

Col.



Opal.


LL115108
LL115109
LL115110
LL115111



Emissione simmetrica
Symmetrical emission
Émission symétrique

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Tag 210 asimmetrico

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471)

Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).



= 4



LED
3500 lm 25W
real output lm 2386

Specif.

CL.I E

Col.



Trasp.


LL115104
LL115105
LL115106
LL115107



Emissione asimmetrica
Asymmetric emission
Émission asymétrique

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Tag

design: Giancarlo Alci

Accessori - Accessories - Accessoires p. 44



Tag

design: Giancarlo Alci

Accessori - Accessories - Accessoires p. 44



Tag

Accessori - Accessories - Accessoires

Adattatore Tag per scatola 503


(NEW)



Adattatore per montaggio Tag110 su scatola incasso standard 503. Corpo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Adapter for fitting Tag 110 on the standard recess box 503. Body made of die-cast aluminium; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.

Adaptateur pour montage Tag110 sur boîte encastré standard 503. Corps, articulation en aluminium moulé sous pression; excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.



Col.	Cod.
□	LB1150003
■	LB1150004
■	LB1150005
▲	LB1150006

1

Box di derivazione Tag110/210


(NEW)



Box di derivazione per montaggio tag110/210 sporgente a parete (non per incasso). Corpo in alluminio pressofuso per il collegamento rapido con tubo rigido 20mm. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Electrical junction box for fitting Tag 110/210 so that it projects from the wall (not flush fitting). Body made of die-cast aluminium for fast connection to the rigid 20 mm. pipe. Highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.

Box de dérivation pour montage tag110/210 en saillie sur le mur (ne peut pas être encastré dans le mur). Corps en aluminium moulé sous pression pour le raccord rapide avec tube rigide 20mm. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résine polyester stabilisée aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.



Col.	Cod.
□	LB1150007
■	LB1150008
■	LB1150009
▲	LB1150010

1

Adattatore palo post Ø 60 Tag

(NEW)




Adattatore per installazione Tag110/210 su palo standard Ø60 mm. Corpo realizzato in acciaio zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliesteri stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Adaptor for Post Ø 60 Tag

Adapter for installation Tag 110/210 on a standard post Ø60 mm. Body made of cold galvanised steel, highly resistant to oxidation, coated with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.

Adaptateur poteau Post Ø60 Tag

Adaptateur pour installation Tag 110/210 sur poteau standard Ø60 mm. Corps réalisé en acier zingué avec excellente résistance à l'oxydation, peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.



Col.	Cod.
■	LB1150012
■	LB1150013
▲	LB1150014

1

Accessorio giardino - Tag




Accessorio da giardino da abbinare a Tag 110/ Tag 210/ Tag 210 asimmetrico, realizzato in metallo zincato a freddo. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra.

Garden accessory - Tag

Garden accessory for use with Tag 110/ Tag 210/ Tag 210 asymmetric, made of cold galvanised metal. Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin - Tag

Accessoire de jardin à associer à Tag 110/ Tag 210/ Tag 210 asymétrique, réalisé en métal zingué à froid. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.




Col.	Cod.
■	LB1150001

1

Braccetto Tag110/Tag210

(NEW)



Possibilità di installazione Tag 110/210 su palo, altezza: 500 mm - 300 mm - 160 mm, predisposto per installazione a pavimento e parete e soffitto. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4. Completo di kit di fissaggio e cavo tirante in acciaio.

Bracket Tag110/Tag210

Possibility of installation Tag 110/210 on a post, height: 500 mm - 300 mm. - 160 mm., designed for floor, wall or ceiling installation. Post made of extruded aluminium. Highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts. Complete with fastening kit and stainless steel cable.

Bras Tag110/Tag210

Possibilité d'installation Tag 110/210 sur poteau, hauteur : 500 mm - 300 mm - 160 mm, prévu pour installation au sol, au mur et au plafond. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4. Kit de fixation et tige en acier compris.

Lunghezza 160 mm

Length 160 mm

Longueur 160 mm

Col.	Cod.
□	LB1150015
■	LB1150016
■	LB1150017
▲	LB1150018

Lunghezza 300 mm

Length 300 mm

Longueur 300 mm

Col.	Cod.
□	LB1150019
■	LB1150020
■	LB1150021
▲	LB1150022


Lunghezza 500 mm

Length 500 mm

Longueur 500 mm

Col.	Cod.
□	LB1150023
■	LB1150024
■	LB1150025
▲	LB1150026

1



Kit Tag

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco
White - Blanc
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
- Grigio antracite
Grey anthracite - Gris anthracite
- Corten

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuseur

Vetro serigrafato
Serigraphed glass - Verre sérigraphié



- IT** **Kit-01:** composto da Tag 110 + Box di derivazione. Apparecchio inaccessibile, fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).
Kit-02: composto da Tag 210 + Box di derivazione. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).
Kit-03: composto da Tag 210 asimmetrico + Box di derivazione. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).
Adatto anche ad uso esterno. Corpo, snodo e box in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temperato e serigrafato. Riflettore in alluminio. Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66. Bulloneria in acciaio inox A4. Regolazione inclinazione di 180°.
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.

- EN** **Kit-01:** consisting of Tag 110 + electrical junction box. Inaccessible device, provided with 1m of prewired power cable H05RN-F. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).
Kit-02: consisting of Tag 210 + electrical junction box. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).
Kit-03: consisting of asymmetric Tag 210 + electrical junction box. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).
Also suitable for outdoor use. Body, joint and box in die-cast aluminium highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation treatment and the UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Aluminium reflector. Silicone gaskets to maintain IP66 rating. A4 stainless steel nuts and bolts. 180° angle adjustment.
LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V.

- FR** **Kit-01 :** composé de Tag 110 + Box de dérivation. Appareil inaccessible, fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-cablé. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Kit-02 : composé de Tag 210 + Box de dérivation. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).
Kit-03 : composé de Tag 210 asymétrique + Box de dérivation. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).
Avec double entrée alimentation. Aucun risque photobiologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe risque faible (EN62471).
Peut être utilisé à l'extérieur. Corps, articulation et box en aluminium moulé sous pression; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Réflecteur en aluminium. Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Visserie en acier inox type A4. Réglage inclinaison de 180°.
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

design: Giancarlo Alci


Kit-01 Tag 110 BOX

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

KIT composto dagli attuali codici
LL115000N/3/2 + LB115007/8/9/10.

Kit consisting of the current codes LL115000N/3/2 +
LB115007/8/9/10.

Kit composé des codes actuels LL115000N/3/2 +
LB115007/8/9/10.



LED
1200 lm 10W
real output lm 672

A+ A++

Specif.

CL.I €

Col.




Trasp.

LL115008
LL115009
LL115010
LL115011

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

(NEW)




Kit-02 Tag 210 BOX

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

KIT composto dagli attuali codici
LL115100N/3/2 + LB115007/8/9/10.

Kit consisting of the current codes LL115100N/3/2 +
LB115007/8/9/10.

Kit composé des codes actuels LL115100N/3/2 +
LB115007/8/9/10.



LED
3500 lm 25W
real output lm 2585

A+ A++

Specif.

CL.I €

Col.




Trasp.

LL115012
LL115013
LL115014
LL115015

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

(NEW)




Kit-03 Tag 210 asimmetrico BOX

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

KIT composto dagli attuali codici
LL115104N/3/2 + LB115007/8/9/10.

Kit consisting of the current codes LL115104N/3/2 +
LB115007/8/9/10.

Kit composé des codes actuels LL115104N/3/2 +
LB115007/8/9/10.



LED
3500 lm 25W
real output lm 2386

A+ A++

Specif.

CL.I €

Col.




Trasp.

LL115016
LL115017
LL115018
LL115019

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

(NEW)







Fix 503



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco
White - Blanc
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
- Grigio antracite
Grey anthracite - Gris anthracite
- Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Vetro satinato
Frosted glass - Verre effet satiné



Fix 504



Fix 506

IT Adatto anche ad uso esterno.
Driver 220-240V integrato e Led di ultima generazione.
Corpo e tappo in alluminio primario pressofuso EN-AB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in vetro temprato effetto satinato.
Guarnizione in silicone.
Bulloneria in acciaio A4 o AISI 316L.
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

EN Suitable for indoor and outdoor use.
Integrated driver 220-240V and the latest generation of Led.
Body and cover made of EN-AB46100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Tempered glass diffuser with frosted effect.
Silicone gaskets.
A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolt.
LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integrated driver 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

FR Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Alimentation intégrée 220 - 240V et Led de dernière génération.
Corps et couverture en aluminium primaire injecté EN-AB46100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.
Diffuseur en verre trempé effet satiné.
Joint en silicone.
Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Installazione in scatole standard
Installation with recess boxes - Installation avec boîtes standards



Completamento codici


Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.


- N** = (4000K)
- 3** = (3000K, lumen -5%)
- 2** = (2700K, lm -5%)



Fix 503

	LED	Specif.	Col.	Trasp.
IP 66 IK 10 20J xx9 CE	LED 450 lm 3,5W real output lm 225	CL.I €	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	LL120000 <input type="checkbox"/> LL120001 <input type="checkbox"/> LL120002 <input type="checkbox"/> LL120003 <input type="checkbox"/>
Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Single cable entry at the back. Single cable entry at the back. Entrée d'alimentation simple.	A+ A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)


= 4



Fix 504

	LED	Specif.	Col.	Trasp.
IP 66 IK 10 20J xx9 CE	LED 600 lm 4,5W real output lm 300	CL.I €	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	LL120004 <input type="checkbox"/> LL120005 <input type="checkbox"/> LL120006 <input type="checkbox"/> LL120007 <input type="checkbox"/>
Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Single cable entry at the back. Single cable entry at the back. Entrée d'alimentation simple.	A+ A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)


= 4



Fix 506

	LED	Specif.	Col.	Trasp.
IP 66 IK 10 20J xx9 CE	LED 750 lm 5,5W real output lm 375	CL.I €	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	LL120008 <input type="checkbox"/> LL120009 <input type="checkbox"/> LL120010 <input type="checkbox"/> LL120011 <input type="checkbox"/>
Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Double cable entry at the back. Possibilité alimentation double entrée.	A+ A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)

= 4



Scatola Incasso Standard 503



Scatola Incasso Standard 503

Recess Box 503
Recess Box 503.

Armature à encastrer standard 503
Armature à encastrer 503

Cod.
LB11660

= 15

Scatola Incasso Standard 504



Scatola Incasso Standard 504

Recess Box 504
Recess Box 504

Armature à encastrer standard 504
Armature à encastrer 504

Cod.
LB11690

= 15

Scatola Incasso Standard 506L



Scatola Incasso Standard 506L

Recess Box 506L
Recess Box 506L

Armature à encastrer standard 506L
Armature à encastrer 506L

Cod.
LB11680


= 1

design: Nicola Caldara






ALIMENTAZIONE DIRETTA 220-240V
ESTERNO (IP66) O INTERNO
MASSIMA FLESSIBILITÀ APPLICATIVA
LED, NESSUN RISCHIO FOTOBIOLOGICO,
RG0 GRUPPO DI RISCHIO ESENTE (EN62471)
INCASSO A MURO O IN CARTONGESSO
PALETTE A TERRA O BOX SPORGENTE A PARETE




Incasso a muro con scatola
Wall recessed box
Encastrement dans le mur avec boîte

INSTALLAZIONE IN SCATOLE STANDARD

INSTALLATION WITH RECESS BOXES - INSTALLATION AVEC BOÎTES STANDARDS



Incasso a muro ed in cartongesso
Recessed in wall and plasterboard
Encastrement dans le mur et dans le placoplâtre



INTEGRAL BALLAST 220-240V

**INDOOR AND OUTDOOR (IP66)
MAXIMUM FLEXIBILITY**

**LED, NO RISK OF PHOTOBIOLOGICAL DAMAGE.
RG0 LUMINAIRES PRESENT NO PHOTOBIOLOGICAL
HAZARD (EN62471)**

**RECESSED USE IN WALL AND PLASTERBOARD
WALLS. GROUND POST OR SURFACE
MOUNTED BOX**

BALLAST INTÉGRÉ 220-240V

**EXTÉRIEUR (IP66) OU INTÉRIEUR
FLEXIBILITÉ MAXIMUM DANS L'APPLICATION**

**LED, AUCUN RISQUE
PHOTOBIOLOGIQUE, RG0 GROUPE
SANS RISQUE (EN62471)**

**ENCASTREMENT MUR OU PLACOPLÂTRE
POTEAU SOL OU BOÎTE
SAILLANTE AU MUR**



506L
asimmetrico



506L
asimmetrico orizzontale



Montaggio anche in scatolette esterne (pag. 58)
Surface mounted box (pag. 58)
Installation avec boîtes extérieures (page 58)



106L
asimmetrico



106L
asimmetrico orizzontale



60Q



60T



120Q



120T



60Q
asimmetrico



60T
asimmetrico



zero 60Q



zero power 60Q



zero 60T



zero power 60T

SENZA UTENSILI

Massima praticità per il montaggio ad incasso, che avviene semplicemente tramite sistema ad incastro adattabile alle diverse esigenze di profondità.

TOOL FREE

Maximum practicality for the flush-fitting assembly consisting of a recessed system that can be adapted to suit various depths.

SANS OUTILS

Grande facilité pour le montage par encastrément que l'on réalise de façon très simple au moyen d'un système d'encastrement qui s'adapte aux différentes exigences de profondeur.

Stile Next





Stile next 503



Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

Neutro - Neutral - Neutre

-  Serigrafia Nera
Black serigraphy - Sérigraphie noir
-  Serigrafia Grigio High Tech
Grey High Tech Serigraphy - Sérigraphie Gris High Tech
-  Serigrafia Corten
Corten serigraphy - Sérigraphie Corten

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuseur

-  Vetro serigrafato
Serigraphed glass - Verre sérigraphié



Stile next 506E



Stile next 506L



Stile next 503
asimmetrico



Stile next 506L
asimmetrico



Stile next 506L
asimmetrico orizzontale

IT Adatto anche ad uso esterno.
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in vetro temprato e serigrafato.
Guarnizioni in silicone.
Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.
Modello brevettato.
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

EN Suitable for indoor and outdoor use.
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Heat tempered and serigraphed glass diffuser.
Silicone gaskets.
A4 or AISI 316 L stainless steel nuts and bolts.
Patented model.
LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

FR Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
Joints en silicone.
Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.
Modèle breveté.
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.


couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)
2 = (2700K, lumen -5%)

Incastro a muro con scatola.
Consigliato incassare la scatola di 5 mm rispetto alla parete per agevolare l'installazione.

Wall recessed fixture. It is advisable to mount the box with a 5mm. recess compared with the wall to facilitate installation.

Encastrement mural. Il est conseillé d'encaisser la boîte de 5mm par rapport au mur pour faciliter l'installation




Stile next 503

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero - grigio HT - Corten. Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black - HT grey - Corten. Single cable entry at the back.

Possibilité de choisir entre 3 sérigraphies colorées différentes: noir - gris HT - corten. Entrée d'alimentation simple.



LED
310 lm 3W
real output lm 68

Specif.

CL.I E



Col.

Vetro/Glass
LL641C□
LL641C2□
LL641CG□
LL641CK□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



LED
720 lm 6W
real output lm 170

Specif.


CL.I E



Col.

Vetro/Glass
LL641D□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Stile next 506E

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Double cable entry at the back.

Possibilité alimentation double entrée.



LED
720 lm 6W
real output lm 283

Specif.

CL.I E



Col.

Vetro/Glass
LL651D□



LED
270 lm 3W
real output lm 96

Specif.

CL.I E



Col.

Vetro/Glass
LL6513□



LED
270 lm 3W
real output lm 96

Specif.


CL.I E



Col.

Vetro/Glass
LL651P□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)




Stile next 506L

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero - grigio HT - Corten. Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black - HT grey - Corten. Double cable entry at the back.

Possibilité de choisir entre 3 sérigraphies colorées différentes: noir - gris HT - corten. Possibilité alimentation double entrée.



LED
720 lm 6W
real output lm 217

Specif.

CL.I E



Col.

Vetro/Glass
LL661D□
LL661D2□
LL661DG□
LL661DK□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



LED
270 lm 3W
real output lm 94

Specif.

CL.I E



Col.

Vetro/Glass
LL6613□



LED
270 lm 3W
real output lm 94

Specif.


CL.I E



Col.

Vetro/Glass
LL661P□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Stile next 503 asimmetrico

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero - grigio HT - Corten. Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.

Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black - HT grey - Corten. Single cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.

Possibilité de choisir entre 3 sérigraphies colorées différentes: noir - gris HT - corten. Entrée d'alimentation simple. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.



LED
310 lm 3W
real output lm 45

Specif.


CL.I E



Col.

Vetro/Glass
LL643C□
LL643C2□
LL643CG□
LL643CK□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Stile next 506L asimmetrico



IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.

Double cable entry at the back.
Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.

Possibilità alimentazione double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.



LED
310 lm 3W
real output lm 38



Specif.


CL.I E

Col.

Vetro/Glass

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Stile next 506L asimmetrico orizzontale




IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero – grigio HT – Corten. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.

Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black – HT grey – Corten. Double cable entry at the back.

Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.

Possibilité de choisir entre 3 sérigraphies colorées différentes: noir – gris HT – corten. Possibilité alimentation double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.



LED
490 lm 4W
real output lm 70



Specif.


CL.I E

Col.

Vetro/Glass

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero – grigio HT – Corten.
Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black – HT grey – Corten.
Possibilité de choisir entre 3 sérigraphies colorées différentes: noir – gris HT – corten.

Stile Next

Accessori - Accessories - Accessoires

Palo Stile Next




Palo multifunzionale in tecnopolimero completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi) e relativa bulloneria. Obbligatoria l'installazione del modello 506-L, non compreso. Predisposto per accogliere anche un coperchio per presa elettrica della Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Cod. 24602L.

Post Stile Next

Multi-purpose technopolymer post complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures) and all required nuts and bolts. Model 506L must be mounted (article to be ordered separately). It has been designed to accommodate an IP rated electric socket manufactured by Bticino mod. IDROBOX LUCA IP55 - Code 24062L.

Poteau Stile Next

Poteau multifonctionnel en technopolymère avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils) et visserie. L'installation du modèle 506-L, non compris, est obligatoire. Il a été également conçu pour l'application d'un couvercle de la prise de courant Bticino mod. IDROBOX LUCA IP55 - Cod. 2402L.



☐ = 1

Scatola Incasso Standard 503



Scatola Incasso Standard 503

Recess Box 503

Recess Box 503.

Armature à encastrer standard 503

Armature à encastrer 503

Col.	Cod.
☐	LB11660

☐ = 15

Scatola Incasso Standard 506E



Scatola Incasso Standard 506E

Recess Box 506E

Recess Box 506E

Armature à encastrer standard 506E

Armature à encastrer 506E

Col.	Cod.
☐	LB11670

☐ = 2

Palo Stile Next Alluminio




Palo multifunzionale per modelli Stile Next 503 - Stile Next 503 asimmetrico. Adatto per uso esterno, idoneo per applicazioni a pavimento. Struttura palo realizzata in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria inclusa.

Aluminium Post Stile Next

Multi-purpose post for Stile Next 503 - Stile Next 503 asymmetric. Suitable for outdoor use and floor installation. Post in die-cast aluminium; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Nuts and bolts included.

Poteau aluminium pour Stile Next

Poteau multifonctionnel pour Stile Next 503 - Stile Next 503 asymétrique. Adapté à l'usage à l'extérieur et pour une application au sol. Poteau réalisé en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Fixation comprise.



☐ = 4

Box Alluminio 503



Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).

Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.


Box in aluminium 503

Box for surface wall mounting (not recessed). Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Box aluminium 503

Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement).

Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.



☐ = 4

Box Alluminio 506E



Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).

Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.


Box in aluminium 506E

Box for surface wall mounting (not recessed). Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Box Aluminium 506E

Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement).

Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.



☐ = 4

Box Alluminio 506L



Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).

Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Box in aluminium 506L

Box for surface wall mounting (not recessed). Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Box Aluminium 506L

Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement).

Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.

Col.	Cod.
☐	LB11621
■	LB1162G

☐ = 4

Versione monoemissione

Unidirectional version

Version unidirectionnelle

Col.	Cod.
☐	LB1100000
■	LB1100002
▲	LB1100001

Versione biemissione

Bidirectional version

Version bidirectionnelle

Col.	Cod.
☐	LB1100003
■	LB1100005
▲	LB1100004

☐ = 1

Scatola Incasso Standard 506L



Scatola Incasso Standard 506L

Recess Box 506L

Recess Box 506L


Armature à encastrer standard 506L

Armature à encastrer 506L

Col.	Cod.
☐	LB11680

☐ = 1

Dima e kit di fissaggio Palo Stile Next



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del palo al terreno.

Template and fixing kit for post Stile Next

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the post to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau Stile Next

Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau au sol.

Col.	Cod.
☐	LB11255

☐ = 1



Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

Neutro - Neutral - Neutre

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuseur

 **Vetro serigrafato**
Serigraphed glass - Verre sérigraphié

Stile next 106L asimmetrica



Stile next 103



Stile next 106E



Stile next 106L



Stile next 103
asimmetrica



Stile next 106L
asimmetrica

IT Adatto per installazioni a parete e controsoffittature in cartongesso o ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato. **LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

EN Suitable for installation on plasterboard walls and ceilings and for outdoor use. Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Silicone gaskets. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts. Patented model. **LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

FR Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté. **LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.


colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Incasto a muro ed in cartongesso senza l'utilizzo di scatola.


Recessed in wall and plasterboard without any box. Encastrement dans le mur et dans le placoplâtre sans utilisation de boîte.




Stile next 103

	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE Predisposto per singolo ingresso alimentazione. LL643DN/3 alimentatore escluso. <i>Single cable entry at the back. LL643DN/3 ballast not included.</i> <i>Entrée d'alimentation simple. LL643DN/3 ballast exclus.</i>	LED 310 lm 3W real output lm 68	CL.I	€	LL642C
	LED 720 lm 6W real output lm 170	CL.I	€	LL642D
	LED 360 lm 3W - 24V real output lm 85	CL.III	€	LL643D

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



☐ = 4




Stile next 106E

	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL653DN/3 alimentatore escluso. <i>Double cable entry at the back. LL653DN/3 ballast not included.</i> <i>Possibilità alimentazione double entrée. LL653DN/3 ballast exclus.</i>	LED 720 lm 6W real output lm 283	CL.I	€	LL652D
	LED 720 lm 6W - 24V real output lm 283	CL.III	€	LL653D
	LED 270 lm 3W real output lm 96	CL.I	€	LL6523
	LED 270 lm 3W real output lm 96	CL.I	€	LL652P

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



☐ = 4




Stile next 106L

	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL663DN/3 alimentatore escluso. <i>Double cable entry at the back. LL663DN/3 ballast not included.</i> <i>Possibilità alimentazione double entrée. LL663DN/3 ballast exclus.</i>	LED 720 lm 6W real output lm 217	CL.I	€	LL662D
	LED 720 lm 6W - 24V real output lm 217	CL.III	€	LL663D
	LED 270 lm 3W real output lm 94	CL.I	€	LL6623
	LED 270 lm 3W real output lm 94	CL.I	€	LL662P

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)




☐ = 4




Stile next 103 asimmetrica

	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. <i>Single cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.</i> <i>Entrée d'alimentation simple. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100</i>	LED 310 lm 3W real output lm 45	CL.I	€	LL644C

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



☐ = 4



Stile next 106L asimmetrica

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.

Double cable entries at the back.
Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.

Possibilità alimentazione double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.



LED

310 lm 3W
real output lm 38

A+ A+

Specif.

Col.

Vetro/Glass


CL.I E

LL664C

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



172x68 mm
6 3/4" x 2 5/8"

Stile next 106L asimmetrica orizzontale

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.

Double cable entry at the back.
Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.

Possibilità alimentazione double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.



LED

490 lm 4W
real output lm 70

A+ A+

Specif.

Col.

Vetro/Glass


CL.I E

LL666F

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



172x68 mm
6 3/4" x 2 5/8"



Stile Next

design: Lombardo design department

Accessori - Accessories - Accessoires p. 66



Stile next power 60T



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

Neutro - Neutral - Neutre

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur



Vetro serigrafato

Serigraphed glass - Verre sérigraphié



IT Adatto per installazioni a parete e controsoffittature in cartongesso o ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato. **LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

EN Suitable for installation on plasterboard walls and ceilings and for outdoor use. Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Silicone gaskets. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts. Patented model. **LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

FR Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté. **LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.





couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.





N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)





gradi ottiche - completare il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.





degree of the optics - complete the code by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.

Degrés lentilles - compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.


Stile next 120T	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL673HN/3 alimentatore escluso. Double cable entries at the back. LL673HN/3 ballast not included. Possibilità alimentazione double entrée. LL673HN/3 ballast exclus.	LED 725 lm 4,5W real output lm 260	CL.I	€	LL672H□
	LED 725 lm 4,5W - 24V real output lm 260	CL.III	€	LL673H□
	LED 320 lm 3W real output lm 96	CL.I	€	LL6723□
	LED 320 lm 3W real output lm 96	CL.I	€	LL672P□
				led colour
				N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)
 = 4				

Stile next power 120T	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass	
IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Double cable entries at the back. Possibilità alimentation double entrée.	LED 900 lm 8W real output lm 502	CL.I	€	LL692H□	
	LED 378 lm - 3,5W real output lm 305	CL.I	€	LL692C□□	
					optic S = 10° M = 20° L = 40°
					led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)
 = 4					

Stile next 60T	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Single cable entry at the back. Entrée d'alimentation simple.	LED 230 lm 3W real output lm 38	CL.I	€	LL102B□
				
				led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)
 = 4				

Stile next power 60T	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Single cable entry at the back. Entrée d'alimentation simple.	LED 230 lm 3W real output lm 93	CL.I	€	LL103B□
	LED 229 lm - 2W real output lm 186	CL.I	€	LL103A□□
				
				optic S = 13° M = 29° L = 48°
 = 4				led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)
				

Photometric curves - Stile next power 120T - LL692C□□




Stile next 60T asimmetrico

	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 IK 06 1J xx3 CE	LED 150 lm 2W real output lm 45	CL.I E		LL106B□
	A+ A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio.
Single cable entry at the back. Reflector made of aluminium.
Entrée d'alimentation simple. Déflecteur interne en aluminium.

☐ = 4




Stile next 120Q

	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 IK 06 1J xx3 CE	LED 725 lm 4,5W real output lm 260	CL.I E		LL682H□
	LED 725 lm 4,5W - 24V real output lm 260	CL.III E		LL683H□
	LED 320 lm 3W real output lm 96	CL.I E		LL6823□
	LED 320 lm 3W real output lm 96	CL.I E		LL682P□
	A+ A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL683HN/3 alimentatore escluso.
Double cable entries at the back. LL683HN/3 ballast not included.
Possibilità alimentazione double entrée. LL683HN/3 ballast exclus.

☐ = 4




Stile next power 120Q

	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 IK 06 1J xx3 CE	LED 900 lm 8W real output lm 502	CL.I E		LL702H□
	LED 378 lm - 3,5W real output lm 305	CL.I E		LL702C□□
	A+ A+ A+			optics S = 10° M = 20° L = 40° led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.
Double cable entries at the back.
Possibilità alimentazione double entrée.

☐ = 4




Stile next 60Q


	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 IK 06 1J xx3 CE	LED 230 lm 3W real output lm 38	CL.I E		LL132B□
	A+ A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.
Single cable entry at the back.
Entrée d'alimentation simple.

☐ = 4



Photometric curves - Stile next power 120Q - LL702□□



Stile next power 60Q

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Single cable entry at the back.

Entrée d'alimentation simple.



= 4



LED
230 lm 3W
real output lm 93

Specif.

Col.

Vetro/Glass

CL.I €

LL133B□

LED
229 lm - 2W
real output lm 186

CL.I €

LL133A□□


A+ A+ A+

optic

S = 13°
M = 29°
L = 48°

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



ø 55 mm
ø 2 1/8"

Stile next 60Q asimmetrico

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio.

Single cable entry at the back. Reflector made of aluminium.

Entrée d'alimentation simple. Déflecteur interne en aluminium.



= 4



LED
150 lm 2W
real output lm 45

Specif.

Col.

Vetro/Glass


CL.I €

LL136B□

A+ A+ A+




led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



ø 55 mm
ø 2 1/8"

Photometric curves - Stile next power 60Q - LL133A□□



Accessori in cemento da pag. 82

Concrete posts from page 82

Accessoires en béton à partir de la page 82

Accessori in legno da pag. 86

Wooden posts from page 86

Accessoires en bois à partir de la page 86



Stile Next

Accessori - Accessories - Accessoires


Cassaforma Polistirolo Stile Next 103



Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile Next 503
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile Next 103
Gabarit en polystyrène.



Cod.
LB11571




Cassaforma Polistirolo Stile Next 106E



Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile Next 106E
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile Next 106E
Gabarit en polystyrène.



Cod.
LB11572




Cassaforma Polistirolo Stile Next 106L



Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile Next 106L
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile Next 106L
Gabarit en polystyrène.



Cod.
LB11573




Cassaforma Polistirolo Stile Next 60T-60Q / Clamp 60



Cassaforma in polistirolo.

**Polystyrene mould Stile Next 60T-60Q /
Clamp 60**
Polystyrene mould.

**Gabarit en polystyrène Stile Next 60T-60Q /
Clamp 60**
Gabarit en polystyrène.



Cod.
LB11575




Armatura da incasso Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60



Armatura da incasso, ricavata da palo estruso standard in vetroresina Ø60 mm (misura esterna) lunghezza 100 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

Recess box Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60
Recess box, made from a standard extruded post in fibreglass Ø60 mm (external dimension), length 100 mm, flush to the installation surface.

**Boîte d'encastrement Stile Next 60T - 60Q /
Clamp 60**
Boîte d'encastrement fabriqué à partir de poteau standard extrudé en fibre de verre Ø60mm (dimension extérieure) longueur 100mm, à placer au ras de la surface de montage.



Cod.
LB11576




Cassaforma Polistirolo Stile Next 120T-120Q / Clamp 120



Cassaforma in polistirolo.

**Polystyrene mould Stile Next 120T-120Q /
Clamp 120**
Polystyrene mould.

**Gabarit en polystyrène Stile Next 120T-
120Q / Clamp 120**
Gabarit en polystyrène.



Cod.
LB11574




Armatura da incasso Stile Next 120T - 120Q / Clamp 120



Armatura da incasso, ricavata da stampaggio in policarbonato Ø125 mm (misura esterna) lunghezza 80 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

Recess box Stile Next 120T - 120Q / Clamp 120
Recessed box, moulded in polycarbonate Ø125 mm (external dimension), length 80 mm, flush to the installation surface.

**Boîte d'encastrement Stile Next 120T -
120Q / Clamp 120**
Boîte d'encastrement Ø125mm (dimension extérieure), longueur 80 mm en polycarbonate, à placer au ras de la surface de montage.



Cod.
LB11577





Stile next zero
power 120Q



Stile next zero
120T



Stile next zero
power 120T



Stile next zero
60T



Stile next zero
power 60T



Stile next zero
120Q



Stile next zero
60Q



Stile next zero
power 60Q

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

Neutro - Neutral - Neutre

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur



Vetro serigrafato

Serigraphed glass - Verre sérigraphié

- IT** Adatto per incasso da terra a filo della superficie, anche ad uso esterno e carrabile, carico massimo 2000 kg.
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in vetro temprato e serigrafato ad alto spessore 10 mm, solidale al corpo in alluminio tramite doppio strato di resinatura ad alta tenuta. 3 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e bloccato tramite apposita resinatura posteriore, che rende l'apparecchio inaccessibile.
Il fissaggio del prodotto alla relativa armatura da incasso, fornita a parte, avviene tramite apposite molle di ritenuta che ne consentono l'ancoraggio.
Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.
Modello brevettato.
LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

- EN** Suitable for recessed flush ground application, also for outdoor use and drive-over, max load 2000 kgs.
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Heat tempered and serigraphed glass diffuser, 10 mm thickness, integral to the aluminium body with a double layer of high resistant resin. 3 metre pre-wired cable type H05RN-F, secured by means of a back resin preventing any access to the fixture.
The fixture is fixed to the appropriate recessed box - supplied separately - by means of retaining springs.
Nuts and bolts in A4 stainless steel or AISI 316L.
Patented model.
**LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471)**

- FR** Convient également pour une utilisation au sol mais aussi pour une utilisation extérieure carrossable charge maxi 2000kg. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB4410; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié épaisseur 10mm; soudé au corps en aluminium par une double couche de résine à haute résistance. Cordon d'alimentation H05RN-F de 3m pré-câblé et bloqué par un tour de résine spéciale, qui rend le dispositif inaccessible.
La fixation du bâti à la boîte d'encastrement, fournie à part, se fait par l'intermédiaire de ressorts d'ancrage.
Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L.
Modèle breveté.
**LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240V.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
 3 = (3000K, lumen -5%)

- gradi ottiche** - completare il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

degree of the optics - complete the code by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.

Degrés lentilles - compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.

Stile Next

design: Lombardo design department

Accessori - Accessories - Accessoires p. 70

Stile next zero 120T

IP 67 IK 10 20J xx9

Max 2000 Kg Max 55°C

CE

Temperatura massima rilevata sul vetro 55°C.

Max temperature on the glass 55°C.

Température relevée sur le verre 55°C maxi.

= 4



LED
725 lm 4,5W
real output lm 260

Specif.


Col.

Vetro/Glass

CL.II €

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Stile next zero power 120T

IP 67 IK 10 20J xx9

Max 2000 Kg Max 70°C

CE

Temperatura massima rilevata sul vetro 70°C.

Max temperature on the glass 70°C.

Température relevée sur le verre 70°C maxi.

= 4



LED
900 lm 8W
real output lm 502

LED
378 lm - 3,5W
real output lm 305

Specif.

Col.

Vetro/Glass

CL.II €


CL.II €

optic

S = 10°
M = 20°
L = 40°

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Stile next zero 60T

IP 67 IK 10 20J xx9

Max 2000 Kg Max 60°C

CE

Temperatura massima rilevata sul vetro 60°C.

Max temperature on the glass 60°C.

Température relevée sur le verre 60°C maxi.

= 4



LED
230 lm 3W
real output lm 38

Specif.

Col.


Vetro/Glass

CL.II €

LL104B□

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Stile next zero power 60T

IP 67 IK 10 20J xx9

Max 2000 Kg Max 60°C

CE

Temperatura massima rilevata sul vetro 60°C.

Max temperature on the glass 60°C.

Température relevée sur le verre 60°C maxi.

= 4



LED
230 lm 3W
real output lm 93

LED
229 lm - 2W
real output lm 186

Specif.

Col.

Vetro/Glass

CL.II €


CL.II €

optic




S = 13°
M = 29°
L = 48°

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Photometric curves - Stile next zero power 120T - LL697C□□




Stile next zero 120Q

	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 67 IK 10 20J xx9	LED 725 lm 4,5W real output lm 260	CL.II €	LL687H□
Max 2000 Kg Max 55°C			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

CE

Temperatura massima rilevata sul vetro 55°C.
Max temperature on the glass 55°C.
Température relevée sur le verre 55°C maxi.

= 4




Stile next zero power 120Q

	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 67 IK 10 20J xx9	LED 900 lm 8W real output lm 502	CL.II €	LL707H□
Max 2000 Kg Max 70°C	LED 378 lm - 3,5W real output lm 305	CL.II €	LL707C□□

CE

Temperatura massima rilevata sul vetro 70°C.
Max temperature on the glass 70°C.
Température relevée sur le verre 70°C maxi.

= 4




Stile next zero 60Q

	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 67 IK 10 20J xx9	LED 230 lm 3W real output lm 38	CL.II €	LL134B□
Max 2000 Kg Max 60°C			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

CE

Temperatura massima rilevata sul vetro 60°C.
Max temperature on the glass 60°C.
Température relevée sur le verre 60°C maxi.

= 4




Stile next zero power 60Q

	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 67 IK 10 20J xx9	LED 230 lm 3W real output lm 93	CL.II €	LL135B□
Max 2000 Kg Max 60°C	LED 229 lm - 2W real output lm 186	CL.II €	LL135A□□




CE

Temperatura massima rilevata sul vetro 60°C.
Max temperature on the glass 60°C.
Température relevée sur le verre 60°C maxi.

= 4



Photometric curves - Stile next zero power 60Q - LL135A□□



Stile Next

Accessori - Accessories - Accessoires

Armatura da incasso Stile Next Zero 60T




Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

Recess box Stile Next Zero 60T

Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Stile Next Zero 60T

Boîte d'encastrement avec collier supérieur en acier AISI type EN-AB44100, à placer au ras de la surface de montage.



Cod.

LB11584



Armatura da incasso Stile Next Zero 120T




Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

Recess box Stile Next Zero 120T

Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Stile Next Zero 120T

Boîte d'encastrement avec collier supérieur en acier AISI type EN-AB44100, à placer au ras de la surface de montage.



Cod.

LB11582



Armatura da incasso Stile Next Zero 60Q




Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

Recess box Stile Next Zero 60Q

Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Stile Next Zero 60Q

Boîte d'encastrement avec collier supérieur en acier AISI type EN-AB44100, à placer au ras de la surface de montage.



Cod.

LB11583



Armatura da incasso Stile Next Zero 120Q




Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

Recess box Stile Next Zero 120Q

Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Stile Next Zero 120Q

Boîte d'encastrement avec collier supérieur en acier AISI type EN-AB44100, à placer au ras de la surface de montage.



Cod.

LB11581




Diffusore in vetro temprato e serigrafato ad alto spessore 10 mm
Heat tempered and serigraphed glass diffuser, 10 mm thickness
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié, épaisseur 10 mm

Corpo in alluminio pressofuso EN-AB44100
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy
Corps en aluminium moulé sous pression EN-AB44100

Resinatura posteriore
Back resin
Couche de résine postérieure

Bulloneria in acciaio Inox A4
Nuts and bolts in A4 stainless steel
Fixation en acier Inox A4



Doppio strato resinatura ad alta tenuta
Double layer of high resistant resin
Double couche de résine à haute résistance

Molle di ritenuta per ancoraggio prodotto
Retaining springs
Ressorts de retenue pour ancrage

Armatura da incasso in acciaio AISI 316L
Recessed box made of AISI 316L stainless steel
Armature d'encastrement en acier AISI 316L

Cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato da 3 m
3 Metre pre-wired cable type H05RN-F
Câble d'alimentation H05RN-F pré-câblé de 3 m

Accessori - Accessories - Accessoires

Ventosa Stile Next Zero 60T-60Q



Ventosa per estrazione modelli Stile Next Zero.

Sucker Stile Next Zero 60T-60Q
Sucker to extract the models Stile Next Zero.

Vetouse pour extraction Stile Next Zero 60T-60Q
Vetouse pour extraction pour les modèles Stile Next Zero.

Cod.
LB11191



Ventosa Stile Next Zero 120T-120Q



Ventosa per estrazione modelli Stile Next Zero

Sucker Stile Next Zero 120T-120Q
Sucker to extract the models Stile Next Zero.

Vetouse pour extraction Stile Next Zero 120T-120Q
Vetouse pour extraction pour les modèles Stile Next Zero.

Cod.
LB11190




Morsetteria coassiale



Morsetteria coassiale a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/12 mm.

Coaxial Terminal block
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.
LB11293




Morsetteria lineare a 3 vie



Morsetteria lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 5/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable \varnothing 5/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



Cod.
LB11294



Stile Next

design: Lombardo design department

Accessori - Accessories - Accessoires p. 73



Stile next 260

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

Neutro - Neutral - Neutre

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuseur

Vetro serigrafato
Serigraphed glass - Verre sérigraphié

IT Adatto anche ad uso esterno.
Base in policarbonato e diffusore in vetro temprato e serigrafato.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Guarnizioni in silicone.
Doppio pressacavo PG 13+ tappo di chiusura per singola alimentazione.
Viti imperdibili in acciaio inox A4 a testa esagonale ch.2,5.
LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

EN Suitable for indoor and outdoor use.
Polycarbonate base and tempered serigraphed glass diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gaskets. PG 13 double cable gland + cover for single power supply.
A4 stainless steel captive hex screws size 2.5 mm. Patented model.
LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

FR Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Base en polycarbonate et diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
Réflecteur en aluminium type L2-1060. Joints en silicone. Double serre-câble PG 13 + bouchon de fermeture pour alimentation simple. Vis six pans creux ch. 2,5 en acier inox type A4.
Modèle breveté.
LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)



Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED

Stile next 260

IP 66 IK 06 1J xx3


Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.

Lamp dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.

Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.



		Specif.	Col.	Vetro/Glass
	LED 800 lm 6W real output lm 238 	CL.I		LL785E
				led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max CFL 1x20W	CL.I			LB7852N



Accessori - Accessories - Accessoires

Cassaforma Polistirolo Stile 260 - Stile Next 260




Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile 260 - Stile Next 260
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile 260 / Stile Next 260

Gabarit en polystyrène.



Cod.
LB11550




Morsettiera coassiale



Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/12 mm.

Coaxial Terminal block
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.
LB11293




Morsettiera lineare a 3 vie



Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 5/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable \varnothing 5/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



Cod.
LB11294



Armatura da incasso Stile 260 - Stile Next 260




Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box Stile 260 - Stile Next 260

Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer Stile 260 / Stile Next 260


Armature à encastrer en matériau thermoplastique.



Cod.
LB11530



Kit Stile Next Box



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

-  Bianco - White - Blanc
-  Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

-  Vetro serigrafato
Serigraphed glass - Verre sérigraphié



Kit-01 Stile Next Box



Kit-02 Stile Next Box



Kit-03 Stile Next Box



Kit-04 Stile Next Box



Kit-05 Stile Next Box



Kit-06 Stile Next Box

(IT) Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.

Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato.

LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

(EN) Box for surface wall mounting (not recessed).

Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Suitable for indoor and outdoor use. Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Silicone gaskets. A4 or AISI 316 L stainless steel nuts and bolts. Patented model.

LED 4000K (N) or 3000K (3). LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).


(FR) Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement).

Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.

LED 4000K (N) ou 3000K (3). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

-  **colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
- S** = (3000K, lumen -5%)

Kit Stile Next Box

design: Lombardo design department



Kit-01 Stile Next Box

IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE

Kit composto dagli attuali codici LL641CN/3 + LB11841/G

Kit consisting of the current codes LL641CN/3 + LB11841/G

Kit composé des codes actuels LL641CN/3 + LB11841/G



LED
310 lm 3W
real output lm 68



Specif.

CL.I E


Col.



Trasp.

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



= 1



Kit-02 Stile Next Box

IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE

Kit composto dagli attuali codici LL651DN/3 + LB11611/G

Kit consisting of the current codes LL651DN/3 + LB11611/G

Kit composé des codes actuels LL651DN/3 + LB11611/G



LED
720 lm 6W
real output lm 283



Specif.

CL.I E


Col.



Trasp.

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



= 1



Kit-03 Stile Next Box

IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE

Kit composto dagli attuali codici LL661DN/3 + LB11621/G.

Kit consisting of the current codes LL661DN/3 + LB11621/G.

Kit composé des codes actuels LL661DN/3 + LB11621/G.



LED
720 lm 6W
real output lm 217



Specif.

CL.I E


Col.



Trasp.

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



= 1

Kit Stile Next Box

design: Lombardo design department



Kit-04 Stile Next Box

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Kit composto dagli attuali codici LL643CN/3 + LB11841/G.

Kit consisting of the current codes LL643CN/3 + LB11841/G.

Kit composé des codes actuels LL643CN/3 + LB11841/G.

⊞ = 1



LED
310 lm 3W
real output lm 45



Specif.

CL.I €


Col.



Trasp.

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Kit-05 Stile Next Box

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Kit composto dagli attuali codici LL663CN/3 + LB11621/G.

Kit consisting of the current codes LL663CN/3 + LB11621/G.

Kit composé des codes actuels LL663CN/3 + LB11621/G.

⊞ = 1



LED
310 lm 3W
real output lm 38



Specif.

CL.I €


Col.



Trasp.

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Kit-06 Stile Next Box

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Composto dagli attuali codici LL665FN/3 + LB11621/G.

Kit consisting of the current codes LL665FN/3 + LB11621/G.

Kit composé des codes actuels LL665FN/3 + LB11621/G.

⊞ = 1



LED
490 lm 4W
real output lm 70



Specif.

CL.I €


Col.



Trasp.

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)





Kit Stile Next Post



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

Neutro - Neutral - Neutre

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur



Vetro serigrafato

Serigraphed glass - Verre sérigraphié



Kit-01



Kit-02



Kit-03



Kit-04



Kit-05



Kit-06



Kit-07



Kit-08



Kit-09



Kit-10



Kit-11



Kit-12

IT **Kit-01 / kit-02 / kit-03 / kit-04:** Palo multifunzionale in tecnopolimero completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi) e relativa bulloneria.
Kit-05 / kit-06 / kit-07 / kit-08 / kit-09 / kit-10: Palo multifunzionale per modelli Stile next 503 – Stile next 503 asimmetrico. Adatto per uso esterno, idoneo per applicazioni al pavimento. Struttura palo realizzata in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria inclusa.

Kit-11 / kit-12: Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.

Stile next adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato.

LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

EN **Kit-01 / kit-02 / kit-03 / kit-04:** Multi-purpose technopolymer post complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures) and all required nuts and bolts.

Kit-05 / kit-06 / kit-07 / kit-08 / kit-09 / kit-10: Multi-purpose post for Stile Next 503 – Stile next 503 asymmetric. Suitable for outdoor use and floor installation.

Post in die-cast aluminium; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Nuts and bolts included.

Kit-11 / kit-12: Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included. Stile next suitable for indoor and outdoor use.

Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Silicone gaskets. A4 or AISI 316 L stainless steel nuts and bolts. Patented model. LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

FR **Kit-01 / kit-02 / kit-03 / kit-04:** Poteau multifonctionnel en technopolymère avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils) et visserie.

Kit-05 / kit-06 / kit-07 / kit-08 / kit-09 / kit-10: Poteau multifonctionnel pour Stile Next 503 – Stile Next asimmetrico. Adapté à l'usage à l'extérieur et pour une application au sol.

Poteau réalisé en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Fixation comprise.

Kit-11 / kit-12: Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).

Stile next également adapté à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV. Diffusor en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.

LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.

Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

N = (4000K)

3 = (3000K, lumen -5%)

Kit Stile Next Post

design: Lombardo design department

Kit-01 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE


Versione Monoemissione. Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL661DN/3.

Unidirectional version. Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL661DN/3.

Version unidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL661DN/3.



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
720 lm 6W real output lm 283 A+ A+ A+	CL.I €	● ■ ▲	LL661001 □ LL661005 □ LL661009 □
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)



Kit-02 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE


Versione Monoemissione. Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL663CN/3.

Unidirectional version. Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL663CN/3.

Version unidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL663CN/3.



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
310 lm 3W real output lm 38 A+ A+ A+	CL.I €	● ■ ▲	LL661002 □ LL661006 □ LL661010 □
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)



Kit-03 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE


Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL661DN/3 + LL641CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL661DN/3 + LL641CN/3.

Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL661DN/3 + LL641CN/3.



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
6W + 3W real output lm 283 + 68 A+ A+ A+	CL.I €	● ■ ▲	LL661003 □ LL661007 □ LL661011 □
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)




Kit-04 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE


Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL663CN/3 + LL641CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL663CN/3 + LL641CN/3.

Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL663CN/3 + LL641CN/3.



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
3W + 3W real output lm 38 + 68 A+ A+ A+	CL.I €	● ■ ▲	LL661004 □ LL661008 □ LL661012 □
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)



Kit Stile Next Post

design: Lombardo design department

Kit-05 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione Monoemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100000/1/2 + LL641CN/3.


Unidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100000/1/2 + LL641CN/3.

Version unidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100000/1/2 + LL641CN/3.



	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED	310 lm 3W	■	LL110000□
	real output lm 68	▲	LL110012□
			LL110006□
LED	720 lm 6W	■	LL110018□
	real output lm 170	▲	LL110019□
			LL110020□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Kit-06 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione monoemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100000/1/2 + LL643CN/3.


Unidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100000/1/2 + LL643CN/3.

Version unidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100000/1/2 + LL643CN/3.



	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED	310 lm 3W	■	LL110001□
	real output lm 45	▲	LL110013□
			LL110007□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)




Kit-07 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL641CN/3.


Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL641CN/3.

Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL641CN/3.



	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED	3W + 3W	■	LL110002□
	real output lm 68 + 68	▲	LL110014□
			LL110008□
LED	6W + 6W	■	LL110021□
	real output lm 170 + 170	▲	LL110022□
			LL110023□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)




Kit-08 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL643CN/3.


Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL643CN/3.

Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL643CN/3.



	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED	3W + 3W	■	LL110003□
	real output lm 45 + 45	▲	LL110015□
			LL110009□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Kit Stile Next Post

design: Lombardo design department

Kit-09 Stile next Post

IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE


Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL643CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL643CN/3.

Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL643CN/3.



	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED		■	LL110004□
3W + 3W	CL.I €	■	LL110016□
real output lm 68 + 45		▲	LL110010□
A+ A+ A+			
			led colour
			N = (4000K)
			3 = (3000K, lm -5%)



Kit-10 Stile next Post

IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE


Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL641CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL641CN/3.

Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL641CN/3.



	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED		■	LL110005□
3W + 3W	CL.I €	■	LL110017□
real output lm 45 + 68		▲	LL110011□
A+ A+ A+			
			led colour
			N = (4000K)
			3 = (3000K, lm -5%)



Kit-11 Stile next Post

IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE


Kit composto dagli attuali codici LB11854/5 + LL642CN/3.

Kit consisting of the current codes LB11854/5 + LL642CN/3.

Kit composé des codes actuels LB11854/5 + LL642CN/3.



	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED		▲	LL642C854□
310 lm 3W	CL.I €	▲	LL642C855□
real output lm 68			
A+ A+ A+			
			led colour
			N = (4000K)
			3 = (3000K, lm -5%)



Kit-12 Stile next Post

IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE


Kit composto dagli attuali codici LB11854/5 + LL644CN/3.

Kit consisting of the current codes LB11854/5 + LL644CN/3.

Kit composé des codes actuels LB11854/5 + LL644CN/3.



	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED		▲	LL644C854□
310 lm 3W	CL.I €	▲	LL644C855□
real output lm 45			
A+ A+ A+			
			led colour
			N = (4000K)
			3 = (3000K, lm -5%)




Cemento Style



design: Vesperini - Della Noce

Cemento Style - Modulo A 118




Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 16.5kg.
Prodotti associati: Stile Next 103

Cemento Style - Modulo A 118

Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours.
Fixing nuts and bolts included.
Total weight of the concrete post with product fitted inside: 16.5Kg/36.37Lb.
Suitable for fitting with our Stile Next 103.

Cemento Style - Modulo A 118

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).
Poids brut du support avec bâti inclus: 16.5Kg/36.37Lb.
Produits complémentaires: Stile Next 103.



Col. ▲ Cod. LB12114



Cemento Style - Modulo A 104




Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 13.5kg.
Prodotti associati: Stile Next 103.

Cemento Style - Modulo A 104

Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours.
Fixing nuts and bolts included.
Total weight of the concrete post with product fitted inside: 13.5Kg/29.76Lb.
Suitable for fitting with our Stile Next 103.

Cemento Style - Modulo A 104


Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).
Poids brut du support avec bâti inclus: 13.5Kg/29.76Lb.
Produits complémentaires: Stile Next 103.



Col. ▲ Cod. LB12104



Cemento Style - Modulo A 74




Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 16.5kg.
Prodotti associati: Stile Next 103.

Cemento Style - Modulo A 74

Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours.
Fixing nuts and bolts included.
Total weight of the concrete post with product fitted inside: 16.5Kg/36.37Lb.
Suitable for fitting with our Stile Next 103.

Cemento Style - Modulo A 74

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).
Poids brut du support avec bâti inclus: 16.5Kg/36.37Lb.
Produits complémentaires: Stile Next 103.



Col. ▲ Cod. LB12124



Cemento Style - Modulo R




Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 13kg.
Prodotti associati: Stile Next 103

Cemento Style - Modulo R

Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours.
Fixing nuts and bolts included.
Total weight of the concrete post with product fitted inside: 13Kg/28.66Lb.
Suitable for fitting with our Stile Next 103.

Cemento Style - Modulo R

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).
Poids brut du support avec bâti inclus: 13Kg/28.66Lb.
Produits complémentaires: Stile Next 103.



Col. ▲ Cod. LB12134



Cemento Style - Modulo C



Stile next 60T

Stile next power 60T


Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 12kg.
Prodotti associati: Stile Next 60T - Stile Next Power 60T.

Cemento Style - Modulo C

Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.
Total weight of the concrete post with product fitted inside: 12Kg/26.45Lb.
Suitable for fitting with our Stile Next 60T; Stile Next Power 60T.

Cemento Style - Modulo C

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).
Poids brut du support avec bâti inclus: 12Kg/26.45Lb.
Produits complémentaires: Stile Next 60T - Stile Next Power 60T.



Col. ▲ Cod. LB12144



Cemento Style

design: Italo Belussi

Cemento Style 106L



Stile next 106L

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.

Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 6Kg.

Prodotti associati: Stile Next 106L.

Cemento Style 106L

Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours.

Fixing nuts and bolts included.

Total weight of the concrete post with product fitted inside: 6Kg/13.22Lb.


Suitable for fitting with our Stile Next 106L.

Cemento Style 106L

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).

Poids brut du support avec bâti inclus: 6Kg/13.22Lb.

Produits complémentaires: Stile Next 106L.



Col. ▲ Cod. LB11894

☐ = 1

Cemento Style 103 - 90°



Stile next 103

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.

Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 5.5Kg.

Prodotti associati: Stile Next 103.

Cemento Style 103 - 90°

Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours.

Fixing nuts and bolts included.

Total weight of the concrete post with product fitted inside: 5.5Kg/12.12Lb.


Suitable for fitting with our Stile Next 103.

Cemento Style 103 - 90°

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).

Poids brut du support avec bâti inclus: 5.5Kg/12.12Lb.

Produits complémentaires: Stile Next 103.



Col. ▲ Cod. LB11864

☐ = 1

Cemento Style 103



Stile next 103



Stile next 103 asimmetrica

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.

Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 2.7kg.

Prodotti associati: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.

Cemento Style 103

Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours.

Fixing nuts and bolts included.

Total weight of the concrete post with product fitted inside: 2.7Kg/5.95Lb.


Suitable for fitting with our Stile Next 103; Stile Next 103 Asimmetrica.

Cemento Style 103

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).

Poids brut du support avec bâti inclus: 2.7Kg/5.95Lb.

Produits complémentaires: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.



Col. ▲ Cod. LB11854

☐ = 1

Cemento Style 103 - wall



Stile next 103



Stile next 103 asimmetrica

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a parete e pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.

LB1178N realizzato in cemento grezzo.

Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 1.5Kg.

Prodotti associati: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.

Cemento Style 103 - wall

Lighting fixture not included. Body made of concrete for wall and ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.

LB1178N made of raw concrete.

Total weight of the concrete structure with product fitted inside: 1.5Kg/3.3Lb.

Suitable for fitting with our Stile Next 103; Stile Next 103 Asimmetrica.


Cemento Style 103 - wall

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation en façade et de sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).

LB1178N en ciment naturel ou brut.

Poids brut du support avec bâti inclus: 1.5Kg/3.3Lb.

Produits complémentaires: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.




Col. ▲ Cod. LB11784

☐ = 1



design: Italo Belussi

Cemento Style 106E



Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.

Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 5.5Kg.
Prodotti associati: Stile Next 106E.

Cemento Style 106E

Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.


Total weight of the concrete post with product fitted inside: 5.5Kg/12.12Lb.

Suitable for fitting with our Stile Next 106E.

Cemento Style 106E

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).

Poids brut du support avec bâti inclus: 5.5Kg/12.12Lb.
Produits complémentaires: Stile Next 106E.



Col. Cod.
LB11884



Cemento Style 120Q



Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a soffitto, sospensione o pavimento, con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.

LB1190N realizzato in cemento grezzo. Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 4Kg.
Prodotti associati: Stile Next 120Q - Stile Next Power 120Q.

Cemento Style 120Q

Lighting fixture not included. Body made of concrete for ceiling, pendant and ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included. LB1190N made of raw concrete.


Total weight of the concrete structure with product fitted inside: 4Kg/8.81Lb.

Suitable for fitting with our Stile Next 120Q; Stile Next Power 120Q.

Cemento Style 120Q

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au plafond, suspension ou au sol, avec des couleurs différentes (en différentes couleurs), et visserie. LB1190N en ciment naturel ou brut.


Poids brut du support avec bâti inclus: 4Kg/8.81Lb.
Produits complémentaires: Stile Next 120Q - Stile Next Power 120Q.



Col. Cod.
LB11904



Cemento Style 120T



Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a soffitto, sospensione o pavimento, con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.

LB1191N realizzato in cemento grezzo. Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 2Kg.
Prodotti associati: Stile Next 120T - Stile Next Power 120T.

Cemento Style 120T

Lighting fixture not included. Body made of concrete for ceiling, pendant and ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included. LB1191N made of raw concrete.


Total weight of the concrete structure with product fitted inside: 2Kg/4.4Lb.

Suitable for fitting with our Stile Next 120T; Stile Next Power 120T.

Cemento Style 120T

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au plafond, suspension ou au sol, avec des couleurs différentes (en différentes couleurs), et visserie. LB1191N en ciment naturel ou brut.

Poids brut du support avec bâti inclus: 2Kg/4.4Lb.
Produits complémentaires: Stile Next 120T - Stile Next Power 120TQ.



Col. Cod.
LB11914



Kit sospensione monofilo



Kit sospensione monofilo in acciaio inox, lunghezza massima 1,2 m.


Suspension kit

Suspension kit one-thread in stainless steel, max. length 1,2 m.

Kit de suspension

Kit de suspension un câble en acier INOX, longueur max. 1,2 m.

Cod.
LB11171



Modelli LB1178N, LB1190N, LB1191N realizzati in cemento grezzo verniciabili.

Articles LB1178N, LB1190N, LB1191N raw concrete, to be painted.

Modèles LB1178N, LB1190N, LB1191N réalisés en béton brut laquable.



Legno Style



Legno Style 106L




Apparecchio non incluso. Struttura in legno TEAK, materiale ideale per la costruzione di manufatti per l'esterno, grazie alla sua elevata resistenza alle escursioni termiche, all'umidità, all'attacco della salsedine, e agli agenti atmosferici condizioni che mettono al contrario a dura prova qualsiasi altro tipo di legno.
Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa.
Peso dell'accessorio in TEAK con prodotto inserito: 2 kg.
Prodotti associati: Stile Next 106L; Stile Next 106L asimmetrica.

Legno Style 106L

*Lighting fixture not included. A wooden frame made of TEAK, an ideal material for producing items for outdoor use thanks to its high level resistance to sudden changes in temperature, humidity, salt water and atmospheric agents which have an adverse effect on other types of wood.
Suitable for ground application; fixing nuts and bolts included.
Total weight of TEAK accessory with product fitted inside: 2 kg.
Suitable for fitting with our Stile Next 106L; Stile Next 106L asimmetrica.*

Legno Style 106L


*Appareil non inclus. Construction en bois de TEAK, matériau idéal pour la construction de pièces pour l'extérieur, grâce à sa haute résistance aux excursions thermiques, à l'humidité, à l'air salin et aux conditions météorologiques qui dégraderait tout autre type de bois.
Egalement adapté pour les installations au sol, avec visserie.
Poids brut du support TEAK avec bâti inclus: 2Kg.
Produits complémentaires: Stile Next 106L; Stile Next 106L Asimmetrica.*



Col. ▲ Cod. LB1206W

☐ = 1

Legno Style 60Q - 360°




Apparecchio non incluso. Struttura in legno TEAK, materiale ideale per la costruzione di manufatti per l'esterno, grazie alla sua elevata resistenza alle escursioni termiche, all'umidità, all'attacco della salsedine, e agli agenti atmosferici condizioni che mettono al contrario a dura prova qualsiasi altro tipo di legno.
Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa.
Peso dell'accessorio in TEAK con prodotto inserito: 2.7 kg.
Prodotti associati: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.

Legno Style 60Q - 360°

*Lighting fixture not included. A wooden frame made of TEAK, an ideal material for producing items for outdoor use thanks to its high level resistance to sudden changes in temperature, humidity, salt water and atmospheric agents which have an adverse effect on other types of wood.
Suitable for ground application; fixing nuts and bolts included.
Total weight of TEAK accessory with product fitted inside: 2.7 kg.
Suitable for fitting with our Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.*

Legno Style 60Q - 360°

*Appareil non inclus. Construction en bois de TEAK, matériau idéal pour la construction de pièces pour l'extérieur, grâce à sa haute résistance aux excursions thermiques, à l'humidité, à l'air salin et aux conditions météorologiques qui dégraderait tout autre type de bois.
Egalement adapté pour les installations au sol, avec visserie.
Poids brut du support TEAK avec bâti inclus: 2.7 Kg.
Produits complémentaires: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.*




Col. ▲ Cod. LB1205W

☐ = 1

design: Mirko Salvini

Legno Style 60Q




Apparecchio non incluso. Struttura in legno TEAK, materiale ideale per la costruzione di manufatti per l'esterno, grazie alla sua elevata resistenza alle escursioni termiche, all'umidità, all'attacco della salsedine, e agli agenti atmosferici condizioni che mettono al contrario a dura prova qualsiasi altro tipo di legno.
Idoneo per applicazione a soffitto o sospensione, bulloneria inclusa.
Peso dell'accessorio in TEAK con prodotto inserito: 0,5 Kg.
Prodotti associati: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.

Legno Style 60Q

*Lighting fixture not included. A wooden frame made of TEAK, an ideal material for producing items for outdoor use thanks to its high level resistance to sudden changes in temperature, humidity, salt water and atmospheric agents which have an adverse effect on other types of wood.
Suitable for ceiling and pendant application; fixing nuts and bolts included.
Total weight of TEAK accessory with product fitted inside: 0.5 kg.
Suitable for fitting with our Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.*

Legno Style 60Q


*Appareil non inclus. Construction en bois de TEAK, matériau idéal pour la construction de pièces pour l'extérieur, grâce à sa haute résistance aux excursions thermiques, à l'humidité, à l'air salin et aux conditions météorologiques qui détériorerait tout autre type de bois.
Egalement adapté pour les installations au plafond ou suspension, avec visserie.
Poids brut du support TEAK avec bâti inclus: 0.5 Kg.
Produits complémentaires: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.*



Col. Cod. **LB1202W**

= 1

Legno Style 60Q - Post




Apparecchio non incluso. Struttura in legno TEAK, materiale ideale per la costruzione di manufatti per l'esterno, grazie alla sua elevata resistenza alle escursioni termiche, all'umidità, all'attacco della salsedine, e agli agenti atmosferici condizioni che mettono al contrario a dura prova qualsiasi altro tipo di legno.
Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa.
Peso dell'accessorio in TEAK con prodotto inserito: 0.7 kg.
Prodotti associati: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q; Stile Next 60Q asimmetrico.

Legno Style 60Q - Post

*Lighting fixture not included. A wooden frame made of TEAK, an ideal material for producing items for outdoor use thanks to its high level resistance to sudden changes in temperature, humidity, salt water and atmospheric agents which have an adverse effect on other types of wood.
Suitable for ground application; fixing nuts and bolts included.
Total weight of TEAK accessory with product fitted inside: 0.7 kg.
Suitable for fitting with our Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q; Stile Next 60Q asymmetric.*

Legno Style 60Q - Post



*Appareil non inclus. Construction en bois de TEAK, matériau idéal pour la construction de pièces pour l'extérieur, grâce à sa haute résistance aux excursions thermiques, à l'humidité, à l'air salin et aux conditions météorologiques qui détériorerait tout autre type de bois.
Egalement adapté pour les installations au sol, avec visserie.
Poids brut du support TEAK avec bâti inclus: 0.7 Kg.
Produits complémentaires: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q; Stile Next 60Q Asymmetric.*



Col. Cod. **LB1204W**

= 1

Legno Style 60Q - Wall




Apparecchio non incluso. Struttura in legno TEAK, materiale ideale per la costruzione di manufatti per l'esterno, grazie alla sua elevata resistenza alle escursioni termiche, all'umidità, all'attacco della salsedine, e agli agenti atmosferici condizioni che mettono al contrario a dura prova qualsiasi altro tipo di legno.
Idoneo per applicazione a parete, bulloneria inclusa.
Peso dell'accessorio in TEAK con prodotto inserito: 1 kg.
Prodotti associati: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.

Legno Style 60Q - Wall

*Lighting fixture not included. A wooden frame made of TEAK, an ideal material for producing items for outdoor use thanks to its high level resistance to sudden changes in temperature, humidity, salt water and atmospheric agents which have an adverse effect on other types of wood.
Suitable for wall application; fixing nuts and bolts included.
Total weight of TEAK accessory with product fitted inside: 1 kg.
Suitable for fitting with our Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.*

Legno Style 60Q - Wall


*Appareil non inclus. Construction en bois de TEAK, matériau idéal pour la construction de pièces pour l'extérieur, grâce à sa haute résistance aux excursions thermiques, à l'humidité, à l'air salin et aux conditions météorologiques qui détériorerait tout autre type de bois.
Egalement adapté pour les installations en façade, avec visserie.
Poids brut du support TEAK avec bâti inclus: 1 Kg.
Produits complémentaires: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.*



Col. Cod. **LB1203W**

= 1

Kit sospensione monofilo



Kit sospensione monofilo in acciaio inox, lunghezza massima 1,2 m.

Suspension kit

Suspension kit one-thread in stainless steel, max. length 1.2 m.

Kit de suspension

Kit de suspension un câble en acier INOX, longueur max. 1,2 m.

Cod. **LB11171**

= 1



Koi



design: Giancarlo Alci



Koi 110



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco
White - Blanc
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
- Grigio antracite
Grey anthracite - Gris anthracite
- Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Vetro satinato
Frosted glass - Verre effet satiné



Koi 120



Koi 220

IT Adatto anche ad uso esterno.
Driver 220-240V integrato e Led di ultima generazione.
Corpo e tappo in alluminio primario pressofuso EN-AB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in vetro temprato effetto satinato.
Guarnizione in silicone. Sistema di chiusura tramite viti imperdibili a scomparsa, con cava esagonale.
Bulloneria in acciaio A4 o AISI 316L. Predisposto per doppio ingresso alimentazione.
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

EN Suitable for indoor and outdoor use.
Integrated driver 220-240V and the latest generation of Led.
Body and cover made of EN-AB46100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Tempered glass diffuser with frosted effect.
Silicone gaskets.
Closing system by means of retractable captive hex screws. Double cable entry at the back.
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

FR Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Alimentation intégrée 220 - 240V et Led de dernière génération.
Corps et couverture en aluminium primaire injecté EN-AB46100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.
Diffuseur en verre trempé effet satiné.
Joint en silicone.
Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.
Fermeture vis sans tête à six pans creux. Possibilité alimentation double entrée.
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici


Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.


colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.


- N** = (4000K)
- 3** = (3000K, lumen -5%)
- 2** = (2700K, lm -5%)



Direttamente a parete
Surface mounting
En saillie





Con scatolette standard
Surface mounting on recess box
En saillie sur boîte d'encastrement





Koi

design: Giancarlo Alci

Koi 110 (NEW)

	Specif.	Col.	Trasp.
IP 66 \diamond IK 10 20J xx9 CE	LED 750 lm 6W real output lm 375	CL.I €	LL121000 \square LL121001 \square LL121002 \square LL121003 \square
 		\square \blacksquare \blacktriangle	led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)

 = 4





Koi 120 (NEW)


	Specif.	Col.	Trasp.
IP 66 \diamond IK 10 20J xx9 CE	LED 750 lm 6W real output lm 375	CL.I €	LL121004 \square LL121005 \square LL121006 \square LL121007 \square
 		\square \blacksquare \blacktriangle	led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)


 = 4



Koi 220 (NEW)

	Specif.	Col.	Trasp.
IP 66 \diamond IK 10 20J xx9 CE	LED 1300 lm 9W real output lm 650	CL.I €	LL121008 \square LL121009 \square LL121010 \square LL121011 \square
 		\square \blacksquare \blacktriangle	led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)

 = 4




design: Giancarlo Alci



Koi 110 Post



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco
White - Blanc
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
- Grigio antracite
Grey anthracite - Gris anthracite
- Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Vetro satinato
Frosted glass - Verre effet satiné



Koi 110 Post H400

Koi 110 Post H600

- (IT)** Adatto anche ad uso esterno.
Driver 220-240V integrato e Led di ultima generazione.
Corpo e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in vetro temprato effetto satinato.
Guarnizione in silicone. Sistema di chiusura tramite viti imperdibili a scomparsa, con cava esagonale.
Bulloneria in acciaio A4 o AISI 316L. Predisposto per doppio ingresso alimentazione.
Palo da giardino. Corpo realizzato in metallo zincato a freddo, verniciato con resine poliestere stabilizzate ai raggi UV.
Bulloneria in acciaio inox A4. Idoneo per installazione a terra.
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

- (EN)** Suitable for indoor and outdoor use.
Integrated driver 220-240V and the latest generation of Led.
Body and cover made of die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Tempered glass diffuser with frosted effect.
Silicone gaskets.
A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolt.
Closing system by means of retractable captive hex screws. Double cable entry at the back.
Post for garden use. Made of cold galvanized metal, coated with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts. Suitable for outdoor use and ground application.
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

- (FR)** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Alimentation intégrée 220 - 240V et Led de dernière génération.
Corps et couverture en aluminium primaire injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées au rayon UV.
Diffuseur en verre trempé effet satiné.
Joints en silicone.
Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.
Fermeture vis sans tête à six pans creux. Possibilité alimentation double entrée.
Poteau de jardin. Corps réalisé en métal zingué à froid, peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4. Convient pour une utilisation au sol.
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

Koi 110 Post

design: Giancarlo Alci

Koi 110 Post H400

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Composto da Koi 110 + Palo H 400 mm

Consisting of Koi 110 + Post H 400 mm.

Composé de Koi 110 + Poteau 400 mm.



= 1



LED
750 lm 6W
real output lm 375

A A+ A++

Specif.

CL.I E

Col.



Trasp.

LL121016

LL121017

LL121018

LL121019


led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

2 = (2700K, lm -5%)

NEW



Koi 110 Post H600

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Composto da Koi 110 + Palo H 600 mm.

Consisting of Koi 110 + Post H 600 mm.

Composé de Koi 110 + Poteau 600 mm.



= 1



LED
750 lm 6W
real output lm 375

A A+ A++

Specif.

CL.I E

Col.



Trasp.

LL121012

LL121013

LL121014

LL121015


led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

2 = (2700K, lm -5%)

NEW



Trend





Trend 220



Trend
Up&Down 220



Trend 110



Trend
Up&Down 110



Trend
Up&Down 110 Blade



Trend
Top 110



Trend
flat 125



Trend
flat Up&Down 125



Trend
flat 200



Trend
flat Up&Down 200



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco
White - Blanc
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
- Grigio antracite
Grey anthracite - Gris anthracite
- Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Policarbonato
Polycarbonate

Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps

Convient pour lampes E27 LED



IT Adatto anche ad uso esterno.

Corpo, anelli e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Diffusore in policarbonato tripla stabilizzazione UV.

Guarnizioni in silicone.

Riflettore in alluminio tipo L2-1060.

Bulloneria in acciaio inox A4.

Sistema di chiusura tramite viti imperdibili a scomparsa, con cava esagonale ch. 2,5.

LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.

Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

EN Suitable for indoor and outdoor use.

Die-cast aluminium body, rings and cap; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Polycarbonate diffuser with triple UV stabilisation.

Silicone gaskets.

Reflector made of aluminium type L2-1060.

A4 stainless steel nuts and bolts.

Closing system by means of retractable captive hex screws size 2,5 mm.

LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.

No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

FR Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Corps, anneaux et bouchon en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.

Diffuseur en polycarbonate à triple stabilisation UV.

Joints en silicone.

Réflecteur en aluminium type L2-1060.

Fixation en acier inox type A4.

Fermeture vis sans tête à six pans creux ch. 2,5.

LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240.

Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
- 3** = (3000K, lumen -5%)

- gradi ottiche** - completare il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

degree of the optics - complete the code by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.

Degrés lentilles - compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.



Trend 220

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Versione Monoemissione. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

Unidirectional version.

Lamp max. dim.: E27 128 mm. Ø 48 mm.

Version unidirectionnelle.

Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.



Specif.	Col.	poliGLASS	Trasp.
LED 1900 lm 15W real lm 1170 PoliG. 1875 Trasp.	CL.I €	LL4911□ LL4916□ LL491E□ LL491K□	LL4941□ LL494G□ LL494E□ LL494K□
LED 2450 lm 18W real lm 1470 PoliG. 2250 Trasp.	CL.I €	LL49000□ LL490001□ LL490002□ LL490003□	LL490004□ LL490005□ LL490006□ LL490007□
LED 860 lm - 8W real output lm 743	CL.I €		LL4931□□ LL493G□□ LL493E□□ LL493K□□




optic

S = 8°
M = 11°
L = 30°

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS	Trasp.
E27 max CFL 1x20W	CL.I	A	□ ■ ■ ▲	LB49121 LB4912G LB4912E LB4912K	LB49421 LB4942G LB4942E LB4942K
G24q-3 1x26W	CL.I €	A	□ ■ ■ ▲	EE49191 EE4919G EE4919E EE4919K	EE49491 EE4949G EE4949E EE4949K



Trend Up&Down 220

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Versione Biemissione. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Bidirectional version.

Lamp max. dim.: E27 128 mm. Ø 48 mm.

Version bidirectionnelle.

Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.



Specif.	Col.	poliGLASS	Trasp.
LED 2200 lm 15W real lm 1260 PoliG. 2060 Trasp.	CL.I €	LL4921□ LL492G□ LL492E□ LL492K□	LL4951□ LL495G□ LL495E□ LL495K□
LED 3600 lm 24W real lm 2160 PoliG. 3310 Trasp.	CL.I €	LL490008□ LL490009□ LL490010□ LL490011□	LL490012□ LL490013□ LL490014□ LL490015□
LED 1400 lm - 11W real output lm 1078	CL.I €		LL4961□□ LL496G□□ LL496E□□ LL496K□□




optic

S = 8°
M = 11°
L = 30°




led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS	Trasp.
E27 max CFL 1x20W	CL.I	A	□ ■ ■ ▲	LB49221 LB4922G LB4922E LB4922K	LB49521 LB4952G LB4952E LB4952K
G24q-3 1x26W	CL.I €	A	□ ■ ■ ▲	EE49291 EE4929G EE4929E EE4929K	EE49591 EE4959G EE4959E EE4959K

Photometric curves - Trend 220 - LL4931□□





Trend 110

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Versione Monoemissione.

Unidirectional version.

Version unidirectionnelle.



= 4



Specif.	Col.	poliGLASS	Trasp.
LED 402 lm - 4W real lm 209 Polig. 247 Trasp.	<input type="checkbox"/>	LL108000	LL108004
	<input type="checkbox"/>	LL108001	LL108005
	<input type="checkbox"/>	LL108003	LL108007
	<input type="checkbox"/>	LL108002	LL108006
	<input type="checkbox"/>	LL108016	LL108017
LED 402 lm - 4W real output lm 336	<input type="checkbox"/>	LL108017	LL108019
	<input type="checkbox"/>	LL108019	LL108018
	<input type="checkbox"/>	LL108065	LL108069
	<input type="checkbox"/>	LL108066	LL108070
LED 752 lm - 7 W real lm 308 Polig. 526 Trasp.	<input type="checkbox"/>	LL108067	LL108071
	<input type="checkbox"/>	LL108068	LL108072
	<input type="checkbox"/>	LL108073	LL108074
	<input type="checkbox"/>	LL108074	LL108075
LED 752 lm - 7 W real output lm 571	<input type="checkbox"/>	LL108075	LL108076
	<input type="checkbox"/>	LL108076	




optic

S = 17°
M = 24°
L = 36°

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Trend Up&Down 110

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Versione biemissione.

Bidirectional version.

Version bidirectionnelle.



= 4



Specif.	Col.	poliGLASS	Trasp.
LED 752 lm - 7 W real lm 418 Polig. 496 Trasp.	<input type="checkbox"/>	LL108008	LL108012
	<input type="checkbox"/>	LL108009	LL108013
	<input type="checkbox"/>	LL108011	LL108015
	<input type="checkbox"/>	LL108010	LL108014
	<input type="checkbox"/>	LL108020	LL108021
LED 752 lm - 7 W real output lm 665	<input type="checkbox"/>	LL108021	LL108023
	<input type="checkbox"/>	LL108023	LL108022




optic

S = 17°
M = 24°
L = 36°

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Trend Up&Down 110 Blade

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Versione biemissione, idoneo per effetti luminosi diversificati.

Bidirectional version, suitable for different lighting effects.

Version bidirectionnelle, adapté pour différents effets d'éclairage.



= 4




Specif.	Col.	poliGLASS	Trasp.
LED 752 lm - 7 W real lm 208 Polig. 310 Trasp.	<input type="checkbox"/>	LL108062	LL108024
	<input type="checkbox"/>	LL108061	LL108025
	<input type="checkbox"/>	LL108063	LL108027
	<input type="checkbox"/>	LL108064	LL108026



led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Trend Top 110

IP 66 \diamond IK 10 20J xx9 $\text{C}\epsilon$

Versione per installazione a soffitto.

Ceiling application.

Installation au plafond.



$\square = 4$

	Specif.	Col.	poliGLASS	Trasp.
LED 402 lm - 4W real lm 209 Polig. 247 Trasp.	CL.I E	<input type="checkbox"/>	LL108032	LL108036
		<input type="checkbox"/>	LL108033	LL108037
		<input type="checkbox"/>	LL108034	LL108038
		<input type="checkbox"/>	LL108035	LL108039
LED 402 lm - 4W real output lm 336	CL.I E	<input type="checkbox"/>		LL108040
		<input type="checkbox"/>		LL108041
		<input type="checkbox"/>		LL108042
		<input type="checkbox"/>		LL108043
LED 752 lm - 7 W real lm 308 Polig. 526 Trasp.	CL.I E	<input type="checkbox"/>	LL108049	LL108053
		<input type="checkbox"/>	LL108050	LL108054
		<input type="checkbox"/>	LL108051	LL108055
		<input type="checkbox"/>	LL108052	LL108056
LED 752 lm - 7 W real output lm 571	CL.I E	<input type="checkbox"/>		LL108057
		<input type="checkbox"/>		LL108058
		<input type="checkbox"/>		LL108059
		<input type="checkbox"/>		LL108060


A+ A+

optic

S = 17°
M = 24°
L = 36°

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Trend flat 125

IP 55 \diamond \triangle \triangle IK 10 20J xx9 $\text{C}\epsilon$

Diffusore in policarbonato trasparente con prismatura ottica, realizzato per migliorare la resa luminosa dell'apparecchio e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Versione Monoemissione.

Diffuser made of transparent polycarbonate with prismatic optic, design to improve the fitting's light yield light output and reduce the direct glare of the LED source. Unidirectional version.

Diffuseur en polycarbonate transparent avec optique prismatique réalisée pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Version unidirectionnelle.




$\square = 3$

	Specif.	Col.	Trasp.
LED 1400 lm 11W real output lm 1330	CL.I E	<input type="checkbox"/>	LL112000
		<input type="checkbox"/>	LL112001
		<input type="checkbox"/>	LL112003
		<input type="checkbox"/>	LL112002

A+ A+

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Trend flat Up&Down 125

IP 55 \diamond \triangle \triangle IK 10 20J xx9 $\text{C}\epsilon$

Diffusore in policarbonato trasparente con prismatura ottica, realizzato per migliorare la resa luminosa dell'apparecchio e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Versione Biemissione.

Diffuser made of transparent polycarbonate with prismatic optic, design to improve the fitting's light yield light output and reduce the direct glare of the LED source. Bidirectional version.

Diffuseur en polycarbonate transparent avec optique prismatique réalisée pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Version bidirectionnelle.




$\square = 3$

	Specif.	Col.	Trasp.
LED 1550 lm 11W real output lm 1470	CL.I E	<input type="checkbox"/>	LL112004
		<input type="checkbox"/>	LL112005
		<input type="checkbox"/>	LL112007
		<input type="checkbox"/>	LL112006

A+ A+

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Trend flat 200

IP 55 IK 10 20J xx9 **CE**

Diffusore in policarbonato trasparente con prismaticatura ottica, realizzato per migliorare la resa luminosa dell'apparecchio e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Versione Monoemissione.

Diffuser made of transparent polycarbonate with prismatic optic, design to improve the fitting's light yield light output and reduce the direct glare of the LED source. Unidirectional version.

Diffuseur en polycarbonate transparent avec optique prismatique réalisée pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Version unidirectionnelle.

= 3



LED
1400 lm 11W
real output lm 1330

A+ **A+**

Specif.

CL.I **€**

Col.




Trasp.

LL112008
LL112009
LL112011
LL112010

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

(NEW)



Trend flat Up&Down 200

IP 55 IK 10 20J xx9 **CE**

Diffusore in policarbonato trasparente con prismaticatura ottica, realizzato per migliorare la resa luminosa dell'apparecchio e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Versione Biemissione.

Diffuser made of transparent polycarbonate with prismatic optic, design to improve the fitting's light yield light output and reduce the direct glare of the LED source. Bidirectional version.

Diffuseur en polycarbonate transparent avec optique prismatique réalisée pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Version bidirectionnelle.

= 3



LED
1550 lm 11W
real output lm 1470

A+ **A+**

Specif.

CL.I **€**

Col.




Trasp.

LL112012
LL112013
LL112015
LL112014


led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

(NEW)



Trend Up&Down 110 Blade



Trend Flat Up&Down 200

Braccetto Trend 110




Braccetto Trend 110. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione su palo da Ø 60mm. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Trend 110

Bracket Trend 110. Suitable for outdoor use and for application on a post Ø 60mm. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidation thanks to a UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.

Bras Trend 110

Bras Trend 110. Convient pour une installation en extérieur. Montage sur poteau dia. 60 mm. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Visserie en acier inox A4.



Col.	Cod.
□	LB1080001
■	LB1080002
■	LB1080003
▲	LB1080004



Piastra base a scomparsa – palo post




Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo post mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo post sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h. 1200.

Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1200mm.

Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut.



Cod.
LB1130006



Palo Post



Palo diametro 60 mm. Possibilità di installazione con o senza basamento.

Palo in Bayblend senza basamento, altezza: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.

Palo in vetroresina senza basamento, altezza: 2400 mm.

Post

60 mm. diameter POST.

Possibility of installation with or without base.

Post made of Bayblend without base, h: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.

Post made of fibreglass without base, h: 2400 mm.

Poteau POST

Poteau dia 60 mm.

Possibilité d'installation avec ou sans socle.

Poteau en bayblend, sans socle, 1200 mm. - 500 mm. - 160 mm.

Poteau en fibre de verre, sans socle, 2400 mm.

Senza Basamento h. 2400 mm

Post without base h. 2400 mm

Poteau POST h: 2400 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11066
▲	LB1106K

Senza Basamento h. 1200 mm

Post without base h. 1200 mm

Poteau POST h: 1200 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11006
■	LB1100G
■	LB1100E
▲	LB1100K

Senza Basamento h. 500 mm

Post without base h. 500 mm

Poteau POST h: 500 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11112
■	LB1111G
■	LB1111E
▲	LB1111K

Senza Basamento h. 160 mm

Post without base h. 160 mm

Poteau POST h: 160 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11033
■	LB1103G
■	LB1103E
▲	LB1103K

Cod.
LB11254



Morsettiera coassiale




Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.
LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie




Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 5/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



Cod.
LB11294




Dima e kit di fissaggio Palo Post

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Post diam. 60 mm. Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Post

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.



Cod.
LB11254



Accessori - Accessories - Accessoires

Piastra base - basamento palo Post



Soluzione alternativa al tradizionale interrimento dei pali altezza 2400 mm mediante piastra di base.

Consiste nell'inserire alla base del palo e relativo basamento modificato una piastra preforata a scomparsa da 5 mm in ferro zincato a caldo per immersione.

Plate base for post

Alternative solution to the traditional burial poles height 2400 mm by means of a base plate. Insert a pre-drilled retractable base plate made of hot-dip zinc-coated metal, 5 mm. thick, at the base of the post complete with a modified base.

Plaque de base pour poteau Post

Une solution alternative à la traditionnelle installation enterrée de poteau H2400 mm avec la plaque de base. Il s'agit d'insérer à la base du poteau et du socle modifié, une plaque pré percée de 5 mm en fer zingué à chaud.

Basamento Palo Post Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for post

Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.


Socle Ø170 mm pour poteau Post

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm



Col.	Cod.
●	LB11812
■	LB1181G
■	LB1181E
▲	LB1181K

☐ = 7



Col.	Cod.
●	LB11259
■	LB11260
■	LB11261
▲	LB1125K

☐ = 1



Next Step



design: Italo Belussi - Cristian Tengattini



Next Step L Up&Down

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco
White - Blanc
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
- Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Vetro serigrafato
Serigraphed glass - Verre sérigraphié



Next Step E

Next Step E
Up&Down

Next Step L

- IT** Adatto anche ad uso esterno.
Corpo e base in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in vetro temprato e serigrafato.
Guarnizioni in silicone.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316 L.
Sistema di chiusura a scatto senza viti, con speciali pressori a molla in acciaio inox.
Modello brevettato.
LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).
Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

- EN** Suitable for indoor and outdoor use.
Body and base made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Heat tempered and serigraphed glass diffuser.
Silicone gaskets.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.
Closing system without screws, by means of special stainless steel pressure springs.
Patented model.
LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).
Prepared for double cable entry.

- FR** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Corps et base en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
Joints en silicone.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L.
Fermeture sans outils, avec clips à ressort en acier inox.
Modèle breveté.
LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240V.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Possibilité alimentation double entrée.

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
- 3** = (3000K, lumen -5%)

- gradi ottiche** - completare il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

degree of the optics - complete the code by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.

Degrés lentilles - compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.

Next Step


design: Italo Belussi - Cristian Tengattini

Next Step E

	LED	Specif.	Col.	Diff.	Trasp.
IP 55 IK 06 1J xx3	LED		<input type="checkbox"/>	LL1751□	LL17A1□
	1000 lm 11W	CL.I €	<input type="checkbox"/>	LL1756□	LL17AG□
Versione Monoemissione. Unidirectional version. Versione unidirezionale.	LED		<input type="checkbox"/>	LL175K□	LL17AK□
	860 lm - 8W	CL.I €	<input type="checkbox"/>		LL1771□□
	real output lm 780		<input type="checkbox"/>		LL177G□□
			<input type="checkbox"/>		LL177K□□

= 3

optic: S = 8°, M = 11°, L = 30°
 led colour: N = (4000K), 3 = (3000K, lm -5%)




Next Step E Up&Down

	LED	Specif.	Col.	Diff.	Trasp.
IP 55 IK 06 1J xx3	LED		<input type="checkbox"/>	LL1761□	LL17B1□
	1200 lm 11W	CL.I €	<input type="checkbox"/>	LL1766□	LL17BG□
Versione Biemissione. Bidirectional version. Version bidirectionnelle.	LED		<input type="checkbox"/>	LL176K□	LL17BK□
	1400 lm - 11W	CL.I €	<input type="checkbox"/>		LL1781□□
	real output lm 1155		<input type="checkbox"/>		LL178G□□
			<input type="checkbox"/>		LL178K□□

= 3

optic: S = 8°, M = 11°, L = 30°
 led colour: N = (4000K), 3 = (3000K, lm -5%)




Next Step L

	LED	Specif.	Col.	Diff.	Trasp.
IP 55 IK 06 1J xx3	LED		<input type="checkbox"/>	LL1711□	LL17C1□
	1000 lm 11W	CL.I €	<input type="checkbox"/>	LL1716□	LL17CG□
Versione Monoemissione. Unidirectional version. Versione unidirezionale.	LED		<input type="checkbox"/>	LL171K□	LL17CK□
	860 lm - 8W	CL.I €	<input type="checkbox"/>		LL1731□□
	real output lm 795		<input type="checkbox"/>		LL173G□□
			<input type="checkbox"/>		LL173K□□

= 3

optic: S = 8°, M = 11°, L = 30°
 led colour: N = (4000K), 3 = (3000K, lm -5%)




Next Step L Up&Down


	LED	Specif.	Col.	Diff.	Trasp.
IP 55 IK 06 1J xx3	LED		<input type="checkbox"/>	LL1721□	LL17D1□
	1200 lm 11W	CL.I €	<input type="checkbox"/>	LL1726□	LL17DG□
Versione Biemissione. Bidirectional version. Version bidirectionnelle.	LED		<input type="checkbox"/>	LL172K□	LL17DK□
	1400 lm - 11W	CL.I €	<input type="checkbox"/>		LL1741□□
	real output lm 1155		<input type="checkbox"/>		LL174G□□
			<input type="checkbox"/>		LL174K□□

= 3

optic: S = 8°, M = 11°, L = 30°
 led colour: N = (4000K), 3 = (3000K, lm -5%)



Photometric curves - Next Step E - LL1771□□







design: Lombardo design department

CNC25 - CNC35 - CNC50



CNC25 T



CNC25 Q



CNC35 T



CNC35 T Up



CNC35 Q



CNC35 Q Up



CNC35 Top S



CNC35 Top L



CNC35 Mask



CNC35 Swing



CNC35 Swing Spot



CNC50 T



CNC50 T Up



CNC50 Top L



CNC50 Top 2L



CNC50 Swing



CNC50 Swing Spot

CNC100

Incasso
Recessed - À encastrer



CNC100 L




CNC100 2L



CNC100 UP

Finto incasso
Surface mounted - Faux encastré



CNC100 CL



CNC100 C2L



CNC100 C-UP

Emissione luminosa 45°
Light beam 45°
Angle de diffusion 45°


Emissione luminosa 110°
Light beam 110°
Angle de diffusion 110°

Emissione luminosa 135°
Light beam 135°
Angle de diffusion 135°


Emissione luminosa 110°
Light beam 110°
Angle de diffusion 110°

Emissione luminosa 35°
Light beam 35°
Angle de diffusion 35°


Emissione luminosa 120°
Light beam 120°
Angle de diffusion 120°




CNC35 Top S



CNC50 Top L
CNC100 L
CNC100 C L




CNC35 Top L



CNC50 Top 2L
CNC100 2L
CNC100 C 2L






CNC35 Mask



CNC25 T
CNC25 Q
CNC35 T Up
CNC35 Q
CNC50 T Up
CNC50 T
CNC100 Up
CNC100 C Up

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

-  Inox spazzolato
Satin grey - Inox brushed
-  Bianco
White - Blanc
-  Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
-  Grigio antracite
Grey anthracite - Gris anthracite
-  Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

-  Vetro
Glass - Verre


(IT) Adatto per installazioni a parete e soffitto, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso calpestabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione. Corpo e ghiera in acciaio AISI316L. Diffusore in vetro temprato. Guarnizioni in silicone. 1.5 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato. Dimmerazione disponibile. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Tutti i cavi sono provvisti di una speciale guaina che protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità. La molla di ritenuta si adatta sia per applicazioni che prevedono l'utilizzo di armatura da incasso che direttamente in controsoffittature in cartongesso. Versione in tensione costante 12/24V. Versione in corrente costante 350 mA/500 mA: utilizzare esclusivamente alimentatori di tipo SELV o equivalenti. Tutti i cavi vengono forniti integrati di un sistema elettronico che consente il collegamento non polarizzato del faretto. CNC 25/ 35: il dispositivo elettronico inoltre, impedisce l'interruzione di linee di faretti collegati in serie nel caso di guasto di un singolo prodotto. **Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). LED 4000K (N), 3000K (3), 2700K (2), o BLU. Alimentatore escluso.**

(EN) Suitable for installation on walls and ceilings and for outdoor use. Ideal for recessed ground application, also for walk-over use. Installation by means of a recess box supplied separately. Product designed for LED light sources for accent lighting and marking driveways and pathways. Body and retaining ring made of stainless steel AISI 316L. Heat tempered glass diffuser. Silicone gaskets. 1.5 m. pre-wired cable type H05RN-F, secured by means of a nickel-plated brass cable gland. Dimmable version available. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts. All the wiring is supplied with a special sheathing protecting the spot from seepage of water and damp. The retaining spring adapts both to applications requiring the use of the recess box or for fittings directly on plasterboard ceilings. Version in constant tension 12/24V. Version in constant current 350mA/ 500mA: only drivers type SELV or equivalent must be used. All the wiring is supplied with a built-in electronic system that allows a non-polarised connection of the spot light. CNC 25 and CNC 35: moreover, the electronic device prevents the interruption of whole rows of downlights connected together in the event of a fault on just one of the products. **LED 4000K (N), 3000K (3), 2700K (2) or BLUE. Ballast not included. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

(FR) Egalement adapté pour les installations murales et les plafonds et à l'usage à l'extérieur. Convient aussi pour une utilisation au sol piétonnable, fixation par une boîte d'encastrement fournie à part. Produit finalisé à l'emploi de sources lumineuses à LED pour éclairage d'accentuation et de signalisation. Corps et viroles en acier inox type AISI 316L. Diffuseur en verre trempé. Joints en silicone. Câble d'alimentation H05RN-F de 1.5m pré-câblé et bloqué par un presse-câble en Laiton Nickelé. Version dimmable disponible. Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L. Tous les câbles sont fournis avec une gaine spéciale qui protège le spot des infiltrations d'eau et d'humidité. Le ressort de retenue s'adapte aussi bien pour des applications qui prévoient l'utilisation de boîte d'encastrement que pour des applications directement sur les faux-plafonds en placoplâtre. Version en tension 12/24V. Version en courant constant 350mA/ 500mA: utilisez exclusivement les drivers du type SELV ou équivalent. Tous les câbles sont fournis avec intégration d'un système électronique qui permet le branchement de non polarisé du spot. CNC 25 / 35: en outre, le système électronique empêche l'interruption des lignes de spots connectés en série en cas de rupture d'un seul produit. **Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471). LED 4000K (N), 3000K (3), 2700K (2) (blanche chaude) ou BLEU. Alimentation exclus.**

Completamento codici


Code completion - Complètement des codes

-  **colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
- 3** = (3000K, lumen -5%)
- 2** = (2700K, lm -5%)
- B** = (Blue)

-  **gradi ottiche** - completare il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

degree of the optics - complete the code by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.

Degrés lentilles - compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.



CNC25 T


IK 10 20J xx9 Max 65°C

IP 68 - 1m Max 500 Kg

Versione ghiera tonda, possibile scelta di 2 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Idoneo per installazione in tubo corrugato standard Ø25 mm.

Version with round retaining ring, choice of 2 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C. Suitable for installation in standard Ø25 mm corrugated duct.

Version avec virole ronde, choix possible de 2 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65°C maxi. Convient pour une installation dans un tube annelé standard Ø25 mm.



LED - 500mA
180 lm - 2W - 4.8V
real Max output lm 148

Specif. CL.III

Col.

Trasp. LL119000

LED - 12/24 V
180 lm - 2W
real Max output lm 148

Specif. CL.III

Col.

Trasp. LL119001

LL119005

LL119007

A, A+, A++

optic

S = 15°

M = 30°

D = Diff.


led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

2 = (2700K, lm -5%)

B = (Blue)



CNC25 Q


IK 10 20J xx9 Max 65°C

IP 68 - 1m Max 500 Kg

Versione ghiera quadra, possibile scelta di 2 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Idoneo per installazione in tubo corrugato standard Ø25 mm.

Version with square retaining ring, choice of 2 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C. Suitable for installation in standard Ø25 mm corrugated duct.

Version avec virole carrée, choix possible de 2 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65°C maxi. Convient pour une installation dans un tube annelé standard Ø25 mm.



LED - 500mA
180 lm - 2W - 4.8V
real Max output lm 148

Specif. CL.III

Col.

Trasp. LL119002

LED - 12/24 V
180 lm - 2W
real Max output lm 148

Specif. CL.III

Col.

Trasp. LL119003

A, A+, A++

optic

S = 15°

M = 30°

D = Diff.


led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

2 = (2700K, lm -5%)

B = (Blue)



CNC35

design: Lombardo design department

Accessori - Accessories - Accessoires p. 119



CNC35 T


IK 10 20J xx9 Max 65°C

IP 68 - 1m Max 500 Kg

Versione ghiera tonda, possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with round retaining ring, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec virole ronde, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65°C maxi.



LED - 500mA
180 lm - 2W - 4.8V
real Max output lm 148

Specif.

CL.III

Col.



Vetro/Glass

LL107000
LL107032
LL107033

LED - 12/24 V
180 lm - 2W
real Max output lm 148

Specif.

CL.III

Col.



Vetro/Glass


LL107006
LL107034
LL107035

optic

S = 14°
M = 29°
L = 46°
D = Diff.

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)
B = (Blue)



CNC35 T Up


IK 10 20J xx9 Max 65°C

IP 68 - 1m Max 1000 Kg

Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with protruding glass diffuser for high diffusion. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée. Température relevée sur le verre 65°C maxi.



LED - 500mA
180 lm - 2W - 4.8V
real output lm 78

Specif.

CL.III

Col.



Vetro/Glass

LL107024

LED - 12/24 V
180 lm - 2W
real output lm 78

Specif.

CL.III

Col.




Vetro/Glass

LL107025

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)
B = (Blue)




CNC35 Q	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IK 10 20J xx9 Max 65°C	LED - 500mA 180 lm - 2W - 4.8V real Max output lm 148	CL.III	▲	LL107001
IP 68 - 1m Max 500 Kg	LED - 12/24 V 180 lm - 2W real Max output lm 148	CL.III	▲	LL107007

Versione con square retaining ring, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C.
Version with square retaining ring, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C.
Version avec virole carrée, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65°C maxi.

= 4

S = 14° M = 29° L = 46° D = Diff.	led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%) B = (Blue)
--	--




CNC35 Q Up	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IK 10 20J xx9 Max 65°C	LED - 500mA 180 lm - 2W - 4.8V real output lm 78	CL.III	▲	LL107026
IP 68 - 1m Max 1000 Kg	LED - 12/24 V 180 lm - 2W real output lm 78	CL.III	▲	LL107027

Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.
Version with protruding glass diffuser for high diffusion. Max. temperature measured on the glass 65°C.
Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée. Température relevée sur le verre 65°C maxi.

= 4

N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%) B = (Blue)



CNC35

design: Lombardo design department

Accessori - Accessories - Accessoires p. 119



CNC35 Top S

IK 10 20J xx9 Max 65°C

IP 68 - 1m Max 500 Kg

Versione ghiera Top con apertura a 45°.
Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with Top retaining ring with 45° opening. Max.
temperature measured on the glass 65°C.

Version avec virole Top ouverture à 45°. Température
relevée sur le verre 65°C maxi.



LED - 500mA
180 lm - 2W - 4.8V
real output lm 12

Specif.

CL.III

Col.

Vetro/Glass

LL107002


LED - 12/24 V
180 lm - 2W
real output lm 12

CL.III

LL107008

led colour

- N** = (4000K)
- 3** = (3000K, lm -5%)
- 2** = (2700K, lm -5%)
- B** = (Blue)



CNC35 Top L

IK 10 20J xx9 Max 65°C

IP 68 - 1m Max 500 Kg

Versione ghiera top con apertura a 135°.
Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with Top retaining ring with 135° opening. Max.
temperature measured on the glass 65°C.

Version avec virole Top ouverture à 135°. Température
relevée sur le verre 65°C maxi.



LED - 500mA
180 lm - 2W - 4.8V
real output lm 25

Specif.

CL.III

Col.

Vetro/Glass

LL107003


LED - 12/24 V
180 lm - 2W
real output lm 25

CL.III

LL107009

led colour

- N** = (4000K)
- 3** = (3000K, lm -5%)
- 2** = (2700K, lm -5%)
- B** = (Blue)



CNC35 Mask

	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IK 10 20J xx9 Max 65°C	LED - 500mA 180 lm - 2W - 4.8V real output lm 21	CL.III		LL107004
IP 68 - 1m Max 500 Kg	LED - 12/24 V 180 lm - 2W real output lm 21	CL.III		LL107010

Versione ghiera Mask con 4 aperture da 35°. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.
Version with Mask retaining ring with four 35° openings. Max. temperature measured on the glass 65°C.
Version avec virole Mask 4 ouvertures à 35°. Température relevée sur le verre 65°C maxi.

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)
B = (Blue)

CNC35 Swing

	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IK 07 2J xx5 Max 65°C	LED - 500mA 180 lm - 2W - 4.8V real Max output lm 148	CL.III	 	LL107005 LL107036 LL107037
IP 68 - 1m	LED - 12/24 V 180 lm - 2W real Max output lm 148	CL.III	 	LL107011 LL107038 LL107039

Versione orientabile. Picchetto non incluso, possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.
Swivel version. Stake not included, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C.
Version orientable. Piquet non compris, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65°C maxi.

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)
B = (Blue)

optic
S = 14°
M = 29°
L = 46°
D = Diff.


CNC35 Swing Spot

	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IK 07 2J xx5 Max 65°C	LED - 500mA 180 lm - 2W - 4.8V real Max output lm 148	CL.III		LL107028
IP 68 - 1m	LED - 12/24 V 180 lm - 2W real Max output lm 148	CL.III		LL107029

Versione orientabile antiabbagliamento. Picchetto non incluso. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.
Adjustable anti-glare version. Stake not included. Maximum temperature measured on the glass 65°C.
Version orientable antiéblouissement. Piquet non compris. Température maximum relevée sur le verre 65°C

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)
B = (Blue)

Photometric curves - CNC35 Swing - LL107005




CNC50


design: Lombardo design department

Accessori - Accessories - Accessoires p. 119


CNC50 T	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IK 10 20J xx9 Max 2000 Kg Max 65°C IP 68 1m Max 280 Kg		LED - 500mA 650lm - 6,5W - 14V real Max output lm 427		LL107016 LL107040 LL107041
		LED - 24 V 650lm - 6,5W real Max output lm 427		LL107017 LL107042 LL107043
Versione ghiera tonda, possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Versione carrabile. Version with round retaining ring, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C. Drive-over version. Version avec virale ronde, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65°C maxi. Version carrossable.				




CNC50 T Up	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IK 10 20J xx9 Max 65°C IP 68 1m Max 450 Kg		LED - 500mA 650lm - 6,5W - 14V real output lm 269		LL107022
		LED - 24 V 650lm - 6,5W real output lm 269		LL107023
Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Version with protruding glass diffuser for high diffusion. Max. temperature measured on the glass 65°C. Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée. Température relevée sur le verre 65°C maxi.				



CNC50 Top L	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IK 10 20J xx9 Max 2000 Kg Max 65°C IP 68 1m		LED - 500mA 650lm - 6,5W - 14V real output lm 260		LL107018
		LED - 24 V 650lm - 6,5W real output lm 260		LL107019
Versione ghiera top con apertura a 110°. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Versione carrabile. Version with Top retaining ring with 110° opening. Max. temperature measured on the glass 65°C. Drive-over version. Version avec virale Top ouverture à 110°. Température relevée sur le verre 65°C maxi. Version carrossable.				



CNC50 Top 2L	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IK 10 20J xx9 Max 2000 Kg Max 65°C IP 68 1m		LED - 500mA 650lm - 6,5W - 14V real output lm 453		LL107020
		LED - 24 V 650lm - 6,5W real output lm 453		LL107021
Versione ghiera con 2 aperture da 110°. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Versione carrabile. Version with Top retaining ring with two 110° openings. Max. temperature measured on the glass 65°C. Drive-over version. Version avec virale Top 2 ouvertures à 110°. Température relevée sur le verre 65°C maxi. Version carrossable.				





CNC50 Swing


IK 07 2J xx5 Max 65°C

IP 68 - 1m

Versione orientabile. Picchetto non incluso, possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Swivel version. Stake not included, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version orientable. Piquet non compris, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65°C maxi.



LED - 500mA
650lm - 6,5W - 14V
real Max output lm 427

Specif.

CL.III

Col.

Vetro/Glass

LL107012
LL107044
LL107045

LED - 24 V
650lm - 6,5W
real Max output lm 427

Specif.

CL.III

Col.

Vetro/Glass


LL107013
LL107046
LL107047

optic

S = 13°
M = 24°
L = 53°
D = Diff.

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



CNC50 Swing Spot

IK 07 2J xx5 Max 65°C

IP 68 - 1m

Versione orientabile antiabbagliamento. Picchetto non incluso. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Adjustable anti-glare version. Stake not included. Maximum temperature measured on the glass 65°C.

Version orientable antiéblouissement. Piquet non compris. Température maximum relevée sur le verre 65°C.



LED - 500mA
650lm - 6,5W - 14V
real Max output lm 488

Specif.

CL.III

Col.

Vetro/Glass

LL107030

LED - 24 V
650lm - 6,5W
real Max output lm 488

Specif.

CL.III


Col.

Vetro/Glass

LL107031

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Versioni colorate disponibili su richiesta

Coloured versions available on request






Disponible sur demande versions colorées





Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

-  Acciaio Inox elettrolucidato
Stainless steel electropolished - acier inoxydable électropoli
-  Bianco
White - Blanc
-  Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
-  Grigio antracite
Grey anthracite - Gris anthracite
-  Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

-  Policarbonato
Polycarbonate

- (IT)** Adatto per installazioni a parete e soffitto, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso carrabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte, ad eccezione del modello CNC 100 C che non necessita di controscassa. Prodotto finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione. Corpo e ghiera in acciaio AISI316L. Diffusore in policarbonato. Guarnizioni in silicone. 1.5 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Tutti i cavi sono provvisti di una speciale guaina che protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità.

Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

CNC 100 L / CNC 100 2L / CNC 100 UP

Apertura e chiusura a scatto senza viti. LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.

CNC 100 CL / CNC 100 C 2L

Versione in corrente costante 700 mA. Utilizzare esclusivamente alimentatori di tipo SELV o equivalenti.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentatore escluso.

CNC 100 C-UP

LED a tensione di rete.

LED 4000K (N), 3000K (3), ou 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.

- (EN)** Suitable for installation on walls and ceilings and for outdoor use. Ideal for recessed ground application, also for drive-over use. Installation by means of a recess box supplied separately. Except for CNC 100 C, which does not require a recess box. Product designed for LED light sources for accent lighting and marking driveways and pathways. Body and retaining ring made of stainless steel AISI 316L. Heat polycarbonate diffuser. Silicone gaskets. 1.5 m. pre-wired cable type H05RN-F, secured by means of a nickel-plated brass cable gland. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts. All the wiring is supplied with a special sheathing protecting the spot from seepage of water and damp.

No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

CNC 100 L / CNC 100 2L / CNC 100 UP

Snaps open and closed without screws.

LED 4000K (N), 3000K (3), ou 2700K (2). Integral ballast 220-240V.

CNC 100 CL / CNC 100 C 2L

Version in constant current 700 mA. Only drivers type SELV or equivalent must be used.

LED 4000K (N), 3000K (3), ou 2700K (2). Ballast not included.

CNC 100 C-UP

LED AC Direct.

LED 4000K (N), 3000K (3), ou 2700K (2). Integral ballast 220-240V.

- (FR)** Egalement adapté pour les installations murales et les plafonds et à l'usage à l'extérieur. Convient aussi pour une utilisation au sol carrossable, fixation par une boîte d'encastrement fournie à part. Sauf pour le modèle CNC 100 C qui n'a pas besoin de la boîte d'encastrement.

Produit finalisé à l'emploi de sources lumineuses à LED pour éclairage d'accentuation et de signalisation. Corps et viroles en acier inox type AISI 316L.

Diffusor en polycarbonate. Joints en silicone. Câble d'alimentation H05RN-F de 1.5m pré-câblé et bloqué par un presse-câble en Laiton Nichelé.

Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L. Tous les câbles sont fournis avec une gaine spéciale qui protège le spot des infiltrations d'eau et d'humidité.

Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

CNC 100 L / CNC 100 2L / CNC 100 UP

Ouverture et fermeture à déclit sans vis.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.

CNC 100 CL / CNC 100 C 2L

Version en courant constant 700mA. Utilisez exclusivement les drivers du type SELV ou équivalent.

LED 4000K (N), 3000K (3), ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation excluse.


CNC 100 C-UP

LED Direct AC.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.

Completamento codici


Code completion - Complètement des codes

-  **colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Led a tensione di rete

LED AC Direct
LED Direct AC



Led posto verticalmente

LED vertically mounted
LED monté verticalement

CNC100 L

Specif.	Col.	Semitrasp.
LED 215 lm 3W real output lm 160	<ul style="list-style-type: none"> ▲ □ ■ ▲ 	<ul style="list-style-type: none"> LL123000 LL123001 LL123002 LL123003 LL123004

IK 10 20J xx9 Max 2000 Kg

CE IP 68 -1m Max 50°C

Versione ghiera top con apertura a 110°. Temperatura massima rilevata sul diffusore 50°C.


Version with Top retaining ring with 110° opening. Max. temperature measured on the diffuser 50°C.

Version avec virole Top ouverture à 110°. Température relevée sur le diffuseur 50°C maxi.

Alimentazione diretta 220-240V
Integral ballast 220-240V
Alimentation intégrée

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

= 4



CNC100 2L

Specif.	Col.	Semitrasp.
LED 430 lm 5W real output lm 320	<ul style="list-style-type: none"> ▲ □ ■ ▲ 	<ul style="list-style-type: none"> LL123005 LL123006 LL123007 LL123008 LL123009

IK 10 20J xx9 Max 2000 Kg

CE IP 68 -1m Max 50°C

Versione ghiera con 2 aperture da 110°. Temperatura massima rilevata sul diffusore 50°C.


Version with Top retaining ring with two 110° openings. Max. temperature measured on the diffuser 50°C.

Version avec virole Top 2 ouvertures à 110°. Température relevée sur le diffuseur 50°C maxi.

Alimentazione diretta 220-240V
Integral ballast 220-240V
Alimentation intégrée

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

= 4



CNC100 UP

Specif.	Col.	poliGLASS
LED 400 lm - 4W real output lm 280	<ul style="list-style-type: none"> ▲ □ ■ ▲ 	<ul style="list-style-type: none"> LL123010 LL123011 LL123012 LL123013 LL123014

IK 10 20J xx9 CE IP 68 -1m Max 280 Kg Max 50°C

Emissione luminosa a 120°. Temperatura massima rilevata sul diffusore 50°C. Versione calpestabile.



Light beam 120°. Max. temperature measured on the diffuser 50°C. Walk-over version.

Angle de diffusion 120°. Température relevée sur le diffuseur 50°C maxi. Version piétinabile.

Led a tensione di rete
LED AC Direct
LED Direct AC

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

= 4



CNC100 C Finto incasso

design: Lombardo design department

Accessori - Accessories - Accessoires p. 119

CNC100 CL

Specif.	Col.	Semitrasp.
LED - 700mA 215 lm - 3W - 3.10V real output lm 160		LL123015 □ LL123016 □ LL123017 □ LL123018 □ LL123019 □
CL.III ✘		led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)


Versione ghiera top con apertura a 110°. Temperatura massima rilevata sul diffusore 50°C. Completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø8 mm.

Version with Top retaining ring with 110° opening. Max. temperature measured on the diffuser 50°C. Complete with fixing kit by means of anchor screws Ø8 mm.

Version avec virole Top ouverte à 110°. Température relevée sur le diffuseur 50°C maxi. Complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø8 mm.

Alimentatore escluso
Ballast not included
Alimentation exclus

☐ = 4



CNC100 C2L

Specif.	Col.	Semitrasp.
LED - 700mA 430 lm - 5W - 6.20V real output lm 320		LL123020 □ LL123021 □ LL123022 □ LL123023 □ LL123024 □
CL.III ✘		led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)


Versione ghiera con 2 aperture da 110°. Temperatura massima rilevata sul diffusore 50°C. Completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø8 mm.

Version with Top retaining ring with two 110° openings. Max. temperature measured on the diffuser 50°C. Complete with fixing kit by means of anchor screws Ø8 mm.

Version avec virole Top 2 ouvertures à 110°. Température relevée sur le diffuseur 50°C maxi. Complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø8 mm.

Alimentatore escluso
Ballast not included
Alimentation exclus

☐ = 4



CNC100 C-UP

Specif.	Col.	poliGLASS
LED 400 lm - 4W real output lm 280		LL123025 □ LL123026 □ LL123027 □ LL123028 □ LL123029 □
CL.I ✘		led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)



Emissione luminosa a 120°. Temperatura massima rilevata sul diffusore 50°C. Completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø8 mm. Versione calpestabile.

Light beam 120°. Max. temperature measured on the diffuser 50°C. Complete with fixing kit by means of anchor screws Ø8 mm. Walk-over version.

Angle de diffusion 120°. Température relevée sur le diffuseur 50°C maxi. Complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø8 mm. Version piétinable.

Led a tensione di rete
LED AC Direct
LED Direct AC

☐ = 4



Accessori - Accessories - Accessoires

Armatura da incasso CNC25




(NEW)

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC25
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC25
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.



Cod.
LB1190001




Armatura da incasso CNC35



Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC35
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC35
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.



Cod.
LB1070001



Armatura da incasso CNC50




(NEW)

Armatura da incasso in termoplastico.

Recess box CNC50
Thermoplastic recess box.

Boîte d'encastrement CNC50
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.



Cod.
LB1070039



Armatura da incasso CNC100




(NEW)

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC100
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC100
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.



Cod.
LB1230001



Disponibile armatura tubolare - Tubular recess box available - Boîte tubulaire d'encastrement disponible

Alimentatori CNC25 - CNC35 in corrente costante

(NEW)

CNC25 - CNC35 ballasts in constant current

Alimentations CNC25 - CNC35 en courant constant

350mA

N° max fixtures	Cod.	IP
1/2	LB1070008	20
1/3	LB1070009	20
2/5	LB1070010	20
5/10	LB1070011	20
1/12 Dimmer	LB1070012	20
2/4	LB1070013	67
5/10	LB1070014	67

500mA

N° max fixtures	Cod.	IP
1/2	LB1070015	20
1/3	LB1070016	20
2/5	LB1070017	20
5/10	LB1070018	20
1/12 Dimmer	LB1070019	20
1/4	LB1070020	67
5/10	LB1070021	67



Alimentatori CNC50 in corrente costante

CNC50 ballasts in constant current

Alimentations CNC50 en courant constant

350mA

N° max fixtures	Cod.	IP
1	LB1070009	20
1/3	LB1070011	20
1/3 Dimmer	LB1070012	20
1/2	LB1070013	67
1/3	LB1070014	67

500mA

N° max fixtures	Cod.	IP
1	LB1070016	20
1/3	LB1070018	20
1/4 Dimmer	LB1070019	20
1/2	LB1070020	67
1/4	LB1070021	67



Alimentatore CNC25 - CNC35 in tensione costante 12/24V

(NEW)

CNC25 - CNC35 ballasts in constant tension 12/24V

Alimentations CNC25 - CNC35 en tension 12/24V

12V

N° max	Cod.	IP
CNC25/35		
1/6	LB1070025	20
1/12	LB1070026	20
1/8	LB1070027	67
1/15	LB1070028	67

24V

N° max	Cod.	IP	
CNC25/35 CNC50			
1/6	1/2	LB1070029	20
1/12	1/4	LB1070030	20
1/8	1/2	LB1070031	67
1/15	1/5	LB1070032	67




Alimentatore CNC 100 in corrente costante

(NEW)

CNC100 ballasts in constant current

Alimentations CNC100 en courant constant




700 mA

N° max	Cod.	IP
1	LB1070041	67
1/8	LB1070042	67
1/4 Dimmer	LB1070043	20



Accessorio giardino - CNC35 - CNC50



Accessorio da giardino da abbinare a CNC35 Swing / CNC50 Swing, realizzato in metallo zincato a freddo. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra.

Garden accessory - CNC35 - CNC50
Garden accessory for use with CNC35 Swing / CNC50 Swing, made of cold galvanized metal. Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin - CNC35 - CNC50
Accessoire de jardin à associer à CNC35 Swing / CNC50 Swing, réalisé en métal zingué à froid. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Col. Cod.
▲ LB1070002



Cavo H05RN-F



Cavo H05RN-F 5m

Cable type H05RN-F 5m - Câble H05RN-F 5m
Cod.
LB1070004

Cavo H05RN-F 10m

Cable type H05RN-F 10m - Câble H05RN-F 10m
Cod.
LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

Cable type H05RN-F 15m - Câble H05RN-F 15m
Cod.
LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

Cable type H05RN-F 20m - Câble H05RN-F 20m
Cod.
LB1070007

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.




Downlight



Downlight

design: Lombardo design department



Downlight 60Q



Downlight 40T



Downlight 40Q



Downlight 60T



Downlight 120Q



Downlight 120T

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

Bianco
White - Blanc

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

 PMMA poliGLASS

(IT) Adatto per installazioni in controsoffittature di cartongesso ad uso interno. Corpo in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Dissipatore in alluminio lega 6060 T5, con trattamento di anodizzazione naturale. Diffusore in PMMA satinato. Installazione ad incasso tramite molle. Alimentatore incluso, esterno al prodotto. Dimmerazione disponibile. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

(EN) Suitable for installation on plasterboard walls and ceilings and for indoor use. Body made of cold galvanized metal, highly resistant to oxidation due to the UV stabilized polyester resin coating. Aluminium alloy 6060 T5 heat sink with natural anodizing treatment. Diffuser made of PMMA, satin effect, joined to the body by means of a silicone gasket. Recessed installation by means of retaining spring. Ballast included, external to the product. Dimmable version available. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts. **LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

(FR) Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur. Corps en métal zingué à froid dont la résistance à l'oxydation est très élevée, verni avec des résines de Polyester stabilisées aux rayons UV. Dissipateur en aluminium alliage 6060 T5, avec traitement d'anodisation naturelle. Diffusor en PMMA satiné, fixé au corps au moyen d'un joint en silicone. Installation à encastrement au moyen de ressorts. Alimentateur inclus, extérieur au produit. Version dimmable disponible. Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L. **LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.


couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Downlight


design: Lombardo design department

Downlight 40Q		LED	Specif.	Col.	poliGLASS	
IP 40 IP 44 IK 06 1J xx3 Versione quadrata. Peso prodotto: 0.15 kg. Square version. Product weight: 0.15 Kg/0.33Lb. Version carrée. Poids produit: 0.15 Kg/0.33Lb.	= 4	LED	700 lm 7,5W real output lm 260	CL.II	<input type="checkbox"/>	LL122027
		LED	700 lm 7,5W real output lm 260	CL.I	<input type="checkbox"/>	LL122028
		LED	700 lm 7,5W real output lm 260	CL.I	<input type="checkbox"/>	LL122029
				led colour		
				= (4000K) = (3000K, lm -5%)		




40x40 mm
1 5/8" x 1 5/8"

Downlight 60Q		LED	Specif.	Col.	poliGLASS	
IP 40 IP 44 IK 06 1J xx3 Versione quadrata. Peso prodotto: 0.25 kg. Square version. Product weight: 0.25 Kg/0.55Lb. Version carrée. Poids produit: 0.25 kg/0.55Lb.	= 4	LED	965 lm 8W real output lm 464	CL.II	<input type="checkbox"/>	LL122006
		LED	965 lm 8W real output lm 464	CL.II	<input type="checkbox"/>	LL122007
		LED	965 lm 8W real output lm 464	CL.II	<input type="checkbox"/>	LL122008
				led colour		
				= (4000K) = (3000K, lm -5%)		




60x60 mm
2 3/8" x 2 3/8"

Downlight 120Q		LED	Specif.	Col.	poliGLASS	
IP 40 IP 44 IK 06 1J xx3 Versione quadrata. Peso prodotto: 2.5 kg. Square version. Product weight: 2.5 Kg/5.51Lb. Version carrée. Poids produit: 2.5 kg/5.51Lb.	= 4	LED	2060 lm 18W real output lm 1335	CL.II	<input type="checkbox"/>	LL122018
		LED	2060 lm 18W real output lm 1335	CL.II	<input type="checkbox"/>	LL122019
		LED	2060 lm 18W real output lm 1335	CL.II	<input type="checkbox"/>	LL122020
				led colour		
				= (4000K) = (3000K, lm -5%)		




120x120 mm
4 3/4" x 4 3/4"

Photometric curves - Downlight 60Q - LL122009N




Photometric curves - Downlight 120Q - LL122021N




Downlight

design: Lombardo design department


Downlight 40T		LED	Specif.	Col.	poliGLASS	
IP 40 IP 44 IK 06 1J xx3 CE Versione tonda. Peso prodotto: 0.15 kg. Round version. Product weight: 0.15 Kg/0.33Lb. Version ronde. Poids produit: 0.15 Kg/0.33Lb.		LED	700 lm 7,5W real output lm 274	CL.II €	<input type="checkbox"/>	LL122024
		LED	700 lm 7,5W real output lm 274	CL.II LOW PUSH	<input type="checkbox"/>	LL122025
		LED	700 lm 7,5W real output lm 274	CL.II BALL	<input type="checkbox"/>	LL122026
				led colour		
				N = (4000K)		
				3 = (3000K, lm -5%)		




Downlight 60T		LED	Specif.	Col.	poliGLASS	
IP 40 IP 44 IK 06 1J xx3 CE Versione tonda. Peso prodotto: 0.2 kg. Round version. Product weight: 0.2 Kg/0.44Lb. Version ronde. Poids produit: 0.2 kg/0.44Lb.		LED	965 lm 8W real output lm 409	CL.II €	<input type="checkbox"/>	LL122000
		LED	965 lm 8W real output lm 409	CL.II LOW PUSH	<input type="checkbox"/>	LL122001
		LED	965 lm 8W real output lm 409	CL.II BALL	<input type="checkbox"/>	LL122002
				led colour		
				N = (4000K)		
				3 = (3000K, lm -5%)		




Downlight 120T		LED	Specif.	Col.	poliGLASS	
IP 40 IP 44 IK 06 1J xx3 CE Versione tonda. Peso prodotto: 2 kg. Round version. Product weight: 2 Kg/4.40Lb. Version ronde. Poids produit: 2 kg/4.40Lb.		LED	2060 lm 18W real output lm 1356	CL.II €	<input type="checkbox"/>	LL122012
		LED	2060 lm 18W real output lm 1356	CL.II LOW PUSH	<input type="checkbox"/>	LL122013
		LED	2060 lm 18W real output lm 1356	CL.II BALL	<input type="checkbox"/>	LL122014
				led colour		
				N = (4000K)		
				3 = (3000K, lm -5%)		



Photometric curves - Downlight 60T - LL122003N



Photometric curves - Downlight 120T - LL122015N



TUTTO COMINCIA DA QUID


IT ALL STARTS WITH QUID

TOUT COMMENCE PAR QUID

Segui la tua creatività: componi l'apparecchio secondo le tue necessità.


Follow your creativity: mix and match your light fitting according to your needs.

Développe ta créativité: compose ton appareil d'éclairage selon tes besoins.



COMPONENTI:
COMPONENTS:
COMPOSANTS:


- LL105002N
- LB1050056
- LB1050063
- LB1050047



*Il cuore del sistema
è un innovativo
sistema Led.*



*The heart of the unit
is an innovative Led system.*

*Le cœur du système est un
système Led innovant.*



COMPONENTI:
COMPONENTS:
COMPOSANTS:

- LL105000N
- LB1050001
- LB1050012
- LB1050029



COMPONENTI:
COMPONENTS:
COMPOSANTS:

- LL105000N
- LB1050009
- LB1050001
- LB1050037
- LB1050043

Quid



Kit Quid

design: Italo Belussi

proiettore



Quid 110 - Kit 02



Quid 110 - Kit 03



Quid 160 - Kit 05



Quid 160 - Kit 06



Quid 110 - Kit 13

terra



Quid 110 - Kit 07



Quid 110 - Kit 08



Quid 160 - Kit 09



Quid 160 - Kit 10

plafone/parete



Quid 110 - Kit 01



Quid 160 - Kit 04



Quid 110 - Kit 11



Quid 160 - Kit 12



Quid 110 - Kit 14



Quid 110 - Kit 15



Quid 110 - Kit 16



Quid 110 - Kit 17



Quid 110 - Kit 18



Quid 160 - Kit 19



Quid 160 - Kit 20



Quid 160 - Kit 21



Quid 160 - Kit 22



Quid 160 - Kit 23

sospensione



Quid 110 - Kit 24



Quid 160 - Kit 25



Quid 110 - Kit 26



Quid 160 - Kit 27


(IT) Unità di alimentazione, adatta anche ad uso esterno se abbinata a suoi accessori, con driver 220 - 240V integrato e Led Chip on Board di ultima generazione con potenze fino a 10W. Struttura estetica e portante caratterizzata da alta capacità di dissipazione, un'elevata efficienza energetica e elevate intensità luminose in asse. Realizzato in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66. Bulloneria in acciaio inox A4. **LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471), se abbinata con relativi gruppi ottici.**

(EN) Power unit, also suitable for outdoor use if combined with its accessories. Integrated driver 220 - 240V and the latest generation of Led Chip on Board with ratings of up to 10W. The styling and load bearing structure with features a high dissipation capacity, high power efficiency and high axial light intensity. Made of die-cast aluminium primary alloy, it is highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Silicone gaskets IP66. A4 stainless steel nuts and bolts. **LED LED 4000K (N) or 3000K (3). Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471), if combined with relevant optical units.**

(FR) Bloc d'alimentation, adapté aussi pour utilisation en extérieur si 'il est combiné avec ses accessoires, avec alimentation intégrée 220 - 240V et Led Chip on Board de dernière génération avec puissances jusqu'à 22W. Structure esthétique et porteuse caractérisée par une haute capacité de dissipation, une haute efficacité énergétique et de fortes intensités lumineuses sur l'axe. Corps en aluminium primaire injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV. Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Fixation en acier inox type A4. **LED lumière de jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240V. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe sans risque (EN62471), si combiné avec des groupes optiques correspondants.**

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles



Bianco da stampaggio
White - Blanc moulé



Bianco
White - Blanc



Grigio antracite
Grey anthracite - Gris anthracite

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur



Policarbonato poliGLASS

Kit Quid proiettore



Kit Quid proiettore

design: Italo Belussi

Kit-02 Quid 110

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici
LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050013.

Kit consisting of the current codes LL105000N/3 +
LB1050010 + LB1050013.

Kit composé des codes actuels LL105000N/3 +
LB1050010 + LB1050013.



LED
965 lm 8W
real output lm 620

A A+ A++

Specif.

Col.

poliGLASS

CL.I E




LL105018

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



Kit-03 Quid 110

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici
LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050017.

Kit consisting of the current codes LL105000N/3 +
LB1050010 + LB1050017.

Kit composé des codes actuels LL105000N/3 +
LB1050010 + LB1050017.



LED
965 lm 8W
real output lm 620

A A+ A++

Specif.

Col.

poliGLASS

CL.I E




LL105019

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



Kit-05 Quid 160

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici
LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050060.

Kit consisting of the current codes LL105002N/3 +
LB1050057 + LB1050060.

Kit composé des codes actuels LL105002N/3 +
LB1050057 + LB1050060.



LED
2060 lm 18W
real output lm 1516

A A+ A++

Specif.

Col.

poliGLASS

CL.I E




LL105021

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



Kit-06 Quid 160

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici
LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050064.

Kit consisting of the current codes LL105002N/3 +
LB1050057 + LB1050064.

Kit composé des codes actuels LL105002N/3 +
LB1050057 + LB1050064.



LED
2060 lm 18W
real output lm 1516

A A+ A++

Specif.

Col.

poliGLASS

CL.I E




LL105022

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



Kit Quid proiettore

design: Italo Belussi

Kit-13 Quid 110

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici
LL105001N/3 + LB1050010 + LB1050146.

Kit consisting of the current codes LL105001N/3 +
LB1050010 + LB1050146.

Kit composé des codes actuels LL105001N/3 +
LB1050010 + LB1050146.



☐ = 1



LED
1215 lm 10W
real output lm 943



Specif.

CL.I E

Col.





poliGLASS

LL105048☐

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)





Kit Quid terra

design: Italo Belussi

Kit-07 Quid 110

Specif.	Col.	poliGLASS
LED 965 lm 8W real output lm 620 A+ A+ A+	CL.I €	□
		LL105025□
		led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 C€


Kit composto dagli attuali codici LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050017 + LB1050044.

Kit consisting of the current codes LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050017 + LB1050044.

Kit composé des codes actuels LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050017 + LB1050044.

—

🔧 = 1



Kit-08 Quid 110

Specif.	Col.	poliGLASS
LED 965 lm 8W real output lm 620 A+ A+ A+	CL.I €	□
		LL105024□
		led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 C€


Kit composto dagli attuali codici LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050013 + LB1050044.

Kit consisting of the current codes LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050013 + LB1050044.

Kit composé des codes actuels LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050013 + LB1050044.

—

🔧 = 1



Kit-09 Quid 160

Specif.	Col.	poliGLASS
LED 2060 lm 18W real output lm 1516 A+ A+ A+	CL.I €	□
		LL105027□
		led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 C€


Kit composto dagli attuali codici LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050064 + LB1050044.

Kit consisting of the current codes LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050064 + LB1050044.

Kit composé des codes actuels LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050064 + LB1050044.

—

🔧 = 1



Kit-10 Quid 160

Specif.	Col.	poliGLASS
LED 2060 lm 18W real output lm 1516 A+ A+ A+	CL.I €	□
		LL105026□
		led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 C€


Kit composto dagli attuali codici LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050060 + LB1050044.

Kit consisting of the current codes LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050060 + LB1050044.

Kit composé des codes actuels LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050060 + LB1050044.

—

🔧 = 1





Kit Quid plafone/parete

design: Italo Belussi

Kit-01 Quid 110

Specif.	Col.	poliGLASS
LED 965 lm 8W real output lm 620 A+ A+ A+	CL.I € ○	LL105017□

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 C€

Kit composto dagli attuali codici LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001.
Kit consisting of the current codes LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001.
Kit composé des codes actuels LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001.

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Kit-04 Quid 160

Specif.	Col.	poliGLASS
LED 2060 lm 18W real output lm 1516 A+ A+ A+	CL.I € ○	LL105020□

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 C€

Kit composto dagli attuali codici LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048.
Kit consisting of the current codes LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048.
Kit composé des codes actuels LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048.

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Kit-11 Quid 110

Specif.	Col.	poliGLASS
LED 1215 lm 10W real output lm 943 A+ A+ A+	CL.I € ■	LL105041□

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 C€

Kit composto dagli attuali codici LL105001N/3 + LB1050010 + LB1050120.
Kit consisting of the current codes LL105001N/3 + LB1050010 + LB1050120.
Kit composé des codes actuels LL105001N/3 + LB1050010 + LB1050120.

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Kit-12 Quid 160

Specif.	Col.	poliGLASS
LED 2770 lm 22W real output lm 2018. A+ A+ A+	CL.I € ■	LL105042□

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 C€

Kit composto dagli attuali codici LL105003N/3 + LB1050057 + LB1050121.
Kit consisting of the current codes LL105003N/3 + LB1050057 + LB1050121.
Kit composé des codes actuels LL105003N/3 + LB1050057 + LB1050121.

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)


Kit Quid plafone/parete

design: Italo Belussi

Kit-14 Quid 110

	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 C€	LED 965 lm 8W real output lm 620	CL.I €	○	LL105029□
Kit composto dagli attuali codici LL105000N/3 + LB1050011 + LB1050001 + LB1050092. Kit consisting of the current codes LL105000N/3 + LB1050011 + LB1050001 + LB1050092. Kit composé des codes actuels LL105000N/3 + LB1050011 + LB1050001 + LB1050092.	A+ A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)


= 1



Kit-15 Quid 110

	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 C€	LED 965 lm 8W real output lm 620	CL.I €	○	LL105028□
Kit composto dagli attuali codici LL105000N/3 + LB1050011 + LB1050001 + LB1050094. Kit consisting of the current codes LL105000N/3 + LB1050011 + LB1050001 + LB1050094. Kit composé des codes actuels LL105000N/3 + LB1050011 + LB1050001 + LB1050094.	A+ A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)


= 1



Kit-16 Quid 110

	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 C€	LED 965 lm 8W real output lm 620	CL.I €	○	LL105030□
Kit composto dagli attuali codici LL105000N/3 + LB1050012 + LB1050001 + LB1050093. Kit consisting of the current codes LL105000N/3 + LB1050012 + LB1050001 + LB1050093. Kit composé des codes actuels LL105000N/3 + LB1050012 + LB1050001 + LB1050093.	A+ A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)


= 1



Kit-17 Quid 110

	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 C€	LED 965 lm 8W real output lm 620	CL.I €	○	LL105031□
Kit composto dagli attuali codici LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB1050096. Kit consisting of the current codes LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB1050096. Kit composé des codes actuels LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB1050096.	A+ A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

= 1



Kit Quid plafone/parete

design: Italo Belussi

Kit-18 Quid 110


Specif.	Col.	poliGLASS
LED 1215 lm 10W real output lm 1098 A+ A+ A+	CL.I ϵ	■
		LL105043
		led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

IP 66 IK 08 5J xx7 C€

Kit composto dagli attuali codici LL105001N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB1050122.

Kit consisting of the current codes LL105001N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB1050122.

Kit composé des codes actuels LL105001N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB1050122.



Kit-19 Quid 160


Specif.	Col.	poliGLASS
LED 2060 lm 18W real output lm 1516 A+ A+ A+	CL.I ϵ	○
		LL105033
		led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

IP 66 IK 08 5J xx7 C€

Kit composto dagli attuali codici LL105002N/3 + LB1050058 + LB1050048 + LB1050097.

Kit consisting of the current codes LL105002N/3 + LB1050058 + LB1050048 + LB1050097.

Kit composé des codes actuels LL105002N/3 + LB1050058 + LB1050048 + LB1050097.



Kit-20 Quid 160


Specif.	Col.	poliGLASS
LED 2060 lm 18W real output lm 1516 A+ A+ A+	CL.I ϵ	○
		LL105034
		led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

IP 66 IK 08 5J xx7 C€

Kit composto dagli attuali codici LL105002N/3 + LB1050058 + LB1050048 + LB1050099.

Kit consisting of the current codes LL105002N/3 + LB1050058 + LB1050048 + LB1050099.

Kit composé des codes actuels LL105002N/3 + LB1050058 + LB1050048 + LB1050099.



Kit-21 Quid 160


Specif.	Col.	poliGLASS
LED 2060 lm 18W real output lm 1516 A+ A+ A+	CL.I ϵ	○
		LL105034
		led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

IP 66 IK 08 5J xx7 C€

Kit composto dagli attuali codici LL1050059 + LB1050059 + LB1050048 + LB1050098.

Kit consisting of the current codes LL1050059 + LB1050059 + LB1050048 + LB1050098.

Kit composé des codes actuels LL1050059 + LB1050059 + LB1050048 + LB1050098.



Kit Quid plafone/parete

design: Italo Belussi

Kit-22 Quid 160

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici
LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048 +
LB1050101.

Kit consisting of the current codes LL105002N/3 +
LB1050057 + LB1050048 + LB1050101.

Kit composé des codes actuels LL105002N/3 +
LB1050057 + LB1050048 + LB1050101.



= 1



LED
2060 lm 18W
real output lm 1516



Specif.

Col.

poliGLASS

CL.I E


○

LL105035□

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



Kit-23 Quid 160

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici
LL105003N/3 + LB1050057 + LB1050048 +
LB1050123.

Kit consisting of the current codes LL105003N/3 +
LB1050057 + LB1050048 + LB1050123.

Kit composé des codes actuels LL105003N/3 +
LB1050057 + LB1050048 + LB1050123.



= 1



LED
2770 lm 22W
real output lm 2018.



Specif.

Col.

poliGLASS

CL.I E


■

LL105040□

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



Kit Quid sospensione



Kit Quid sospensione

design: Italo Belussi


Kit-24 Quid 110


	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE	LED 965 lm 8W real output lm 620 A+ A+ A+	CL.I E	○	LL105036
				led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

Kit composto dagli attuali codici LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB123025 + 2 m di cavo di alimentazione HO5RN-F.

Kit consisting of the current codes LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB123025 + 2 m cable type HO5RN-F.

Kit composé des codes actuels LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB123025 + cordon d'alimentation HO5RN-F de 2m.

 = 1




Kit-25 Quid 160


	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE	LED 2060 lm 18W real output lm 1516 A+ A+ A+	CL.I E	○	LL105037
				led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

Kit composto dagli attuali codici LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048 + LB123025 + 2 m di cavo di alimentazione HO5RN-F.

Kit consisting of the current codes LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048 + LB123025 + 2 m cable type HO5RN-F.

Kit composé des codes actuels LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048 + LB123025 + cordon d'alimentation HO5RN-F de 2m.

 = 1




Kit-26 Quid 110


	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE	LED 965 lm 8W real output lm 620 A+ A+ A+	CL.I E	○	LL105038
				led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

Kit composto dagli attuali codici LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB1050096 + LB123025 + 2 m di cavo di alimentazione HO5RN-F.

Kit consisting of the current codes LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB1050096 + LB123025 + 2 m cable type HO5RN-F.

Kit composé des codes actuels LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB1050096 + LB123025 + cordon d'alimentation HO5RN-F de 2m.

 = 1



Kit-27 Quid 160


	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE	LED 2060 lm 18W real output lm 1516 A+ A+ A+	CL.I E	○	LL105039
				led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

Kit composto dagli attuali codici LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048 + LB1050101 + LB123025 + 2 m di cavo di alimentazione HO5RN-F.

Kit consisting of the current codes LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048 + LB1050101 + LB123025 + 2 m cable type HO5RN-F.

Kit composé des codes actuels LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048 + LB1050101 + LB123025 + cordon d'alimentation HO5RN-F de 2m.

 = 1



Quid indoor

design: Italo Belussi

Quid 160 indoor H180



IP 20 CE



LED
2770 lm 22W
real output lm 2246

A+/A+ A+

Specif.

CL.I €

Col.




Polcarb.

LL105004 □
LL105005 □
LL105006 □
LL105007 □

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)


Disponibile a richiesta IP 44
Available on request IP 44
Disponible sur demande IP 44



Quid 160 indoor H42



IP 20 CE



LED
2770 lm 22W
real output lm 2246

A+/A+ A+

Specif.

CL.I €

Col.




Polcarb.

LL105008 □
LL105009 □
LL105010 □
LL105011 □

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Disponibile a richiesta IP 44
Available on request IP 44
Disponible sur demande IP 44



IT Unità di alimentazione con driver 220 - 240V integrato e Led Chip on Board di ultima generazione con potenze fino a 22W. Struttura estetica e portante caratterizzata da alta capacità di dissipazione, un'elevata efficienza energetica e elevate intensità luminose in asse. Gruppo ottico Vintage con specifico design interno realizzato per migliorare la resa luminosa apparecchio (fino al 95%) e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Diffusore realizzato in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Colorazione Trasparente con finitura specchio diamantata. Braccio con snodo posteriore che consente una rotazione di -45° / +45° intorno all'asse orizzontale, bloccabile tramite appositi tiranti di regolazione, pre-installato su piantana altezza 42 / 180cm completa di cablaggio elettrico e interruttore a pedale trasparente ON/OFF. Struttura estetica e portante realizzata in alluminio pressofuso o ferro zincato ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio a alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV. Guarnizione in silicone e pressacavo in ottone nichelato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. **LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

EN Power unit with 220 - 240V driver included and the latest generation of Led Chip on Board with ratings up to 22W. The styling and load bearing structure features a high dissipation capacity, high power efficiency and high axial light intensity. Vintage optical unit with a specific internal design to improve the fitting's light yield (up to 95%) and reduce the direct glare of the LED source. Diffuser made of very thick, optical polycarbonate by means of injection moulding and subsequent manual finishing. Colour Transparent with diamond mirror finish. Bracket with rear joint that allows a -45° / +45° rotation around the horizontal axis and can be locked in position by means of adjustable stay bolts, pre-fitted on a standard 42/180 cm. in height, complete with electric wiring and transparent ON/OFF pedal switch. The styling and load bearing structure is made of die-cast aluminium primary alloy or galvanized iron and is highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Silicone gasket and cable gland in nickel-plated brass. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts. **LED LED 4000K (N) or 3000K (3). Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

FR Bloc d'alimentation avec alimentation intégrée 220 - 240V et Led Chip on Board de dernière génération avec puissances jusqu'à 22W. Structure esthétique et porteuse caractérisée par une haute capacité de dissipation, une haute efficacité énergétique et de fortes intensités lumineuses sur l'axe. Groupe optique Vintage avec design spécifique interne, réalisé pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil (jusqu'à 95%) et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Diffuseur réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Coloration Transparente avec finition miroir diamantée. Bras postérieur avec rotule qui permet une rotation de -45° / +45° autour de l'axe horizontal, blocable au moyen de tirants de réglage spéciaux, préinstallé sur lampadaire d'une hauteur de 42/180 cm, complet de câblage électrique et interrupteur à pédale transparent ON/OFF. Structure esthétique et porteuse réalisée en aluminium primaire injecté ou fer zingué, haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées au rayon UV. Joints en silicone et serre-câble en laiton nickelé. Fixation en acier inox A4 ou AISI 316L. **LED lumière de jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240V. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

Completamento codici











Code completion - Complètement des codes


□ colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

















colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.


couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Quid 110		LED	Specif.	Col.	
IP 66  IK 08 5J xx7 		LED			
		480 lm 4W real lm 350 Opal. 430 Semitr.	CL.I 	<input type="checkbox"/>	LL105023 
		LED			
		965 lm 8W real lm 620 Opal. 802 Semitr.	CL.I 	<input type="checkbox"/>	LL105000 
		LED			
		1215 lm 10W real lm 943 Opal. 1098 Semitr.	CL.I 	<input type="checkbox"/>	LL105001 
  = 4					led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)



Quid 160		LED	Specif.	Col.	
IP 66  IK 08 5J xx7 		LED			
		2060 lm 18W real lm 1516 Opal. 1606 Semitr.	CL.I 	<input type="checkbox"/>	LL105002 
		LED			
		2060 lm 18W real lm 1516 Opal. 1606 Semitr.	CL.I   	<input type="checkbox"/>	LL105044 
		LED			
		2770 lm 22W real lm 2018 Opal. 2246 Semitr.	CL.I 	<input type="checkbox"/>	LL105003 
		LED			
		2770 lm 22W real lm 2018 Opal. 2246 Semitr.	CL.I   	<input type="checkbox"/>	LL105045 
  = 4					led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)




IT Unità di alimentazione, adatta anche ad uso esterno se abbinata a suoi accessori, con driver 220 - 240V integrato e Led Chip on Board di ultima generazione con potenze fino a 10W. Struttura estetica e portante caratterizzata da alta capacità di dissipazione, un'elevata efficienza energetica e elevate intensità luminose in asse. Realizzato in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66. Bulloneria in acciaio inox A4. **LED 4000K (N) o 3000K (3).** Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471), se abbinata con relativi gruppi ottici.

EN Power unit, also suitable for outdoor use if combined with its accessories. Integrated driver 220 - 240V and the latest generation of Led Chip on Board with ratings of up to 10W. The styling and load bearing structure with features a high dissipation capacity, high power efficiency and high axial light intensity. Made of die-cast aluminium primary alloy, it is highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Silicone gaskets IP66. A4 stainless steel nuts and bolts. **LED LED 4000K (N) or 3000K (3). Integral ballast 220-240V.** No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471), if combined with relevant optical units.

FR Bloc d'alimentation, adapté aussi pour utilisation en extérieur si 'il est combiné avec ses accessoires, avec alimentation intégrée 220 - 240V et Led Chip on Board de dernière génération avec puissances jusqu'à 22W. Structure esthétique et portante caractérisée par une haute capacité de dissipation, une haute efficacité énergétique et de fortes intensités lumineuses sur l'axe. Corps en aluminium primaire injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixés au rayon UV. Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Fixation en acier inox type A4. **LED lumière de jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaude).** Alimentation intégrée 220-240V. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe sans risque (EN62471), si combiné avec des groupes optiques correspondants.

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

 **colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Quid

Accessori - Accessories - Accessoires

Diffusore Vintage - Quid 110



Gruppo ottico Vintage per modelli QUID 110 con specifico design interno a dispersione trapezoidale, realizzato per migliorare la resa luminosa apparecchio (fino al 91%) e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Struttura Diffusore realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Colorazione Trasparente con finitura specchio diamantata o poliGLASS con effetto acidatura.


Vintage Diffuser - Quid 110

Vintage optical unit for QUID 110 models with a specific internal trapezoidal dispersion design to improve the fitting's light yield light output (up to 91%) and reduce the direct glare of the LED source. Diffuser made of very thick, optical polycarbonate, injection

moulded and subsequent manual finishing. Colour Transparent with diamond mirror finish or poliGLASS with etched effect.

Diffuseur Vintage - Quid 110

Groupe optique Vintage pour modèles QUID 110 avec design spécifique interne à dispersion trapezoidale, réalisé pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil (jusqu'à 91%) et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Diffuseur réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Coloration Transparente avec finition miroir diamantée ou poliGLASS avec effet gravure.



Col.	Cod.
●	LB1050009
●	LB1050010

4 = 4

Diffusore Vintage - Quid 160



Gruppo ottico Vintage per modelli QUID 160 con specifico design interno a dispersione trapezoidale, realizzato per migliorare la resa luminosa apparecchio (fino al 85%) e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Struttura Diffusore realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Colorazione Trasparente con finitura specchio diamantata o poliGLASS con effetto acidatura.


Vintage Diffuser - Quid 160

Vintage optical unit for QUID 160 models with a specific internal trapezoidal dispersion design to improve the fitting's light yield light output (up to 85%) and reduce the direct glare of the LED source. Diffuser made of very thick, optical polycarbonate, injection

moulded and subsequent manual finishing. Colour Transparent with diamond mirror finish or poliGLASS with etched effect.

Diffuseur Vintage - Quid 160

Groupe optique Vintage pour modèles QUID 160 avec design spécifique interne à dispersion trapezoidale, réalisé pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil (jusqu'à 85%) et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Diffuseur réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Coloration Transparente avec finition miroir diamantée ou poliGLASS avec effet gravure.



Col.	Cod.
●	LB1050056
●	LB1050057

4 = 4

Diffusore Tondo - Quid 110




Gruppo ottico Tondo per modelli QUID 110 realizzato per migliorare la diffusione, la resa luminosa apparecchio (78%) e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Struttura Diffusore realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Colorazione poliGLASS con effetto acidatura.

Round Diffuser - Quid 110

Round optical unit for QUID 110 models designed to improve the fitting's light yield (78%) and reduce the direct glare of the LED source. The diffuser is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing. Coloured poliGLASS with etched effect.

Diffuseur Rond - Quid 110

Groupe optique Rond pour modèles QUID 110 réalisé pour améliorer la diffusion, la sortie de lumière de l'appareil (78%) et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Diffuseur réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Coloration poliGLASS avec effet gravure.



Col.	Cod.
●	LB1050011

4 = 4

Diffusore Tondo - Quid 160




Gruppo ottico Tondo per modelli QUID 160 realizzato per migliorare la diffusione, la resa luminosa apparecchio (65%) e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Struttura Diffusore realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Colorazione poliGLASS con effetto acidatura.

Round Diffuser - Quid 160

Round optical unit for QUID 160 models designed to improve the fitting's light yield (65%) and reduce the direct glare of the LED source. The diffuser is made of very thick optical polycarbonate by means of injection moulding and subsequent manual finishing. Coloured poliGLASS with etched effect.

Diffuseur Rond - Quid 160

Groupe optique Rond pour modèles QUID 160 réalisé pour améliorer la diffusion, la sortie de lumière de l'appareil (65%) et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Diffuseur réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Coloration poliGLASS avec effet gravure.



Col.	Cod.
●	LB1050058

4 = 4

Diffusore Quadro - Quid 110




Gruppo ottico Quadro per modelli QUID 110 realizzato per migliorare la diffusione, la resa luminosa apparecchio (78%) e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Struttura Diffusore realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Colorazione poliGLASS con effetto acidatura.

Square Diffuser - Quid 110

Square optical unit for QUID 110 models designed to improve the fitting's light yield (78%) and reduce the direct glare of the LED source. The diffuser is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing. Coloured poliGLASS with etched effect.

Diffuseur Carré - Quid 110

Groupe optique Carré pour modèles QUID 110 réalisé pour améliorer la diffusion, la sortie de lumière de l'appareil (78%) et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Diffuseur réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Coloration poliGLASS avec effet gravure.



Col.	Cod.
●	LB1050012

4 = 4

Diffusore Quadro - Quid 160




Gruppo ottico Quadro per modelli QUID 160 realizzato per migliorare la diffusione, la resa luminosa apparecchio (65%) e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Struttura Diffusore realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Colorazione poliGLASS con effetto acidatura.

Square Diffuser - Quid 160

Square optical unit for QUID 160 models designed to improve the fitting's light yield (65%) and reduce the direct glare of the LED source. The diffuser is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing. Coloured poliGLASS with etched effect.

Diffuseur Carré - Quid 160

Groupe optique Carré pour modèles QUID 160 réalisé pour améliorer la diffusion, la sortie de lumière de l'appareil (65%) et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Diffuseur réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Coloration poliGLASS avec effet gravure.



Col.	Cod.
●	LB1050059

4 = 4

Coppa Posteriore - Quid 110




Coppa posteriore per modelli QUID 110. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone, già predisposta per posizionamento perpendicolare o inclinato di 55° rispetto alla superficie di appoggio. Struttura Coppa realizzata in Policarbonato ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Rear Base - Quid 110

Rear base for QUID 110 models. Suitable for outdoor use, can be wall or ceiling mounted, already arranged to be positioned perpendicularly or at a 55° angle compared with the mounting surface. The base is made of very thick polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

Coupe Postérieure - Quid 110

Coupe postérieure pour modèles QUID 110. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie, au plafond, déjà prédisposé pour un positionnement perpendiculaire ou incliné à 55° par rapport à la surface d'appui. Coupe réalisée en polycarbonate, d'une épaisseur élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



Col.	Cod.
○	LB1050001
●	LB1050002
■	LB1050004
■	LB1050120
▲	LB1050008

= 4

Coppa Posteriore - Quid 160




Coppa posteriore per modelli QUID 160. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone, già predisposta per posizionamento perpendicolare o inclinato di 55° rispetto alla superficie di appoggio. Struttura Coppa realizzata in Policarbonato ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Rear Base - Quid 160

Rear base for QUID 160 models. Suitable for outdoor use, can be wall or ceiling mounted, already arranged to be positioned perpendicularly or at a 55° angle compared with the mounting surface. The base is made of very thick polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

Coupe Postérieure - Quid 160

Coupe postérieure pour modèles QUID 160. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie, au plafond, déjà prédisposé pour un positionnement perpendiculaire ou incliné à 55° par rapport à la surface d'appui. Coupe réalisée en polycarbonate, d'une épaisseur élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



Col.	Cod.
○	LB1050048
●	LB1050049
■	LB1050051
■	LB1050121
▲	LB1050055

= 4



Cover Tonda 250 - Quid 110




Cover Tonda 250 per modelli QUID 110. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Round Cover 250 - Quid 110

Round Cover 250 for QUID 110 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

Cover Rond 250 - Quid 110

Cover Rond 250 pour modèles QUID 110. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotationnel rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



Col. O Cod. **LB1050092**

= 1

Cover Tonda 330 - Quid 160




Cover Tonda 330 per modelli QUID 160. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Round Cover 330 - Quid 160

Round Cover 330 for QUID 160 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

Cover Rond 330 - Quid 160

Cover Rond 330 pour modèles QUID 160. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotationnel rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



Col. O Cod. **LB1050097**

= 1

Cover Quadra 250 - Quid 110




Cover Quadra 250 per modelli QUID 110. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Square Cover 250 - Quid 110

Square Cover 250 for QUID 110 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

Cover Carré 250 - Quid 110

Cover Carré 250 pour modèles QUID 110. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotationnel rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



Col. O Cod. **LB1050093**

= 1

Cover Quadra 330 - Quid 160




Cover Quadra 330 per modelli QUID 160. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Square Cover 330 - Quid 160

Square Cover 330 for QUID 160 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

Cover Carré 330 - Quid 160

Cover Carré 330 pour modèles QUID 160. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotationnel rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



Col. O Cod. **LB1050098**

= 1



Accessori - Accessories - Accessoires

Cover Tonda Old 200 - Quid 110




Cover Tonda 200 per modelli QUID 110. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Round Cover Old 200 - Quid 110

Round Cover 200 for QUID 110 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

Cover Rond Old 200 - Quid 110

Cover Rond 200 pour modèles QUID 110. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotatif rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



Col.	Cod.
○	LB1050094

☐ = 1

Cover Tonda Old 260 - Quid 160




Cover Tonda 260 per modelli QUID 160. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Round Cover Old 260 - Quid 160

Round Cover 260 for QUID 160 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

Cover Rond Old 260 - Quid 160

Cover Rond 260 pour modèles QUID 160. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotatif rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



Col.	Cod.
○	LB1050099

☐ = 1

Cover Campana Vintage 350 - Quid 110




Cover Campana Vintage 350 per modelli QUID 110. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Vintage Bell Cover 350 - Quid 110

Vintage Bell Cover 350 for QUID 110 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

Cover Campana Vintage 350 - Quid 110

Cover Campana Vintage 350 pour modèles QUID 110. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotatif rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



Col.	Cod.
○	LB1050096
▲	LB1050041
■	LB1050122

☐ = 1

Cover Campana Vintage 480 - Quid 160




Cover Campana Vintage 480 per modelli QUID 160. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Vintage Bell Cover 480 - Quid 160

Vintage Bell Cover 480 for QUID 160 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

Cover Campana Vintage 480 - Quid 160

Cover Campana Vintage 480 pour modèles QUID 160. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotatif rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.




Col.	Cod.
○	LB1050101
▲	LB1050088
■	LB1050123

☐ = 1



Braccio con snodo laterale - Quid 110



Braccio con snodo laterale per modelli QUID 110. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione orientabile a parete, plafone, pavimento o su apposito accessorio da giardino. Consente una rotazione di -90° / +90° attorno all'asse verticale e -90° / +45° intorno all'asse orizzontale, bloccabile tramite apposti tiranti di regolazione. Struttura estetica e portante realizzata in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Guarnizione in silicone e pressacavo in ottone nichelato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

Bras latéral avec rotule - Quid 110

Bras latéral avec rotule pour modèles QUID 110. Convient pour une utilisation en extérieur. Convient pour une installation réglable, au mur, au plafond, au sol ou sur un accessoire spécial pour jardin. Permet une rotation de -90° / +90° autour de l'axe vertical et de -90° / +45° autour de l'axe horizontal, bloccable au moyen de tirants de réglage spéciaux. Structure esthétique et porteuse réalisée en aluminium primaire injecté, haute résistance à l'oxydation grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Joints en silicone et serre-câble en laiton nickelé. Fixation en acier inox A4 ou AISI 316L.


Bracket with side joint - Quid 110

Bracket with side joint for QUID 110 models. Suitable for outdoor use. Ideal for swivel applications on walls, ceilings and floors or on the specially designed garden accessory. It allows a -90° / +90° rotation around the vertical axis and -90° / +45° around the horizontal axis and can be locked in position by means of adjustable stay bolts. The styling and load bearing structure is made of die-cast aluminium primary alloy and is highly resistant to oxidation due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Silicone gasket and cable gland in nickel-plated brass. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.

Col.	Cod.
<input type="checkbox"/>	LB1050013
<input type="checkbox"/>	LB1050014
<input type="checkbox"/>	LB1050146
<input type="checkbox"/>	LB1050016



Braccio con snodo laterale - Quid 160



Braccio con snodo laterale per modelli QUID 160. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione orientabile a parete, plafone, pavimento o su apposito accessorio da giardino. Consente una rotazione di -90° / +90° attorno all'asse verticale e -90° / +45° intorno all'asse orizzontale, bloccabile tramite apposti tiranti di regolazione. Struttura estetica e portante realizzata in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Guarnizione in silicone e pressacavo in ottone nichelato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

Bras latéral avec rotule - Quid 160

Bras latéral avec rotule pour modèles QUID 160. Convient pour une utilisation en extérieur. Convient pour une installation réglable, au mur, au plafond, au sol ou sur un accessoire spécial pour jardin. Permet une rotation de -90° / +90° autour de l'axe vertical et de -90° / +45° autour de l'axe horizontal, bloccable au moyen de tirants de réglage spéciaux. Structure esthétique et porteuse réalisée en aluminium primaire injecté, haute résistance à l'oxydation grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Joints en silicone et serre-câble en laiton nickelé. Fixation en acier inox A4 ou AISI 316L.


Bracket with side joint - Quid 160

Bracket with side joint for QUID 160 models. Suitable for outdoor use. Ideal for swivel applications on walls, ceilings and floors or on the specially designed garden accessory. It allows a -90° / +90° rotation around the vertical axis and -90° / +45° around the horizontal axis and can be locked in position by means of adjustable stay bolts. The styling and load bearing structure is made of die-cast aluminium primary alloy and is highly resistant to oxidation due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Silicone gasket and cable gland in nickel-plated brass. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.

Col.	Cod.
<input type="checkbox"/>	LB1050060
<input type="checkbox"/>	LB1050061
<input type="checkbox"/>	LB1050148
<input type="checkbox"/>	LB1050063



Braccio con snodo posteriore - Quid 110



Braccio con snodo posteriore per modelli QUID 110. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione orientabile a parete, plafone, pavimento o su apposito accessorio da giardino. Consente una rotazione di -90° / +90° attorno all'asse verticale e -45° / +45° intorno all'asse orizzontale, bloccabile tramite apposti tiranti di regolazione. Struttura estetica e portante realizzata in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Guarnizione in silicone e pressacavo in ottone nichelato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Silicone gasket and cable gland in nickel-plated brass. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.

Bras postérieur avec rotule - Quid 110

Bras postérieur avec rotule pour modèles QUID 110. Convient pour une utilisation en extérieur. Convient pour une installation réglable, au mur, au plafond, au sol ou sur un accessoire spécial pour jardin. Permet une rotation de -90° / +90° autour de l'axe vertical et de -45° / +45° autour de l'axe horizontal, bloccable au moyen de tirants de réglage spéciaux. Structure esthétique et porteuse, réalisée en aluminium primaire injecté, haute résistance à l'oxydation grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Joints en silicone et serre-câble en laiton nickelé. Fixation en acier inox A4 ou AISI 316L.


Bracket with rear joint - Quid 110

Bracket with rear joint for QUID 110 models. Suitable for outdoor use. Ideal for swivel applications on walls, ceilings and floors or on the specially designed garden accessory. It allows a -90° / +90° rotation around the vertical axis and -45° / +45° around the horizontal axis and can be locked in position by means of adjustable stay bolts. The styling and load bearing structure is made of die-cast aluminium primary alloy and is highly resistant to oxidation due to the zirconium-

Col.	Cod.
<input type="checkbox"/>	LB1050017
<input type="checkbox"/>	LB1050018
<input type="checkbox"/>	LB1050147
<input type="checkbox"/>	LB1050020



Braccio con snodo posteriore - Quid 160



Braccio con snodo posteriore per modelli QUID 160. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione orientabile a parete, plafone, pavimento o su apposito accessorio da giardino. Consente una rotazione di -90° / +90° attorno all'asse verticale e -45° / +45° intorno all'asse orizzontale, bloccabile tramite apposti tiranti di regolazione. Struttura estetica e portante realizzata in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Guarnizione in silicone e pressacavo in ottone nichelato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

in nickel-plated brass. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.

Bras postérieur avec rotule - Quid 160

Bras postérieur avec rotule pour modèles QUID 160. Convient pour une utilisation en extérieur. Convient pour une installation réglable, au mur, au plafond, au sol ou sur un accessoire spécial pour jardin. Permet une rotation de -90° / +90° autour de l'axe vertical et de -45° / +45° autour de l'axe horizontal, bloccable au moyen de tirants de réglage spéciaux. Structure esthétique et porteuse, réalisée en aluminium primaire injecté, haute résistance à l'oxydation grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Joints en silicone et serre-câble en laiton nickelé. Fixation en acier inox A4 ou AISI 316L.

Bracket with rear joint - Quid 160

Bracket with rear joint for QUID 160 models. Suitable for outdoor use. Ideal for swivel applications on walls, ceilings and floors or on the specially designed garden accessory. It allows a -90° / +90° rotation around the vertical axis and -45° / +45° around the horizontal axis and can be locked in position by means of adjustable stay bolts. The styling and load bearing structure is made of die-cast aluminium primary alloy and is highly resistant to oxidation due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Silicone gasket and cable gland

Col.	Cod.
<input type="checkbox"/>	LB1050064
<input type="checkbox"/>	LB1050065
<input type="checkbox"/>	LB1050149
<input type="checkbox"/>	LB1050067



Accessori - Accessories - Accessoires

Braccetto Vintage 90° - Quid 110




Braccetto Vintage 90° per modelli QUID 110 con Cover Campana Vintage 350. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a parete. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Vintage 90° - Quid 110

Bracket Vintage 90° for QUID 110 models with Vintage Bell Cover 350. Suitable for outdoor use and for wall applications. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidation. A4 stainless steel nuts and bolts.

Bras Vintage 90° - Quid 110

Bras Vintage 90° pour modèles QUID 110 avec Cover Campana Vintage 350. Convient pour une installation en extérieur. Montage au mur en saillie. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation. Visserie en acier inox A4.



Col.	Cod.
▲	LB1050042
□	LB1050124
■	LB1050126
▲	LB1050127

☐ = 1

Braccetto Vintage 90° - Quid 160




Braccetto Vintage 90° per modelli QUID 160 con Cover Campana Vintage 480. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a parete. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Vintage 90° - Quid 160

Bracket Vintage 90° for QUID 160 models with Vintage Bell Cover 480. Suitable for outdoor use and for wall applications. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidation. A4 stainless steel nuts and bolts.

Bras Vintage 90° - Quid 160

Bras Vintage 90° pour modèles QUID 160 avec Cover Campana Vintage 480. Convient pour une installation en extérieur. Montage au mur en saillie. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation. Visserie en acier inox A4.



Col.	Cod.
▲	LB1050089
□	LB1050128
■	LB1050129
▲	LB1050130

☐ = 1

Braccetto Vintage 50° - Quid 110




Braccetto Vintage 50° per modelli QUID 110 con Cover Campana Vintage 350. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a parete. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Vintage 50° - Quid 110

Bracket Vintage 50° for QUID 110 models with Vintage Bell Cover 350. Suitable for outdoor use and for wall applications. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidation. A4 stainless steel nuts and bolts.

Bras Vintage 50° - Quid 110

Bras Vintage 50° pour modèles QUID 110 avec Cover Campana Vintage 350. Convient pour une installation en extérieur. Montage au mur en saillie. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation. Visserie en acier inox A4.



Col.	Cod.
▲	LB1050043
□	LB1050131
■	LB1050132
▲	LB1050133

☐ = 1

Braccetto Vintage 50° - Quid 160




Braccetto Vintage 50° per modelli QUID 160 con Cover Campana Vintage 480. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a parete. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Vintage 50° - Quid 160

Bracket Vintage 50° for QUID 160 models with Vintage Bell Cover 480. Suitable for outdoor use and for wall applications. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidation. A4 stainless steel nuts and bolts.

Bras Vintage 50° - Quid 160

Bras Vintage 50° pour modèles QUID 160 avec Cover Campana Vintage 480. Convient pour une installation en extérieur. Montage au mur en saillie. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation. Visserie en acier inox A4.



Col.	Cod.
▲	LB1050090
□	LB1050134
■	LB1050135
▲	LB1050136

☐ = 1

Accessorio giardino - Quid




Accessorio da giardino da abbinare a Bracci snodati QUID 110 - 160. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra. Struttura estetica e portante realizzata in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio a alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.

Garden accessory - Quid

Garden accessory to be combined with QUID 110 - 160 jointed brackets. Suitable for outdoor use. Ideal for ground installation. Styling and load-bearing structure made of die-cast aluminium primary alloy, it is highly resistant to oxidation due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Accessoire de jardin - Quid


Accessoire de jardin à combiner avec des bras articulés (à rotule) QUID 110 - 160. Convient pour une installation en extérieur. Montage au sol. Structure esthétique et portante réalisée en aluminium primaire injecté, haute résistance à l'oxydation grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.



Col.	Cod.
□	LB1050044
■	LB1050045
■	LB1050145
▲	LB1050047

☐ = 1

Braccetto Vintage 50° - Quid 110 - Post



Braccetto Vintage 50° per modelli QUID 110 con Cover Campana Vintage 350. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione su palo da Ø 60mm. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliesteri stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Vintage 50° - Quid 110 - Post

Bracket Vintage 50° for QUID 110 models with Vintage Bell Cover 350. Suitable for outdoor use and for application on a post Ø 60mm. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidation thanks to a UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.


Bras Vintage 50° - Quid 110 - Post

Bras Vintage 50° pour modèles QUID 110 avec Cover Campana Vintage 350. Convient pour une installation en extérieur. Montage sur poteau dia. 60 mm. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Visserie en acier inox A4.

Col.	Cod.
■	LB1050137
▲	LB1050138

☐ = 1

Braccetto Vintage 90° - Quid 160 - Post



Braccetto Vintage 90° per modelli QUID 160 con Cover Campana Vintage 480. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione su palo da Ø 60mm. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliesteri stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Vintage 90° - Quid 160 - Post

Bracket Vintage 90° for QUID 160 models with Vintage Bell Cover 480. Suitable for outdoor use and for application on a post Ø 60mm. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidation thanks to a UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.


Bras Vintage 90° - Quid 160 - Post

Bras Vintage 90° pour modèles QUID 160 avec Cover Campana Vintage 480. Convient pour une installation en extérieur. Montage sur poteau dia. 60 mm. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Visserie en acier inox A4.

Col.	Cod.
■	LB1050139
▲	LB1050140

☐ = 1

Braccetto Vintage 90° doppio - Quid 160 - Post



Braccetto Vintage 90° doppio per modelli QUID 160 con Cover Campana Vintage 480. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione su palo da Ø 60mm. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliesteri stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Vintage 90° double - Quid 160 - Post

Bracket Vintage 90° double for QUID 160 models with Vintage Bell Cover 480. Suitable for outdoor use and for application on a post Ø 60mm. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidation thanks to a UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.

Bras Vintage 90° double - Quid 160 - Post

Bras Vintage 90° double pour modèles QUID 160 avec Cover Campana Vintage 480. Convient pour une installation en extérieur. Montage sur poteau dia. 60 mm. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Visserie en acier inox A4.

Col.	Cod.
■	LB1050141
▲	LB1050142

☐ = 1

Palo Post



Palo diametro 60 mm. Possibilità di installazione con o senza basamento. Palo in Bayblend senza basamento, altezza: 1200 mm - 500 mm - 160 mm. Palo in vetroresina senza basamento, altezza: 2400 mm.

Post

60 mm. diameter POST. Possibilità di installazione con o senza base. Post made of Bayblend without base, h. 1200 mm - 500 mm - 160 mm. Post made of fiberglass without base, h. 2400 mm.

Poteau POST

Poteau dia 60 mm. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Poteau en bayblend, sans socle, 1200 mm. - 500 mm. - 160 mm. Poteau en fibre de verre, sans socle, 2400 mm. Senza Basamento h. 2400 mm. Post without base h. 2400 mm. Poteau POST h: 2400 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11066
▲	LB1106K

Senza Basamento h. 1200 mm

Post without base h. 1200 mm. Poteau POST h: 1200 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11006
■	LB1100G
▲	LB1100E
▲	LB1100K

Senza Basamento h. 500 mm

Post without base h. 500 mm. Poteau POST h: 500 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11112
■	LB1111G
▲	LB1111E
▲	LB1111K

Senza Basamento h. 160 mm


Post without base h. 160 mm. Poteau POST h: 160 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11033
■	LB1103G
▲	LB1103E
▲	LB1103K

☐ = 1

☐ = 2

Piastra base a scomparsa - palo post



Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo post mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo post sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h. 1200.

Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1200mm.

Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut.

Col.	Cod.
■	LB1130006

☐ = 1

Adattatore Palo Post Ø60 - Quid



Adattatore diametro 60 mm per modelli Quid 110 - 160. Adatto per uso esterno, struttura braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliesteri stabilizzate ai raggi UV. Tappo di chiusura per eventuale utilizzo con un solo punto luce.

Adaptor for Post Ø60 - Quid


Adaptor diameter 60 mm. for QUID 110 - 160 models. Suitable for outdoor use. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidation thanks to a UV stabilized polyester resin coating. Blanking cap for single fixture use (one luminaire).

Adaptateur poteau Post Ø60 - Quid

Adaptateur diam. 60 mm pour modèles QUID 110 - 160. Convient pour une installation en extérieur. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Bouchon de fermeture pour utilisation avec une seule sortie (un seul point lumière).


Col.	Cod.
■	LB1050143
▲	LB1050144

☐ = 1



Accessori - Accessories - Accessoires

Basamento Palo Post Ø170 mm



Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for post

Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.


Socle Ø170 mm pour poteau Post

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam. 60 mm

Col.	Cod.
●	LB11812
■	LB1181G
■	LB1181E
▲	LB1181K

☐ = 7

Dima e kit di fissaggio Palo Post



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.


Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Post

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Col.	Cod.
☐	LB11254

☐ = 1

Piastra base - basamento palo Post



Soluzione alternativa al tradizionale interrimento dei pali altezza 2400 mm mediante piastra di base. Consiste nell'inserire alla base del palo e relativo basamento modificato una piastra preforata a scomparsa da 5 mm in ferro zincato a caldo per immersione.

Plate base for post

Alternative solution to the traditional burial poles height 2400 mm by means of a base plate. Insert a pre-drilled retractable base plate made of hot-dip zinc-coated metal, 5 mm. thick, at the base of the post complete with a modified base.


Plaque de base pour poteau Post

Une solution alternative à la traditionnelle installation enterrée de poteau H2400 mm avec la plaque de base. Il s'agit d'insérer à la base du poteau et du socle modifié, une plaque pré percée de 5 mm en fer zingué à chaud.

Col.	Cod.
●	LB11259
■	LB11260
■	LB11261
▲	LB1125K

☐ = 1

Palo Vintage 90° - Quid 160



Palo Vintage 90° per modelli QUID 160 con Cover Campana Vintage 480. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a pavimento. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliester stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Post Vintage 90° - Quid 160

Post Vintage 90° for the models QUID 160 with Cover Campana Vintage 480. Suitable for outdoor use for ground application. Body made of cold galvanized metal highly resistant to oxidation with UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.


Poteau Vintage 90° - Quid 160

Poteau Vintage 90° pour modèles QUID 160 avec Cover Campana Vintage 480. Convient pour une installation en extérieur au sol. Structure en acier galvanisé à froid, haute résistance à l'oxydation et laquage à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Fixation en acier inox A4.

Col.	Cod.
☐	LB1050110
■	LB1050112
▲	LB1050111

☐ = 1

Palo Arch 2200 Quid



Palo Arch 2200 per modelli QUID 110 - 160. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a pavimento. Struttura palo realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliester stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Post Arch 2200 Quid

Post Arch 2200 for the models QUID 110 - 160. Suitable for outdoor use for ground application. Body made of cold galvanized metal highly resistant to oxidation with UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.


Poteau Arch 2200 Quid

Poteau Arch 2200 pour modèles QUID 110 - 160. Convient pour une installation en extérieur au sol. Structure en acier galvanisé à froid, haute résistance à l'oxydation et laquage à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Fixation en acier inox A4.

Col.	Cod.
☐	LB1050113
■	LB1050115
▲	LB1050114

☐ = 1

Contropiastra Palo Arch 2200 - 900



Contropiastra per palo Palo Arch 2200 - 900 idonea per installazioni su superfici in cemento.

Post Arch 2200 - 900 Base

Aluminium base for Post Arch 2200 - 900. For use on concrete surfaces.


Contre-plaque Poteau Arch 2200 - 900

Contre-plaque pour poteau Arch 2200 - 900. Adapté pour l'installation sur surfaces en béton.

Col.	Cod.
▲	LB1050119

☐ = 1

Palo Arch 900 Quid



Palo Arch 900 per modelli QUID 110 - 160. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a pavimento. Struttura palo realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliester stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Post Arch 900 Quid

Post Arch 900 for the models QUID 110 - 160. Suitable for outdoor use for ground application. Body made of cold galvanized metal highly resistant to oxidation with UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.


Poteau Arch 900 Quid

Poteau Arch 900 pour modèles QUID 110 - 160. Convient pour une installation en extérieur au sol. Structure en acier galvanisé à froid, haute résistance à l'oxydation et laquage à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Fixation en acier inox A4.

Col.	Cod.
☐	LB1050116
■	LB1050118
▲	LB1050117

☐ = 1

Kit sospensione - Quid/Hans



Kit di sospensione per Quid/Hans. Rosone realizzato in ferro zincato ad elevata resistenza all'ossidazione grazie alla verniciatura con resine di poliester stabilizzate ai raggi UV. Morsetteria coassiale a 3 poli, IP68, per cavo Ø 7/12 mm inclusa.

Hanging kit - Quid/Hans

Suspension kit for Quid/Hans. Ceiling rose made of galvanized metal, highly resistant to oxidation thanks to the UV stabilized polyester resin coating. Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm included.

Kit de suspension - Quid/Hans

Kit de suspension pour Quid/Hans. Rosette réalisée en fer zingué, dont la résistance à l'oxydation est très élevée grâce à la couche de vernis avec des résines de polyester, stabilisée aux rayons UV. Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm inclus.

Col.	Cod.
☐	LB123025
▲	LB123026
■	LB123027
■	LB123028

☐ = 1

Clamp





Clamp 60 Big



Clamp 60 Small



Clamp 60 High



Clamp 60 Large



Clamp 120 Small



Clamp 120 Big



Clamp 60 Small IP67



Clamp 120 Small IP67

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

Neutro - Neutral - Neutre

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur



PMMA poliGLASS

IT Adatto anche ad uso esterno.

Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Diffusore in PMMA, spessore 20 mm o 100 mm (High), ricavato da lastra tramite taglio laser con finitura effetto vetro poliGLASS. Guarnizioni in silicone.

Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

Modello brevettato.

LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.

Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

EN Suitable for indoor and outdoor use.

Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

PMMA diffuser, 20 mm or 100 mm (High) thick, laser cut from a panel with poliGLASS glass effect finish. Silicone gaskets.

A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.

Patented model.

LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.

No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

FR Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.

Diffuseur en PMMA; plaque épaisseur de 20 mm ou 100 mm (High), découpée au laser avec finition effet verre poliGLASS. Joints en silicone.

Fixation inox type A4 ou AISI 316L.

Modèle breveté.

LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240V.

Pas de risque phytobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

N = (4000K)

3 = (3000K, lumen -5%)


Clamp

design: Cristian Tengattini

Accessori - Accessories - Accessoires p. 154


Clamp 60 Small

	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 IK 08 5J xx7 CE	230 lm 3W real output lm 103	CL.I E		LL311B
Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Single cable entry at the back. Entrée d'alimentation simple.	A+ A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)




Clamp 60 High

	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 IK 08 5J xx7 CE	230 lm 3W real output lm 92	CL.I E		LL312B
Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Single cable entry at the back. Entrée d'alimentation simple.	A+ A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)




Clamp 60 Big

	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 IK 08 5J xx7 CE	230 lm 3W real output lm 103	CL.I E		LL313B
Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Single cable entry at the back. Entrée d'alimentation simple.	A+ A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)




Clamp 60 Large

	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 IK 08 5J xx7 CE	230 lm 3W real output lm 103	CL.I E		LL323B
Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Single cable entry at the back. Entrée d'alimentation simple.	A+ A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)



Clamp 120 Small


	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 IK 08 5J xx7 CE	600 lm 6W real output lm 368	CL.I E		LL321H
Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Double cable entry at the back. Possibilità alimentazione double entrée.	A+ A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)



Clamp 120 Big

IP 66	IK 08 5J xx7	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
600 lm 6W	real output lm 360	CL.I	€		LL322H
			led colour		
			N = (4000K)		
			3 = (3000K, lm -5%)		

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.
Double cable entry at the back.
Possibilità alimentazione double entrée.




Clamp 60 Small IP67

IP 67	IK 08 5J	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
230 lm 3W	real output lm 103	CL.II	€		LL314B
			led colour		
			N = (4000K)		
			3 = (3000K, lm -5%)		

xx7 Max 1000 Kg Max
60°C

3 m di cavo di alimentazione HOSRN-F pre-cablato e bloccato tramite apposita resinatura posteriore, che rende l'apparecchio inaccessibile.
Temperatura massima rilevata sul diffusore 60°C.
3 metre pre-wired cable type HOSRN-F, secured by means of a back resin preventing any access to the fixture.
The fixture is fixed by means of retaining springs. Max temperature on the diffuser 60°C.
Cordon d'alimentation HOSRN-F de 3m pré-cablé et bloqué par un tour de résine spéciale, qui rend le dispositif inaccessible.
Température relevée sur le diffuseur 60°C maxi.




Clamp 120 Small IP67


IP 67	IK 08 5J	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
600 lm 6W	real output lm 368	CL.II	€		LL324H
			led colour		
			N = (4000K)		
			3 = (3000K, lm -5%)		

xx7 Max 1000 Kg Max
60°C

3 m di cavo di alimentazione HOSRN-F pre-cablato e bloccato tramite apposita resinatura posteriore, che rende l'apparecchio inaccessibile.
Temperatura massima rilevata sul diffusore 60°C.
3 metre pre-wired cable type HOSRN-F, secured by means of a back resin preventing any access to the fixture.
Max temperature on the diffuser 60°C.
Cordon d'alimentation HOSRN-F de 3m pré-cablé et bloqué par un tour de résine spéciale, qui rend le dispositif inaccessible.
Température relevée sur le diffuseur 60°C maxi.



Photometric curves - Clamp 120 Big - LL322H



Clamp

Accessori - Accessories - Accessoires

Box Clamp 60 / Line




Box per montaggio sporgente a parete, soffitto e pavimento (non per incasso). Corpo in policarbonato ad alto spessore, completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø6 mm. Idoneo per tutti i modelli CLAMP 60 / LINE

Box Clamp 60 / Line

Box for surface wall mounting, ceiling mounting and ground mounting (not recessed). Body made of polycarbonate, high thickness, complete with fixing kit by means of anchor screws Ø6 mm. Suitable for fitting all models CLAMP 60 / LINE.

Box Clamp 60 / Line

Box de montage au mur en saillie, au plafond et au sol (pas à encastrement). Corps en polycarbonate très épais, complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø6 mm. Convient pour tous les modèles CLAMP 60 / LINE.



Col.	Cod.
□	LB11231
■	LB1123G
■	LB1123E
▲	LB1123K



Box Clamp 120




Box per montaggio sporgente a parete, soffitto e pavimento (non per incasso). Corpo in policarbonato ad alto spessore, completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø6 mm. Idoneo per tutti i CLAMP 120.

Box Clamp 120

Box for surface wall mounting, ceiling mounting and ground mounting (not recessed). Body made of polycarbonate, high thickness, complete with fixing kit by means of anchor screws Ø6 mm. Suitable for fitting all models CLAMP 120.

Box Clamp 120


Box de montage au mur en saillie, au plafond et au sol (pas à encastrement). Corps en polycarbonate très épais, complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø6 mm. Convient pour tous les modèles CLAMP 120.



Col.	Cod.
□	LB11081
■	LB1108G
▲	LB1108K



Dima e kit di fissaggio Box Clamp 60



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del box al terreno.

Template and fixing kit Box Clamp 60

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the box to the ground.


Gabarit, tire-fond et visserie pour Box Clamp 60

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du box au sol.

Cod.
LB11257



Dima e kit di fissaggio Box Clamp 120



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del box al terreno.

Template and fixing kit Box Clamp 120

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the box to the ground.


Gabarit, tire-fond et visserie pour Box Clamp 120

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du box au sol.

Cod.
LB11258



Cassaforma Polistirolo Stile Next 60T-60Q / Clamp 60



Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile Next 60T-60Q / Clamp 60

Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile Next 60T-60Q / Clamp 60

Gabarit en polystyrène.

Cod.
LB11575



Cassaforma Polistirolo Stile Next 120T-120Q / Clamp 120



Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile Next 120T-120Q / Clamp 120

Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile Next 120T-120Q / Clamp 120

Gabarit en polystyrène.

Cod.
LB11574



Cover Clamp

Cover decorativa in PMMA in diverse colorazioni ed effetti, ricavato da lastra tramite taglio laser. Finitura effetti materici Gesso e Corten ottenuta tramite verniciatura, la superficie che va a contatto con il diffusore è sempre verniciata bianca, per aumentare la resa luminosa. Applicazione della cover senza utensili tramite speciali strisce adesive; dime di posizionamento incluse.

Cover Clamp S

PMMA decorative cover, laser cut from a panel; available in various colours and effects. Plaster finish, Corten finish obtained by painting. The surface in contact with the diffuser is always painted in white to increase the light output. Application of the cover without tools by means of special adhesive strips; templates included.

Cover Clamp S


Cover décoratif différents coloris et effets, en plaque de PMMA découpée au laser. Finition effets matière Plâtre et Corten obtenue par vernissage; le verso du cover est toujours peint en blanc, pour augmenter le rendement lumineux. Application du cover sans outils par l'intermédiaire de bandes adhésives particulières, y compris le gabarit de positionnement.



Col.	Cod.
□	LB11961
■	LB1196G
▲	LB1196K




Cover Clamp M



Col.	Cod.
□	LB11971
■	LB1197G
▲	LB1197K



Cover Clamp L



Col.	Cod.
□	LB11981
■	LB1198G
▲	LB1198K



Accessori - Accessories - Accessoires

Armatura da incasso Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60



Armatura da incasso, ricavata da palo estruso standard in vetroresina Ø60 mm (misura esterna) lunghezza 100 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

Recess box Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60
Recess box, made from a standard extruded post in fibreglass Ø60 mm (external dimension), length 100 mm, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60

Boîte d'encastrement fabriqué à partir de poteau standard extrudé en fibre de verre Ø60mm (dimension extérieure) longueur 100mm, à placer au ras de la surface de montage.

Col.	Cod.
●	LB11576

1

Armatura da incasso Stile Next 120T - 120Q / Clamp 120



Armatura da incasso, ricavata da stampaggio in policarbonato Ø125 mm (misura esterna) lunghezza 80 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

Recess box Stile Next 120T - 120Q / Clamp 120
Recessed box, moulded in polycarbonate Ø125 mm (external dimension), length 80 mm, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Stile Next 120T - 120Q / Clamp 120

Boîte d'encastrement Ø125mm (dimension extérieure), longueur 80 mm en polycarbonate, à placer au ras de la surface de montage.

Col.	Cod.
●	LB11577

1

Morsettiera coassiale



Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm

Cod.
LB11293

1

Palo Post



Palo diametro 60 mm.
Possibilità di installazione con o senza basamento.

Palo in Bayblend senza basamento, altezza: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.

Palo in vetroresina senza basamento, altezza: 2400 mm.

Post

60 mm. diameter POST.
Possibility of installation with or without base.
Post made of Bayblend without base, h: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.
Post made of fibreglass without base, h: 2400 mm.

Poteau POST

Poteau dia 60 mm.
Possibilité d'installation avec ou sans socle.
Poteau en bayblend, sans socle, 1200 mm - 500 mm - 160 mm.
Poteau en fibre de verre, sans socle, 2400 mm.

Senza Basamento h. 2400 mm

Post without base h. 2400 mm
Poteau POST h: 2400 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11066
▲	LB1106K

Senza Basamento h. 1200 mm

Post without base h. 1200 mm
Poteau POST h: 1200 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11006
■	LB1100G
■	LB1100E
▲	LB1100K

Senza Basamento h. 500 mm

Post without base h. 500 mm
Poteau POST h: 500 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11112
■	LB1111G
■	LB1111E
▲	LB1111K

Senza Basamento h. 160 mm

Post without base h. 160 mm
Poteau POST h: 160 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11033
■	LB1103G
■	LB1103E
▲	LB1103K

2


Basamento Palo Post Ø170 mm



Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for post
Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.


Socle Ø170 mm pour poteau Post
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam. 60 mm



Col.	Cod.
●	LB11812
■	LB1181G
■	LB1181E
▲	LB1181K

7

Dima e kit di fissaggio Palo Post



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.


Template and fixing kit Post diam. 60 mm.
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Post
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Cod.
LB11254

1

Piastra base - basamento palo Post



Soluzione alternativa al tradizionale interramento dei pali altezza 2400 mm mediante piastra di base. Consiste nell'inserire alla base del palo e relativo basamento modificato una piastra preforata a scomparsa da 5 mm in ferro zincato a caldo per immersione.


Plate base for post
Alternative solution to the traditional burial poles height 2400 mm by means of a base plate. Insert a pre-drilled retractable base plate made of hot-dip zinc-coated metal, 5 mm. thick, at the base of the post complete with a modified base.

Plaque de base pour poteau Post
Une solution alternative à la traditionnelle installation enterrée de poteau H2400 mm avec la plaque de base. Il s'agit d'insérer à la base du poteau et du socle modifié, une plaque pré percée de 5 mm en fer zingué à chaud.

Col.	Cod.
●	LB11259
■	LB11260
■	LB11261
▲	LB1125K

1

Piastra base a scomparsa - palo post



Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo post mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo post sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h. 1200.

Retractable plate base
Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1200mm.

Plaque de base rétractable
Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post.
Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion.
Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut.

Cod.
LB1130006

1

Morsettiera lineare a 3 vie



Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 5/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm

Cod.
LB11294

1

Morsettiera coassiale



Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm

Cod.
LB11293

1

Square



design: Lombardo design department



Square

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco
White - Blanc

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- PMMA

- IT** Adatto per installazioni a parete e soffitto.
Corpo in metallo, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV.
Driver 220 - 240V integrato e modulo Led di ultima generazione.
Diffusore in PMMA antiurto serigrafato.
Predisposto per doppio ingresso alimentazione.
Possibile scelta di tre differenti ottiche (S - M - L)
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

- EN** Suitable for wall and ceiling fitting.
Metal body with UV stabilized polyester resin coating.
Integrated 220 - 240V ballast and latest generation Led module.
Shockproof serigraphed PMMA diffuser.
Provided with dual cable entry.
Choice of three different optics (S - M - L).
LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

- FR** Également adapté pour les installations murales et au plafond.
Corps en métal, peint avec résines polyester, fixées aux rayons UV.
Driver 220 - 240V intégré et module Led de dernière génération.
Diffuseur en PMMA anti-choc sérigraphé.
Possibilité alimentation double entrée.
Possibilité de choix entre trois optiques différentes (S - M - L).
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.


- N** = (4000K)
- 3** = (3000K, lumen -5%)
- 2** = (2700K, lumen -5%)

- gradi ottiche** - completare il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

degree of the optics - complete the code by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.

Degrés lentilles - compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.

IP 40 IK 06 1J xx3 CE	LED	Specif.	Col.	Trasp.
	LED 860 lm - 8W real output lm 780 A++ A+	CL.I E	<input type="checkbox"/>	LL117000 <input type="checkbox"/>
			optic S = 8° M = 11° L = 30°	led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)



Cubo





Cubo 300



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

Neutro - Neutral - Neutre

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur



PMMA poliGLASS

- (IT)** Diffusore in PMMA antiurto termoformato.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
PoliGLASS - Finitura effetto vetro.
LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).
- (EN)** Shockproof PMMA diffuser produced by heat forming.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
PoliGLASS - glass effect.
LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).
- (FR)** Diffuseur en PMMA antichocs, réalisé par thermoformage.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
PoliGLASS - effet verre.
LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)




Idoneo per lampade E27 LED


Suitable for E27 LED lamps

Convient pour lampes E27 LED


	Cubo flat 100		Specif.	Col.	poliGLASS
IP 40 IK 02 0,2J xx1	LED 1900 lm 20W		CL.I		LL345J
	= 1				led colour = (4000K) = (3000K, lm -5%)



	Cubo flat 75		Specif.	Col.	poliGLASS
IP 40 IK 02 0,2J xx1	LED 2200 lm 20W		CL.I		LL3448
	= 1				led colour = (4000K) = (3000K, lm -5%)





	Cubo 500		Specif.	Col.	poliGLASS
IP 40 IK 02 0,2J xx1	LED 4090 lm 38W real output lm 2481		CL.I		LL341T
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Lamp max dim.: E27 152 mm Ø 48 mm. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.	LED 4090 lm 38W + LED Em. - 390 lm real output lm 2481		CL.I		LL341P
	= 1				led colour = (4000K) = (3000K, lm -5%)
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS	
E27 max CFL 3x23W	CL.I			LB341NS	



Photometric curves - Cubo flat 300 - LB3431S

Photometric curves - Cubo 500 - LL341T





Cubo 300

IP 40 IK 02 0,2J xx1 CE

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lamp max dim.: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.



☐ = 1



LED
1950 lm 18W
real output lm 1052

Specif.

Col.

poliGLASS

CL.I E

LL343Q☐

CL.I E

LL343B☐

A+ A+ A+

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.


poliGLASS

E27 max
CFL 2x20W

CL.I

A

LB343MS



Cubo tonda 470

IP 40 IK 02 0,2J xx1 CE

Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Lamp max dim.: E27 196 mm Ø 58 mm.

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.



☐ = 1



LED
4090 lm 38W
real output lm 2225

Specif.

Col.

poliGLASS

CL.I E

LL348T☐

CL.I E

LL348P☐

A+ A+ A+

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.


poliGLASS

E27 max
CFL 2x33W

CL.I

A

LB348MH



Cubo tonda 300

IP 40 IK 02 0,2J xx1 CE

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lamp max dim.: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.



☐ = 1



LED
1950 lm 18W
real output lm 1009

Specif.

Col.

poliGLASS

CL.I E

LL347Q☐

CL.I E

LL347B☐

A+ A+ A+

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.


poliGLASS

E27 max
CFL 2x20W

CL.I

A

LB347MH



Cubo

design: Lombardo design department

Cover decorativa in PMMA in diverse colorazioni ed effetti, ricavato da lastra tramite taglio laser. Finitura effetti materici Gesso, Corten, Deep Champagne ottenuta tramite verniciatura. Applicazione della cover senza utensili tramite speciali strisce adesive; dime di posizionamento incluse.


Cover 75

PMMA decorative cover, laser cut from a panel, available in various colours and effects. Plaster finish, Corten finish and Deep Champagne finish obtained by painting. Application of the cover without tools by means of special adhesive strips; templates included.

Cover 75

Cover décoratif en PMMA en différents coloris et effets, en plaque de PMMA découpée au laser. Finition effets matière Plâtre, Corten, Deep Champagne obtenue par vernissage. Application du cover sans outils par l'intermédiaire de bandes adhésives particulières, y compris le gabarit de positionnement.


Cover 75



Col.	Cod.
●	LB115S2
△	LB115S3
▲	LB115SK




Cover 100



Col.	Cod.
●	LB116S2
△	LB116S3
▲	LB116SK



Cover 300



Col.	Cod.
●	LB114S2
△	LB114S3
▲	LB114SK




Cover



Cover Full


Cover 380



Col.	Cod.
●	LB113S2
△	LB113S3
▲	LB113SK




Cover 500



Col.	Cod.
●	LB112S2
△	LB112S3
▲	LB112SK




Cover Full 75



Col.	Cod.
●	LB115B2
△	LB115B3
▲	LB115BK




Cover Full 100



Col.	Cod.
●	LB116B2
△	LB116B3
▲	LB116BK




Cover Full 300



Col.	Cod.
●	LB114B2
△	LB114B3
▲	LB114BK




Cover Full 380



Col.	Cod.
●	LB113B2
△	LB113B3
▲	LB113BK



Cover Full 500




Col.	Cod.
●	LB112B2
△	LB112B3
▲	LB112BK



Accessori - Accessories - Accessoires


Cornice 300



Col.	Cod.
●	LB114C2
△	LB114C3
▲	LB114CK

☐ = 1

Cornice 380




Col.	Cod.
●	LB113C2
△	LB113C3
▲	LB113CK

☐ = 1

Cornice decorativa in PMMA in diverse colorazioni ed effetti, ricavato da lastra tramite taglio laser. Finitura effetti materici Gesso, Corten, Deep Champagne ottenuta tramite verniciatura. Applicazione della cover senza utensili tramite speciali strisce adesive; dime di posizionamento incluse.

Cornice 500




Col.	Cod.
●	LB112C2
△	LB112C3
▲	LB112CK

☐ = 1

Frame 300

PMMA decorative frame, laser cut from a panel, available in various colours and effects. Plaster finish, Corten finish and Deep Champagne finish obtained by painting. Application of the cover without tools by means of special adhesive strips; templates included.

Cornice Tonda 470




Col.	Cod.
●	LB118C2
△	LB118C3
▲	LB118CK

☐ = 1

Cadre 300

Cadre décoratif en PMMA en différents coloris et effets, en plaque de PMMA découpée au laser. Finition effets matière Plâtre, Corten, Deep Champagne obtenue par vernissage. Application du cover sans outils par l'intermédiaire de bandes adhésives particulières, y compris le gabarit de positionnement.

Cornice Tonda 300



Col.	Cod.
●	LB117C2
△	LB117C3
▲	LB117CK

☐ = 1

Cover decorativa in PMMA in diverse colorazioni ed effetti, ricavato da lastra tramite taglio laser. Finitura effetti materici Gesso, Corten, Deep Champagne ottenuta tramite verniciatura. Applicazione della cover senza utensili tramite speciali strisce adesive; dime di posizionamento incluse.


Cover Tonda 470

PMMA decorative cover, laser cut from a panel, available in various colours and effects. Plaster finish, Corten finish and Deep Champagne finish obtained by painting. Application of the cover without tools by means of special adhesive strips; templates included.

Cover Tonda 470

Cover décoratif en PMMA en différents coloris et effets, en plaque de PMMA découpée au laser. Finition effets matière Plâtre, Corten, Deep Champagne obtenue par vernissage. Application du cover sans outils par l'intermédiaire de bandes adhésives particulières, y compris le gabarit de positionnement.


Cover Tonda 470



Col.	Cod.
●	LB118S2
△	LB118S3
▲	LB118SK

☐ = 1

Cover Full Tonda 470



Col.	Cod.
●	LB118B2
△	LB118B3
▲	LB118BK

☐ = 1

Sensore di Movimento



Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.

Per il funzionamento ottimale si consiglia l'utilizzo di lampadine FTB ad accensione illimitata (ON/OFF unlimited).

Motion sensor


Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).

To ensure maximum performance we recommend the use of "off/on unlimited" FTP lamps.

Détecteur de présence

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.


Pour assurer une performance maximale des lampes, il est conseillé d'utiliser l'appareil avec des lampes FTB de type on/off illimité (ON/OFF unlimited).



Cod.
LB11295

☐ = 1 163


Cover Tonda 300



Col.	Cod.
●	LB117S2
△	LB117S3
▲	LB117SK

☐ = 1

Cover Full Tonda 300



Col.	Cod.
●	LB117B2
△	LB117B3
▲	LB117BK

☐ = 1

☐ = 1

Areo



design: Daniele Fenaroli



Areo 280



Areo 350

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco
White - Blanc
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
- Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Vetro acidato
Etched glass - Verre acidé

IT Adatto anche ad uso esterno.
Base e anello in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Guarnizione in silicone.
Bulloneria in acciaio inox A4.
Sistema di chiusura tramite grani a scomparsa, con cava esagonale ch.2.
Modello brevettato.
LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

EN Suitable for indoor and outdoor use.
Die-cast aluminium base and ring, highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Silicone gasket.
A4 stainless steel nuts and bolts.
Closing system by means of retractable hex socket set screws size 2 mm.
Patented model.
LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

FR Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Base et anneau en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.
Diffuseur en verre acidé.
Joint en silicone.
Fixation en acier inox type A4.
Fermeture vis sans tête à six pans creux ch.2.
Modèle breveté.
LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
- 3** = (3000K, lumen -5%)



Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps

Convient pour lampes E27 LED

Areo

design: Daniele Fenaroli



Areo 350

IP 65 IK 06 1J xx3

Diffusore in vetro acidato. Lampade dim.
max: E27 196 mm Ø 58 mm

Acid-etched glass diffuser.

Lamp max. dim.: E27 196 mm Ø 58 mm.

Diffuseur en verre acidé.

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.



= 3



LED

1950 lm 18W

real output lm 1440

Specif.

CL.I

Col.

Vetro/Glass

LL402Q1

LL402QG

LL402QK

LED

1950 lm 18W

+ LED Em. - 180 lm

real output lm 1440

Specif.

CL.I

Col.

Vetro/Glass

LL402B1

LL402BG

LL402BK

led colour

= (4000K)

= (3000K, lm -5%)

Lamp.

E27 max 2x60W

CFL 2x33W

Specif.

CL.I

Energy


Col.

Vetro/Glass

LB402M1

LB402MG

LB402MK



Areo 280

IP 65 IK 06 1J xx3

Diffusore in vetro acidato. Lampade dim.
max: E27 152 mm Ø 48 mm

Acid-etched glass diffuser.

Lamp max. dim.: E27 152 mm. Ø 48 mm.

Diffuseur en verre acidé.

Lampes dim. max: E27 152 mm. Ø 48 mm.



= 10



LED

1200 lm 10W

real output lm 880

Specif.

CL.I

Col.

Vetro/Glass

LL382F1

LL382FG

LL382FK

LED

780 lm 10,2W

real output lm 365

Specif.

CL.I

Col.

Vetro/Glass

LL382H1

LL382HG

LL382HK

LED

780 lm 10,2W

+ LED Em. - 85 lm

real output lm 365

Specif.

CL.I

Col.

Vetro/Glass

LL382A1

LL382AG

LL382AK

led colour

= (4000K)

= (3000K, lm -5%)

Lamp.

E27 max 1x75W

CFL 1x23W

Specif.

CL.I

Energy


Col.

Vetro/Glass

LB38221


LB3822G

LB3822K



Areo

design: Daniele Fenaroli



Pipeline





Pipeline T 50



Pipeline T 90



Pipeline C 90



Pipeline C 50

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

▲ Cemento grigio
Concrete, grey - Ciment, gris

▲ Cemento tortora
Concrete, brown - Ciment, marron

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

● Policarbonato poliGLASS
Polycarbonate poliGLASS

(IT) Adatto anche ad uso esterno. Struttura del palo realizzata in cemento, cover superiore in cemento. Corpo illuminante con base e anello in tecnopolimero. Diffusore in policarbonato tripla stabilizzazione UV, satinato effetto vetro. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4. Cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato.

(EN) Also suitable for outdoor use. Post structure made of concrete with concrete top cover. Lighting body with technopolymer base and ring. Polycarbonate diffuser with triple stabilisation against UV rays, satin glass effect. Silicone gaskets. Stainless steel A4 nuts and bolts. Pre-wired cable type H05RN-F.

(FR) Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Structure du poteau réalisé en béton, cover supérieur en béton. Luminaire avec base et anneau en techno polymère. Diffuseur en polycarbonate triple stabilisation UV, effet verre dépoli. Joints en silicone. Fixation en acier inox type A4. Câble d'alimentation H05RN-F pré-câblé.



Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED



Pipeline

design: Italo Belussi


Accessori - Accessories - Accessoires p. 171

	Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
IP 66 ◆ IK 07 2J xx5 CE	E27 max CFL 1x33W	CL.II			LB109004 LB109005

Versione Monoemissione, altezza 90 cm. Cover superiore realizzata in cemento. Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa. Peso prodotto: 16 Kg. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Unidirectional version, height 90 cm. Upper cover made of concrete. Suitable for floor installation, nuts and bolts included. Product weight: 16 Kg/35.27Lb. Lamp dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Version unidirectionelle, hauteur 90 cm. Cover supérieur réalisé en béton. Adapté pour une application au sol, fixation comprise. Poids produit: 16 kg/35.27Lb. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.




	Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
IP 66 ◆ IK 07 2J xx5 CE	E27 max CFL 1x33W	CL.II			LB109000 LB109001

Versione Biemissione, altezza 90 cm. Cover superiore realizzata in cemento. Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa. Peso prodotto: 16 Kg. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Bidirectional version, height 90 cm. Upper cover made of concrete. Suitable for floor installation, nuts and bolts included. Product weight: 16 Kg/35.27Lb. Lamp dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Version bidirectionelle, hauteur 90 cm. Cover supérieur réalisé en béton. Adapté pour une application au sol, fixation comprise. Poids produit: 16 kg/35.27Lb. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.




	Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
IP 66 ◆ IK 07 2J xx5 CE	E27 max CFL 1x33W	CL.II			LB109006 LB109007

Versione Monoemissione, altezza 50 cm. Cover superiore realizzata in cemento. Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa. Peso prodotto: 9 Kg. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Unidirectional version, height 50 cm. Upper cover made of concrete. Suitable for floor installation, nuts and bolts included. Product weight: 9 Kg/19.84Lb. Lamp dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Version unidirectionelle, hauteur 50 cm. Cover supérieur réalisé en béton. Adapté pour une application au sol, fixation comprise. Poids produit: 9 Kg/19.84Lb. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.




	Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
IP 66 ◆ IK 07 2J xx5 CE	E27 max CFL 1x33W	CL.II			LB109002 LB109003

Versione Biemissione, altezza 50 cm. Cover superiore realizzata in cemento. Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa. Peso prodotto: 9 Kg. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Bidirectional version, height 50 cm. Upper cover made of concrete. Suitable for floor installation, nuts and bolts included. Product weight: 9 Kg/19.84Lb. Lamp dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Version bidirectionelle, hauteur 50 cm. Cover supérieur réalisé en béton. Adapté pour une application au sol, fixation comprise. Poids produit: 9 kg/19.84Lb. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.



design: Italo Belussi

Morsettiera coassiale




Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/12 mm.

Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.
LB11293

= 1

Morsettiera lineare a 3 vie




Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 5/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable \varnothing 5/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



Cod.
LB11294

= 1



Hans





Hans

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco
White - Blanc
- Cemento bianco
Concrete, white - Ciment, blanc
- Corten
- Zincato
Zinc-coated - Galvanisé
- Ferro crudo
Raw iron - Acier brut

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Policarbonato poliGLASS
Polycarbonate poliGLASS

IT Struttura prodotta monocolora, in cemento bianco. Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Accessori e componentistica realizzati in ferro zincato e verniciato.

EN Body made of concrete, one colour, white. Polycarbonate diffuser. Silicone gasket. Stainless steel A4 or AISI 316L nuts and bolts. Accessories and components made of painted galvanized metal.

FR Structure teintée dans la masse, en ciment blanc. Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone. Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L. Accessoires et composants réalisés en fer acier zingué, laqué.



Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps

Convient pour lampes E27 LED

Hans

design: Vesperini / Della Noce Designers



Hans

IP 44

Adatto per installazione a sospensione. 3 m di cavo di alimentazione HOSRN-F precablato e bloccato tramite apposito pressacavo in Ottone Nichelato. Adatto anche ad uso esterno. Peso prodotto: 2 Kg. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.


Suitable for hanging applications. 3 m pre-wired cable type HOSRN-F, secured by means of a special nickel-plated brass cable gland. Also suitable for outdoor use. Product weight: 2 Kg/4.4Lb. Lamp dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Adapté pour une installation à suspension. 3 m de câble d'alimentation HOSRN-F pré-câblé et bloqué au moyen d'un presse-câble spécifique en Laiton Nickelé. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Poids produit: 2 kg/4.4Lb. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.



= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
E27 max CFL Tx23W	CL.II			LB123000



Cover Hans




Accessorio decorativo realizzato in ferro zincato ad elevata resistenza all'ossidazione grazie alla verniciatura con resine di poliestere stabilizzata ai raggi UV. Applicazione della cover senza utensili.

Cover Hans

Decorative accessory made of galvanized metal, highly resistant to oxidation thanks to the UV stabilized polyester resin coating. UV rays. No tools required to fit the cover.

Cover Hans

Accessoire décoratif réalisé en fer zingué dont la résistance à l'oxydation est très élevée grâce à la couche de vernis avec des résines de polyester, stabilisée aux rayons UV. Application du cover sans outillage



Col.	Cod.
	LB123021
	LB123022
	LB123023
	LB123024

= 1

Kit sospensione - Quid/Hans




Kit di sospensione per Quid/Hans. Rosone realizzato in ferro zincato ad elevata resistenza all'ossidazione grazie alla verniciatura con resine di poliestere stabilizzata ai raggi UV. Morsetti a 3 poli, IP68, per cavo Ø 7/12 mm inclusa.

Hanging kit - Quid/Hans

Suspension kit for Quid/Hans. Ceiling rose made of galvanized metal, highly resistant to oxidation thanks to the UV stabilized polyester resin coating. Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm included.

Kit de suspension - Quid/Hans

Kit de suspension pour Quid/Hans. Rosette réalisée en fer zingué, dont la résistance à l'oxydation est très élevée grâce à la couche de vernis avec des résines de polyester, stabilisée aux rayons UV. Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm inclus.



Col.	Cod.
	LB123025
	LB123026
	LB123027
	LB123028

= 1

Hans

design: Vesperini / Della Noce Designers



Vintage



design: Mirko Salvoni



Vintage 48



Vintage 35

Vintage 35 Soft

Vintage 48 Soft

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco
White - Blanc
- Arancio
Orange - Orange
- Verde
Green - Vert
- Azzurro
Turquoise - Turquoise
- Corten
- Grigio antracite/Bianco
Grey anthracite / White - Gris anthracite/Blanc
- Giallo
Yellow - Jaune
- Tender Shoots

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Policarbonato
Polycarbonate
- TPV Vintage

IT **Vintage 35 / Vintage 48:** Lampada da sospensione adatta ad uso interno. Struttura paralume realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Rosone materiale termoplastico. Cavo da 150 cm incluso. Lampadina non inclusa.

Vintage 35 soft / Vintage 48 soft: Adatto ad uso interno. Struttura paralume realizzata in lega plasto-elastomerica, appartenente alla categoria degli Elastomeri Termoplastici Vulcanizzati (TPV). Le sue proprietà elastiche e la sua morbidezza, tipiche di una gomma, sono abbinate ad una elevata resistenza agli agenti atmosferici e alle temperature (da -50°C a punte di 145°C) tipiche dei materiali termoplastici rendendolo inoltre completamente riciclabile. Rosone materiale termoplastico. Cavo da 150 cm incluso. Lampadina non inclusa.

Nella versione soft, la conformazione del paralume potrebbe essere soggetta a variazioni di forma in funzione delle temperature di esercizio, elemento caratterizzante del prodotto.

EN **Vintage 35 / Vintage 48:** Suspension luminaire suitable for indoor application. Light shade made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing. Ceiling rose of thermoplastic material. 150 cm cable included. Lamp not included.

Vintage 35 soft / Vintage 48 soft: Suitable for indoor application. Light shade made of plasto-elastomeric alloy, belonging to the Vulcanized Thermoplastic Elastomers (TPV). The elastic properties and the softness, typical of a rubber, are combined with the high resistance to atmospheric agents and temperatures (from -50°C up to 145°C) typical of thermoplastic materials. Fully recyclable. Ceiling rose of thermoplastic material. 150 cm cable included. Lamp not included.

Soft version: the conformation of the light shade could be subject to a shape modification according to the working temperature, characterizing element of the product.

FR **Vintage 35 / Vintage 48:** Appareil à suspension pour application à l'intérieur. Pare-lumière en polycarbonate d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Rosette en matériel thermoplastique. Avec 150 cm de câble d'alimentation. Ampoule non incluse. Ampoule non incluse.

Vintage 35 soft / Vintage 48 soft: Application à l'intérieur. Pare-lumière en alliage elastomère-thermoplastique, appartenant à la catégorie des Elastomères Thermoplastiques Vulcanisés (TPV). Les propriétés élastiques et la souplesse, typique d'un caoutchouc sont combinés avec une résistance élevée aux intempéries et à la température (de -50°C à pics de 145°C) typiques de matériaux thermoplastiques. Entièrement recyclable. Rosette en matériel thermoplastique. Avec 150 cm de câble d'alimentation. Ampoule non incluse.

Dans la version soft, la conformation du pare-lumière pourrait être sujet à des variations dans la forme en fonction de la température de fonctionnement, un élément caractéristique du produit.



Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps

Convient pour lampes E27 LED

Vintage

design: Mirko Salvoni




Vintage 35

CE



= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	
E27 max 1x60W	CL.II	A-D	○	LB1110001
CFL 1x33W			●	LB1110002
E27 LED			●	LB1110003
			●	LB1110004
			▲	LB1110005
			■	LB1110006




Vintage 48

CE



= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	
E27 max 1x60W	CL.II	A-D	○	LB1110007
CFL 1x33W			●	LB1110008
E27 LED			●	LB1110009
			●	LB1110010
			▲	LB1110011
			■	LB1110012



Vintage 35 Soft


CE



= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	
E27 max 1x60W	CL.II	A-D	○	LB1110013
CFL 1x33W			●	LB1110014
E27 LED			●	LB1110015

fino ad esaurimento
until our stock lasts
Jusqu'à épuisement de stock



Vintage 48 Soft


CE



= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	
E27 max 1x60W	CL.II	A-D	○	LB1110016
CFL 1x33W			●	LB1110017
E27 LED			●	LB1110018

fino ad esaurimento
until our stock lasts
Jusqu'à épuisement de stock





Vintage 48

Vintage soft







Miss 6



Miss



Miss 3



Miss Natura

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco
White - Blanc
- Giallo
Yellow - Jaune
- Poppy Red
- Tender Shoots
- Legno
Wood - Effet bois

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Policarbonato poliGLASS
Polycarbonate poliGLASS

(IT) Adatto anche ad uso esterno, previo utilizzo di cavo per alimentazione H05RN-F 2x1. Corpo in lega plasto-elastomerica, appartenente alla categoria degli Elastomeri Termoplastici Vulcanizzati (TPV). Le sue proprietà elastiche e la sua morbidezza, tipiche di una gomma, sono abbinata ad una elevata resistenza agli agenti atmosferici e alle temperature (da -50°C a punte di 145°C) tipiche dei materiali termoplastici rendendolo inoltre completamente riciclabile. Diffusore in policarbonato. Modello brevettato. **Modello LB3342V - LB3322V - LB3312V all'essenza di citronella. Il corpo gommoso emana un piacevole profumo, innocuo per l'uomo ma che risulta sgradito a molti insetti, per una protezione naturale dalle zanzare.**

(EN) Suitable for outdoor use, prior use of a cable type H05RN-F 2x1. Body made of plasto-elastomeric alloy, belonging to the Vulcanized Thermoplastic Elastomers (TPV). The elastic properties and the softness, typical of a rubber, are combined with the high resistance to atmospheric agents and temperatures (from -50°C up to 145°C) typical of thermoplastic materials. Fully recyclable. Polycarbonate diffuser. Patented model. **Model LB3342V - LB3322V - LB3312V with the essence of citronella. The rubbery body enact a pleasant scent, harmless to humans, thus unwelcome to many insects, for a natural protection against mosquitoes.**

(FR) Convient également pour une utilisation extérieure, avec l'utilisation du câble d'alimentation de type H05RN-F 2x1. Corps en alliage elastomère-thermoplastique, appartenant à la catégorie des Elastomères Thermoplastiques Vulcanisés (TPV). Les propriétés élastiques et la souplesse, typique d'un caoutchouc sont combinés avec une résistance élevée aux intempéries et à la température (de -50°C à pics de 145°C) typiques de matériaux thermoplastiques. Entièrement recyclable. Diffuseur en polycarbonate. Modèle breveté. **Modèle LB3342V - LB3322V - LB3312V essence de citronnelle. Le corps caoutchouteux dégage une odeur agréable, sans danger pour les humains, mais désagréable pour de nombreux insectes; une protection naturelle contre les moustiques.**



Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED



Miss


IP 44

Cavo di alimentazione non incluso.
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

*Cable not included.
Lamp max. dim.: E27 152 mm. Ø 48 mm.
Câble d'alimentation non inclus.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.*



Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.
E27 max CFL 1x23W	CL.II			LB33421 LB3342Y LB3342R
E27 max CFL 1x23W	CL.II			LB3342V



Miss 3

IP 44


Cavo H05RN-F 2x1 nero 3m. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

*3 m. cable type H05RN-F 2x1, black colour.
Lamp max. dim.: E27 152 mm. Ø 48 mm.*

*Câble d'alimentation H05RN-F 2x1, couleur noir, 3 m.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.*



Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.
E27 max CFL 1x23W	CL.II			LB33221 LB3322Y LB3322R
E27 max CFL 1x23W	CL.II			LB3322V



Miss 6

IP 40 IP 44


Cavo trasparente 6m con spina.
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

*6-metre transparent cable with plug.
Lamp max. dim.: E27 152 mm. Ø 48 mm.*

*Câble transparent de 6 m avec fiche.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.*



Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.
E27 max CFL 1x23W	CL.II			LB33121 LB3312Y LB3312R
E27 max CFL 1x23W	CL.II			LB3312V



Miss Natura

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.
E27 max CFL 1x23W	CL.II			LB3312W

Corpo in materiale composito avanzato dove le fibre di legno naturali sono incorporate, in un processo a tre stadi, in una matrice poliolefinica per produrre un ibrido che offre grandi prestazioni meccaniche, versatilità progettuale ed ottimo aspetto superficiale. RESISTE AD UMIDITÀ, PIOGGE SALINE, ACQUA DI MARE, CLORO. Resistenza alla prova del filo incandescente GWT 650° C.

Modello brevettato.

Cavo trasparente 6m con spina.
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Body made of advanced bio-composite. By means of a 3 step process, natural wood fibers are incorporated into a polyolefinic matrix. The result is an hybrid material that shows excellent mechanical properties, design freedom and excellent aesthetic surface finish. HUMIDITY, SALT RAIN, SEA WATER AND CHLORINE RESISTANT.

GWT 650° C (Glow Wire Test).



Patented model.

*6-metre transparent cable with plug.
Lamp max. dim.: E27 152 mm Ø 48 mm*

Corps en matériau composite avancé où les fibres de bois naturelles sont intégrées dans un processus en trois étapes, dans une matrice polyoléfine pour créer un hybride qui offre d'excellentes performances mécaniques ainsi qu'une souplesse de conception et un excellent aspect de surface. Résistance à l'UMIDITÉ, PLUIES ACIDES, BRUILLARD SALIN, CHLORE. GWT 650° C (classement au fil incandescent).

Modèle breveté.

*Câble transparent de 6 m. avec fiche.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.*



design: Lombardo design department


Braccetto Miss 3 - Miss 6



A parete - Acciaio INOX.

Bracket Miss 3 - Miss 6
For wall - stainless steel.

Bras Miss 3 - Miss 6
Au mur - Acier INOX.



Cod.
LB11480




Gancio Miss 3 - Miss 6



Per sospensione - Acciaio INOX.

Hook Miss 3 - Miss 6
For suspension - Stainless steel.

Crochet Miss 3 - Miss 6
Pour suspension - Acier INOX.



Cod.
LB11470




Rosone Miss 3 - Miss 6

Kit per sospensione.

Ceiling Rose Miss 3 - Miss 6
Suspension kit.

Rosace Miss 3 - Miss 6
Kit pour suspension.



Col. O Cod.
LB11461




Morsettiera coassiale



Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.
LB11293




Morsettiera lineare a 3 vie



Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 5/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



Cod.
LB11294



Stile

design: Italo Belussi

Accessori - Accessories - Accessoires p. 186

Colori disponibili


Available colours - Couleurs disponibles

- Nero da stampaggio
Black - Noir moulé
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
- ▲ Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- ◻ Vetro acidato
Etched glass - Verre acidé



Stile 330 simmetrica



Stile 330 asimmetrica



Stile 260 simmetrica



Stile 260 asimmetrica

- ⓘ Adatto anche ad uso esterno.
Base in policarbonato e diffusore in vetro temprato.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Guarnizioni in silicone. Doppio pressacavo PG 13 + tappo di chiusura per singola alimentazione.
Viti imperdibili in acciaio inox A4 a testa esagonale ch.3.
LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

- Ⓔ Suitable for outdoor use.
Polycarbonate base and tempered glass diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gaskets. PG 13 double cable gland + cover for single power supply.
A4 stainless steel captive hex screws size 3 mm.
LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

- Ⓕ Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Base en polycarbonate et diffuseur en verre trempé.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Joints en silicone.
Double serre-câble PG 13 + bouchon de fermeture pour alimentation simple.
Vis six pans creux ch. 3 en acier inox type A4.
LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- ◻ colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- ◻ = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED



Stile 330 simmetrica

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Anello in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Frame made of VALOX 4512.

Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm.


Anneau en VALOX 4512.

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.



4 = 4

	Specif.	Col.	Vetro/Glass	
LED		●	LL791G2□	
1900 lm 15W	CL.I €	■	LL791GG□	
real output lm 1515		▲	LL791GK□	
A+ A+ A+			led colour	
			N = (4000K)	
			3 = (3000K, lm -5%)	
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max	CL.I Ⓢ	A	●	LB79122
CFL 1x33W			■	LB7912G
			▲	LB7912K



Stile 330 asimmetrica

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Visiera in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Eyelid made of VALOX 4512.

Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm.


Casquette en VALOX 4512.

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.



4 = 4

	Specif.	Col.	Vetro/Glass	
LED		●	LL793G2□	
1900 lm 15W	CL.I €	■	LL793GG□	
real output lm 415		▲	LL793GK□	
A+ A+ A+			led colour	
			N = (4000K)	
			3 = (3000K, lm -5%)	
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max	CL.I Ⓢ	A	●	LB79322
CFL 1x33W			■	LB7932G
			▲	LB7932K



Stile 260 simmetrica

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Anello in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.

Frame made of VALOX 4512.

Lamp max. dim: E27 145 mm Ø 48 mm.


Anneau en VALOX 4512.

Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.



6 = 6

	Specif.	Col.	Vetro/Glass	
LED		●	LL781E2□	
800 lm 6W	CL.I €	■	LL781EG□	
real output lm 238		▲	LL781EK□	
A+ A+ A+			led colour	
			N = (4000K)	
			3 = (3000K, lm -5%)	
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max	CL.I Ⓢ	A	●	LB78122
CFL 1x20W			■	LB7812G
			▲	LB7812K



Stile 260 asimmetrica

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Visiera in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.

Eyelid made of VALOX 4512.

Lamp max. dim: E27 145 mm Ø 48 mm.


Casquette en VALOX 4512.

Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.



6 = 6

	Specif.	Col.	Vetro/Glass	
LED		●	LL783E2□	
800 lm 6W	CL.I €	■	LL783EG□	
real output lm 115		▲	LL783EK□	
A+ A+ A+			led colour	
			N = (4000K)	
			3 = (3000K, lm -5%)	
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max	CL.I Ⓢ	A	●	LB78322
CFL 1x20W			■	LB7832G
			▲	LB7832K




Armatura da incasso Stile 330



Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box Stile 330
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer Stile 330
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.



Cod.
LB11540




Armatura da incasso Stile 260 - Stile Next 260



Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box Stile 260 - Stile Next 260
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer Stile 260 / Stile Next 260
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.



Cod.
LB11530




Cassaforma Polistirolo Stile 330



Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile 330
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile 330
Gabarit en polystyrène.



Cod.
LB11560




Cassaforma Polistirolo Stile 260 - Stile Next 260



Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile 260 - Stile Next 260
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile 260 / Stile Next 260
Gabarit en polystyrène.



Cod.
LB11550




Morsettiera coassiale



Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/12 mm.

Coaxial Terminal block
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.
LB11293




Morsettiera lineare a 3 vie



Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 5/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable \varnothing 5/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



Cod.
LB11294



Vela

design: Italo Belussi



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco da stampaggio
White - Blanc moulé
- Nero da stampaggio
Black - Noir moulé
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Vetro acidato
Etched glass - Verre acide



Vela 400



Vela top 400



Vela 200



Vela top 200

- IT** Adatto anche ad uso esterno.
Diffusore in vetro acidato.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Guarnizione in silicone.
Viti in acciaio inox A4.
LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

- EN** Suitable for indoor and outdoor use.
Acid-etched glass diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gasket.
A4 stainless steel screws.
LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

- FR** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Diffuseur en verre acide.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Joint en silicone. Vis inox type A4.
LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
- 3** = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED



Vela

design: Italo Belussi



Vela 400

IP 65 IK 06 1J xx3

Base e anello in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Polycarbonate base and ring.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Base et anneau en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm



= 9



LED
1900 lm 15W
real output lm 1515

Specif.

CL.I

Col.

○

●

■

Vetro/Glass

LL891G1


LL891G2

LL891GG

led colour

= (4000K)

= (3000K, lm -5%)



Lamp.

E27 max 2x60W
sferetta verticale
golf ball vertical

Specif.

CL.I

Energy

Col.

○

●

■

Vetro/Glass

LB891M1

LB891M2

LB891MG

E27 max 1x75W
CFL 1x33W

CL.II

Energy

Col.

○

●

■

Vetro/Glass

LB89121

LB89122

LB8912G



Vela top 400

IP 65 IK 06 1J xx3

Base e visiera in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Polycarbonate base and eyelid.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Base et casquette en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm



= 9



LED
1900 lm 15W
real output lm 1515

Specif.

CL.I

Col.

○

●

■

Vetro/Glass

LL893G1


LL893G2

LL893GG

led colour

= (4000K)

= (3000K, lm -5%)



Lamp.

E27 max 2x40W
sferetta verticale
golf ball vertical

Specif.

CL.I

Energy

Col.

○

●

■

Vetro/Glass

LB893M1

LB893M2

LB893MG

E27 max 1x75W
CFL 1x33W

CL.II

Energy

Col.

○

●

■

Vetro/Glass

LB89321

LB89322

LB8932G



Vela 200

IP 65 IK 06 1J xx3

Base e anello in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Polycarbonate base and ring.
Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base et anneau en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm



= 12



LED
1200 lm 10W
real output lm 1052

Specif.

CL.I

Col.

○

●

■

Vetro/Glass

LL881E1


LL881E2

LL881EG

led colour

= (4000K)

= (3000K, lm -5%)



Lamp.

E27 max 1x60W
sferetta verticale
golf ball vertical

Specif.

CL.I

Energy

Col.

○

●

■

Vetro/Glass

LB88121

LB88122

LB8812G

E27 max 1x40W
CFL 1x11W

CL.I

Energy

Col.

○

●

■

Vetro/Glass

LB88171

LB88172

LB8817G



Vela top 200

IP 65 IK 06 1J xx3

Base e visiera in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Polycarbonate base and eyelid.
Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base et casquette en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm



= 12



LED
1200 lm 10W
real output lm 640

Specif.

CL.I

Col.

○

●

■

Vetro/Glass

LL883E1


LL883E2

LL883EG

led colour

= (4000K)

= (3000K, lm -5%)



Lamp.

E27 max 1x40W
sferetta verticale
golf ball vertical

Specif.

CL.I

Energy

Col.

○

●

■

Vetro/Glass

LB88321

LB88322

LB8832G

E27 max 1x40W
CFL 1x11W

CL.I

Energy

Col.

○

●

■

Vetro/Glass

LB88371

LB88372

LB8837G



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco da stampaggio
White - Blanc moulé
- Nero da stampaggio
Black - Noir moulé
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Vetro acidato
Etched glass - Verre acidé



Ego up 400



Ego top 400

- IT** Adatto anche ad uso esterno.
Diffusore in vetro acidato.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Guarnizione in silicone.
Viti in acciaio inox A4.
LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

- EN** Suitable for indoor and outdoor use.
Acid-etched glass diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gasket.
A4 stainless steel screws.
LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

- FR** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Diffuseur en verre acidé.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Joint en silicone. Vis inox type A4.
LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED



Ego

design: Italo Belussi



Ego up 400

IP 55 IK 06 1J xx3

Base e profili in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Polycarbonate base and frame.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Base et profils en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm



= 6



LED
1900 lm 15W
real output lm 1515

Specif.

CL.I

Col.



Vetro/Glass

LL225G1

LL225G2

LL225GG

led colour

= (4000K)

= (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.

Vetro/Glass

E27 max 1x75W
CFL 1x33W


CL.II



LB22521

LB22522

LB2252G



Ego top 400

IP 55 IK 06 1J xx3

Base e visiera in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Polycarbonate base and eyelid.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Base et casquette en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm



= 6



LED
1900 lm 15W
real output lm 1515

Specif.

CL.I

Col.



Vetro/Glass

LL223G1

LL223G2

LL223GG

led colour

= (4000K)

= (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.

Vetro/Glass

E27 max 1x75W
CFL 1x33W


CL.II



LB22321

LB22322

LB2232G



Diva




design: Italo Belussi



Accessori - Accessories - Accessoires p. 193

Colori disponibili


Available colours - Couleurs disponibles

-  Bianco da stampaggio
White - Blanc moulé
-  Nero da stampaggio
Black - Noir moulé
-  Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

-  Vetro acidato
Etched glass - Verre acide



Diva ovale 400



Diva top 400



Diva ovale 300



Diva top 300


- (IT)** Adatto anche ad uso esterno.
Diffusore in vetro acidato.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Guarnizione in silicone.
Viti in acciaio inox A4.
LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

- (EN)** Suitable for indoor and outdoor use.
Acid-etched glass diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gasket.
A4 stainless steel screws.
LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

- (FR)** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Diffuseur en verre acide.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Joint en silicone.
Vis inox type A4.
LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

-  **colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED



Diva ovale 400

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Base e anello in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Polycarbonate base and ring.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Base et anneau en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm



☐ = 9



LED
1200 lm 10W
real output lm 909

A+ A+ A+

Specif.

CL.I

€

Col.



Vetro/Glass

LL291F1

LL291F2

LL291FG

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

E27 max 1x75W
CFL 1x33W

Specif.

CL.II

Energy

A+ D

Col.




Vetro/Glass

LB29121

LB29122

LB2912G



Diva top 400

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Base e visiera in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Polycarbonate base and eyelid.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Base et casquette en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm



☐ = 9



LED
1200 lm 10W
real output lm 589

A+ A+ A+

Specif.

CL.I

€

Col.



Vetro/Glass

LL293F1

LL293F2

LL293FG

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

E27 max 1x75W
CFL 1x33W

Specif.

CL.II

Energy

A+ D

Col.




Vetro/Glass

LB29321

LB29322

LB2932G



Diva ovale 300

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Base e anello in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and ring.
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et anneau en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



☐ = 14



LED
1200 lm 10W
real output lm 840

A+ A+ A+

Specif.

CL.I

€

Col.



Vetro/Glass

LL281E1

LL281E2

LL281EG

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

E27 max 1x60W
CFL 1x23W

Specif.

CL.II

Energy

A+ D

Col.




Vetro/Glass

LB28121

LB28122

LB2812G



Diva top 300

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Base e visiera in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and eyelid.
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et casquette en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



☐ = 14



LED
1200 lm 10W
real output lm 514

A+ A+ A+

Specif.

CL.I

€

Col.



Vetro/Glass

LL283E1

LL283E2

LL283EG

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

E27 max 1x60W
CFL 1x23W

Specif.

CL.II

Energy

A+ D

Col.




Vetro/Glass

LB28321


LB28322

LB2832G



Accessori - Accessories - Accessoires

Braccetto Diva 300



Kit composto da braccetto (A) e tappo di chiusura (B) in policarbonato. Possibilità di montaggio a parete o inclinato di 40° su palo.

Bracket Diva 300

Kit comprised of support (A) and blanking cap (B), both in polycarbonate.

Wall or post mounting angled at 40°.

Bras Diva 300


Kit bras Diva 300.

Kit in polycarbonate composé des 2 éléments A et B. Possibilité de montage au mur ou sur poteau avec une inclinaison de 40°.

Col.	Cod.
●	LB11452
■	LB1145G

3

Piastra base a scomparsa – palo post



Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo post mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo post sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h. 1200.

Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.

The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal.

Accessory not suitable for posts higher than 1200mm.

Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post.

Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion.

Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut.

Cod.
LB1130006

1

Palo Post



Palo diametro 60 mm. Possibilità di installazione con o senza basamento. Palo in Bayblend senza basamento, altezza: 1200 mm - 500 mm - 160 mm. Palo in vetroresina senza basamento, altezza: 2400 mm.

Post

60 mm. diameter POST. Possibility of installation with or without base. Post made of Bayblend without base, h: 1200 mm - 500 mm - 160 mm. Post made of fibreglass without base, h: 2400 mm.

Poteau POST

Poteau dia 60 mm. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Poteau en bayblend, sans socle, 1200 mm - 500 mm - 160 mm. Poteau en fibre de verre, sans socle, 2400 mm. Senza Basamento h. 2400 mm. Post without base h. 2400 mm. Poteau POST h: 2400 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11066
▲	LB1106K

Senza Basamento h. 1200 mm

Post without base h. 1200 mm. Poteau POST h: 1200 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11006
■	LB1100G
■	LB1100E
▲	LB1100K

Senza Basamento h. 500 mm

Post without base h. 500 mm. Poteau POST h: 500 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11112
■	LB1111G
■	LB1111E
▲	LB1111K

Senza Basamento h. 160 mm

Post without base h. 160 mm. Poteau POST h: 160 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11033
■	LB1103G
■	LB1103E
▲	LB1103K

2

Morsettiera lineare a 3 vie



Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 5/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm

Basamento Palo Post Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for post

Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Post


Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam. 60 mm



Col.	Cod.
●	LB11812
■	LB1181G
■	LB1181E
▲	LB1181K

7

Dima e kit di fissaggio Palo Post



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Post

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Cod.

LB11254

1

Piastra base - basamento palo Post



Soluzione alternativa al tradizionale interrimento dei pali altezza 2400 mm mediante piastra di base.


Consiste nell'inserire alla base del palo e relativo basamento modificato una piastra preforata a scomparsa da 5 mm in ferro zincato a caldo per immersione.

Plate base for post

Alternative solution to the traditional burial poles height 2400 mm by means of a base plate. Insert a pre-drilled retractable base plate made of hot-dip zinc-coated metal, 5 mm. thick, at the base of the post complete with a modified base.

Plaque de base pour poteau Post

Une solution alternative à la traditionnelle installation enterrée de poteau H2400 mm avec la plaque de base. Il s'agit d'insérer à la base du poteau et du socle modifié, une plaque pré percée de 5 mm en fer zingué à chaud.



Col.	Cod.
●	LB11259
■	LB11260
■	LB11261
▲	LB1125K

1

Morsettiera coassiale



Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm

Cod.
LB11293

1 193

Eos

design: Italo Belussi



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Trasparente Satinato
Transparent satin effect - Transparent satiné

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Vetro acidato
Etched glass - Verre acide



Eos 410



Eos 330



Eos 280

- IT** Adatto anche ad uso esterno.
Base in policarbonato trasparente con satinatura esterna.
Diffusore in vetro acidato.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Chiusura/apertura diffusore senza utensili.
LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

- EN** Suitable for indoor and outdoor use.
Transparent polycarbonate base frosted externally.
Acid-etched glass diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
The diffuser can be opened/closed without the need for tools.
LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).


- FR** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Base en polycarbonate transparente satinée à l'extérieur.
Diffuseur en verre acide.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Fermeture/ouverture du diffuseur sans outils.
LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).




Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED

design: Italo Belussi


Eos 410		Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
IP 44 ▲ IK 06 1J xx3 CE Lampade dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm Lamp max. dim: E27 180 mm Ø 58 mm Lampes dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm		E27 1x150W CFL 1x30W	CL.II	A+D	●	LB2022N
		E27 max 2x75W CFL 2x30W	CL.II	A+D	●	LB202MN



Eos 330		Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
IP 44 ▲ IK 06 1J xx3 CE Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Versione doppia: lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm. Double version: Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Version double - Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm		E27 max 1x100W CFL 1x23W	CL.II	A+D	●	LB1922N
		E27 max 2x40W CFL 2x15W	CL.II	A+D	●	LB192MN







Eos 280		Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
IP 44 ▲ IK 06 1J xx3 CE Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm Lampes dim. max.: E27 128 mm Ø 48 mm		E27 max 1x75W CFL 1x15W	CL.II	A+D	●	LB1822N







Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

-  Bianco da stampaggio
White - Blanc moulé
-  Nero da stampaggio
Black - Noir moulé
-  Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
-  Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

-  Vetro acidato
Etched glass - Verre acide
-  Policarbonato
Polycarbonate



Airy tonda 300



Airy plus tonda 300



Airy top tonda 300



Airy plus top tonda 300



Airy ovale 300



Airy plus ovale 300



Airy top ovale 300



Airy plus top ovale 300



Airy vip ovale 300



Airy plus vip ovale 300



Airy mask ovale 300



Airy plus mask ovale 300

- IT** Adatto anche ad uso esterno.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Guarnizione in silicone.
Viti in acciaio inox A4.
Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm.
LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

- EN** Suitable for indoor and outdoor use.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gasket.
A4 stainless steel screws.
Cable entry option on the side with rigid tube 16/20 mm.
LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

- FR** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Joint en silicone. Vis inox type A4.
Possibilité d'entrée avec un tube rigide 16/20 mm.
LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED



IP 54 IK 06 1J xx3 CE

Base e anello in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Versione doppia: lampade dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm

Technopolymer base and ring and acid-etched glass diffuser.


Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm. Double version: Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm

Base et anneau en technopolymère et diffuseur en verre acidé.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Version double - Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass	
LED 1200 lm 10W real output lm 939	CL.I E	○ ● ■ ▲	LL822F1 □ LL822F2 □ LL822FG □ LL822FK □	
A+ A+ A+		led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)		
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x100W CFL 1x23W	CL.II	A+ D	○ ● ■ ▲	LB82221 LB82222 LB8222G LB8222K
E14+E27 max 15+60W E14 PL-E 1x11W + E27 PL-E 1x23W	CL.II	A+ D	○ ● ■ ▲	LB822M1 LB822M2 LB822MG LB822MK



IP 65 IK 10 20J xx9 CE

Base e diffusore in policarbonato, anello in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Versione doppia: lampade dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm


Polycarbonate base and diffuser, technopolymer ring. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm. Double version: Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm

Base et diffuseur en polycarbonate, anneau en technopolymère.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Version double - Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm



LED	Specif.	Col.	Opal.		
LED 1200 lm 10W real output lm 815	CL.I E	○ ● ■ ▲	LL851F1 □ LL851F2 □ LL851FG □ LL851FK □		
A+ A+ A+		led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)			
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x75W CFL 1x23W	CL.II	A+ D	○ ● ■ ▲	LB85121 LB85122 LB8512G LB8512K	LB85221 LB85222 LB8522G LB8522K
E14+E27 max 15+60W E14 PL-E 1x11W + E27 PL-E 1x23W	CL.II	A+ D	○ ● ■ ▲	LB851M1 LB851M2 LB851MG LB851MK	LB852M1 LB852M2 LB852MG LB852MK



IP 54 IK 06 1J xx3 CE


Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser.


Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass	
LED 1200 lm 10W real output lm 563	CL.I E	○ ● ■ ▲	LL827F1 □ LL827F2 □ LL827FG □ LL827FK □	
A+ A+ A+		led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)		
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x100W CFL 1x23W	CL.II	A+ D	○ ● ■ ▲	LB82721 LB82722 LB8272G LB8272K






Airy plus top tonda 300

IP 65 IK 10 20J xx9


Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



	Specif.	Col.	Opal.		
LED		○	LL853F1		
1200 lm 10W	CL.I	●	LL853F2		
real output lm 480		■	LL853FG		
		▲	LL853FK		
A+ A+ A+			led colour		
			N = (4000K)		
			3 = (3000K, lm -5%)		
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x75W	CL.II	A+ D	○	LB85321	LB85421
CFL 1x23W			●	LB85322	LB85422
			■	LB8532G	LB8542G
			▲	LB8532K	LB8542K



Airy ovale 300

IP 54 IK 06 1J xx3


Base e anello in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Technopolymer base and ring and acid-etched glass diffuser.


Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et anneau en technopolymère et diffuseur en verre acidé.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



	Specif.	Col.	Vetro/Glass	
LED		○	LL821F1	
1200 lm 10W	CL.I	●	LL821F2	
real output lm 1042		■	LL821FG	
		▲	LL821FK	
A+ A+ A+			led colour	
			N = (4000K)	
			3 = (3000K, lm -5%)	
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x60W	CL.II	A+ D	○	LB82121
CFL 1x23W			●	LB82122
			■	LB8212G
			▲	LB8212K



Airy plus ovale 300

IP 65 IK 10 20J xx9

Base e diffusore in policarbonato, anello in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm


Polycarbonate base and diffuser, technopolymer ring. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et diffuseur en polycarbonate, anneau en technopolymère.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



	Specif.	Col.	Opal.		
LED		○	LL841F1		
1200 lm 10W	CL.I	●	LL841F2		
real output lm 860		■	LL841FG		
		▲	LL841FK		
A+ A+ A+			led colour		
			N = (4000K)		
			3 = (3000K, lm -5%)		
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x60W	CL.II	A+ D	○	LB84121	LB84221
CFL 1x23W			●	LB84122	LB84222
			■	LB8412G	LB8422G
			▲	LB8412K	LB8422K



Airy top ovale 300

IP 54 IK 06 1J xx3 CE

Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser.

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm


Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



☐ = 14

	Specif.	Col.	Vetro/Glass	
LED		○	LL823F1☐	
1200 lm 10W	CL.I ☐	●	LL823F2☐	
real output lm 547		■	LL823FG☐	
		▲	LL823FK☐	
A+ A+ A+			led colour	
			N = (4000K)	
			3 = (3000K, lm -5%)	
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x60W			○	LB82321
CFL 1x23W	CL.II ☐	A+ D	●	LB82322
			■	LB8232G
			▲	LB8232K



Airy plus top ovale 300

IP 65 IK 10 20J xx9 CE

Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid.

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm


Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



☐ = 14

	Specif.	Col.	Opal.		
LED		○	LL843F1☐		
1200 lm 10W	CL.I ☐	●	LL843F2☐		
real output lm 444		■	LL843FG☐		
		▲	LL843FK☐		
A+ A+ A+			led colour		
			N = (4000K)		
			3 = (3000K, lm -5%)		
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x60W			○	LB84321	LB84421
CFL 1x23W	CL.II	A+ D	●	LB84322	LB84422
			■	LB8432G	LB8442G
			▲	LB8432K	LB8442K



Airy vip ovale 300

IP 54 IK 06 1J xx3

Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser.


Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



	Specif.	Col.	Vetro/Glass	
LED	CL.I	○	LL825F1	
1200 lm 10W		●	LL825F2	
real output lm 815		■	LL825FG	
		▲	LL825FK	
			led colour	
			= (4000K)	
			= (3000K, lm -5%)	
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x60W	CL.II		○	LB82521
CFL 1x23W			●	LB82522
			■	LB8252G
			▲	LB8252K



Airy plus vip ovale 300

IP 65 IK 10 20J xx9

Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid.


Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



	Specif.	Col.	Opal.		
LED	CL.I	○	LL845F1		
1200 lm 10W		●	LL845F2		
real output lm 665		■	LL845FG		
		▲	LL845FK		
			led colour		
			= (4000K)		
			= (3000K, lm -5%)		
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x60W	CL.II		○	LB84521	LB84621
CFL 1x23W			●	LB84522	LB84622
			■	LB8452G	LB8462G
			▲	LB8452K	LB8462K



Airy mask ovale 300

IP 54 IK 06 1J xx3

Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser.

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm


Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48



Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x60W	CL.II		○	LB82421
CFL 1x23W			●	LB82422
			■	LB8242G
			▲	LB8242K

fino ad esaurimento
until our stock lasts
Jusqu'à épuisement de stock





Airy plus mask ovale 300


IP 65 IK 10 20J xx9

Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère.


Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



= 14

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x60W CFL 1x23W	CL.II		○ ● ■ ▲	LB84721 LB84722 LB8472G LB8472K	LB84821 LB84822 LB8482G LB8482K

fino ad esaurimento
until our stock lasts
Jusqu'à épuisement de stock



Braccetto Airy Tonda



Kit in policarbonato composto da supporto (A) e copertura apparecchio (B). Possibilità di montaggio a parete o su palo (inclinato di 40° o in asse al palo). Braccetto per apparecchi tondi.

Bracket Airy Tonda

Kit comprised of support (A) and fitting plate (B), both in polycarbonate.

Wall or post mounting (angled at 40° or vertical to the post).


Bracket for round luminaires.

Bras Airy Tonda

Kit in polycarbonate composé du support (A) et couverture appareil (B).

Possibilité de montage au mur ou sur poteau (incliné à 40° ou centre par rapport au poteau).

Bras pour appareils ronds.



Col.	Cod.
●	LB11442
■	LB1144G
▲	LB1144K

☐ = 4

Braccetto Airy Ovale



Kit in policarbonato composto da supporto (A) e copertura apparecchio (B). Possibilità di montaggio verticale o orizzontale a parete o su palo (inclinato di 40° o in asse al palo). Braccetto per apparecchi ovali.

Bracket Airy Ovale

Kit comprised of support (A) and fitting plate (B), both in polycarbonate. Wall or post mounting (angled at 40° or vertical to the post), both vertically and horizontally.


Bracket for oval luminaires.

Bras Airy Ovale

Kit in polycarbonate composé du support (A) et couverture appareil (B).

Possibilité de montage au mur vertical ou horizontal, ou sur poteau (incliné à 40° ou centre par rapport au poteau).

Bras pour appareils ovales.



Col.	Cod.
●	LB11432
■	LB1143G
▲	LB1143K

☐ = 10

Dima e kit di fissaggio Palo Post


Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Post


Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.



Cod.
LB11254

☐ = 1

Palo Post



Palo diametro 60 mm. Possibilità di installazione con o senza basamento.

Palo in Bayblend senza basamento, altezza: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.

Palo in vetroresina senza basamento, altezza: 2400 mm.

Post

60 mm. diameter POST.

Possibility of installation with or without base.

Post made of Bayblend without base, h: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.

Post made of fibreglass without base, h: 2400 mm.

Poteau POST

Poteau dia 60 mm.

Possibilité d'installation avec ou sans socle.

Poteau en bayblend, sans socle, 1200 mm. - 500 mm. - 160 mm.

Poteau en fibre de verre, sans socle, 2400 mm.

Senza Basamento h. 2400 mm

Post without base h. 2400 mm

Poteau POST h: 2400 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11066
▲	LB1106K

Senza Basamento h. 1200 mm

Post without base h. 1200 mm

Poteau POST h: 1200 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11006
■	LB1100G
■	LB1100E
▲	LB1100K

Senza Basamento h. 500 mm

Post without base h. 500 mm

Poteau POST h: 500 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11112
■	LB1111G
■	LB1111E
▲	LB1111K

Senza Basamento h. 160 mm

Post without base h. 160 mm

Poteau POST h: 160 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11033
■	LB1103G
■	LB1103E
▲	LB1103K

☐ = 2

Adattatore Palo Post Ø60



Adattatore diametro 60 mm. in policarbonato con tappo di chiusura per eventuale utilizzo con un solo punto luce.


Adaptor for Post Ø 60

Polycarbonate adaptor diameter 60 mm.

With blanking cap for single fixture use (one luminaire).

Adaptateur poteau Post Ø60


Adaptateur diam. 60 mm en polycarbonate avec bouchon de fermeture pour utilisation avec une seule sortie (un seul point lumière).



Col.	Cod.
●	LB11312
■	LB1131G
▲	LB1131K

☐ = 5

Piastra base a scomparsa – palo post



Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo post mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo post sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h. 1200.

Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.

The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal.

Accessory not suitable for posts higher than 1200mm.

Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post.

Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion.

Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut.

Cod.
LB1130006

☐ = 1

Piastra base - basamento palo Post



Soluzione alternativa al tradizionale interrimento dei pali altezza 2400 mm mediante piastra di base.


Consiste nell'inserire alla base del palo e relativo basamento modificato una piastra preforata a scomparsa da 5 mm in ferro zincato a caldo per immersione.

Plate base for post

Alternative solution to the traditional burial poles height 2400 mm by means of a base plate. Insert a pre-drilled retractable base plate made of hot-dip zinc-coated metal, 5 mm. thick, at the base of the post complete with a modified base.

Plaque de base pour poteau Post

Une solution alternative à la traditionnelle installation enterrée de poteau H2400 mm avec la plaque de base. Il s'agit d'insérer à la base du poteau et du socle modifié, une plaque pré percée de 5 mm en fer zingué à chaud.



Col.	Cod.
●	LB11259
■	LB11260
■	LB11261
▲	LB1125K

Basamento Palo Post Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for post

Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Post

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm



Col.	Cod.
●	LB11812
■	LB1181G
■	LB1181E
▲	LB1181K

☐ = 7

Morsettiere coassiale




Morsettiere coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.
LB11293

☐ = 1

Morsettiere lineare a 3 vie




Morsettiere lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 5/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



Cod.
LB11294

☐ = 1



☐ = 1

Nova / Class

design: Italo Belussi

Accessori - Accessories - Accessoires p. 209





Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

-  Bianco da stampaggio
White - Blanc moulé
-  Nero da stampaggio
Black - Noir moulé
-  Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

-  Vetro acidato
Etched glass - Verre acidé
-  Policarbonato
Polycarbonate



Nova tonda 470



Class tonda 470



Nova tonda 330



Class tonda 330



Nova tonda 260



Class tonda 260



Nova top tonda 260



Nova ovale 280



Class ovale 280



Nova top ovale 280

- (IT)** Adatto anche ad uso esterno.
Base e anello/visiera in policarbonato.
Riflettore in policarbonato o alluminio tipo L2-1060.
Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm.
Chiusura/apertura diffusore senza utensili.
LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

- (EN)** Suitable for indoor and outdoor use.
Polycarbonate base and ring/eyelid.
Reflector made of polycarbonate or aluminium type L2-1060.
Cable entry option on the side with rigid tube 16/20 mm.
The diffuser can be opened/closed without the need for tools.
LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

- (FR)** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Base et anneau/casquette en polycarbonate.
Réflecteur en polycarbonate ou aluminium type L2-1060.
Possibilité d'entrée avec un tube rigide 16/20 mm.
Fermeture/ouverture du diffuseur sans outils.
LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED



Nova tonda 470

IP 65 IK 06 1J xx3

Diffusore in vetro acidato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.


Acid-etched glass diffuser. Silicone gasket. Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm.

Diffuseur en verre acidé. Joint en silicone. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.



= 1

	Specif.	Col.	Vetro/Glass	
LED 4090 lm 38W real output lm 3108	CL.I	○ ● ■	LL832T1 LL832T2 LL832TG	
LED 4090 lm 38W + LED Em. - 390 lm real output lm 3108	CL.I	○ ● ■	LL832P1 LL832P2 LL832PG	
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)	
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 3x75W CFL 3x33W	CL.II		○ ● ■	LB832N1 LB832N2 LB832NG



Class tonda 470

IP 65 IK 08 5J xx7

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.


Polycarbonate diffuser. Silicone gasket. Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm.

Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.



= 1

	Specif.	Col.	Opal.		
LED 4090 lm 38W real output lm 2436	CL.I	○ ● ■	LL621T1 LL621T2 LL621TG		
LED 4090 lm 38W + LED Em. - 390 lm real output lm 2436	CL.I	○ ● ■	LL621P1 LL621P2 LL621PG		
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)		
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 3x75W CFL 3x33W	CL.II		○ ● ■	LB621N1 LB621N2 LB621NG	LB622N1 LB622N2 LB622NG



Nova tonda 330

IP 44 IK 07 2J xx5

Diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. Versione doppia: lampade dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.

Acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm.


Double version: Lamp max. dim: E27 180 mm Ø 58 mm.

Diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. Version double - Lampes dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.



= 6

	Specif.	Col.	Vetro/Glass	
LED 1950 lm 18W real output lm 1530	CL.II	○ ● ■	LL812D1 LL812D2 LL812DG	
LED 1950 lm 18W + LED Em. - 180 lm real output lm 1530	CL.II	○ ● ■	LL812R1 LL812R2 LL812RG	
LED 1950 lm 18W real output lm 1530	CL.II	○ ● ■	LS812D1 LS812D2 LS812DG	
LED 1950 lm 18W + LED Em. - 180 lm real output lm 1530	CL.II	○ ● ■	LS812R1 LS812R2 LS812RG	
LED 1950 lm 18W real output lm 1530	CL.II	○ ● ■	LL812G1 LL812G2 LL812GG	
LED 1950 lm 18W real output lm 1530	CL.II	○ ● ■	LL812K1 LL812K2 LL812KG	
LED 1950 lm 18W + LED Em. - 180 lm real output lm 1530	CL.II	○ ● ■	LL812T1 LL812T2 LL812TG	
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)	
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x100W CFL 1x33W	CL.II		○ ● ■	LB81221 LB81222 LB8122G
E27 max 2x60W CFL 2x30W	CL.II		○ ● ■	LB812M1 LB812M2 LB812MG



Nova / Class

design: Italo Belussi

Accessori - Accessories - Accessoires p. 209



Class tonda 330

IP 65 IK 10 20J xx9

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone.
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.
Versione doppia: lampade dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.


Polycarbonate diffuser. Silicone gasket.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm.
Double version: Lamp max. dim: E27 180 mm Ø 58 mm

Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.
Version double - Lampes dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.



= 6

	LED	Specif.	Col.	Opal.	Semitrasp.
LED 1950 lm 18W real lm 1256 Opal. 1701 Semitr.		CL.II	○ ● ■	LL581Q1 LL581Q2 LL581QG	LL582Q1 LL582Q2 LL582QG
LED 1950 lm 18W + LED Em. - 180 lm real lm 1256 Opal. 1701 Semitr.		CL.II	○ ● ■	LL581B1 LL581B2 LL581BG	LL582B1 LL582B2 LL582BG
LED 1950 lm 18W real lm 1256 Opal.		CL.II	○ ● ■	LS581Q1 LS581Q2 LS581QG	
LED 1950 lm 18W + LED Em. - 180 lm real lm 1256 Opal.		CL.II	○ ● ■	LS581B1 LS581B2 LS581BG	
LED 1950 lm 18W real lm 1256 Opal.		CL.II	○ ● ■	LL581G1 LL581G2 LL581GG	
LED 1950 lm 18W real lm 1256 Opal.		CL.II	○ ● ■	LL581K1 LL581K2 LL581KG	
LED 1950 lm 18W + LED Em. - 180 lm real lm 1256 Opal.		CL.II	○ ● ■	LL581T1 LL581T2 LL581TG	
				led colour = (4000K) = (3000K, lm -5%)	
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x100W CFL 1x33W	CL.II		○ ● ■	LB58121 LB58122 LB5812G	LB58221 LB58222 LB5822G
E27 max 2x60W CFL 2x30W	CL.II		○ ● ■	LB581M1 LB581M2 LB581MG	LB582M1 LB582M2 LB582MG




Nova tonda 260

IP 44 IK 06 1J xx3

Diffusore in vetro acidato. Lampade dim.
max: E27 128 mm Ø 48 mm.


Acid-etched glass diffuser.
Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm.

Diffuseur en verre acidé.
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48.



= 10

	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED 1950 lm 18W real output lm 1515		CL.II	○ ● ■	LL802P1 LL802P2 LL802PG
LED 1950 lm 18W + LED Em. - 180 lm real output lm 1515		CL.II	○ ● ■	LL802R1 LL802R2 LL802RG
LED 1950 lm 18W real output lm 1515		CL.II	○ ● ■	LS802P1 LS802P2 LS802PG
LED 1950 lm 18W + LED Em. - 180 lm real output lm 1515		CL.II	○ ● ■	LS802R1 LS802R2 LS802RG
LED 1950 lm 18W real output lm 1515		CL.II	○ ● ■	LL802G1 LL802G2 LL802GG
LED 1950 lm 18W real output lm 1515		CL.II	○ ● ■	LL802K1 LL802K2 LL802KG
LED 1950 lm 18W + LED Em. - 180 lm real output lm 1515		CL.II	○ ● ■	LL802T1 LL802T2 LL802TG
				led colour = (4000K) = (3000K, lm -5%)
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x75W CFL 1x15W	CL.II		○ ● ■	LB80221 LB80222 LB8022G




Class tonda 260

IP 65 IK 10 20J xx9


Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Polycarbonate diffuser. Silicone gasket. Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm.

Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone. Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.



	LED	Specif.	Col.	Opal.	Semitrasp.
LED 1950 lm 18W real lm 1223 Opal. 1658 Semitr.		CL.II	○ ● ■	LL591P1 LL591P2 LL591PG	LL592P1 LL592P2 LL592PG
LED 1950 lm 18W + LED Em. - 180 lm real lm 1223 Opal.		CL.II	○ ● ■	LL591B1 LL591B2 LL591BG	
LED 1950 lm 18W real lm 1223 Opal.		CL.II	○ ● ■	LS591P1 LS591P2 LS591PG	
LED 1950 lm 18W + LED Em. - 180 lm real lm 1223 Opal.		CL.II	○ ● ■	LS591B1 LS591B2 LS591BG	
LED 1950 lm 18W real lm 1223 Opal.		CL.II	○ ● ■	LL591G1 LL591G2 LL591GG	
LED 1950 lm 18W real lm 1223 Opal.		CL.II	○ ● ■	LL591K1 LL591K2 LL591KG	
LED 1950 lm 18W + LED Em. - 180 lm real lm 1223 Opal.		CL.II	○ ● ■	LL591T1 LL591T2 LL591TG	
				led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)	
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x75W CFL 1x15W	CL.II		○ ● ■	LB59121 LB59122 LB5912G	LB59221 LB59222 LB5922G



Nova top tonda 260

IP 44 IK 06 1J xx3

Diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Acid-etched glass diffuser.


Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm.

Diffuseur en verre acidé.

Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.



Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x75W CFL 1x15W	CL.II		○ ● ■	LB80721 LB80722 LB8072G



Nova ovale 280

IP 44 IK 06 1J xx3

Diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

Acid-etched glass diffuser.


Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm

Diffuseur en verre acidé.

Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.



	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED 760 lm 6W real output lm 612		CL.I	○ ● ■	LL801F1 LL801F2 LL801FG
				led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x75W CFL 1x15W	CL.II		○ ● ■	LB80121 LB80122 LB8012G



Nova / Class

design: Italo Belussi

Accessori - Accessories - Accessoires p. 209

Class ovale 280


IP 65 IK 10 20J xx9

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone.
Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Polycarbonate diffuser. Silicone gasket.
Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm
Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone.
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm



	Specif.	Col.	Opal.		
LED		○	LL594F1		
760 lm 6W	CL.I	●	LL594F2		
real output lm 473		■	LL594FG		
			led colour		
			N = (4000K)		
			3 = (3000K, lm -5%)		
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x75W	CL.II		○	LB59421	LB59521
CFL 1x15W			●	LB59422	LB59522
			■	LB5942G	LB5952G



Nova top ovale 280


IP 44 IK 06 1J xx3

Diffusore in vetro acidato.
Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Acid-etched glass diffuser.
Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm
Diffuseur en verre acidé.
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm



	Specif.	Col.	Vetro/Glass	
LED		○	LL803F1	
760 lm 6W	CL.I	●	LL803F2	
real output lm 322		■	LL803FG	
			led colour	
			N = (4000K)	
			3 = (3000K, lm -5%)	
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x75W	CL.II		○	LB80321
CFL 1x15W			●	LB80322
			■	LB8032G



design: Italo Belussi

Bracchetto Tech Tondo 260




Bracchetto in policarbonato da palo e da parete.

Bracket Tech Tondo 260

Polycarbonate bracket complete with support for wall or post use.

Bras Tech Tondo 260

Bras en polycarbonate avec base pour application au mur ou sur poteau.



Col.	Cod.
●	LB11422
■	LB1142G



Bracchetto Tech Ovale 280




Bracchetto in policarbonato da palo e da parete.

Bracket Tech Ovale 280

Polycarbonate bracket complete with support for wall or post use.

Bras Tech Ovale 280

Bras en polycarbonate avec base pour application au mur ou sur poteau.



Col.	Cod.
●	LB11412
■	LB1141G



Morsettiere coassiale




Morsettiere coassiale a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/12 mm.

Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.
LB11293



Morsettiere lineare a 3 vie




Morsettiere lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 5/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable \varnothing 5/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



Cod.
LB11294



Sensore di Movimento



Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.

Per il funzionamento ottimale si consiglia l'utilizzo di lampadine FTB ad accensione illimitata (ON/OFF unlimited).

Motion sensor


Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).

To ensure maximum performance we recommend the use of "off/on unlimited" FTP lamps.


Détecteur de présence

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.

Pour assurer une performance maximale des lampes, il est conseillé d'utiliser l'appareil avec des lampes FTB de type on/off illimité (ON/OFF unlimited).



Cod.
LB11295



Torch

design: Mirko Salvoni



Accessori - Accessories - Accessoires p. 211

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

-  Nero da stampaggio
Black - Noir moulé
-  Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
-  Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

-  Policarbonato poliGLASS
Polycarbonate poliGLASS



Torch

- (IT)** Adatto anche ad uso esterno.
Diffusore in policarbonato. Top in tecnopolimero.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Guarnizioni in silicone.
Bulloneria in acciaio inox A4.
Cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato.

- (EN)** Suitable for outdoor use.
Polycarbonate diffuser. Technopolymer top.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gaskets.
A4 stainless steel nuts and bolts.
H05RN-F pre-wired cable.

- (FR)** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Diffuseur en polycarbonate.
Partie supérieure en technopolymère.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Joints en silicone.
Visserie en acier inox type A4.
Câble d'alimentation H05RN-F pré-câblé.

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED



design: Mirko Salvoni



Torch

IP 66 IK 08 5J xx7 CE


Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm



Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
E27 max	CL.II			LB25722
CFL 1x33W				LB25726
				LB2572K



Braccetto Torch




Braccetto in tecnopolimero.
Possibilità di montaggio a parete o su palo (doppio o triplo).

Bracket Torch

Technopolymer bracket.
Can be fitted to the wall or on a post (double or triple).

Bras Torch


Bras en technopolymère.
Utilisation pour poteau (2 ou 3 produits) ou mur.



Col.	Cod.
	LB11362
	LB1136G
	LB1136K

= 5

Piastra base a scomparsa – palo post



Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo post mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo post sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h. 1200.

Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1200mm.

Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut.

Cod.
LB1130006

= 1

Morsettiere coassiale




Morsettiere coassiale a 3 poli, IP68, per cavo Ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.
LB11293

= 1

Morsettiere lineare a 3 vie




Morsettiere lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo Ø 5/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm




Cod.
LB11294

= 1

Torch

Accessori - Accessories - Accessoires

Dima e kit di fissaggio Palo Post



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Col.	Cod.
●	LB11254

Template and fixing kit Post diam. 60 mm.
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.



Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Post

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Basamento Palo Post Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for post
Base in fiberglass-nylon for post diameter 60 mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Post

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm



Col.	Cod.
●	LB11812
■	LB1181G
■	LB1181E
▲	LB1181K



Palo Post



Palo diametro 60 mm.

Possibilità di installazione con o senza basamento.

Palo in Bayblend senza basamento, altezza: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.

Palo in vetroresina senza basamento, altezza: 2400 mm.

Post

60 mm. diameter POST.

Possibility of installation with or without base.

Post made of Bayblend without base, h: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.

Post made of fiberglass without base, h: 2400 mm.

Poteau POST

Poteau dia 60 mm.

Possibilité d'installation avec ou sans socle.

Poteau en bayblend, sans socle, 1200 mm. - 500 mm. - 160 mm.

Poteau en fibre de verre, sans socle, 2400 mm.

Senza Basamento h. 2400 mm

Post without base h.2400 mm

Poteau POST h: 2400 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11066
▲	LB1106K

Senza Basamento h. 1200 mm

Post without base h.1200 mm

Poteau POST h: 1200 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11006
■	LB1100G
■	LB1100E
▲	LB1100K

Senza Basamento h. 500 mm

Post without base h. 500 mm

Poteau POST h: 500 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11112
■	LB1111G
■	LB1111E
▲	LB1111K

Senza Basamento h. 160 mm

Post without base h.160 mm

Poteau POST h: 160 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11033
■	LB1103G
■	LB1103E
▲	LB1103K



Piastra base - basamento palo Post



Soluzione alternativa al tradizionale interrimento dei pali altezza 2400 mm mediante piastra di base.

Consiste nell'inserire alla base del palo e relativo basamento modificato una piastra preforata a scomparsa da 5 mm in ferro zincato a caldo per immersione.

Plate base for post

Alternative solution to the traditional burial poles

height 2400 mm by means of a base plate.


Insert a pre-drilled retractable base plate made of hot-dip zinc-coated metal, 5 mm. thick, at the base of the post complete with a modified base.

Plaque de base pour poteau Post

Une solution alternative à la traditionnelle installation


enterrée de poteau H2400 mm avec la plaque de base.

Il s'agit d'insérer à la base du poteau et du socle modifié, une plaque pré percée de 5 mm en fer zingué à chaud.



Col.	Cod.
●	LB11259
■	LB11260
■	LB11261
▲	LB1125K







Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

-  Nero da stampaggio
Black - Noir moulé
-  Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
-  Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

-  Policarbonato
Polycarbonate
-  Policarbonato poliGLASS
Polycarbonate poliGLASS



Green



Green poliGLASS

(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Diffusore in policarbonato. Top in tecnopolimero.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Guarnizioni in silicone.
Bulloneria in acciaio inox A4.
Cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato.

(EN) Suitable for outdoor use.
Polycarbonate diffuser. Technopolymer top.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gaskets.
A4 stainless steel nuts and bolts.
H05RN-F pre-wired cable.

(FR) Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Diffuseur en polycarbonate.
Partie supérieure en technopolymère.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Joints en silicone.
Visserie en acier inox type A4.
Câble d'alimentation H05RN-F pré-câblé.

Idoneo per lampade E27 LED

*Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED*



Green

design: Italo Belussi

Accessori - Accessories - Accessoires p. 215




Green

IP 66 IK 08 5J xx7 CE


Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm



Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Trasp.
E27 max 1x75W CFL 1x33W	CL.II	A-D	● ■ ▲	LB12622 LB1262G LB1262K



Green poliGLASS

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Diffusore poliGLASS, finitura effetto vetro.
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

poliGLASS diffusor, "glass effect".


Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Diffuseur poliGLASS, effet verre.

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm



Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
E27 max 1x75W CFL 1x33W	CL.II	A-D	● ■ ▲	LB12722 LB1272G LB1272K



design: Italo Belussi

Palo Post



Palo diametro 60 mm.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Palo in Bayblend senza basamento, altezza: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.
Palo in vetroresina senza basamento, altezza: 2400 mm.

Post
60 mm. diameter POST.
Possibility of installation with or without base.
Post made of Bayblend without base, h: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.
Post made of fiberglass without base, h: 2400 mm.

Poteau POST
Poteau dia 60 mm.
Possibilité d'installation avec ou sans socle.
Poteau en bayblend, sans socle, 1200 mm. - 500 mm. - 160 mm.
Poteau en fibre de verre, sans socle, 2400 mm.

Senza Basamento h. 2400 mm
Post without base h. 2400 mm
Poteau POST h: 2400 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11066
▲	LB1106K

Senza Basamento h. 1200 mm
Post without base h. 1200 mm
Poteau POST h: 1200 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11006
■	LB1100G
■	LB1100E
▲	LB1100K

Senza Basamento h. 500 mm
Post without base h. 500 mm
Poteau POST h: 500 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11112
■	LB1111G
■	LB1111E
▲	LB1111K

Senza Basamento h. 160 mm
Post without base h. 160 mm
Poteau POST h: 160 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11033
■	LB1103G
■	LB1103E
▲	LB1103K


Braccetto Green



Braccetto in tecnopolimero.
Possibilità di montaggio a parete o su palo (doppio o triplo).


Bracket Green
Technopolymer bracket.
Can be fitted to the wall or on a post (double or triple).

Bras Green
Bras en technopolymère.
Utilisation pour poteau (2 ou 3 produits) ou mur.



Col.	Cod.
●	LB11362
■	LB1136G
▲	LB1136K

Dima e kit di fissaggio Palo Post




Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Post diam. 60 mm.
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Post
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Cod.
LB11254

Basamento Palo Post Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for post
Base in fibre-glass-nylon for post diameter 60 mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Post
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm

Col.	Cod.
●	LB11812
■	LB1181G
■	LB1181E
▲	LB1181K

Piastra base a scomparsa - palo post



Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo post mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo post sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h. 1200.

Retractable plate base
Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.
The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal.
Accessory not suitable for posts higher than 1200mm.

Plaque de base rétractable
Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post.
Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion.
Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut.

Cod.
LB1130006



Piastra base - basamento palo Post



Soluzione alternativa al tradizionale interrimento dei pali altezza 2400 mm mediante piastra di base. Consiste nell'inserire alla base del palo e relativo basamento modificato una piastra preforata a scomparsa da 5 mm in ferro zincato a caldo per immersione.

Plate base for post
Alternative solution to the traditional burial poles height 2400 mm by means of a base plate.
Insert a pre-drilled retractable base plate made of hot-dip zinc-coated metal, 5 mm. thick, at the base of the post complete with a modified base.

Plaque de base pour poteau Post
Une solution alternative à la traditionnelle installation enterrée de poteau H2400 mm avec la plaque de base. Il s'agit d'insérer à la base du poteau et du socle modifié, une plaque pré percée de 5 mm en fer zingué à chaud.




Col.	Cod.
●	LB11259
■	LB11260
■	LB11261
▲	LB1125K

Morsettiera coassiale

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo Ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm




Cod.
LB11293

Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo Ø 5/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm





Cod.
LB11294



- (IT)** Adatto anche ad uso esterno.
Diffusore in vetro satinato.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Guarnizione in silicone.
Viti in acciaio inox A4.
- (EN)** Suitable for indoor and outdoor use.
Frosted glass diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gasket.
A4 stainless steel screws.
- (FR)** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Diffuseur en verre satiné.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Joint en silicone.
Vis inox type A4.


Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

-  Bianco da stampaggio
White - Blanc moulé
-  Nero da stampaggio
Black - Noir moulé

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

-  Vetro satinato
Frosted glass - Verre effet satiné



Gem ovale 270



Gem top ovale 270

Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED



Gem ovale 270



IP 66  IK 07 2J xx5 


Base e anello in policarbonato.
Lampade dim.max: E27 128 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and ring.
Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm.

Base et anneau en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm



Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x60W CFL 1x15W	CL.II 		 	LB14121 LB14122



Gem top ovale 270



IP 66  IK 07 2J xx5 


Base e visiera in policarbonato.
Lampade dim.max: E27 128 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and eyelid.
Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm

Base et casquette en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm




Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x60W CFL 1x15W	CL.II 		 	LB14321 LB14322



Accessori - Accessories - Accessoires

Palo Post



Palo diametro 60 mm.

Possibilità di installazione con o senza basamento.

Palo in Bayblend senza basamento, altezza: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.

Palo in vetroresina senza basamento, altezza: 2400 mm.

Post

60 mm. diameter POST.

Possibility of installation with or without base.

Post made of Bayblend without base, h: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.

Post made of fibreglass without base, h: 2400 mm.

Poteau POST

Poteau dia 60 mm.

Possibilité d'installation avec ou sans socle.

Poteau en bayblend, sans socle, 1200 mm. - 500 mm. - 160 mm.

Poteau en fibre de verre, sans socle, 2400 mm.

Basamento Palo Post Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for post

Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Post

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam. 60 mm



Col.	Cod.
●	LB11812
■	LB1181G
■	LB1181E
▲	LB1181K

☐ = 7

Braccetto Gem Ovale




Braccetto in policarbonato. Possibilità di montaggio a parete o su palo.

Bracket Gem Ovale

Bracket in polycarbonate for wall or post mounting.

Bras Gem Ovale

Bras en polycarbonate. Possibilité de montage au mur ou sur poteau.



Col.	Cod.
●	LB11222

☐ = 10

Adattatore Palo Post Ø60



Adattatore diametro 60 mm. in policarbonato con tappo di chiusura per eventuale utilizzo con un solo punto luce.


Adaptor for Post Ø 60

Polycarbonate adaptor diameter 60 mm.

With blanking cap for single fixture use (one luminaire).

Adaptateur poteau Post Ø60


Adaptateur diam. 60 mm en polycarbonate avec bouchon de fermeture pour utilisation avec une seule sortie (un seul point lumière).



Col.	Cod.
●	LB11312
■	LB1131G
▲	LB1131K

☐ = 5

Morsettieria coassiale



Morsettieria coassiale a 3 poli, IP68, per cavo Ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.


Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm

Cod.
LB11293

☐ = 1

Morsettieria lineare a 3 vie



Morsettieria lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo Ø 5/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.


Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm

Cod.
LB11294

☐ = 1

Piastra base a scomparsa – palo post



Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo post mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo post sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h. 1200.

Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.

The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal.

Accessory not suitable for posts higher than 1200mm.

Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post.


Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion.

Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut.

Cod.
LB1130006

☐ = 1

Dima e kit di fissaggio Palo Post



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Post

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Cod.
LB11254

☐ = 1

Senza Basamento h. 2400 mm

Post without base h. 2400 mm

Poteau POST h: 2400 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11066
▲	LB1106K

Senza Basamento h. 1200 mm

Post without base h. 1200 mm

Poteau POST h: 1200 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11006
■	LB1100G
■	LB1100E
▲	LB1100K

Senza Basamento h. 500 mm

Post without base h. 500 mm

Poteau POST h: 500 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11112
■	LB1111G
■	LB1111E
▲	LB1111K

Senza Basamento h. 160 mm

Post without base h. 160 mm

Poteau POST h: 160 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11033
■	LB1103G
■	LB1103E
▲	LB1103K

☐ = 2

217

Prima

design: Giugiaro



Accessori - Accessories - Accessoires p. 219

- (IT)** Adatto anche ad uso esterno.
Diffusore in vetro satinato.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Viti in acciaio inox A4.
- (EN)** Suitable for indoor and outdoor use.
Frosted glass diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
A4 Stainless steel screws.
- (FR)** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Diffuseur en verre satiné.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Vis inox type A4.


Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

-  Bianco da stampaggio
White - Blanc moulé
-  Nero da stampaggio
Black - Noir moulé
-  Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

-  Vetro satinato
Frosted glass - Verre effet satiné



Prima ovale 250



Primask 250

Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED



Prima ovale 250




IP 44  IK 06 1J xx3 


Base in tecnopolimero. Lampade dim. max:
E27 128 mm Ø 48 mm

Technopolymer base.
Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm

Base en technopolymère.
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm



Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x60W CFL 1x15W	CL.II 		 	LB55121 LB55122




Primask 250



IP 44  IK 06 1J xx3 


Base e visiera in tecnopolimero.
Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

Technopolymer base and eyelid.
Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm

Base et casquette en technopolymère.
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm



Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x60W CFL 1x15W	CL.II 		  	LB55321 LB55322 LB5532G



Accessori - Accessories - Accessoires

Palo Post



Palo diametro 60 mm.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Palo in Bayblend senza basamento, altezza: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.
Palo in vetroresina senza basamento, altezza: 2400 mm.

Post
60 mm. diameter POST.
Possibility of installation with or without base.
Post made of Bayblend without base, h: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.
Post made of fibreglass without base, h: 2400 mm.

Poteau POST
Poteau dia 60 mm.
Possibilité d'installation avec ou sans socle.
Poteau en bayblend, sans socle, 1200 mm. - 500 mm. - 160 mm.
Poteau en fibre de verre, sans socle, 2400 mm.

Senza Basamento h. 2400 mm
Post without base h. 2400 mm
Poteau POST h: 2400 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11066
▲	LB1106K

Senza Basamento h. 1200 mm
Post without base h. 1200 mm
Poteau POST h: 1200 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11006
■	LB1100G
■	LB1100E
▲	LB1100K

Senza Basamento h. 500 mm
Post without base h. 500 mm
Poteau POST h: 500 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11112
■	LB1111G
■	LB1111E
▲	LB1111K

Senza Basamento h. 160 mm
Post without base h. 160 mm
Poteau POST h: 160 mm sans socle

Col.	Cod.
●	LB11033
■	LB1103G
■	LB1103E
▲	LB1103K


Basamento Palo Post Ø170 mm



Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for post
Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.


Socle Ø170 mm pour poteau Post
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm



Col.	Cod.
●	LB11812
■	LB1181G
■	LB1181E
▲	LB1181K

☐ = 7

Morsettieria coassiale



Morsettieria coassiale a 3 poli, IP68, per cavo Ø 7/12 mm.


Coaxial Terminal block
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm

Cod.
LB11293

☐ = 1

Morsettieria lineare a 3 vie



Morsettieria lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo Ø 5/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm

Cod.
LB11294

☐ = 1


Braccetto Prima Ovale



Braccetto in policarbonato. Possibilità di montaggio a parete o su palo.

Bracket Prima Ovale
Bracket in polycarbonate for wall or post mounting.


Bras Prima Ovale
Bras en polycarbonate. Possibilité de montage au mur ou sur poteau.



Col.	Cod.
●	LB42602

☐ = 8

Piastra base a scomparsa – palo post



Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo post mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo post sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h. 1200.

Retractable plate base
Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1200mm.

Plaque de base rétractable
Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post.
Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion.
Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut.

Cod.
LB113006

☐ = 1


Adattatore Palo Post Ø60



Adattatore diametro 60 mm. in policarbonato con tappo di chiusura per eventuale utilizzo con un solo punto luce.

Adaptor for Post Ø 60
Polycarbonate adaptor diameter 60 mm. With blanking cap for single fixture use (one luminaire).


Adaptateur poteau Post Ø60
Adaptateur diam. 60 mm en polycarbonate avec bouchon de fermeture pour utilisation avec une seule sortie (un seul point lumière).



Col.	Cod.
●	LB11312
■	LB1131G
▲	LB1131K

☐ = 5

Dima e kit di fissaggio Palo Post



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Post diam. 60 mm.
Template, fixing bolts and small parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Post
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Cod.
LB11254

☐ = 1

☐ = 2

Luce

design: Lombardo design department



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles



Bianco da stampaggio
White - Blanc moulé



Grigio Ral 7035 da stampaggio
Grey Ral 7035 - Gris Ral 7035 moulé

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur



Polycarbonato
Polycarbonate



Luce tonda 260



Luce mini tonda 220



Luce ovale 260



Luce mini ovale 220

- (IT)** Adatto anche ad uso esterno.
Base e diffusore in polycarbonato.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Guarnizione in silicone.
Viti in acciaio inox A4.
Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm.

- (EN)** Suitable for indoor and outdoor use.
Polycarbonate base and diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gasket.
A4 stainless steel screws.
Cable entry option on the side with rigid tube 16/20 mm.

- (FR)** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Base et diffuseur en polycarbonate.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Joint en silicone. Vis inox type A4.
Possibilité d'entrée avec un tube rigide 16/20 mm.



Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED

design: Lombardo design department

Luce tonda 260

IP 66 IK 10 20J xx9

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm


Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



= 10

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Semitrasp.
E27 max 1x100W CFL 1x23W	CL.II			LB53221 LB53224



Luce mini tonda 220

IP 66 IK 09 10J xx7

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm


Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm

Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm



= 16

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Semitrasp.
E27 max 1x60W CFL 1x15W	CL.II			LB53121 LB53124



Luce ovale 260

IP 65 IK 10 20J xx9

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm


Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



= 14

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Semitrasp.
E27 max 1x75W CFL 1x23W	CL.II			LB53421 LB53424



Luce mini ovale 220

IP 66 IK 09 10J xx7

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm


Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm

Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm



= 24

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Semitrasp.
E27 max 1x60W CFL 1x15W	CL.II			LB53621 LB53624



Nido



design: Italo Belussi



Accessori - Accessories - Accessoires p. 223

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

-  Trasparente Satinato
Transparent satin effect - Transparent satiné
-  Ambra
Amber - Ambre

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

-  Policarbonato
Polycarbonate



Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps

Convient pour lampes E27 LED



Nido tonda 240



Nido ovale 240


IT Adatto anche ad uso esterno.
Base e diffusore in policarbonato.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Guarnizione in silicone.
Viti in acciaio inox A4.
Modello brevettato.

EN Suitable for indoor and outdoor use.
Polycarbonate base and diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gasket.
A4 stainless steel screws.
Patented model.

FR Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Base et diffuseur en polycarbonate.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Joint en silicone. Vis inox type A4.
Modèle breveté.

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

 **colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

design: Italo Belussi

Nido tonda 240

IP 55 IK 08 5J xx7

LB2422A diffusore ambra verniciato traslucido. Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm


LB2422A translucent amber diffuser (painted). Lamp max. dim: E27 145 mm Ø 48 mm

LB2422A Diffuseur verni couleur ambre translucide. Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm



= 16

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max CFL 1x20W	CL.II			LB24220	LB2422N
E27 max CFL 1x20W	CL.II			LB2422A	



Nido ovale 240

IP 55 IK 08 5J xx7

LB2412A diffusore ambra verniciato traslucido. Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm


LB2412A translucent amber diffuser (painted). Lamp max. dim: E27 145 mm Ø 48 mm

LB2412A Diffuseur verni couleur ambre translucide. Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm



= 32

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
LED 1080 lm 10W	CL.II			LL241L0	
				led colour	
				N = (4000K)	
				3 = (3000K, lm -5%)	
				2 = (2700K, lm -5%)	
E27 max CFL 1x20W	CL.II			LB24120	LB2412N
E27 max CFL 1x20W	CL.II			LB2412A	



Sensore di Movimento

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.

Per il funzionamento ottimale si consiglia l'utilizzo di lampadine FTB ad accensione illimitata (ON/OFF unlimited).

Motion sensor

Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).
To ensure maximum performance we recommend the use of "off/on unlimited" FTB lamps.

Détecteur de présence


Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.
Pour assurer une performance maximale des lampes, il est conseillé d'utiliser l'appareil avec des lampes FTB de type on/off illimité (ON/OFF unlimited).



Cod.

LB11295

= 1



Nido Link

Accessorio in policarbonato per il collegamento rapido con tubo rigido 16/20 mm.

Nido Link

Independent polycarbonate accessory enables quick connection with rigid conduit tube 16/20 mm. with through wiring possibility.


Nido Link

Accessoire en polycarbonate pour une connexion rapide avec le tube de 16/20 mm.



Col. Cod. LB11374

= 8



Mito

design: Lombardo design department



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco da stampaggio
White - Blanc moulé

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Policarbonato
Polycarbonate



Mito tonda 370



Mito tonda 300

- (IT)** Adatto anche ad uso esterno.
Base in tecnopolimero.
Diffusore in policarbonato.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Viti in acciaio inox A4.
LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

- (EN)** Suitable for indoor and outdoor use.
Technopolymer base.
Polycarbonate diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
A4 Stainless steel screws.
LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

- (FR)** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Base en technopolymère.
Diffuseur en polycarbonate.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Vis inox type A4.
LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED



Mito tonda 370

IP 44 ▲ IK 10 20J xx9 CE

Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm


Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.



6

	Specif.	Col.	Opal.		
LED 1950 lm 18W real output lm 1215	CL.I E	○	LL204Q1 □		
LED 1950 lm 18W + LED Em. - 180 lm real output lm 1215	CL.I E	○	LL204B1 □		
led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)					
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x100W CFL 1x33W	CL.II	A-D	○	LB20421	LB20521
E27 max 2x60W CFL 2x30W	CL.II	A-D	○	LB204M1	LB205M1



Mito tonda 300

IP 44 ▲ IK 10 20J xx9 CE

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Versione doppia: Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm. Double

version: Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm


Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Version

double - Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm



5

	Specif.	Col.	Opal.	Semitrasp.	
LED 1950 lm 18W real lm 1195 Opal. 1603 Semitr.	CL.I E	○	LL194Q1 □	LL195Q1 □	
LED 1950 lm 18W + LED Em. - 180 lm real lm 1195 Opal. 1603 Semitr.	CL.I E	○	LL194B1 □	LL195B1 □	
LED 1350 lm - 11W real output lm 756	CL.II E	○	LL194Z1 □		
LED 1350 lm - 11W real output lm 756	CL.II E	○	LS194Z1 □		
led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)					
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x75W CFL 1x23W	CL.II	A-D	○	LB19421	LB19521
E27 max CFL 2x15W	CL.II	A	○	LB194M1	LB195M1




Sensore di Movimento

Motion sensor
Détecteur de présence

Cod.
LB11295

1



Excell

design: Lombardo design department



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco da stampaggio
White - Blanc moulé

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Policarbonato
Polycarbonate



Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED



Excell tonda 300



Excell quadra 300

- IT** Adatto anche ad uso esterno.
Base e anello in tecnopolimero.
Guarnizione in silicone.
Chiusura/apertura diffusore senza utensili.

- EN** Suitable for indoor and outdoor use.
Technopolymer base and ring.
Silicone gasket.
The diffuser can be opened/closed without the need for tools.

- FR** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Base et anneau en technopolymère.
Joint en silicone.
Fermeture/ouverture du diffuseur sans outils.



Sistema di apertura/chiusura con levetta integrata senza l'ausilio di viti.
Luminaire with integral moulded lever for easy removal without screws.
Système d'ouverture/fermeture breveté avec levier intégré sans visserie.

design: Lombardo design department

Excell tonda 300

IP 54 IK 07 2J xx5

Diffusore in policarbonato. Riflettore in alluminio tipo L2-1060 o policarbonato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.


Polycarbonate diffuser. Reflector made of polycarbonate or aluminium type L2-1060. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm.

Diffuseur en polycarbonate. Réflecteur en polycarbonate ou aluminium type L2-1060. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.



= 5

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x100W CFL 1x20W	CL.II		○	LB26121	LB26221



Excell quadra 300

IP 54 IK 10 20J xx9

Diffusore in policarbonato. Riflettore in policarbonato o alluminio tipo L2-1060. Lampade dim. max: E27 174 mm Ø 58 mm.


Polycarbonate diffuser. Reflector made of polycarbonate or aluminium type L2-1060. Lamp max. dim: E27 174 mm Ø 58 mm.

Diffuseur en polycarbonate. Réflecteur en polycarbonate ou aluminium type L2-1060. Lampes dim. max: E27 174 mm Ø 58 mm.



= 5

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x100W CFL 1x27W	CL.II		○	LB26421	LB26521



design: Lombardo design department



- IT** Adatto anche ad uso esterno.
Base e visiera in policarbonato.
Diffusore in vetro temprato effetto satinato.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Viti in acciaio inox A4.
- EN** Suitable for indoor and outdoor use.
Polycarbonate base and eyelid.
Tempered glass diffuser with frosted effect.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
A4 stainless steel screws.
- FR** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Base et casquette en polycarbonate.
Diffuseur en verre trempé effet satiné.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Vis inox type A4.

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco da stampaggio
White - Blanc moulé
- Nero da stampaggio
Black - Noir moulé
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Vetro satinato
Frosted glass - Verre effet satiné



Step 200




Step click 200

Step 200

IP 44 **IK 06 1J xx3 CE**
Lampade dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm
Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm
Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm

= 14

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E14 max 1x60W CFL 1x12W	CL.II		<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/>	LB43111 LB43112 LB4311G




Step click 200

IP 43 **IK 06 1J xx3 CE**
Versione con interruttore. Lampade dim.
max: E14 144 mm Ø 45 mm
Version with switch. Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm
Version avec interrupteur. Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm

= 14

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E14 max 1x60W CFL 1x12W	CL.I		<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	LB43211 LB4321G



Twister

design: Lombardo design department



IT Adatto anche ad uso esterno.
Base in tecnopolimero.
Diffusore in vetro satinato.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Plafoniera predisposta per vite di sicurezza.
Predisposizione doppio ingresso tubo 16/20 mm.
Chiusura/apertura diffusore senza utensili.

EN Suitable for indoor and outdoor use.
Technopolymer base. Frosted glass diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Luminaire provided with safety screw.
Two cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm.
The diffuser can be opened/closed without the need for tools.

FR Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Base en technopolymère.
Diffuseur en verre satiné.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Plafonnier prédisposé pour vis de sécurité.
Possibilité pour deux entrées avec tube rigide 16/20 mm.
Fermeture/ouverture du diffuseur sans outils.

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

Bianco da stampaggio
White - Blanc moulé

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur



Vetro satinato

Frosted glass - Verre effet satiné



Twister tonda 240

Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED



Twister tonda 240

IP 44 ▲ IK 07 2J xx5 CE

Lampade dim. max: E27 137 mm Ø 60 mm


Lamp max. dim: E27 137 mm Ø 60 mm

Lampes dim. max: E27 137 mm Ø 60 mm



☐ = 12

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x100W CFL 1x20W	CL.II		○	LB54221



Rock

design: Italo Belussi



(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Base in tecnopolimero.
Diffusore in policarbonato.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Plafoniera predisposta per vite di sicurezza.
Predisposizione doppio ingresso tubo 16/20 mm.
Chiusura/apertura diffusore senza utensili.

(EN) Suitable for indoor and outdoor use.
Technopolymer base.
Polycarbonate diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Luminaire provided with safety screw.
Two cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm.
The diffuser can be opened/closed without the need for tools.

(FR) Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Base en technopolymère.
Diffuseur en polycarbonate.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Plafonnier prédisposé pour vis de sécurité.
Possibilité pour deux entrées avec tube rigide 16/20 mm.
Fermeture/ouverture du diffuseur sans outils.

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco da stampaggio
White - Blanc moulé

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Policarbonato
Polycarbonate



Rock tonda 240

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED



Rock tonda 240

IP 44  IK 09 10J xx7 

Lampade dim. max: E27 137 mm Ø 48 mm


Lamp max. dim: E27 137 mm Ø 48 mm

Lampes dim. max: E27 137 mm Ø 48 mm



 = 12

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x100W CFL 1x20W	CL.II 		<input type="radio"/>	LB16121	LB16221



design: Italo Belussi



IT Adatto anche ad uso esterno.
Base in tecnopolimero.
Diffusore in policarbonato.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Guarnizione in silicone.
Predisposizione ingresso tubo 16/20 mm.

EN Suitable for indoor and outdoor use.
Technopolymer base.
Polycarbonate diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gasket.
Cable entry option on the side with rigid tube 16/20 mm.

FR Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Base en technopolymère.
Diffuseur en polycarbonate.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Joint en silicone.
Possibilité d'entrée avec un tube rigide 16/20 mm.

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco da stampaggio
White - Blanc moulé

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Policarbonato
Polycarbonate



Scatto tonda 240

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED



Scatto tonda 240

IP 55 CE

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm


Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



= 12

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Semitrasp.
E27 max 1x100W CFL 1x23W	CL II	A-D	○	LB61221

fino ad esaurimento
until our stock lasts
Jusqu'à épuisement de stock



Tartaruga tonda

design: Lombardo design department



- IT** Adatto anche ad uso esterno.
Diffusore in vetro trasparente.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Viti in acciaio inox A4.
- EN** Suitable for indoor and outdoor use.
Transparent glass diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
A4 Stainless steel screws.
- FR** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Diffuseur en verre transparent.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Vis inox type A4.

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco da stampaggio
White - Blanc moulé

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Vetro trasparente
Transparent glass - Verre transparent



Tartaruga tonda 200
con gabbia



Tartaruga tonda 200
senza gabbia

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED



Tartaruga tonda 200 con gabbia

IP 44 ▲ IK 06 1J xx3 CE

Base e gabbia in tecnopolimero.
Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm


Technopolymer base and cage.
Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base et grille en technopolymère.
Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm



☐ = 20

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x75W CFL 1x11W	CL.II	A-D	○	LB46121



Tartaruga tonda 200 senza gabbia

IP 44 ▲ IK 06 1J xx3 CE

Base in tecnopolimero.
Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm


Technopolymer base.
Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base en technopolymère.
Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm



☐ = 20

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x75W CFL 1x11W	CL.II	A-D	○	LB46521



Tartaruga ovale



design: Lombardo design department



- IT** Adatto anche ad uso esterno.
Diffusore in vetro trasparente.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Viti in acciaio inox A4.
- EN** Suitable for indoor and outdoor use.
Transparent glass diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
A4 Stainless steel screws.
- FR** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Diffuseur en verre transparent.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Vis inox type A4.

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco da stampaggio
White - Blanc moulé
- Nero da stampaggio
Black - Noir moulé
- Grigio Ral 7035 da stampaggio
Grey Ral 7035 - Gris Ral 7035 moulé

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Vetro trasparente
Transparent glass - Verre transparent



Tartaruga ovale 200 con gabbia

Tartaruga ovale 200 senza gabbia

Tartaruga ovale 3 entrate 195 mm

Tartaruga ovale 3 entrate 170 mm

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED



Tartaruga ovale 200 con gabbia

IP 44 IK 06 1J xx3

Base e gabbia in tecnopolimero.
Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm


Technopolymer base and cage.
Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base et grille en technopolymère.
Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm



= 24

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x60W CFL 1x11W	CL.II		<input type="radio"/>	LB44121
			<input type="radio"/>	LB44122
			<input type="radio"/>	LB44124



Tartaruga ovale 200 senza gabbia

IP 44 IK 06 1J xx3

Base in tecnopolimero. Lampade dim. max:
E27 120 mm Ø 45 mm


Technopolymer base.
Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base en technopolymère.
Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm



= 24

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x60W CFL 1x11W	CL.II		<input type="radio"/>	LB44521



Tartaruga ovale

design: Lombardo design department

Tartaruga ovale 3 entrate 195 mm

IP 44 ▲ IK 06 1J xx3 CE

Base in poliammide. Gabbia in metallo zincato. Predisposizione triplo ingresso tubo 16/20 mm. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Polyamide base. Zinc-coated metal cage. Three cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm.


Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base en polyamide. Grille en tôle zinguée. Possibilité pour trois entrées avec tube rigide 16/20 mm. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm



☐ = 30

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x100W CFL 1x11W	CL.II	A+ D	●	LB41424



Tartaruga ovale 3 entrate 170 mm

IP 44 ▲ IK 06 1J xx3 CE

Base in poliammide. Gabbia in metallo zincato. Predisposizione triplo ingresso tubo 16/20 mm. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Polyamide base. Zinc-coated metal cage. Three cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm.


Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base en polyamide. Grille en tôle zinguée. Possibilité pour trois entrées avec tube rigide 16/20 mm. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm



☐ = 30

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x60W	CL.II	D	●	LB41224







UN SISTEMA DAVVERO COMPLETO

A COMPLETE SYSTEM

UN SYSTEME TRES COMPLET



1. Led di rilevamento
*Detection led
Led de détection*
2. Led di alimentazione
*Input led
Led d'alimentation*
3. Crepuscolare
*Light level sensor
Capteur de lumière*
4. Alimentazione
*Input
Alimentation*
5. 220-240V
6. Regolazione crepuscolare
*Light level adjustment
Réglage du flux lumineux*
7. Regolazione temporizzazione
*Time adjustment
Réglage du temps*
8. Regolazione campo di rilevamento
*Sensitivity adjustment
Réglage du champ de détection*



Sensore optional
*Optional server
Détecteur optionnel*

SENSORE DI MOVIMENTO

Il sensore rileva i movimenti delle persone. Se un movimento è rilevato nel suo campo di rilevamento, la luce si accende per il tempo impostato. Tutti i movimenti che interverranno durante la durata definita attivano il sensore.

ATTENZIONE: il rilevamento è possibile attraverso le porte, muri e pareti di sottili lastre di vetro. Le persone o gli oggetti che si muovono verso il sensore sono meglio rilevati. La distanza tra due rilevatori deve sempre essere superiore al raggio del campo di rilevamento.

Il cablaggio è polarizzato è quindi necessario rispettare le polarità Fase e Neutro.
NOTA: in caso di utilizzo con delle sorgenti luminose fluorescenti compatte E27 è necessario assicurarsi che queste siano di tipo ON/OFF UNLIMITED (ACCENSIONI ILLIMITATE); inoltre è consigliabile impostare una temporizzazione che assicuri un'illuminazione di 5 min minimo al fine di evitare un'usura prematura.

MOTION SENSOR

The sensor detects the movements of persons. If a movement is detected within its detection area, the light will start for the defined time. All movements during the defined time activate the sensor.

CAUTION: detection is possible through doors, walls and thin glass panes.

Persons and objects moving towards the sensor are better detected.

The distance between two detectors has to be always higher than the radius of the detection area.

The wiring is polarized and therefore it is necessary to respect the polarities Phase and Neutral.

NOTE: In case of use of compact E27 fluorescent lamps, it is necessary to assure that they are of UNLIMITED ON/OFF type; furthermore, it is recommended to install a timer assuring minimum 5 min. lighting in order to avoid early wear.

MODÈLES POUR DÉTECTEUR DE MOUVEMENT CRÉPUSCULAIRE

Le résisensor détecte les mouvements des personnes. Si un mouvement est détecté dans son champ de détection, la lumière s'allumera pour la durée définie.

Tous les mouvements qui interviennent pendant la durée définie vont activer le résisensor.

ATTENTION: la détection est possible à travers les portes, les murs et les parois de plaques de verre fines. Les personnes et les objets en mouvement vers le résisensor sont mieux détecté.

La distance entre deux détecteurs doit être toujours supérieure au rayon du champ de détection.


Le câblage est polarisé et donc il est nécessaire de respecter les polarités Phase et Neutre.

NOTE: En cas d'utilisation avec des sources fluo-compacte E27, il est nécessaire de s'assurer que celles-ci soient de type ON/OFF UNLIMITED (on/off illimité); il faut en outre mettre une temporisation assurant un éclairage de 5min minimum afin d'éviter une usure prématurée.


DISTRIBUZIONI FOTOMETRICHE

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION


DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES



Montaggio a parete (m)
Altezza di installazione suggerita: 1÷1,8 m
*Wall mounting (m)
Recommended installation height: 1:1.8 m
Montage mural (m)
Hauteur d'installation recommandée: 1 à 1,8 m*



Montaggio a soffitto (m)
Altezza di installazione suggerita: 2,5÷6 m
*Ceiling mounting (m)
Recommended installation height: 2.5:6 m
Montage au plafond (m)
Hauteur d'installation recommandée: 2,5 à 6 m*



Cod.
LB11295

☐ = 1

Parametri di regolazione <i>Range adjustment parameters</i> <i>Réglage du champ de détection (sensibilité)</i>	Regolazione della temporizzazione <i>Time adjustment parameters</i> <i>Réglage de la temporisation</i>	Regolazione del crepuscolare <i>Light level adjustment parameters</i> <i>Réglage du crépusculaire</i>
Fino a 6m di raggio su ogni lato e fino a 9m di fronte <i>Up to a radius of 6 m. on each side and up to 9 m. in front</i> <i>Jusqu'à 6 m de rayon et 9 m de face</i>	5 secondi <i>5 seconds</i> <i>5 secondes</i>	Funzionamento con solo 2 lux <i>Lighting with only 2 lux</i> <i>Fonctionnement avec 2 lux</i>
Fino a 4.5m di raggio su ogni lato e fino a 6.5m di fronte <i>Up to a radius of 4.5 m. on each side and up to 6.5 m. in front</i> <i>Jusqu'à 4.5 m de rayon et 6.5 m de face</i>	30 secondi <i>30 seconds</i> <i>30 secondes</i>	Funzionamento con solo 5 lux <i>Lighting with only 5 lux</i> <i>Fonctionnement avec 5 lux</i>
Fino a 3m di raggio su ogni lato e fino a 5.5m di fronte <i>Up to a radius of 3 m. on each side and up to 5.5 m. in front</i> <i>Jusqu'à 3 m de rayon et 5.5 m de face</i>	1 minuto <i>1 minute</i> <i>1 minute</i>	Funzionamento con 20 lux <i>Lighting with 20 lux</i> <i>Fonctionnement avec 20 lux</i>
Fino a 1.8m di raggio su ogni lato e fino a 2.7m di fronte <i>Up to a radius of 1.8 m. on each side and up to 2.7 m. in front</i> <i>Jusqu'à 1.8 m de rayon et 2.7 m de face</i>	5 minuti <i>5 minutes</i> <i>5 minutes</i>	Funzionamento con 50 lux <i>Lighting with 50 lux</i> <i>Fonctionnement avec 50 lux</i>
Fino a 0.6m di raggio su ogni lato e fino a 0.9m di fronte <i>Up to a radius of 0.6 m. on each side and up to 0.9 m. in front</i> <i>Jusqu'à 0.6 m de rayon et 0.9 m de face</i>	10 minuti <i>10 minutes</i> <i>10 minutes</i>	Luce diurna, fotocellula disabilitata dis <i>Daylight, photocell OFF</i> <i>Lumière du jour, photocellule désactivée</i>
	20 minuti <i>20 minutes</i> <i>20 minutes</i>	
	30 minuti <i>30 minutes</i> <i>30 minutes</i>	

Informazioni - Information - Informations

Voltaggio

Voltage - Tension
220/240VAC 50Hz

Sistema HF

HF System - Système HF
5.8GHz ± 75MHz, Banda d'onda ISM
5.8GHz ± 75MHz, ISM wave band
5.8GHz ± 75MHz, bande des ondes ISM

Potenza di trasmissione

Transmission power - Puissance de transmission
<0,5mW

Alimentazione

Input - Puissance d'alimentation
800W carica resistente
resistive charging - charge résistive
400W carico capacitivo
inductive charging - charge capacitive

Angolo di rilevamento

Detection angle - Angle de détection
150°
installazione a muro
wall installation - installation murale
360°
installazione a soffitto
ceiling installation - installation au plafond

Consumo

Power consumption - Puissance consommée
<0,5W (stanby)

Zona di rilevamento

Detection zone - Zone de détection
Max (P x A): 12m x 6m

Altezza di montaggio

Mounting height - Hauteur de montage
Max. 6m

Rilevatore di movimento

Motion detection - Détection de mouvement
0.5 ~ 3 m/s

Temperatura di lavoro

Operating temperature - Température de travail
-35°C ~ +70°C



NOT INCL. Predisposto per rilevatore di presenza
Suitable for motion sensor
Conçu pour détecteur de présence




























INCLUDED Rilevatore di presenza incluso
Motion sensor included
Détecteur inclus































Funzione corridoio
Corridor function
Corridor function















Sensore crepuscolare
Day night sensor
Détecteur crépusculaire

	Pag.		Pag.
 AREO 280 	164	 MITO TONDA 370 	225
 ART  	18	 NIDO TONDA 240 	222
 CUBO 500/300/470 	158	 NOVA/CLASS TONDA 260/330    	204
 EOS 410 	194	 NOVA/CLASS TONDA 470 	204
 MITO TONDA 300 	224	 ROSS  	24

			Cod.
	AIRY TONDA 300 AIRY TOP TONDA 300 AIRY MASK TONDA 300	vetro tondo acidato round frosted glass (acid etched) verre rond acidé	LB82200
	AIRY OVALE 300 AIRY TOP OVALE 300 AIRY MASK OVALE 300 AIRY VIP OVALE 300	vetro ovale acidato oval frosted glass (acid etched) Verre ovale acidé	LB82100
	AREO 280	vetro tondo acidato round frosted glass (acid etched) verre rond acidé	LB80200
	AREO 350	vetro tondo acidato round frosted glass (acid etched) verre rond acidé	LB81200
	DIVA 300 OVALE DIVA 300 TOP	vetro acidato frosted glass (acid etched) verre acidé	LB28100
	DIVA 400 TOP	vetro acidato frosted glass (acid etched) verre acidé	LB29100
	EGO UP 400 EGO TOP 400	vetro acidato frosted glass (acid etched) verre acidé	LB22100
	EOS 280	vetro tondo acidato round frosted glass (acid etched) verre rond acidé	LB18200
	EOS 330	vetro tondo acidato round frosted glass (acid etched) verre rond acidé	LB19200
	EOS 410	vetro tondo acidato round frosted glass (acid etched) verre rond acidé	LB20200
	GEM OVALE 270 GEM TOP OVALE 270	vetro ovale satinato oval frosted glass, satin effect verre ovale satiné	LB14100
	NEXT STEP E	vetro temprato serigrafato tempered serigraphed glass verre trempé sérigraphié	LB1750G LB1750K LB17501
	NEXT STEP E UP&DOWN	vetro temprato serigrafato tempered serigraphed glass verre trempé sérigraphié	LB1760G LB1760K LB17601
	NEXT STEP L	vetro temprato serigrafato tempered serigraphed glass verre trempé sérigraphié	LB1710G LB1710K LB17101
	NEXT STEP L UP&DOWN	vetro temprato serigrafato tempered serigraphed glass verre trempé sérigraphié	LB1720G LB1720K LB17201
	NOVA OVALE 280 NOVA TOP OVALE 280	vetro ovale acidato oval frosted glass (acid etched) verre ovale acidé	LB80100
	NOVA TONDA 260 NOVA TOP TONDA 260	vetro tondo acidato round frosted glass (acid etched) verre rond acidé	LB80200
	NOVA TONDA 330	vetro tondo acidato round frosted glass (acid etched) verre rond acidé	LB81200

			Cod.
	NOVA TONDA 470	vetro tondo acidato <i>round frosted glass (acid etched)</i> <i>verre rond acidé</i>	LB83200
	PRIMASK 250 PRIMA OVALE 250	vetro ovale satinato <i>oval frosted glass, satin effect</i> <i>verre ovale satiné</i>	LB55100
	STEP 200 STEP CLICK 200	vetro temprato satinato <i>tempered glass, satin effect</i> <i>verre trempé satiné</i>	LB43100
	STILE 260 SIMMETRICA STILE 260 ASIMMETRICA	vetro temprato satinato <i>tempered glass, satin effect</i> <i>verre trempé satiné</i>	LB78000
	STILE 330 SIMMETRICA STILE 330 ASIMMETRICA	vetro temprato satinato <i>tempered glass, satin effect</i> <i>verre trempé satiné</i>	LB79000
	STILE NEXT 60Q	vetro temprato serigrafato <i>tempered serigraphed glass</i> <i>verre trempé sérigraphié</i>	LB13200
	STILE NEXT 60Q ASIMMETRICA	vetro temprato serigrafato <i>tempered serigraphed glass</i> <i>verre trempé sérigraphié</i>	LB13600
	STILE NEXT POWER 60Q	vetro temprato serigrafato <i>tempered serigraphed glass</i> <i>verre trempé sérigraphié</i>	LB13300
	STILE NEXT 60T	vetro temprato serigrafato <i>tempered serigraphed glass</i> <i>verre trempé sérigraphié</i>	LB10200
	STILE NEXT 60T ASIMMETRICA	vetro temprato serigrafato <i>tempered serigraphed glass</i> <i>verre trempé sérigraphié</i>	LB10600
	STILE NEXT POWER 60T	vetro temprato serigrafato <i>tempered serigraphed glass</i> <i>verre trempé sérigraphié</i>	LB10300
	STILE NEXT 260	vetro temprato serigrafato <i>tempered serigraphed glass</i> <i>verre trempé sérigraphié</i>	LB78500
	STILE NEXT 503 STILE NEXT 103	standard per cartongesso <i>for plasterboard</i> <i>pour placoplâtre</i>	LB64100 LB64200
	STILE NEXT 503 NERA STILE NEXT 503 GRIGIO STILE NEXT 503 CORTEN	vetro temprato serigrafato <i>tempered serigraphed glass</i> <i>verre trempé sérigraphié</i>	LB64120 LB641G0 LB641K0
	STILE NEXT 506L NERA STILE NEXT 506L GRIGIO STILE NEXT 506L CORTEN	vetro temprato serigrafato <i>tempered serigraphed glass</i> <i>verre trempé sérigraphié</i>	LB66120 LB661G0 LB661K0
	STILE NEXT 506 ASIMM. NERA STILE NEXT 506 ASIMM. GRIGIO STILE NEXT 506 ASIMM. CORTEN	vetro temprato serigrafato <i>tempered serigraphed glass</i> <i>verre trempé sérigraphié</i>	LB66520 LB665G0 LB665K0
	STILE NEXT 506L ASIM. VERTICALE STILE NEXT 106L ASIM. VERTICALE	standard per cartongesso <i>for plasterboard</i> <i>pour placoplâtre</i>	LB66300 LB66400
	STILE NEXT 506E STILE NEXT 106E	standard per cartongesso <i>for plasterboard</i> <i>pour placoplâtre</i>	LB65100 LB65200

			Cod.
	STILE NEXT 506L STILE NEXT 106L	standard per cartongesso <i>for plasterboard</i> <i>pour placoplâtre</i>	LB66100 LB66200
	STILE NEXT 506L ASIM. ORIZZONTALE STILE NEXT 106L ASIM. ORIZZONTALE	standard per cartongesso <i>for plasterboard</i> <i>pour placoplâtre</i>	LB66500 LB66600
	STILE NEXT 120Q	per cartongesso <i>for plasterboard</i> <i>pour placoplâtre</i>	LB68200
	STILE NEXT 120T	per cartongesso <i>for plasterboard</i> <i>Pour placoplâtre</i>	LB67200
	STILE NEXT POWER 120Q	per cartongesso <i>for plasterboard</i> <i>pour placoplâtre</i>	LB70200
	STILE NEXT POWER 120T	per cartongesso <i>for plasterboard</i> <i>pour placoplâtre</i>	LB69200
	TARTARUGA OVALE 200 TARTARUGA OVALE 3 ENTRATE 100W	vetro ovale trasparente <i>oval transparent glass</i> <i>verre ovale translucide</i>	LB44100
	TARTARUGA OVALE 3 ENTRATE 60W	vetro ovale trasparente <i>oval transparent glass</i> <i>verre ovale translucide</i>	LB41200
	TARTARUGA TONDA 200	vetro tondo trasparente <i>round transparent glass</i> <i>verre rond translucide</i>	LB46100
	TWISTER TONDA 240	vetro tondo satinato <i>round frosted glass, satin effect</i> <i>verre rond satiné</i>	LB54200
	VELA 200 VELA TOP 200	vetro acidato <i>frosted glass (acid etched)</i> <i>verre acidé</i>	LB88100
	VELA 400 VELA TOP 400	vetro acidato <i>frosted glass (acid etched)</i> <i>verre acidé</i>	LB89100

Gradi di protezione indicati dalla prima cifra caratteristica contro i corpi solidi

Degrees of protection indicated by the first feature number against solid bodies










Indices de protection indiqués par le premier chiffre caractéristique contre les contacts et corps solides

1° cifra caratteristica 1° feature number 1° chiffre caractéristique	Descrizione sintetica Concise description Description synthétique	Oggetti che non devono penetrare all'interno dell'involucro Object which must not penetrate inside the covering Objets ne devant pas pénétrer à l'intérieur du boîtier
I.P. 0X	Non protetto <i>Unprotected</i> <i>Pas de protection</i>	Nessuna protezione particolare. <i>No particular protection.</i> <i>Aucune protection particulière.</i>
I.P. 1X	Protetto da corpi solidi superiori a 50 mm. <i>Protected from bodies of more than 50 mm.</i> <i>Protégé contre les corps solides de diamètre supérieur à 50 mm.</i>	Una grande superficie del corpo umano, per es. una mano (ma nessuna protezione contro l'accesso volontario). Corpi solidi con diametro superiore a 50 mm. <i>A large area of the human body, e.g. a hand (but no protection against voluntary access). Solid bodies with a diameter of more than 50 mm.</i> <i>Une grande surface du corps humain, par ex. une main (mais aucune protection contre l'accès volontaire). Corps solides de diamètre supérieur à 50 mm.</i>
I.P. 2X	Protetto da corpi solidi superiori a 12 mm. <i>Protected from bodies of more than 12 mm.</i> <i>Protégé contre les corps solides de diamètre supérieur à 12 mm.</i>	Dita o oggetti analoghi non superiori a 80 mm. di lunghezza. Corpi solidi con diametro superiore a 12 mm. <i>Fingers or similar objects not more than 80 mm. in length. Solid bodies with a diameter of more than 12 mm.</i> <i>Doigts ou objets analogues non supérieurs à 80 mm de long. Corps solides de diamètre supérieur à 12 mm.</i>
I.P. 3X	Protetto da corpi solidi superiori a 2,5 mm. <i>Protected from bodies of more than 2,5 mm.</i> <i>Protégé contre les corps solides de diamètre supérieur à 2,5 mm.</i>	Utensili, fili ecc. di diametro o spessore superiori a 2,5 mm. corpi solidi con diametro superiore a 2,5 mm. <i>Tools, wires etc. of a diameter or thickness of more than 2,5 mm. Solid bodies with a diameter of more than 2,5 mm.</i> <i>Outils, fils, etc. de diamètre ou d'épaisseur supérieurs à 2,5 mm. Corps solides de diamètre supérieur à 2,5 mm.</i>
I.P. 4X	Protetto da corpi solidi superiori a 1 mm. <i>Protected from bodies of more than 1 mm.</i> <i>Protégé contre les corps solides de diamètre supérieur à 1 mm.</i>	Fili o nastri di spessore superiore a 1,0 mm. corpi solidi con diametro superiore a 1,0 mm. <i>Wires or tapes of a thickness of more than 1,0 mm. Solid bodies with a diameter of more than 1,0 mm.</i> <i>Fils ou rubans d'épaisseur supérieure à 1,0 mm. Corps solides de diamètre supérieur à 1,0 mm.</i>
I.P. 5X ❖	Protetto contro la polvere <i>Protected from dust</i> <i>Protégé contre la poussière</i>	La penetrazione della polvere non è totalmente impedita, tuttavia la polvere non può entrare in quantità tale da nuocere al buon funzionamento dell'insieme. <i>The ingress of dust is not totally prevented, however the dust can not enter in quantities such as to damage the good functioning of the whole.</i> <i>La pénétration de poussière n'est pas totalement empêchée, néanmoins la poussière ne peut pas pénétrer dans une mesure nuisible au bon fonctionnement de l'ensemble.</i>
I.P. 6X ❖	Totalmente protetto contro la polvere <i>Totally protected from dust</i> <i>Totalement protégé contre toute infiltration de poussière</i>	Nessuna penetrazione di polvere. <i>Total protection against ingress of dust.</i> <i>Protégé contre les pénétrations de poussière de plus de 50 mm.</i>

Gradi di protezione indicati dalla seconda cifra caratteristica contro i liquidi

Degrees of protection indicated by the second feature number against liquid

Indices de protection indiqués par le deuxième chiffre caractéristique contre l'eau

2° cifra caratteristica 2° feature number 2° chiffre caractéristique	Descrizione sintetica Concise description Description synthétique	Indicazione sul tipo di protezione fornita dall'involucro Indications of type of protection supplied by the covering Indication du type de protection fourni par le boîtier
I.P. XO	Non protetto <i>Unprotected</i> <i>Pas de protection</i>	Nessuna protezione particolare. <i>No particular protection.</i> <i>Aucune protection particulière.</i>
I.P. X1 	Protetto contro lo stillo <i>Protected against dripping</i> <i>Protégé contre la chute verticale de gouttes d'eau</i>	Le gocce d'acqua (cadendo verticalmente) non devono arrecare effetti dannosi. <i>The drops of water (falling vertically) must not cause damaging effects.</i> <i>Les gouttes d'eau tombant verticalement ne doivent pas produire d'effet préjudiciable.</i>
I.P. X2	Protetto dalle cadute d'acqua con inclinazione di max 15° <i>Protected from the falling of water with maximum tilt of 15°</i> <i>Protégé contre la chute de goutte d'eau jusqu'à 15° de la verticale</i>	Le cadute verticali di gocce d'acqua non devono arrecare effetti dannosi quando l'involucro è inclinato fino a 15° rispetto alla posizione normale. <i>The vertical falling of drops of water must not cause damaging effects when the covering is tilted up to 15° with respect to the normal position.</i> <i>Les chutes verticales des gouttes d'eau ne doivent pas produire d'effet préjudiciable quand le boîtier est incliné jusqu'à 15° par rapport à la verticale.</i>
I.P. X3 	Protetto contro la pioggia <i>Protected against rain</i> <i>Protégé contre l'eau en pluie</i>	L'acqua che cade a pioggia in una direzione che forma con la verticale un angolo inferiore o uguale a 60° non deve arrecare effetti dannosi. <i>Rain which falls in a direction which forms an angle with the vertical of less than or equal to 60° does not cause damaging effects.</i> <i>L'eau tombant en pluie dans une direction formant un angle inférieur ou égal à 60° avec la verticale ne doit pas produire d'effet préjudiciable.</i>
I.P. X4 	Protetto contro gli spruzzi <i>Protected against splashes</i> <i>Protégé contre les projections d'eau de toutes directions</i>	L'acqua spruzzata da tutte le direzioni sull'involucro non deve arrecare effetti dannosi. <i>Water splashed onto the covering from all directions must not cause damaging effects.</i> <i>L'eau projetée de toutes directions sur le boîtier ne doit pas produire d'effet préjudiciable.</i>
I.P. X5  	Protetto contro i getti d'acqua <i>Protected against jets of water</i> <i>Protégé contre les jets d'eau de toutes directions</i>	L'acqua spruzzata mediante ugello da tutte le direzioni sull'involucro non deve arrecare effetti dannosi. <i>Water splashed from nozzles onto the covering from all directions must not cause damaging effects.</i> <i>L'eau projetée de toutes directions sur le boîtier à l'aide d'un gicleur ne doit pas produire d'effet préjudiciable.</i>
I.P. X6	Protetto contro le ondate <i>Protected against waves</i> <i>Totalement protégé contre les jets d'eau de fort pression et paquets de mer</i>	L'acqua di onde marine o di getti potenti non deve penetrare nell'involucro in quantità dannosa. <i>Sea water or strong jets of water must not penetrate the covering in a damaging quantity.</i> <i>L'eau des vagues marines ou de jets puissants ne doit pas pénétrer dans le boîtier en quantité préjudiciable.</i>
I.P. X7  	Stagno all'immersione <i>Watertight on immersion</i> <i>Étanche à l'immersion</i>	Non deve essere possibile la penetrazione d'acqua in quantità dannosa all'interno dell'involucro immerso nell'acqua in condizioni determinate di pressione e di durata. <i>It must not be possible for a damaging quantity of water to penetrate inside the covering immersed in water in determined conditions of pressure and time.</i> <i>La pénétration d'eau en quantité préjudiciable à l'intérieur du boîtier immergé dans l'eau à des conditions déterminées de pression et de durée ne doit pas être possible.</i>
I.P. X8   - m	Stagno alla sommersione <i>Watertight on submersion</i> <i>Étanche à l'immersion prolongée</i>	L'apparecchio è adatto per rimanere sommerso, in continuità in acqua nelle condizioni specificate dal costruttore. <i>The appliance is adapted for remaining continuously submerged in water under the conditions specified by the manufacturer.</i> <i>L'appareil est apte à rester en immersion continue dans l'eau dans les conditions spécifiées par le fabricant.</i>

N.B. Ciò significa normalmente che l'apparecchio è assolutamente stagno ma, con alcuni tipi di apparecchi, può significare che vi può essere penetrazione d'acqua purché non ne risultino effetti dannosi.

Note - This normally means that the appliance is absolutely watertight but, with some types of appliance, it can mean that there may be penetration by water as long as damaging effects do not result from it.

N.B. Cela veut normalement dire que l'appareil est absolument étanche mais, dans le cas de certains types d'appareils, il peut y avoir pénétration d'eau à condition de ne produire aucun effet préjudiciable.

Gradi di protezione indicati dalla terza cifra caratteristica contro gli urti

Degrees of protection indicated by the third feature number against mechanical shock

Indices de protection indiqués par le troisième chiffre caractéristique contre les chocs

3° cifra caratteristica 3° feature number 3° chiffre caractéristique	Descrizione sintetica Concise description Description synthétique
I.P. XX0	Non protetto Unprotected Pas de protection
I.P. XX1	Resistenza all'urto di un peso di 150 gr. che cade da 15 cm. Resistance against impact of a weight of 150 gr. falling from a height of 15 cm. Résistance aux chocs d'un poids de 150 gr. tombant de 15 cm.
I.P. XX2	Resistenza all'urto di un peso di 150 gr. che cade da 25 cm. Resistance against impact of a weight of 150 gr. falling from a height of 25 cm. Résistance aux chocs d'un poids de 150 gr. tombant de 25 cm.
I.P. XX3	Resistenza all'urto di un peso di 250 gr. che cade da 20 cm. Resistance against impact of a weight of 250 gr. falling from a height of 20 cm. Résistance aux chocs d'un poids de 250 gr. tombant de 20 cm.
I.P. XX4	- - -
I.P. XX5	Resistenza all'urto di un peso di 500 gr. che cade da 40 cm. Resistance against impact of a weight of 500 gr. falling from a height of 40 cm. Résistance aux chocs d'un poids de 500 gr. tombant de 40 cm.
I.P. XX6	- - -
I.P. XX7	Resistenza all'urto di un peso di 1,5 kg. che cade da 40 cm. Resistance against impact of a weight of 1,5 kg. falling from a height of 40 cm. Résistance aux chocs d'un poids de 1,5 kg. tombant de 40 cm.
I.P. XX8	- - -
I.P. XX9	Resistenza all'urto di un peso di 5 kg. che cade da 40 cm. Resistance against impact of a weight of 5 kg. falling from a height of 40 cm. Résistance aux chocs d'un poids de 5 kg. tombant de 40 cm.

Cifre IK

IK feature number

Indice de protection IK

Il codice indica il grado di protezione degli involucri (diffusori) di un apparecchio contro gli urti (impatti meccanici).

Ciascun gruppo numerico rappresenta una forza di impatto come indicato in tabella.

This code shows the degree of protection against impacts (mechanical shock) of the covering (diffuser) of a luminaire.
Each numeric group represents an impact force as shown in the table.

Les deux chiffres de l'indice IK indiquent le degré de protection des diffuseurs d'un appareil contre les chocs (impacts mécaniques).
Le tableau ci-dessous indique les équivalences entre les valeurs en Joules et l'indice IK correspondant.

IK	IK00	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
Forza d'impatto in joule Impact force in joule Energie de choc (joules)	*	0,15	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20

* Non protetto in base alla normativa vigente CEI EN 50102.

* No protection in compliance with European regulations CEI EN 50102.

* Non protégé aux termes de la réglementation en vigueur CEI EN 50102.

IT

DEFINIZIONE E SIMBOLI GRAFICI PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE SECONDO LE NORME EUROPEE EN 60598-1 E CEI 34-21


ISOLAMENTO FONDAMENTALE: Isolamento delle parti in tensione necessario ad assicurare la protezione contro la scossa elettrica.


ISOLAMENTO SUPPLEMENTARE: Isolamento indipendente previsto in aggiunta a quello fondamentale per assicurare la protezione contro la scossa elettrica in casi di guasto all'isolamento fondamentale.

DOPPIO ISOLAMENTO: Isolamento comprendente sia l'isolamento fondamentale sia l'isolamento supplementare.

APPARECCHIO DI CLASSE 0: Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica si basa sull'isolamento fondamentale; ciò implica che non sia previsto alcun dispositivo per il collegamento delle parti conduttrici accessibili, eventualmente presenti, a un conduttore di protezione facente parte dell'impianto elettrico fisso; in caso di guasto dell'isolamento fondamentale la protezione rimane affidata all'ambiente che circonda l'apparecchio.

APPARECCHIO DI CLASSE I: Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica non si basa unicamente sull'isolamento fondamentale, ma anche su una misura di sicurezza supplementare costituita dal collegamento delle parti conduttrici accessibili ad un conduttore di protezione (messa a terra) facente parte dell'impianto elettrico fisso, in modo tale che le parti conduttrici accessibili non possono diventare pericolose in caso di guasto all'isolamento fondamentale.

APPARECCHIO DI CLASSE II : Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica non si basa unicamente sull'isolamento fondamentale, ma anche sulle misure supplementari di sicurezza costituite dal doppio isolamento o dall'isolamento rinforzato. Queste misure non comportano dispositivi per la messa a terra e non dipendono dalle condizioni dell'installazione.

APPARECCHIO DI CLASSE III:  Apparecchio in cui la protezione contro la scossa elettrica si basa sull'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza e in cui non si producono tensioni superiori alla stessa.

EN

DEFINITIONS AND GRAPHIC SYMBOLS FOR LIGHTING EQUIPMENT IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN REGULATIONS EN 60598-1 AND CEI 34-21


BASIC INSULATION: Insulation on the live parts which is necessary to guarantee protection against electric shock.


ADDITIONAL INSULATION: Separate insulation provided in addition to the basic type to guarantee protection against electric shock in the event of damage to the basic insulation.

DOUBLE INSULATION: Insulation including both the basic and the additional types of insulation.

CLASS 0 LUMINAIRE: A luminaire in which a basic type insulation is provided for protection against electric shock; this means that no device is provided for connecting any accessible conductive parts that may be present to a protective conductor forming a part of the permanent electric installation. Should the basic insulation be damaged, protection is entrusted to the environment surrounding the luminaire.

CLASS I LUMINAIRE: A luminaire in which protection against electric shock is given not only by the provision of a basic type insulation but also by an additional safety measure involving the connection of the accessible conductive parts to a protective conductor (earthing) that forms a part of the permanent electric installation, so in the event of damage to the basic type insulation, the accessible conductive parts do not become dangerous.

CLASS II LUMINAIRE : A luminaire in which protection against electric shock is given not only by the provision of a basic type insulation but also by additional safety measures or by a reinforced insulation. These measures do not involve earthing devices and do not depend on conditions of installation.

CLASS III LUMINAIRE : A luminaire in which protection against electric shock is given by a very low safety input voltage and in this type of fitting, voltages exceeding the aforementioned input voltage are not produced.


FR


LA SÉCURITÉ DES PERSONNES PASSE PAR L'UTILISATION DE MATÉRIELS ÉLECTRIQUES PROTÉGÉS RÉGLEMENTATION EN 60598-1 ETÉ CEI 34-21

CLASS 0 LUMINAIRE: Matériel ne disposant d'aucune protection ni prise de terre des parties métalliques (non commercialisé).

CLASS 0I LUMINAIRE: Matériel ne disposant d'aucune protection mais équipé d'une prise permettant de relier ses parties métalliques à la terre.

CLASS I LUMINAIRE: Matériel disposant d'une isolation simple et d'une prise de terre. Ce matériel est alimenté par un câble disposant d'un conducteur de protection. Exemples: lave-linge, lave-vaisselle.

CLASS II LUMINAIRE : Matériel dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par une double isolation ou une isolation renforcée. Pas de liaison possible avec un conducteur de protection. Exemples: radiateurs électriques, outillage à main.

CLASS III LUMINAIRE : Matériel alimenté en très basse tension (48, 24 ou 12 volts).

Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par référence

LOMBARDO



Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
BL1161012	4	22
BL1161013	4	22
BL116101N	4	22
BL1161022	4	22
BL1161023	4	22
BL116102N	4	22
BL1161032	4	22
BL1161033	4	22
BL116103N	4	22
BL1161042	4	22
BL1161043	4	22
BL116104N	4	22
BL1161052	4	22
BL1161053	4	22
BL116105N	4	22
EE49191	4	96
EE4919E	4	96
EE4919G	4	96
EE4919K	4	96
EE49291	4	96
EE4929E	4	96
EE4929G	4	96
EE4929K	4	96
EE49491	4	96
EE4949E	4	96
EE4949G	4	96
EE4949K	4	96
EE49591	4	96
EE4959E	4	96
EE4959G	4	96
EE4959K	4	96
LB1050001	4	143
LB1050002	4	143
LB1050004	4	143
LB1050008	4	143
LB1050009	4	142
LB1050010	4	142
LB1050011	4	142
LB1050012	4	142
LB1050013	1	146
LB1050014	1	146
LB1050016	1	146
LB1050017	1	146
LB1050018	1	146
LB1050020	1	146
LB1050041	1	145
LB1050042	1	147
LB1050043	1	147
LB1050044	1	147
LB1050045	1	147
LB1050047	1	147
LB1050048	4	143
LB1050049	4	143
LB1050051	4	143
LB1050055	4	143
LB1050056	4	142
LB1050057	4	142
LB1050058	4	142
LB1050059	4	142
LB1050060	1	146
LB1050061	1	146
LB1050063	1	146
LB1050064	1	146
LB1050065	1	146
LB1050067	1	146
LB1050088	1	145
LB1050089	1	147
LB1050090	1	147
LB1050092	1	144
LB1050093	1	144
LB1050094	1	145
LB1050096	1	145
LB1050097	1	144
LB1050098	1	144
LB1050099	1	145
LB1050101	1	145

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LB1050110	1	149
LB1050111	1	149
LB1050112	1	149
LB1050113	1	149
LB1050114	1	149
LB1050115	1	149
LB1050116	1	149
LB1050117	1	149
LB1050118	1	149
LB1050120	4	143
LB1050121	4	143
LB1050122	1	145
LB1050123	1	145
LB1050124	1	147
LB1050126	1	147
LB1050127	1	147
LB1050128	1	147
LB1050129	1	147
LB1050130	1	147
LB1050131	1	147
LB1050132	1	147
LB1050133	1	147
LB1050134	1	147
LB1050135	1	147
LB1050136	1	147
LB1050137	1	148
LB1050138	1	148
LB1050139	1	148
LB1050140	1	148
LB1050141	1	148
LB1050142	1	148
LB1050143	1	148
LB1050144	1	148
LB1050145	1	147
LB1050146	1	146
LB1050147	1	146
LB1050148	1	146
LB1050149	1	146
LB1070001	1	119
LB1070002	1	119
LB1070004	1	119
LB1070005	1	119
LB1070006	1	119
LB1070007	1	119
LB1070008	1	119
LB1070009	1	119
LB1070009	1	119
LB1070010	1	119
LB1070011	1	119
LB1070011	1	119
LB1070012	1	119
LB1070012	1	119
LB1070013	1	119
LB1070013	1	119
LB1070014	1	119
LB1070014	1	119
LB1070015	1	119
LB1070016	1	119
LB1070016	1	119
LB1070017	1	119
LB1070018	1	119
LB1070018	1	119
LB1070019	1	119
LB1070019	1	119
LB1070020	1	119
LB1070020	1	119
LB1070021	1	119
LB1070021	1	119
LB1070025	1	119
LB1070026	1	119
LB1070027	1	119
LB1070028	1	119
LB1070029	1	119
LB1070030	1	119
LB1070031	1	119
LB1070032	1	119

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LB1070039	1	119
LB1070041	1	119
LB1070042	1	119
LB1070043	1	119
LB1080001	1	100
LB1080002	1	100
LB1080003	1	100
LB1080004	1	100
LB109000	1	170
LB109001	1	170
LB109002	1	170
LB109003	1	170
LB109004	1	170
LB109005	1	170
LB109006	1	170
LB109007	1	170
LB1100000	1	58
LB1100001	1	58
LB1100002	1	58
LB1100003	1	58
LB1100004	1	58
LB1100005	1	58
LB11006	2	100
LB11006	2	148
LB11006	2	155
LB11006	2	193
LB11006	2	202
LB11006	2	212
LB11006	2	215
LB11006	2	217
LB11006	2	219
LB11006	2	219
LB1100E	2	100
LB1100E	2	148
LB1100E	2	155
LB1100E	2	193
LB1100E	2	202
LB1100E	2	212
LB1100E	2	215
LB1100E	2	217
LB1100E	2	219
LB1100E	2	219
LB1100G	2	100
LB1100G	2	148
LB1100G	2	155
LB1100G	2	193
LB1100G	2	202
LB1100G	2	212
LB1100G	2	215
LB1100G	2	217
LB1100G	2	219
LB1100G	2	219
LB1100K	2	100
LB1100K	2	148
LB1100K	2	155
LB1100K	2	193
LB1100K	2	202
LB1100K	2	212
LB1100K	2	215
LB1100K	2	217
LB1100K	2	219
LB11033	2	100
LB11033	2	148
LB11033	2	155
LB11033	2	193
LB11033	2	202
LB11033	2	212
LB11033	2	215
LB11033	2	217
LB11033	2	219
LB1103E	2	100
LB1103E	2	148
LB1103E	2	155
LB1103E	2	193
LB1103E	2	202
LB1103E	2	212
LB1103E	2	215
LB1103E	2	217
LB1103E	2	219

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LB1103G	2	100
LB1103G	2	148
LB1103G	2	155
LB1103G	2	193
LB1103G	2	202
LB1103G	2	212
LB1103G	2	215
LB1103G	2	217
LB1103G	2	219
LB1103K	2	100
LB1103K	2	148
LB1103K	2	155
LB1103K	2	193
LB1103K	2	202
LB1103K	2	212
LB1103K	2	215
LB1103K	2	217
LB1103K	2	219
LB11066	2	100
LB11066	2	148
LB11066	2	155
LB11066	2	193
LB11066	2	202
LB11066	2	212
LB11066	2	215
LB11066	2	217
LB11066	2	219
LB1106K	2	100
LB1106K	2	148
LB1106K	2	155
LB1106K	2	193
LB1106K	2	202
LB1106K	2	212
LB1106K	2	215
LB1106K	2	217
LB1106K	2	219
LB11081	1	154
LB1108G	1	154
LB1108K	1	154
LB1110001	1	178
LB1110002	1	178
LB1110003	1	178
LB1110004	1	178
LB1110005	1	178
LB1110006	1	178
LB1110007	1	178
LB1110008	1	178
LB1110009	1	178
LB1110010	1	178
LB1110011	1	178
LB1110012	1	178
LB1110013	1	178
LB1110014	1	178
LB1110015	1	178
LB1110016	1	178
LB1110017	1	178
LB1110018	1	178
LB11112	2	100
LB11112	2	148
LB11112	2	155
LB11112	2	193
LB11112	2	202
LB11112	2	212
LB11112	2	215
LB11112	2	217
LB11112	2	219
LB1111E	2	100
LB1111E	2	148
LB1111E	2	155
LB1111E	2	193
LB1111E	2	202
LB1111E	2	212
LB1111E	2	215
LB1111E	2	217
LB1111E	2	219
LB1111G	2	100

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LB1111G	2	148
LB1111G	2	155
LB1111G	2	193
LB1111G	2	202
LB1111G	2	212
LB1111G	2	215
LB1111G	2	217
LB1111G	2	219
LB1111K	2	100
LB1111K	2	148
LB1111K	2	155
LB1111K	2	193
LB1111K	2	202
LB1111K	2	212
LB1111K	2	215
LB1111K	2	217
LB1111K	2	219
LB11171	1	85
LB11171	1	87
LB11190	1	71
LB11191	1	71
LB11222	10	217
LB11231	1	33
LB11231	1	154
LB1123E	1	33
LB1123E	1	154
LB1123G	1	33
LB1123G	1	154
LB1123K	1	33
LB1123K	1	154
LB11254	1	32
LB11254	1	100
LB11254	1	149
LB11254	1	155
LB11254	1	193
LB11254	1	202
LB11254	1	212
LB11254	1	215
LB11254	1	217
LB11254	1	219
LB11254	1	218
LB11255	1	58
LB11257	1	154
LB11258	1	154
LB11259	1	32
LB11259	1	32
LB11259	1	149
LB11259	1	155
LB11259	1	193
LB11259	1	203
LB11259	1	212
LB11259	1	215
LB1125K	1	32
LB1125K	1	149
LB1125K	1	155
LB1125K	1	193
LB1125K	1	203
LB1125K	1	212
LB1125K	1	215
LB11260	1	32
LB11260	1	32
LB11260	1	149
LB11260	1	155
LB11260	1	193
LB11260	1	203
LB11260	1	212
LB11260	1	215
LB11261	1	32
LB11261	1	32
LB11261	1	149
LB11261	1	155
LB11261	1	193
LB11261	1	203
LB11261	1	212
LB11261	1	215
LB11293	1	33

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LB11293	1	71
LB11293	1	73
LB11293	1	100
LB11293	1	155
LB11293	1	171
LB11293	1	183
LB11293	1	186
LB11293	1	193
LB11293	1	203
LB11293	1	209
LB11293	1	211
LB11293	1	215
LB11293	1	217
LB11293	1	219
LB11294	1	33
LB11294	1	71
LB11294	1	73
LB11294	1	100
LB11294	1	155
LB11294	1	171
LB11294	1	183
LB11294	1	186
LB11294	1	193
LB11294	1	203
LB11294	1	209
LB11294	1	211
LB11294	1	215
LB11294	1	217
LB11294	1	219
LB11294	1	217
LB11294	1	219
LB11295	1	163
LB11295	1	209
LB11295	1	223
LB11295	1	225
LB112B2	1	162
LB112B3	1	162
LB112BK	1	162
LB112C2	1	163
LB112C3	1	163
LB112CK	1	163
LB112S2	1	162
LB112S3	1	162
LB112SK	1	162
LB1130001	1	33
LB1130002	1	33
LB1130003	1	33
LB1130004	1	33
LB1130006	1	32
LB1130006	1	100
LB1130006	1	148
LB1130006	1	155
LB1130006	1	193
LB1130006	1	202
LB1130006	1	211
LB1130006	1	215
LB1130006	1	217
LB1130006	1	219
LB1130007	1	33
LB1130008	1	33
LB1130009	1	33
LB1130010	1	33
LB1130011	1	33
LB1130012	1	33
LB1130013	1	33
LB1130014	1	33
LB11312	5	202
LB11312	5	217
LB11312	5	219
LB1131G	5	202
LB1131G	5	217
LB1131G	5	219
LB1131K	5	202
LB1131K	5	217
LB1131K	5	219
LB11362	5	211
LB11362	5	215
LB1136G	5	211

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LB1136G	5	215
LB1136K	5	211
LB1136K	5	215
LB11374	8	223
LB113B2	1	162
LB113B3	1	162
LB113BK	1	162
LB113C2	1	163
LB113C3	1	163
LB113CK	1	163
LB113S2	1	162
LB113S3	1	162
LB113SK	1	162
LB11412	1	209
LB1141G	1	209
LB11422	1	209
LB1142G	1	209
LB11432	10	202
LB1143G	10	202
LB1143K	10	202
LB11442	4	202
LB1144G	4	202
LB1144K	4	202
LB11452	3	193
LB1145G	3	193
LB11461	3	183
LB11470	1	183
LB11480	1	183
LB114B2	1	162
LB114B3	1	162
LB114BK	1	162
LB114C2	1	163
LB114C3	1	163
LB114CK	1	163
LB114S2	1	162
LB114S3	1	162
LB114SK	1	162
LB1150001	1	44
LB1150003	1	44
LB1150004	1	44
LB1150005	1	44
LB1150006	1	44
LB1150007	1	44
LB1150008	1	44
LB1150009	1	44
LB1150010	1	44
LB1150012	1	44
LB1150013	1	44
LB1150014	1	44
LB1150015	1	44
LB1150016	1	44
LB1150017	1	44
LB1150018	1	44
LB1150019	1	44
LB1150020	1	44
LB1150021	1	44
LB1150022	1	44
LB1150023	1	44
LB1150024	1	44
LB1150025	1	44
LB1150026	1	44
LB11530	6	73
LB11530	6	186
LB11540	4	186
LB11550	6	73
LB11550	6	186
LB11560	4	186
LB11571	1	66
LB11572	1	66
LB11573	1	66
LB11574	1	66
LB11574	1	154
LB11575	1	66
LB11575	1	154
LB11576	1	32
LB11576	1	66

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LB11576	1	155
LB11577	1	66
LB11577	1	155
LB11581	1	70
LB11582	1	70
LB11583	1	70
LB11584	1	70
LB115B2	1	162
LB115B3	1	162
LB115BK	1	162
LB115S2	1	162
LB115S3	1	162
LB115SK	1	162
LB11611	4	58
LB1161G	4	58
LB11621	4	58
LB1162G	4	58
LB11652	1	58
LB1165G	1	58
LB1165K	1	58
LB11660	15	50
LB11660	15	90
LB11670	2	58
LB11680	1	50
LB11680	1	58
LB11690	15	50
LB116B2	1	162
LB116B3	1	162
LB116BK	1	162
LB116S2	1	162
LB116S3	1	162
LB116SK	1	162
LB11784	1	84
LB117B2	1	163
LB117B3	1	163
LB117BK	1	163
LB117C2	1	163
LB117C3	1	163
LB117CK	1	163
LB117S2	1	163
LB117S3	1	163
LB117SK	1	163
LB11812	7	32
LB11812	7	32
LB11812	7	149
LB11812	7	155
LB11812	7	193
LB11812	7	203
LB11812	7	212
LB11812	7	215
LB11812	7	217
LB11812	7	219
LB1181E	7	32
LB1181E	7	32
LB1181E	7	149
LB1181E	7	155
LB1181E	7	193
LB1181E	7	203
LB1181E	7	212
LB1181E	7	215
LB1181E	7	217
LB1181E	7	219
LB1181G	7	32
LB1181G	7	32
LB1181G	7	149
LB1181G	7	155
LB1181G	7	193
LB1181G	7	203
LB1181G	7	212
LB1181G	7	215
LB1181G	7	217
LB1181K	7	32
LB1181K	7	32
LB1181K	7	149
LB1181K	7	155

Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par référence

LOMBARDO



Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LB1181K	4	193
LB1181K	4	203
LB1181K	1	212
LB1181K	1	215
LB1181K	1	217
LB1181K	1	219
LB11841	1	58
LB1184G	1	58
LB11854	1	84
LB11864	1	84
LB11884	1	85
LB11894	1	84
LB11882	1	163
LB11883	1	163
LB1188K	1	163
LB118C2	1	163
LB118C3	1	163
LB118CK	1	163
LB11852	1	163
LB11853	1	163
LB1185K	1	163
LB1190001	1	119
LB11904	1	85
LB11914	1	85
LB11961	1	154
LB1196G	1	154
LB1196K	1	154
LB11971	1	154
LB1197G	1	154
LB1197K	1	154
LB11981	1	154
LB1198G	1	154
LB1198K	1	154
LB1202W	1	87
LB1203W	1	87
LB1204W	1	87
LB1205W	1	86
LB1206W	1	86
LB12104	1	83
LB12114	1	83
LB12124	1	83
LB12134	1	83
LB12144	1	83
LB123000	1	174
LB1230001	1	119
LB123021	1	174
LB123022	1	174
LB123023	1	174
LB123024	1	174
LB123025	1	149
LB123025	1	174
LB123026	1	149
LB123026	1	174
LB123027	1	149
LB123027	1	174
LB123027	1	174
LB123028	1	149
LB123028	1	174
LB12622	1	214
LB1262G	1	214
LB1262K	1	214
LB12722	1	214
LB1272G	1	214
LB1272K	1	214
LB14121	14	216
LB14122	14	216
LB14321	14	216
LB14322	14	216
LB16121	12	230
LB16221	12	230
LB1822N	10	195
LB1922N	5	195
LB192MN	5	195
LB19421	5	225
LB194M1	5	225
LB19521	5	225
LB195M1	5	225

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LB2022N	4	195
LB202MN	4	195
LB20421	6	225
LB204M1	6	225
LB20521	6	225
LB205M1	6	225
LB22321	6	190
LB22322	6	190
LB2232G	6	190
LB22521	6	190
LB22522	6	190
LB2252G	6	190
LB2412A	32	223
LB2412N	32	223
LB2412O	32	223
LB2422A	16	223
LB2422N	16	223
LB2422O	16	223
LB25722	9	211
LB2572G	9	211
LB2572K	9	211
LB26121	5	227
LB26221	5	227
LB26421	5	227
LB26521	5	227
LB28121	14	192
LB28122	14	192
LB2812G	14	192
LB28321	14	192
LB28322	14	192
LB2832G	14	192
LB29121	9	192
LB29122	9	192
LB2912G	9	192
LB29321	9	192
LB29322	9	192
LB2932G	9	192
LB33121	1	182
LB3312R	1	182
LB3312V	1	182
LB3312W	1	182
LB3312Y	1	182
LB33221	1	182
LB3322R	1	182
LB3322V	1	182
LB3322Y	1	182
LB33421	1	182
LB3342R	1	182
LB3342V	1	182
LB3342Y	1	182
LB341NS	1	160
LB343MS	1	161
LB347MH	1	161
LB348MH	1	161
LB38221	10	166
LB3822G	10	166
LB3822K	10	166
LB402M1	3	166
LB402MG	3	166
LB402MK	3	166
LB41224	30	234
LB41424	30	234
LB42602	8	219
LB43111	14	228
LB43112	14	228
LB4311G	14	228
LB43211	14	228
LB4321G	14	228
LB44121	24	233
LB44122	24	233
LB44124	24	233
LB44521	24	233
LB46121	20	232
LB46521	20	232
LB49121	4	96
LB4912E	4	96

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LB4912G	4	96
LB4912K	4	96
LB49221	4	96
LB4922E	4	96
LB4922G	4	96
LB4922K	4	96
LB49421	4	96
LB4942E	4	96
LB4942G	4	96
LB4942K	4	96
LB49521	4	96
LB4952E	4	96
LB4952G	4	96
LB4952K	4	96
LB53121	16	221
LB53124	16	221
LB53221	10	221
LB53224	10	221
LB53421	14	221
LB53424	14	221
LB53621	24	221
LB53624	24	221
LB54221	12	229
LB55121	14	218
LB55122	14	218
LB55321	14	218
LB55322	14	218
LB5532G	14	218
LB58121	6	206
LB58122	6	206
LB5812G	6	206
LB581M1	6	206
LB581M2	6	206
LB581MG	6	206
LB58221	6	206
LB58222	6	206
LB5822G	6	206
LB582M1	6	206
LB582M2	6	206
LB582MG	6	206
LB59121	10	207
LB59122	10	207
LB5912G	10	207
LB59221	10	207
LB59222	10	207
LB5922G	10	207
LB59421	14	208
LB59422	14	208
LB5942G	14	208
LB59521	14	208
LB59522	14	208
LB5952G	14	208
LB61221	12	231
LB621N1	1	205
LB621N2	1	205
LB621NG	1	205
LB622N1	1	205
LB622N2	1	205
LB622NG	1	205
LB78122	6	185
LB7812G	6	185
LB7812K	6	185
LB78322	6	185
LB7832G	6	185
LB7832K	6	185
LB7852N	6	72
LB79122	4	185
LB7912G	4	185
LB7912K	4	185
LB79322	4	185
LB7932G	4	185
LB7932K	4	185
LB80121	14	207
LB80122	14	207
LB8012G	14	207
LB80221	10	206

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LB80222	10	206
LB8022G	10	206
LB80321	14	208
LB80322	14	208
LB8032G	14	208
LB80721	10	207
LB80722	10	207
LB8072G	10	207
LB81221	6	205
LB81222	6	205
LB8122G	6	205
LB812M1	6	205
LB812M2	6	205
LB812MG	6	205
LB82121	14	198
LB82122	14	198
LB8212G	14	198
LB8212K	14	198
LB82221	8	197
LB82222	8	197
LB8222G	8	197
LB8222K	8	197
LB822M1	8	197
LB822M2	8	197
LB822MG	8	197
LB822MK	8	197
LB82321	14	199
LB82322	14	199
LB8232G	14	199
LB8232K	14	199
LB82421	14	200
LB82422	14	200
LB8242G	14	200
LB8242K	14	200
LB82521	14	200
LB82522	14	200
LB8252G	14	200
LB8252K	14	200
LB82721	8	197
LB82722	8	197
LB8272G	8	197
LB8272K	8	197
LB832N1	1	205
LB832N2	1	205
LB832NG	1	205
LB84121	14	198
LB84122	14	198
LB8412G	14	198
LB8412K	14	198
LB84221	14	198
LB84222	14	198
LB8422G	14	198
LB8422K	14	198
LB84321	14	199
LB84322	14	199
LB8432G	14	199
LB8432K	14	199
LB84421	14	199
LB84422	14	199
LB8442G	14	199
LB8442K	14	199
LB84521	14	200
LB84522	14	200
LB8452G	14	200
LB8452K	14	200
LB84621	14	200
LB84622	14	200
LB8462G	14	200
LB8462K	14	200
LB84721	14	201
LB84722	14	201
LB8472G	14	201
LB8472K	14	201
LB84821	14	201
LB84822	14	201
LB8482G	14	201

Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par référence

LOMBARDO



Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LB8482K	14	201
LB85121	8	197
LB85122	8	197
LB8512G	8	197
LB8512K	8	197
LB851M1	8	197
LB851M2	8	197
LB851MG	8	197
LB851MK	8	197
LB85221	8	197
LB85222	8	197
LB8522G	8	197
LB8522K	8	197
LB852M1	8	197
LB852M2	8	197
LB852MG	8	197
LB852MK	8	197
LB85321	8	198
LB85322	8	198
LB8532G	8	198
LB8532K	8	198
LB85421	8	198
LB85422	8	198
LB8542G	8	198
LB8542K	8	198
LB88121	12	188
LB88122	12	188
LB8812G	12	188
LB88171	12	188
LB88172	12	188
LB8817G	12	188
LB88321	12	188
LB88322	12	188
LB8832G	12	188
LB88371	12	188
LB88372	12	188
LB8837G	12	188
LB89121	9	188
LB89122	9	188
LB8912G	9	188
LB891M1	9	188
LB891M2	9	188
LB891MG	9	188
LB89321	9	188
LB89322	9	188
LB8932G	9	188
LB893M1	9	188
LB893M2	9	188
LB893MG	9	188
LL102B3	4	63
LL102BN	4	63
LL103AL3	4	63
LL103ALN	4	63
LL103AM3	4	63
LL103AMN	4	63
LL103AS3	4	63
LL103ASN	4	63
LL103B3	4	63
LL103BN	4	63
LL104B3	4	68
LL104BN	4	68
LL1050003	4	141
LL105000N	4	141
LL1050013	4	141
LL105001N	4	141
LL1050023	4	141
LL105002N	4	141
LL1050033	4	141
LL105003N	4	141
LL1050043	1	140
LL105004N	1	140
LL1050053	1	140
LL105005N	1	140
LL1050063	1	140
LL105006N	1	140
LL1050073	1	140

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LL105007N	1	140
LL1050083	1	140
LL105008N	1	140
LL1050093	1	140
LL105009N	1	140
LL1050103	1	140
LL105010N	1	140
LL1050113	1	140
LL105011N	1	140
LL1050173	1	134
LL105017N	1	134
LL1050183	1	129
LL105018N	1	129
LL1050193	1	129
LL105019N	1	129
LL1050203	1	134
LL105020N	1	134
LL1050213	1	129
LL105021N	1	129
LL1050223	1	129
LL105022N	1	129
LL1050233	4	141
LL105023N	4	141
LL1050243	1	132
LL105024N	1	132
LL1050253	1	132
LL105025N	1	132
LL1050263	1	132
LL105026N	1	132
LL1050273	1	132
LL105027N	1	132
LL1050283	1	135
LL105028N	1	135
LL1050293	1	135
LL105029N	1	135
LL1050303	1	135
LL105030N	1	135
LL1050313	1	135
LL105031N	1	135
LL1050323	1	136
LL105032N	1	136
LL1050333	1	136
LL105033N	1	136
LL1050343	1	136
LL105034N	1	136
LL1050353	1	137
LL105035N	1	137
LL1050363	1	139
LL105036N	1	139
LL1050373	1	139
LL105037N	1	139
LL1050383	1	139
LL105038N	1	139
LL1050393	1	139
LL105039N	1	139
LL1050403	1	137
LL105040N	1	137
LL1050413	1	134
LL105041N	1	134
LL1050423	1	134
LL105042N	1	134
LL1050433	1	136
LL105043N	1	136
LL1050443	4	141
LL105044N	4	141
LL1050453	4	141
LL105045N	4	141
LL1050483	1	130
LL105048N	1	130
LL105AL3	4	68
LL105ALN	4	68
LL105AM3	4	68
LL105AMN	4	68
LL105AS3	4	68
LL105ASN	4	68
LL105B3	4	68

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LL105BN	4	68
LL106B3	4	64
LL106BN	4	64
LL107000D2	4	110
LL107000D3	4	110
LL107000DB	4	110
LL107000DN	4	110
LL107000L2	4	110
LL107000L3	4	110
LL107000LB	4	110
LL107000LN	4	110
LL107000M2	4	110
LL107000M3	4	110
LL107000MB	4	110
LL107000MN	4	110
LL107000S2	4	110
LL107000S3	4	110
LL107000SB	4	110
LL107000SN	4	110
LL107001D2	4	111
LL107001D3	4	111
LL107001DB	4	111
LL107001DN	4	111
LL107001L2	4	111
LL107001L3	4	111
LL107001LB	4	111
LL107001LN	4	111
LL107001M2	4	111
LL107001M3	4	111
LL107001MB	4	111
LL107001MN	4	111
LL107001S2	4	111
LL107001S3	4	111
LL107001SB	4	111
LL107001SN	4	111
LL1070022	4	112
LL1070023	4	112
LL107002B	4	112
LL107002N	4	112
LL1070032	4	112
LL1070033	4	112
LL107003B	4	112
LL107003N	4	112
LL1070042	4	113
LL1070043	4	113
LL107004B	4	113
LL107004N	4	113
LL107005D2	4	113
LL107005D3	4	113
LL107005DB	4	113
LL107005DN	4	113
LL107005L2	4	113
LL107005L3	4	113
LL107005LB	4	113
LL107005LN	4	113
LL107005M2	4	113
LL107005M3	4	113
LL107005MB	4	113
LL107005MN	4	113
LL107005S2	4	113
LL107005S3	4	113
LL107005SB	4	113
LL107005SN	4	113
LL107006D2	4	110
LL107006D3	4	110
LL107006DB	4	110
LL107006DN	4	110
LL107006L2	4	110
LL107006L3	4	110
LL107006LB	4	110
LL107006LN	4	110
LL107006M2	4	110
LL107006M3	4	110
LL107006MB	4	110
LL107006MN	4	110
LL107006S2	4	110

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LL107006S3	4	110
LL107006SB	4	110
LL107006SN	4	110
LL107007D2	4	111
LL107007D3	4	111
LL107007DB	4	111
LL107007DN	4	111
LL107007L2	4	111
LL107007L3	4	111
LL107007LB	4	111
LL107007LN	4	111
LL107007M2	4	111
LL107007M3	4	111
LL107007MB	4	111
LL107007MN	4	111
LL107007S2	4	111
LL107007S3	4	111
LL107007SB	4	111
LL107007SN	4	111
LL1070082	4	112
LL1070083	4	112
LL107008B	4	112
LL107008N	4	112
LL1070092	4	112
LL1070093	4	112
LL107009B	4	112
LL107009N	4	112
LL1070102	4	113
LL1070103	4	113
LL107010B	4	113
LL107010N	4	113
LL107011D2	4	113
LL107011D3	4	113
LL107011DB	4	113
LL107011DN	4	113
LL107011L2	4	113
LL107011L3	4	113
LL107011LB	4	113
LL107011LN	4	113
LL107011M2	4	113
LL107011M3	4	113
LL107011MB	4	113
LL107011MN	4	113
LL107011S2	4	113
LL107011S3	4	113
LL107011SB	4	113
LL107011SN	4	113
LL107012D2	4	115
LL107012D3	4	115
LL107012DN	4	115
LL107012L2	4	115
LL107012L3	4	115
LL107012LN	4	115
LL107012M2	4	115
LL107012M3	4	115
LL107012MN	4	115
LL107012S2	4	115
LL107012S3	4	115
LL107012SN	4	115
LL107013D2	4	115
LL107013D3	4	115
LL107013DN	4	115
LL107013L2	4	115
LL107013L3	4	115
LL107013LN	4	115
LL107013M2	4	115
LL107013M3	4	115
LL107013MN	4	115
LL107013S2	4	115
LL107013S3	4	115
LL107013SN	4	115
LL107016D2	4	114
LL107016D3	4	114
LL107016DN	4	114
LL107016L2	4	114
LL107016L3	4	114

Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par référence

LOMBARDO



Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LL107016LN	4	114
LL107016M2	4	114
LL107016M3	4	114
LL107016MN	4	114
LL107016S2	4	114
LL107016S3	4	114
LL107016SN	4	114
LL107017D2	4	114
LL107017D3	4	114
LL107017DN	4	114
LL107017L2	4	114
LL107017L3	4	114
LL107017LN	4	114
LL107017M2	4	114
LL107017M3	4	114
LL107017MN	4	114
LL107017S2	4	114
LL107017S3	4	114
LL107017SN	4	114
LL1070182	4	114
LL1070183	4	114
LL107018N	4	114
LL1070192	4	114
LL1070193	4	114
LL107019N	4	114
LL1070202	4	114
LL1070203	4	114
LL107020N	4	114
LL1070212	4	114
LL1070213	4	114
LL107021N	4	114
LL1070222	4	114
LL1070223	4	114
LL107022N	4	114
LL1070232	4	114
LL1070233	4	114
LL107023N	4	114
LL1070242	4	110
LL1070243	4	110
LL107024B	4	110
LL107024N	4	110
LL1070252	4	110
LL1070253	4	110
LL107025B	4	110
LL107025N	4	110
LL1070262	4	111
LL1070263	4	111
LL107026B	4	111
LL107026N	4	111
LL1070272	4	111
LL1070273	4	111
LL107027B	4	111
LL107027N	4	111
LL1070282	4	113
LL1070283	4	113
LL107028B	4	113
LL107028N	4	113
LL1070292	4	113
LL1070293	4	113
LL107029B	4	113
LL107029N	4	113
LL1070302	4	115
LL1070303	4	115
LL107030N	4	115
LL1070312	4	115
LL1070313	4	115
LL107031N	4	115
LL107032D2	4	110
LL107032D3	4	110
LL107032DB	4	110
LL107032DN	4	110
LL107032L2	4	110
LL107032L3	4	110
LL107032LB	4	110
LL107032LN	4	110
LL107032M2	4	110

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LL107032M3	4	110
LL107032MB	4	110
LL107032MN	4	110
LL107032S2	4	110
LL107032S3	4	110
LL107032SB	4	110
LL107032SN	4	110
LL107033D2	4	110
LL107033D3	4	110
LL107033DB	4	110
LL107033DN	4	110
LL107033L2	4	110
LL107033L3	4	110
LL107033LB	4	110
LL107033LN	4	110
LL107033M2	4	110
LL107033M3	4	110
LL107033MB	4	110
LL107033MN	4	110
LL107033S2	4	110
LL107033S3	4	110
LL107033SB	4	110
LL107033SN	4	110
LL107034D2	4	110
LL107034D3	4	110
LL107034DB	4	110
LL107034DN	4	110
LL107034L2	4	110
LL107034L3	4	110
LL107034LB	4	110
LL107034LN	4	110
LL107034M2	4	110
LL107034M3	4	110
LL107034MB	4	110
LL107034MN	4	110
LL107034S2	4	110
LL107034S3	4	110
LL107034SB	4	110
LL107034SN	4	110
LL107035D2	4	110
LL107035D3	4	110
LL107035DB	4	110
LL107035DN	4	110
LL107035L2	4	110
LL107035L3	4	110
LL107035LB	4	110
LL107035LN	4	110
LL107035M2	4	110
LL107035M3	4	110
LL107035MB	4	110
LL107035MN	4	110
LL107035S2	4	110
LL107035S3	4	110
LL107035SB	4	110
LL107035SN	4	110
LL107036D2	4	113
LL107036D3	4	113
LL107036DB	4	113
LL107036DN	4	113
LL107036L2	4	113
LL107036L3	4	113
LL107036LB	4	113
LL107036LN	4	113
LL107036M2	4	113
LL107036M3	4	113
LL107036MB	4	113
LL107036MN	4	113
LL107036S2	4	113
LL107036S3	4	113
LL107036SB	4	113
LL107036SN	4	113
LL107037D2	4	113
LL107037D3	4	113
LL107037DB	4	113
LL107037DN	4	113
LL107037L2	4	113

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LL107037L3	4	113
LL107037LB	4	113
LL107037LN	4	113
LL107037M2	4	113
LL107037M3	4	113
LL107037MB	4	113
LL107037MN	4	113
LL107037S2	4	113
LL107037S3	4	113
LL107037SB	4	113
LL107037SN	4	113
LL107038D2	4	113
LL107038D3	4	113
LL107038DB	4	113
LL107038DN	4	113
LL107038L2	4	113
LL107038L3	4	113
LL107038LB	4	113
LL107038LN	4	113
LL107038M2	4	113
LL107038M3	4	113
LL107038MB	4	113
LL107038MN	4	113
LL107038S2	4	113
LL107038S3	4	113
LL107038SB	4	113
LL107038SN	4	113
LL107039D2	4	113
LL107039D3	4	113
LL107039DB	4	113
LL107039DN	4	113
LL107039L2	4	113
LL107039L3	4	113
LL107039LB	4	113
LL107039LN	4	113
LL107039M2	4	113
LL107039M3	4	113
LL107039MB	4	113
LL107039MN	4	113
LL107039S2	4	113
LL107039S3	4	113
LL107039SB	4	113
LL107039SN	4	113
LL107040D2	4	114
LL107040D3	4	114
LL107040DN	4	114
LL107040L2	4	114
LL107040L3	4	114
LL107040LN	4	114
LL107040M2	4	114
LL107040M3	4	114
LL107040MN	4	114
LL107040S2	4	114
LL107040S3	4	114
LL107040SN	4	114
LL107041D2	4	114
LL107041D3	4	114
LL107041DN	4	114
LL107041L2	4	114
LL107041L3	4	114
LL107041LN	4	114
LL107041M2	4	114
LL107041M3	4	114
LL107041MN	4	114
LL107041S2	4	114
LL107041S3	4	114
LL107041SN	4	114
LL107042D2	4	114
LL107042D3	4	114
LL107042DN	4	114
LL107042L2	4	114
LL107042L3	4	114
LL107042LN	4	114
LL107042M2	4	114
LL107042M3	4	114
LL107042MN	4	114

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LL107042S2	4	114
LL107042S3	4	114
LL107042SN	4	114
LL107043D2	4	114
LL107043D3	4	114
LL107043DN	4	114
LL107043L2	4	114
LL107043L3	4	114
LL107043LN	4	114
LL107043M2	4	114
LL107043M3	4	114
LL107043MN	4	114
LL107043S2	4	114
LL107043S3	4	114
LL107043SN	4	114
LL107044D2	4	115
LL107044D3	4	115
LL107044DN	4	115
LL107044L2	4	115
LL107044L3	4	115
LL107044LN	4	115
LL107044M2	4	115
LL107044M3	4	115
LL107044MN	4	115
LL107044S2	4	115
LL107044S3	4	115
LL107044SN	4	115
LL107045D2	4	115
LL107045D3	4	115
LL107045DN	4	115
LL107045L2	4	115
LL107045L3	4	115
LL107045LN	4	115
LL107045M2	4	115
LL107045M3	4	115
LL107045MN	4	115
LL107045S2	4	115
LL107045S3	4	115
LL107045SN	4	115
LL107046D2	4	115
LL107046D3	4	115
LL107046DN	4	115
LL107046L2	4	115
LL107046L3	4	115
LL107046LN	4	115
LL107046M2	4	115
LL107046M3	4	115
LL107046MN	4	115
LL107046S2	4	115
LL107046S3	4	115
LL107046SN	4	115
LL107047D2	4	115
LL107047D3	4	115
LL107047DN	4	115
LL107047L2	4	115
LL107047L3	4	115
LL107047LN	4	115
LL107047M2	4	115
LL107047M3	4	115
LL107047MN	4	115
LL107047S2	4	115
LL107047S3	4	115
LL107047SN	4	115
LL1080003	4	97
LL108000N	4	97
LL1080013	4	97
LL108001N	4	97
LL1080023	4	97
LL108002N	4	97
LL1080033	4	97
LL108003N	4	97
LL1080043	4	97
LL108004N	4	97
LL1080053	4	97
LL108005N	4	97
LL1080063	4	97

Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par référence

LOMBARDO



Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LL108006N	4	97
LL1080073	4	97
LL108007N	4	97
LL1080083	4	97
LL108008N	4	97
LL1080093	4	97
LL108009N	4	97
LL1080103	4	97
LL108010N	4	97
LL1080113	4	97
LL108011N	4	97
LL1080123	4	97
LL108012N	4	97
LL1080133	4	97
LL108013N	4	97
LL1080143	4	97
LL108014N	4	97
LL1080153	4	97
LL108015N	4	97
LL108016L3	4	97
LL108016LN	4	97
LL108016M3	4	97
LL108016MN	4	97
LL108016S3	4	97
LL108016SN	4	97
LL108017L3	4	97
LL108017LN	4	97
LL108017M3	4	97
LL108017MN	4	97
LL108017S3	4	97
LL108017SN	4	97
LL108018L3	4	97
LL108018LN	4	97
LL108018M3	4	97
LL108018MN	4	97
LL108018S3	4	97
LL108018SN	4	97
LL108019L3	4	97
LL108019LN	4	97
LL108019M3	4	97
LL108019MN	4	97
LL108019S3	4	97
LL108019SN	4	97
LL108020L3	4	97
LL108020LN	4	97
LL108020M3	4	97
LL108020MN	4	97
LL108020S3	4	97
LL108020SN	4	97
LL108021L3	4	97
LL108021LN	4	97
LL108021M3	4	97
LL108021MN	4	97
LL108021S3	4	97
LL108021SN	4	97
LL108022L3	4	97
LL108022LN	4	97
LL108022M3	4	97
LL108022MN	4	97
LL108022S3	4	97
LL108022SN	4	97
LL108023L3	4	97
LL108023LN	4	97
LL108023M3	4	97
LL108023MN	4	97
LL108023S3	4	97
LL108023SN	4	97
LL1080243	4	97
LL108024N	4	97
LL1080253	4	97
LL108025N	4	97
LL1080263	4	97
LL108026N	4	97
LL1080273	4	97
LL108027N	4	97
LL1080323	4	98

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LL108032N	4	98
LL1080333	4	98
LL108033N	4	98
LL1080343	4	98
LL108034N	4	98
LL1080353	4	98
LL108035N	4	98
LL1080363	4	98
LL108036N	4	98
LL1080373	4	98
LL108037N	4	98
LL1080383	4	98
LL108038N	4	98
LL1080393	4	98
LL108039N	4	98
LL108040L3	4	98
LL108040LN	4	98
LL108040M3	4	98
LL108040MN	4	98
LL108040S3	4	98
LL108040SN	4	98
LL108041L3	4	98
LL108041LN	4	98
LL108041M3	4	98
LL108041MN	4	98
LL108041S3	4	98
LL108041SN	4	98
LL108042L3	4	98
LL108042LN	4	98
LL108042M3	4	98
LL108042MN	4	98
LL108042S3	4	98
LL108042SN	4	98
LL108043L3	4	98
LL108043LN	4	98
LL108043M3	4	98
LL108043MN	4	98
LL108043S3	4	98
LL108043SN	4	98
LL1080493	4	98
LL108049N	4	98
LL1080503	4	98
LL108050N	4	98
LL1080513	4	98
LL108051N	4	98
LL1080523	4	98
LL108052N	4	98
LL1080533	4	98
LL108053N	4	98
LL1080543	4	98
LL108054N	4	98
LL1080553	4	98
LL108055N	4	98
LL1080563	4	98
LL108056N	4	98
LL108057L3	4	98
LL108057LN	4	98
LL108057M3	4	98
LL108057MN	4	98
LL108057S3	4	98
LL108057SN	4	98
LL108058L3	4	98
LL108058LN	4	98
LL108058M3	4	98
LL108058MN	4	98
LL108058S3	4	98
LL108058SN	4	98
LL108059L3	4	98
LL108059LN	4	98
LL108059M3	4	98
LL108059MN	4	98
LL108059S3	4	98
LL108059SN	4	98
LL108060L3	4	98
LL108060LN	4	98
LL108060M3	4	98

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LL108060MN	4	98
LL108060S3	4	98
LL108060SN	4	98
LL1080613	4	97
LL108061N	4	97
LL1080623	4	97
LL108062N	4	97
LL1080633	4	97
LL108063N	4	97
LL1080643	4	97
LL108064N	4	97
LL1080653	4	97
LL108065N	4	97
LL1080663	4	97
LL108066N	4	97
LL1080673	4	97
LL108067N	4	97
LL1080683	4	97
LL108068N	4	97
LL1080693	4	97
LL108069N	4	97
LL1080703	4	97
LL108070N	4	97
LL1080713	4	97
LL108071N	4	97
LL1080723	4	97
LL108072N	4	97
LL108073L3	4	97
LL108073LN	4	97
LL108073M3	4	97
LL108073MN	4	97
LL108073S3	4	97
LL108073SN	4	97
LL108074L3	4	97
LL108074LN	4	97
LL108074M3	4	97
LL108074MN	4	97
LL108074S3	4	97
LL108074SN	4	97
LL108075L3	4	97
LL108075LN	4	97
LL108075M3	4	97
LL108075MN	4	97
LL108075S3	4	97
LL108075SN	4	97
LL108076L3	4	97
LL108076LN	4	97
LL108076M3	4	97
LL108076MN	4	97
LL108076S3	4	97
LL108076SN	4	97
LL1100003	1	80
LL110000N	1	80
LL1100013	1	80
LL110001N	1	80
LL1100023	1	80
LL110002N	1	80
LL1100033	1	80
LL110003N	1	80
LL1100043	1	81
LL110004N	1	81
LL1100053	1	81
LL110005N	1	81
LL1100063	1	80
LL110006N	1	80
LL1100073	1	80
LL110007N	1	80
LL1100083	1	80
LL110008N	1	80
LL1100093	1	80
LL110009N	1	80
LL1100103	1	81
LL110010N	1	81
LL1100113	1	81
LL110011N	1	81
LL1100123	1	80

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LL110012N	1	80
LL1100133	1	80
LL110013N	1	80
LL1100143	1	80
LL110014N	1	80
LL1100153	1	80
LL110015N	1	80
LL1100163	1	81
LL110016N	1	81
LL1100173	1	81
LL110017N	1	81
LL1100183	1	80
LL110018N	1	80
LL1100193	1	80
LL110019N	1	80
LL1100203	1	80
LL110020N	1	80
LL1100213	1	80
LL110021N	1	80
LL1100223	1	80
LL110022N	1	80
LL1100233	1	80
LL110023N	1	80
LL1120003	3	98
LL112000N	3	98
LL1120013	3	98
LL112001N	3	98
LL1120023	3	98
LL112002N	3	98
LL1120033	3	98
LL112003N	3	98
LL1120043	3	98
LL112004N	3	98
LL1120053	3	98
LL112005N	3	98
LL1120063	3	98
LL112006N	3	98
LL1120073	3	98
LL112007N	3	98
LL1120083	3	99
LL112008N	3	99
LL1120093	3	99
LL112009N	3	99
LL1120103	3	99
LL112010N	3	99
LL1120113	3	99
LL112011N	3	99
LL1120123	3	99
LL112012N	3	99
LL1120133	3	99
LL112013N	3	99
LL1120143	3	99
LL112014N	3	99
LL1120153	3	99
LL112015N	3	99
LL1130002	4	30
LL1130003	4	30
LL113000N	4	30
LL1130012	4	30
LL1130013	4	30
LL113001N	4	30
LL1130022	1	35
LL1130023	1	35
LL113002N	1	35
LL1130032	1	35
LL1130033	1	35
LL113003N	1	35
LL1130042	1	35
LL1130043	1	35
LL113004N	1	35
LL1130052	1	35
LL1130053	1	35
LL113005N	1	35
LL1130062	1	35
LL1130063	1	35
LL113006N	1	35

Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par référence

LOMBARDO



Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LL1130072	1	35
LL1130073	1	35
LL113007N	1	35
LL1130082	1	35
LL1130083	1	35
LL113008N	1	35
LL1130092	1	35
LL1130093	1	35
LL113009N	1	35
LL1130102	1	35
LL1130103	1	35
LL113010N	1	35
LL1130112	1	35
LL1130113	1	35
LL113011N	1	35
LL1130122	1	35
LL1130123	1	35
LL113012N	1	35
LL1130132	1	35
LL1130133	1	35
LL113013N	1	35
LL1130142	1	36
LL1130143	1	36
LL113014N	1	36
LL1130152	1	36
LL1130153	1	36
LL113015N	1	36
LL1130162	1	36
LL1130163	1	36
LL113016N	1	36
LL1130172	1	36
LL1130173	1	36
LL113017N	1	36
LL1131002	3	30
LL1131003	3	30
LL113100N	3	30
LL1131012	3	30
LL1131013	3	30
LL113101N	3	30
LL1131022	3	30
LL1131023	3	30
LL113102N	3	30
LL1131032	3	30
LL1131033	3	30
LL113103N	3	30
LL1131042	1	36
LL1131043	1	36
LL113104N	1	36
LL1131052	1	36
LL1131053	1	36
LL113105N	1	36
LL1131062	1	36
LL1131063	1	36
LL113106N	1	36
LL1131072	1	36
LL1131073	1	36
LL113107N	1	36
LL1131082	1	36
LL1131083	1	36
LL113108N	1	36
LL1131092	1	36
LL1131093	1	36
LL113109N	1	36
LL1131102	1	36
LL1131103	1	36
LL113110N	1	36
LL1131112	1	36
LL1131113	1	36
LL113111N	1	36
LL1131122	4	31
LL1131123	4	31
LL113112N	4	31
LL1131132	4	31
LL1131133	4	31
LL113113N	4	31
LL1131142	4	31

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LL1131143	4	31
LL113114N	4	31
LL1131152	4	31
LL1131153	4	31
LL113115N	4	31
LL1150002	4	40
LL1150003	4	40
LL115000N	4	40
LL1150012	4	40
LL1150013	4	40
LL115001N	4	40
LL1150022	4	40
LL1150023	4	40
LL115002N	4	40
LL1150032	4	40
LL1150033	4	40
LL115003N	4	40
LL1150042	4	40
LL1150043	4	40
LL115004N	4	40
LL1150052	4	40
LL1150053	4	40
LL115005N	4	40
LL1150062	4	40
LL1150063	4	40
LL115006N	4	40
LL1150072	4	40
LL1150073	4	40
LL115007N	4	40
LL1150082	1	47
LL1150083	1	47
LL115008N	1	47
LL1150092	1	47
LL1150093	1	47
LL115009N	1	47
LL1150102	1	47
LL1150103	1	47
LL115010N	1	47
LL1150112	1	47
LL1150113	1	47
LL115011N	1	47
LL1150122	1	47
LL1150123	1	47
LL115012N	1	47
LL1150132	1	47
LL1150133	1	47
LL115013N	1	47
LL1150142	1	47
LL1150143	1	47
LL115014N	1	47
LL1150152	1	47
LL1150153	1	47
LL115015N	1	47
LL1150162	1	47
LL1150163	1	47
LL115016N	1	47
LL1150172	1	47
LL1150173	1	47
LL115017N	1	47
LL1150182	1	47
LL1150183	1	47
LL115018N	1	47
LL1150192	1	47
LL1150193	1	47
LL115019N	1	47
LL1151002	4	41
LL1151003	4	41
LL115100N	4	41
LL1151012	4	41
LL1151013	4	41
LL115101N	4	41
LL1151022	4	41
LL1151023	4	41
LL115102N	4	41
LL1151032	4	41
LL1151033	4	41
LL115103N	4	41

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LL115103N	4	41
LL1151042	4	41
LL1151043	4	41
LL115104N	4	41
LL1151052	4	41
LL1151053	4	41
LL115105N	4	41
LL1151062	4	41
LL1151063	4	41
LL115106N	4	41
LL1151072	4	41
LL1151073	4	41
LL115107N	4	41
LL1151082	4	41
LL1151083	4	41
LL115108N	4	41
LL1151092	4	41
LL1151093	4	41
LL115109N	4	41
LL1151102	4	41
LL1151103	4	41
LL115110N	4	41
LL1151112	4	41
LL1151113	4	41
LL115111N	4	41
LL1160002	4	20
LL1160003	4	20
LL116000N	4	20
LL1160012	4	20
LL1160013	4	20
LL116001N	4	20
LL1160022	4	20
LL1160023	4	20
LL116002N	4	20
LL1160032	4	20
LL1160033	4	20
LL116003N	4	20
LL1160042	4	20
LL1160043	4	20
LL116004N	4	20
LL1160052	4	20
LL1160053	4	20
LL116005N	4	20
LL1160062	4	21
LL1160063	4	21
LL116006N	4	21
LL1160072	4	21
LL1160073	4	21
LL116007N	4	21
LL1160082	4	21
LL1160083	4	21
LL116008N	4	21
LL1160092	4	21
LL1160093	4	21
LL116009N	4	21
LL1160102	4	21
LL1160103	4	21
LL116010N	4	21
LL1160172	4	20
LL1160173	4	20
LL116017N	4	20
LL1160182	4	20
LL1160183	4	20
LL116018N	4	20
LL1160192	4	20
LL1160193	4	20
LL116019N	4	20
LL1160202	4	20
LL1160203	4	20
LL116020N	4	20
LL1160212	4	20
LL1160213	4	20
LL116021N	4	20
LL1161002	4	22
LL1161003	4	22
LL116100N	4	22

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LL1161012	4	22
LL1161013	4	22
LL116101N	4	22
LL1161022	4	22
LL1161023	4	22
LL116102N	4	22
LL1161032	4	22
LL1161033	4	22
LL116103N	4	22
LL1161042	4	22
LL1161043	4	22
LL116104N	4	22
LL1161052	4	22
LL1161053	4	22
LL116105N	4	22
LL1161062	4	22
LL1161063	4	22
LL116106N	4	22
LL1161072	4	22
LL1161073	4	22
LL116107N	4	22
LL1161082	4	22
LL1161083	4	22
LL116108N	4	22
LL1161092	4	22
LL1161093	4	22
LL116109N	4	22
LL1161102	4	22
LL1161103	4	22
LL116110N	4	22
LL1161172	4	22
LL1161173	4	22
LL116117N	4	22
LL1161182	4	22
LL1161183	4	22
LL116118N	4	22
LL1161192	4	22
LL1161193	4	22
LL116119N	4	22
LL1161202	4	22
LL1161203	4	22
LL116120N	4	22
LL1161212	4	22
LL1161213	4	22
LL116121N	4	22
LL117000L2	4	157
LL117000L3	4	157
LL117000LN	4	157
LL117000M2	4	157
LL117000M3	4	157
LL117000MN	4	157
LL117000S2	4	157
LL117000S3	4	157
LL117000SN	4	157
LL1180003	1	75
LL118000N	1	75
LL1180013	1	75
LL118001N	1	75
LL1180023	1	75
LL118002N	1	75
LL1180033	1	75
LL118003N	1	75
LL1180043	1	75
LL118004N	1	75
LL1180053	1	75
LL118005N	1	75
LL1180063	1	76
LL118006N	1	76
LL1180073	1	76
LL118007N	1	76
LL1180083	1	76
LL118008N	1	76
LL1180093	1	76
LL118009N	1	76
LL1180103	1	76
LL118010N	1	76

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LL1180113	1	76
LL118011N	1	76
LL119000D2	4	109
LL119000D3	4	109
LL119000DB	4	109
LL119000DN	4	109
LL119000M2	4	109
LL119000M3	4	109
LL119000MB	4	109
LL119000MN	4	109
LL119000S2	4	109
LL119000S3	4	109
LL119000SB	4	109
LL119000SN	4	109
LL119001D2	4	109
LL119001D3	4	109
LL119001DB	4	109
LL119001DN	4	109
LL119001M2	4	109
LL119001M3	4	109
LL119001MB	4	109
LL119001MN	4	109
LL119001S2	4	109
LL119001S3	4	109
LL119001SB	4	109
LL119001SN	4	109
LL119002D2	4	109
LL119002D3	4	109
LL119002DB	4	109
LL119002DN	4	109
LL119002M2	4	109
LL119002M3	4	109
LL119002MB	4	109
LL119002MN	4	109
LL119002S2	4	109
LL119002S3	4	109
LL119002SB	4	109
LL119002SN	4	109
LL119003D2	4	109
LL119003D3	4	109
LL119003DB	4	109
LL119003DN	4	109
LL119003M2	4	109
LL119003M3	4	109
LL119003MB	4	109
LL119003MN	4	109
LL119003S2	4	109
LL119003S3	4	109
LL119003SB	4	109
LL119003SN	4	109
LL119004D2	4	109
LL119004D3	4	109
LL119004DB	4	109
LL119004DN	4	109
LL119004M2	4	109
LL119004M3	4	109
LL119004MB	4	109
LL119004MN	4	109
LL119004S2	4	109
LL119004S3	4	109
LL119004SB	4	109
LL119004SN	4	109
LL119005D2	4	109
LL119005D3	4	109
LL119005DB	4	109
LL119005DN	4	109
LL119005M2	4	109
LL119005M3	4	109
LL119005MB	4	109
LL119005MN	4	109
LL119005S2	4	109
LL119005S3	4	109
LL119005SB	4	109
LL119005SN	4	109
LL119006D2	4	109
LL119006D3	4	109

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LL119006DB	4	109
LL119006DN	4	109
LL119006M2	4	109
LL119006M3	4	109
LL119006MB	4	109
LL119006MN	4	109
LL119006S2	4	109
LL119006S3	4	109
LL119006SB	4	109
LL119006SN	4	109
LL119007D2	4	109
LL119007D3	4	109
LL119007DB	4	109
LL119007DN	4	109
LL119007M2	4	109
LL119007M3	4	109
LL119007MB	4	109
LL119007MN	4	109
LL119007S2	4	109
LL119007S3	4	109
LL119007SB	4	109
LL119007SN	4	109
LL1200002	4	50
LL1200003	4	50
LL120000N	4	50
LL1200012	4	50
LL1200013	4	50
LL120001N	4	50
LL1200022	4	50
LL1200023	4	50
LL120002N	4	50
LL1200032	4	50
LL1200033	4	50
LL120003N	4	50
LL1200042	4	50
LL1200043	4	50
LL120004N	4	50
LL1200052	4	50
LL1200053	4	50
LL120005N	4	50
LL1200062	4	50
LL1200063	4	50
LL120006N	4	50
LL1200072	4	50
LL1200073	4	50
LL120007N	4	50
LL1200082	4	50
LL1200083	4	50
LL120008N	4	50
LL1200092	4	50
LL1200093	4	50
LL120009N	4	50
LL1200102	4	50
LL1200103	4	50
LL120010N	4	50
LL1200112	4	50
LL1200113	4	50
LL120011N	4	50
LL1210002	4	90
LL1210003	4	90
LL121000N	4	90
LL1210012	4	90
LL1210013	4	90
LL121001N	4	90
LL1210023	4	90
LL121002B	4	90
LL121002N	4	90
LL1210032	4	90
LL1210033	4	90
LL121003N	4	90
LL1210042	4	90
LL1210043	4	90
LL121004N	4	90
LL1210052	4	90
LL1210053	4	90
LL121005N	4	90

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LL1210062	4	90
LL1210063	4	90
LL121006N	4	90
LL1210072	4	90
LL1210073	4	90
LL121007N	4	90
LL1210082	4	90
LL1210083	4	90
LL121008N	4	90
LL1210092	4	90
LL1210093	4	90
LL121009N	4	90
LL1210102	4	90
LL1210103	4	90
LL121010N	4	90
LL1210112	4	90
LL1210113	4	90
LL121011N	4	90
LL1210122	1	93
LL1210123	1	93
LL121012N	1	93
LL1210132	1	93
LL1210133	1	93
LL121013N	1	93
LL1210143	1	93
LL121014B	1	93
LL121014N	1	93
LL1210152	1	93
LL1210153	1	93
LL121015N	1	93
LL1210162	1	93
LL1210163	1	93
LL121016N	1	93
LL1210172	1	93
LL1210173	1	93
LL121017N	1	93
LL1210182	1	93
LL1210183	1	93
LL121018N	1	93
LL1210192	1	93
LL1210193	1	93
LL121019N	1	93
LL1220003	4	123
LL122000N	4	123
LL1220013	4	123
LL122001N	4	123
LL1220023	4	123
LL122002N	4	123
LL1220033	4	123
LL122003N	4	123
LL1220043	4	123
LL122004N	4	123
LL1220053	4	123
LL122005N	4	123
LL1220063	4	122
LL122006N	4	122
LL1220073	4	122
LL122007N	4	122
LL1220083	4	122
LL122008N	4	122
LL1220093	4	122
LL122009N	4	122
LL1220103	4	122
LL122010N	4	122
LL1220113	4	122
LL122011N	4	122
LL1220123	4	123
LL122012N	4	123
LL1220133	4	123
LL122013N	4	123
LL1220143	4	123
LL122014N	4	123
LL1220153	4	123
LL122015N	4	123
LL1220163	4	123
LL122016N	4	123

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LL1220173	4	123
LL122017N	4	123
LL1220183	4	122
LL122018N	4	122
LL1220193	4	122
LL122019N	4	122
LL1220203	4	122
LL122020N	4	122
LL1220213	4	122
LL122021N	4	122
LL1220223	4	122
LL122022N	4	122
LL1220233	4	122
LL122023N	4	122
LL1220243	4	123
LL122024N	4	123
LL1220253	4	123
LL122025N	4	123
LL1220263	4	123
LL122026N	4	123
LL1220273	4	122
LL122027N	4	122
LL1220283	4	122
LL122028N	4	122
LL1220293	4	122
LL122029N	4	122
LL1230002	4	117
LL1230003	4	117
LL123000N	4	117
LL1230012	4	117
LL1230013	4	117
LL123001N	4	117
LL1230022	4	117
LL1230023	4	117
LL123002N	4	117
LL1230032	4	117
LL1230033	4	117
LL123003N	4	117
LL1230042	4	117
LL1230043	4	117
LL123004N	4	117
LL1230052	4	117
LL1230053	4	117
LL123005N	4	117
LL1230062	4	117
LL1230063	4	117
LL123006N	4	117
LL1230072	4	117
LL1230073	4	117
LL123007N	4	117
LL1230083	4	117
LL123008B	4	117
LL123008N	4	117
LL1230092	4	117
LL1230093	4	117
LL123009N	4	117
LL1230102	4	117
LL1230103	4	117
LL123010N	4	117
LL1230112	4	117
LL1230113	4	117
LL123011N	4	117
LL1230122	4	117
LL1230123	4	117
LL123012N	4	117
LL1230132	4	117
LL1230133	4	117
LL123013N	4	117
LL1230142	4	117
LL1230143	4	117
LL123014N	4	117
LL1230152	4	118
LL1230153	4	118
LL123015N	4	118
LL1230162	4	118
LL1230163	4	118

Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numérique par référence

LOMBARDO



Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Réf.	Emballage	
LL123016N	4	118
LL1230172	4	118
LL1230173	4	118
LL123017N	4	118
LL1230182	4	118
LL1230183	4	118
LL123018N	4	118
LL1230192	4	118
LL1230193	4	118
LL123019N	4	118
LL1230202	4	118
LL1230203	4	118
LL123020N	4	118
LL1230212	4	118
LL1230213	4	118
LL123021N	4	118
LL1230222	4	118
LL1230223	4	118
LL123022N	4	118
LL1230232	4	118
LL1230233	4	118
LL123023N	4	118
LL1230242	4	118
LL1230243	4	118
LL123024N	4	118
LL1230252	4	118
LL1230253	4	118
LL123025N	4	118
LL1230262	4	118
LL1230263	4	118
LL123026N	4	118
LL1230272	4	118
LL1230273	4	118
LL123027N	4	118
LL1230282	4	118
LL1230283	4	118
LL123028N	4	118
LL1230292	4	118
LL1230293	4	118
LL123029N	4	118
LL1240002	4	26
LL1240003	4	26
LL124000N	4	26
LL1240012	4	26
LL1240013	4	26
LL124001N	4	26
LL1240022	4	26
LL1240023	4	26
LL124002N	4	26
LL1240032	4	26
LL1240033	4	26
LL124003N	4	26
LL1240042	4	26
LL1240043	4	26
LL124004N	4	26
LL1240052	4	26
LL1240053	4	26
LL124005N	4	26
LL1240062	4	26
LL1240063	4	26
LL124006N	4	26
LL1240072	4	26
LL1240073	4	26
LL124007N	4	26
LL1240082	4	26
LL1240083	4	26
LL124008N	4	26
LL1240092	4	26
LL1240093	4	26
LL124009N	4	26
LL1240102	4	26
LL1240103	4	26
LL124010N	4	26
LL1240112	4	26
LL1240113	4	26
LL124011N	4	26

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Réf.	Emballage	
LL1240122	4	26
LL1240123	4	26
LL124012N	4	26
LL1240132	4	26
LL1240133	4	26
LL124013N	4	26
LL1240142	4	26
LL1240143	4	26
LL124014N	4	26
LL1240152	4	26
LL1240153	4	26
LL124015N	4	26
LL1240162	4	26
LL1240163	4	26
LL124016N	4	26
LL1240173	4	26
LL124017B	4	26
LL124017N	4	26
LL1240182	4	26
LL1240183	4	26
LL124018N	4	26
LL1240192	4	26
LL1240193	4	26
LL124019N	4	26
LL1240202	4	26
LL1240203	4	26
LL124020N	4	26
LL1240212	4	26
LL1240213	4	26
LL124021N	4	26
LL1240222	4	26
LL1240223	4	26
LL124022N	4	26
LL1240232	4	26
LL1240233	4	26
LL124023N	4	26
LL1240242	4	26
LL1240243	4	26
LL124024N	4	26
LL1240252	4	26
LL1240253	4	26
LL124025N	4	26
LL1240262	4	26
LL1240263	4	26
LL124026N	4	26
LL1240272	4	26
LL1240273	4	26
LL124027N	4	26
LL1240282	4	26
LL1240283	4	26
LL124028N	4	26
LL1240292	4	26
LL1240293	4	26
LL124029N	4	26
LL1240302	4	26
LL1240303	4	26
LL124030N	4	26
LL1240312	4	26
LL1240313	4	26
LL124031N	4	26
LL1240322	4	26
LL1240323	4	26
LL124032N	4	26
LL1240332	4	26
LL1240333	4	26
LL124033N	4	26
LL1240342	4	26
LL1240343	4	26
LL124034N	4	26
LL1240352	4	26
LL1240353	4	26
LL124035N	4	26
LL1240362	4	26
LL1240363	4	26
LL124036N	4	26
LL1240372	4	26

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Réf.	Emballage	
LL1240373	4	26
LL124037N	4	26
LL1240382	4	26
LL1240383	4	26
LL124038N	4	26
LL1240392	4	26
LL1240393	4	26
LL124039N	4	26
LL132B3	4	64
LL132BN	4	64
LL133AL3	4	65
LL133ALN	4	65
LL133AM3	4	65
LL133AMN	4	65
LL133AS3	4	65
LL133ASN	4	65
LL133B3	4	65
LL133BN	4	65
LL134B3	4	69
LL134BN	4	69
LL135AL3	4	69
LL135ALN	4	69
LL135AM3	4	69
LL135AMN	4	69
LL135AS3	4	69
LL135ASN	4	69
LL135B3	4	69
LL135BN	4	69
LL136B3	4	65
LL136BN	4	65
LL17113	3	104
LL1711N	3	104
LL171G3	3	104
LL171GN	3	104
LL171K3	3	104
LL171KN	3	104
LL17213	3	104
LL1721N	3	104
LL172G3	3	104
LL172GN	3	104
LL172K3	3	104
LL172KN	3	104
LL1731L3	3	104
LL1731LN	3	104
LL1731M3	3	104
LL1731MN	3	104
LL1731S3	3	104
LL1731SN	3	104
LL173GL3	3	104
LL173GLN	3	104
LL173GM3	3	104
LL173GMN	3	104
LL173GS3	3	104
LL173GSN	3	104
LL173KL3	3	104
LL173KLN	3	104
LL173KM3	3	104
LL173KMN	3	104
LL173KS3	3	104
LL173KSN	3	104
LL1741L3	3	104
LL1741LN	3	104
LL1741M3	3	104
LL1741MN	3	104
LL1741S3	3	104
LL1741SN	3	104
LL174GL3	3	104
LL174GLN	3	104
LL174GM3	3	104
LL174GMN	3	104
LL174GS3	3	104
LL174GSN	3	104
LL174KL3	3	104
LL174KLN	3	104
LL174KM3	3	104
LL174KMN	3	104

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Réf.	Emballage	
LL174KS3	3	104
LL174KSN	3	104
LL17513	3	104
LL1751N	3	104
LL175G3	3	104
LL175GN	3	104
LL175K3	3	104
LL175KN	3	104
LL17613	3	104
LL1761N	3	104
LL176G3	3	104
LL176GN	3	104
LL176K3	3	104
LL176KN	3	104
LL1771L3	3	104
LL1771LN	3	104
LL1771M3	3	104
LL1771MN	3	104
LL1771S3	3	104
LL1771SN	3	104
LL177GL3	3	104
LL177GLN	3	104
LL177GM3	3	104
LL177GMN	3	104
LL177GS3	3	104
LL177GSN	3	104
LL177KL3	3	104
LL177KLN	3	104
LL177KM3	3	104
LL177KMN	3	104
LL177KS3	3	104
LL177KSN	3	104
LL1781L3	3	104
LL1781LN	3	104
LL1781M3	3	104
LL1781MN	3	104
LL1781S3	3	104
LL1781SN	3	104
LL178GL3	3	104
LL178GLN	3	104
LL178GM3	3	104
LL178GMN	3	104
LL178GS3	3	104
LL178GSN	3	104
LL178KL3	3	104
LL178KLN	3	104
LL178KM3	3	104
LL178KMN	3	104
LL178KS3	3	104
LL178KSN	3	104
LL17A13	3	104
LL17A1N	3	104
LL17AG3	3	104
LL17AGN	3	104
LL17AK3	3	104
LL17AKN	3	104
LL17B13	3	104
LL17B1N	3	104
LL17BG3	3	104
LL17BGN	3	104
LL17BK3	3	104
LL17BKN	3	104
LL17C13	3	104
LL17C1N	3	104
LL17CG3	3	104
LL17CGN	3	104
LL17CK3	3	104
LL17CKN	3	104
LL17D13	3	104
LL17D1N	3	104
LL17DG3	3	104
LL17DGN	3	104
LL17DK3	3	104
LL17DKN	3	104
LL194B13	5	225
LL194B1N	5	225

Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par référence

LOMBARDO



Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LL194Q13	5	225
LL194Q1N	5	225
LL194Z13	5	225
LL194Z1N	5	225
LL195B13	5	225
LL195B1N	5	225
LL195Q13	5	225
LL195Q1N	5	225
LL204B13	6	225
LL204B1N	6	225
LL204Q13	6	225
LL204Q1N	6	225
LL223G13	6	190
LL223G1N	6	190
LL223G23	6	190
LL223G2N	6	190
LL223GG3	6	190
LL223GGN	6	190
LL225G13	6	190
LL225G1N	6	190
LL225G23	6	190
LL225G2N	6	190
LL225GG3	6	190
LL225GGN	6	190
LL241L02	32	223
LL241L03	32	223
LL241L0N	32	223
LL281E13	14	192
LL281E1N	14	192
LL281E23	14	192
LL281E2N	14	192
LL281EG3	14	192
LL281EGN	14	192
LL283E13	14	192
LL283E1N	14	192
LL283E23	14	192
LL283E2N	14	192
LL283EG3	14	192
LL283EGN	14	192
LL291F13	9	192
LL291F1N	9	192
LL291F23	9	192
LL291F2N	9	192
LL291FG3	9	192
LL291FGN	9	192
LL293F13	9	192
LL293F1N	9	192
LL293F23	9	192
LL293F2N	9	192
LL293FG3	9	192
LL293FGN	9	192
LL311B3	4	152
LL311BN	4	152
LL312B3	4	152
LL312BN	4	152
LL313B3	3	152
LL313BN	3	152
LL314B3	4	153
LL314BN	4	153
LL321H3	4	152
LL321HN	4	152
LL322H3	3	153
LL322HN	3	153
LL323B3	3	152
LL323BN	3	152
LL324H3	4	153
LL324HN	4	153
LL341P3	1	160
LL341PN	1	160
LL341T3	1	160
LL341TN	1	160
LL343B3	1	161
LL343BN	1	161
LL343Q3	1	161
LL343QN	1	161
LL34483	1	160

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LL3448N	1	160
LL345J3	1	160
LL345JN	1	160
LL347B3	1	161
LL347BN	1	161
LL347Q3	1	161
LL347QN	1	161
LL348P3	1	161
LL348PN	1	161
LL348T3	1	161
LL348TN	1	161
LL382A13	10	166
LL382A1N	10	166
LL382AG3	10	166
LL382AGN	10	166
LL382AK3	10	166
LL382AKN	10	166
LL382F13	10	166
LL382F1N	10	166
LL382FG3	10	166
LL382FGN	10	166
LL382FK3	10	166
LL382FKN	10	166
LL382H13	10	166
LL382H1N	10	166
LL382HG3	10	166
LL382HGN	10	166
LL382HK3	10	166
LL382HKN	10	166
LL402B13	3	166
LL402B1N	3	166
LL402BG3	3	166
LL402BGN	3	166
LL402BK3	3	166
LL402BKN	3	166
LL402Q13	3	166
LL402Q1N	3	166
LL402QG3	3	166
LL402QGN	3	166
LL402QK3	3	166
LL402QKN	3	166
LL4900003	4	96
LL490000N	4	96
LL4900013	4	96
LL490001N	4	96
LL4900023	4	96
LL490002N	4	96
LL4900033	4	96
LL490003N	4	96
LL4900043	4	96
LL490004N	4	96
LL4900053	4	96
LL490005N	4	96
LL4900063	4	96
LL490006N	4	96
LL4900073	4	96
LL490007N	4	96
LL4900083	4	96
LL490008N	4	96
LL4900093	4	96
LL490009N	4	96
LL4900103	4	96
LL490010N	4	96
LL4900113	4	96
LL490011N	4	96
LL4900123	4	96
LL490012N	4	96
LL4900133	4	96
LL490013N	4	96
LL4900143	4	96
LL490014N	4	96
LL4900153	4	96
LL490015N	4	96
LL49113	4	96
LL4911N	4	96
LL491E3	4	96

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LL491EN	4	96
LL491G3	4	96
LL491GN	4	96
LL491K3	4	96
LL491KN	4	96
LL49213	4	96
LL4921N	4	96
LL492E3	4	96
LL492EN	4	96
LL492G3	4	96
LL492GN	4	96
LL492K3	4	96
LL492KN	4	96
LL4931L3	4	96
LL4931LN	4	96
LL4931M3	4	96
LL4931MN	4	96
LL4931S3	4	96
LL4931SN	4	96
LL493EL3	4	96
LL493ELN	4	96
LL493EM3	4	96
LL493EMN	4	96
LL493ES3	4	96
LL493ESN	4	96
LL493GL3	4	96
LL493GLN	4	96
LL493GM3	4	96
LL493GMN	4	96
LL493GS3	4	96
LL493GSN	4	96
LL493KL3	4	96
LL493KLN	4	96
LL493KM3	4	96
LL493KMN	4	96
LL493KS3	4	96
LL493KSN	4	96
LL49413	4	96
LL4941N	4	96
LL494E3	4	96
LL494EN	4	96
LL494G3	4	96
LL494GN	4	96
LL494K3	4	96
LL494KN	4	96
LL49513	4	96
LL4951N	4	96
LL495E3	4	96
LL495EN	4	96
LL495G3	4	96
LL495GN	4	96
LL495K3	4	96
LL495KN	4	96
LL4961L3	4	96
LL4961LN	4	96
LL4961M3	4	96
LL4961MN	4	96
LL4961S3	4	96
LL4961SN	4	96
LL496EL3	4	96
LL496ELN	4	96
LL496EM3	4	96
LL496EMN	4	96
LL496ES3	4	96
LL496ESN	4	96
LL496GL3	4	96
LL496GLN	4	96
LL496GM3	4	96
LL496GMN	4	96
LL496GS3	4	96
LL496GSN	4	96
LL496KL3	4	96
LL496KLN	4	96
LL496KM3	4	96
LL496KMN	4	96
LL496KS3	4	96

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LL496KSN	4	96
LL581B13	6	206
LL581B1N	6	206
LL581B23	6	206
LL581B2N	6	206
LL581BG3	6	206
LL581BGN	6	206
LL581G13	6	206
LL581G1N	6	206
LL581G23	6	206
LL581G2N	6	206
LL581GG3	6	206
LL581GGN	6	206
LL581K13	6	206
LL581K1N	6	206
LL581K23	6	206
LL581K2N	6	206
LL581KG3	6	206
LL581KGN	6	206
LL581Q13	6	206
LL581Q1N	6	206
LL581Q23	6	206
LL581Q2N	6	206
LL581QG3	6	206
LL581QGN	6	206
LL581T13	6	206
LL581T1N	6	206
LL581T23	6	206
LL581T2N	6	206
LL581TG3	6	206
LL581TGN	6	206
LL582B13	6	206
LL582B1N	6	206
LL582B23	6	206
LL582B2N	6	206
LL582BG3	6	206
LL582BGN	6	206
LL582Q13	6	206
LL582Q1N	6	206
LL582Q23	6	206
LL582Q2N	6	206
LL582QG3	6	206
LL582QGN	6	206
LL591B13	10	207
LL591B1N	10	207
LL591B23	10	207
LL591B2N	10	207
LL591BG3	10	207
LL591BGN	10	207
LL591G13	10	207
LL591G1N	10	207
LL591G23	10	207
LL591G2N	10	207
LL591GG3	10	207
LL591GGN	10	207
LL591K13	10	207
LL591K1N	10	207
LL591K23	10	207
LL591K2N	10	207
LL591KG3	10	207
LL591KGN	10	207
LL591P13	10	207
LL591P1N	10	207
LL591P23	10	207
LL591P2N	10	207
LL591PG3	10	207
LL591PGN	10	207
LL591T13	10	207
LL591T1N	10	207
LL591T23	10	207
LL591T2N	10	207
LL591TG3	10	207
LL591TGN	10	207
LL592P13	10	207
LL592P1N	10	207
LL592P23	10	207

Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par référence

LOMBARDO



Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LL592P2N	10	207
LL592PG3	10	207
LL592PGN	10	207
LL594F13	14	208
LL594F1N	14	208
LL594F23	14	208
LL594F2N	14	208
LL594FG3	14	208
LL594FGN	14	208
LL621P13	1	205
LL621P1N	1	205
LL621P23	1	205
LL621P2N	1	205
LL621PG3	1	205
LL621PGN	1	205
LL621T13	1	205
LL621T1N	1	205
LL621T23	1	205
LL621T2N	1	205
LL621TG3	1	205
LL621TGN	1	205
LL641C2	4	56
LL641C22	4	56
LL641C23	4	56
LL641C2N	4	56
LL641C3	4	56
LL641CG2	4	56
LL641CG3	4	56
LL641CGN	4	56
LL641CK2	4	56
LL641CK3	4	56
LL641CKN	4	56
LL641CN	4	56
LL641D3	4	56
LL641DN	4	56
LL642C3	4	60
LL642C8543	1	81
LL642C854N	1	81
LL642C8553	1	81
LL642C855N	1	81
LL642CN	4	60
LL642D3	4	60
LL642DN	4	60
LL643C2	4	56
LL643C22	4	56
LL643C23	4	56
LL643C2N	4	56
LL643C3	4	56
LL643CG2	4	56
LL643CG3	4	56
LL643CGN	4	56
LL643CK2	4	56
LL643CK3	4	56
LL643CKN	4	56
LL643CN	4	56
LL643D3	4	60
LL643DN	4	60
LL644C3	4	60
LL644C8543	1	81
LL644C854N	1	81
LL644C8553	1	81
LL644C855N	1	81
LL644CN	4	60
LL65133	4	56
LL6513N	4	56
LL651D3	4	56
LL651DN	4	56
LL651P3	4	56
LL651PN	4	56
LL65233	4	60
LL6523N	4	60
LL652D3	4	60
LL652DN	4	60
LL652P3	4	60
LL652PN	4	60
LL653D3	4	60

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LL653DN	4	60
LL6610013	1	79
LL661001N	1	79
LL6610023	1	79
LL661002N	1	79
LL6610033	1	79
LL661003N	1	79
LL6610043	1	79
LL661004N	1	79
LL6610053	1	79
LL661005N	1	79
LL6610063	1	79
LL661006N	1	79
LL6610073	1	79
LL661007N	1	79
LL6610083	1	79
LL661008N	1	79
LL6610093	1	79
LL661009N	1	79
LL6610103	1	79
LL661010N	1	79
LL6610113	1	79
LL661011N	1	79
LL6610123	1	79
LL661012N	1	79
LL66133	4	56
LL6613N	4	56
LL661D2	4	56
LL661D22	4	56
LL661D23	4	56
LL661D2N	4	56
LL661D3	4	56
LL661DG2	4	56
LL661DG3	4	56
LL661DGN	4	56
LL661DK2	4	56
LL661DK3	4	56
LL661DKN	4	56
LL661DN	4	56
LL661P3	4	56
LL661PN	4	56
LL66233	4	60
LL6623N	4	60
LL662D3	4	60
LL662DN	4	60
LL662P3	4	60
LL662PN	4	60
LL663C3	4	57
LL663CN	4	57
LL663D3	4	60
LL663DN	4	60
LL664C3	4	61
LL664CN	4	61
LL665F2	4	57
LL665F22	4	57
LL665F23	4	57
LL665F2N	4	57
LL665F3	4	57
LL665FG2	4	57
LL665FG3	4	57
LL665FGN	4	57
LL665FK2	4	57
LL665FK3	4	57
LL665FKN	4	57
LL666F3	4	61
LL666FN	4	61
LL67233	4	63
LL6723N	4	63
LL672H3	4	63
LL672HN	4	63
LL672P3	4	63
LL672PN	4	63
LL673H3	4	63
LL673HN	4	63
LL677H3	4	68

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LL677HN	4	68
LL68233	4	64
LL6823N	4	64
LL682H3	4	64
LL682HN	4	64
LL682P3	4	64
LL682PN	4	64
LL683H3	4	64
LL683HN	4	64
LL687H3	4	69
LL687HN	4	69
LL692CL3	4	63
LL692CLN	4	63
LL692CM3	4	63
LL692CMN	4	63
LL692CS3	4	63
LL692CSN	4	63
LL692H3	4	63
LL692HN	4	63
LL697CL3	4	68
LL697CLN	4	68
LL697CM3	4	68
LL697CMN	4	68
LL697CS3	4	68
LL697CSN	4	68
LL697H3	4	68
LL697HN	4	68
LL702CL3	4	64
LL702CLN	4	64
LL702CM3	4	64
LL702CMN	4	64
LL702CS3	4	64
LL702CSN	4	64
LL702H3	4	64
LL702HN	4	64
LL707CL3	4	69
LL707CLN	4	69
LL707CM3	4	69
LL707CMN	4	69
LL707CS3	4	69
LL707CSN	4	69
LL707H3	4	69
LL707HN	4	69
LL781E23	6	185
LL781E2N	6	185
LL781EG3	6	185
LL781EGN	6	185
LL781EK3	6	185
LL781EKN	6	185
LL783E23	6	185
LL783E2N	6	185
LL783EG3	6	185
LL783EGN	6	185
LL783EK3	6	185
LL783EKN	6	185
LL785E3	6	72
LL785EN	6	72
LL791G23	4	185
LL791G2N	4	185
LL791GG3	4	185
LL791GGN	4	185
LL791GK3	4	185
LL791GKN	4	185
LL793G23	4	185
LL793G2N	4	185
LL793GG3	4	185
LL793GGN	4	185
LL793GK3	4	185
LL793GKN	4	185
LL801F13	14	207
LL801F1N	14	207
LL801F23	14	207
LL801F2N	14	207
LL801FG3	14	207
LL801FGN	14	207
LL802G13	10	206

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Ref.	Emballage	
LL802G1N	10	206
LL802G23	10	206
LL802G2N	10	206
LL802GG3	10	206
LL802GGN	10	206
LL802K13	10	206
LL802K1N	10	206
LL802K23	10	206
LL802K2N	10	206
LL802KG3	10	206
LL802KGN	10	206
LL802P13	10	206
LL802P1N	10	206
LL802P23	10	206
LL802P2N	10	206
LL802PG3	10	206
LL802PGN	10	206
LL802R13	10	206
LL802R1N	10	206
LL802R23	10	206
LL802R2N	10	206
LL802RG3	10	206
LL802RGN	10	206
LL802T13	10	206
LL802T1N	10	206
LL802T23	10	206
LL802T2N	10	206
LL802TG3	10	206
LL802TGN	10	206
LL803F13	14	208
LL803F1N	14	208
LL803F23	14	208
LL803F2N	14	208
LL803FG3	14	208
LL803FGN	14	208
LL812D13	6	205
LL812D1N	6	205
LL812D23	6	205
LL812D2N	6	205
LL812DG3	6	205
LL812DGN	6	205
LL812G13	6	205
LL812G1N	6	205
LL812G23	6	205
LL812G2N	6	205
LL812GG3	6	205
LL812GGN	6	205
LL812K13	6	205
LL812K1N	6	205
LL812K23	6	205
LL812K2N	6	205
LL812KG3	6	205
LL812KGN	6	205
LL812R13	6	205
LL812R1N	6	205
LL812R23	6	205
LL812R2N	6	205
LL812RG3	6	205
LL812RGN	6	205
LL812T13	6	205
LL812T1N	6	205
LL812T23	6	205
LL812T2N	6	205
LL812TG3	6	205
LL812TGN	6	205
LL821F13	14	198
LL821F1N	14	198
LL821F23	14	198
LL821F2N	14	198
LL821FG3	14	198
LL821FGN	14	198
LL821FK3	14	198
LL821FKN	14	198
LL822F13	8	197
LL822F1N	8	197
LL822F23	8	197

Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par référence

LOMBARDO



Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Réf.	Emballage	
LL822F2N	8	197
LL822FG3	8	197
LL822FGN	8	197
LL822FK3	8	197
LL822FKN	8	197
LL823F13	14	199
LL823F1N	14	199
LL823F23	14	199
LL823F2N	14	199
LL823FG3	14	199
LL823FGN	14	199
LL823FK3	14	199
LL823FKN	14	199
LL825F13	14	200
LL825F1N	14	200
LL825F23	14	200
LL825F2N	14	200
LL825FG3	14	200
LL825FGN	14	200
LL825FK3	14	200
LL825FKN	14	200
LL827F13	8	197
LL827F1N	8	197
LL827F23	8	197
LL827F2N	8	197
LL827FG3	8	197
LL827FGN	8	197
LL827FK3	8	197
LL827FKN	8	197
LL832P13	1	205
LL832P1N	1	205
LL832P23	1	205
LL832P2N	1	205
LL832PG3	1	205
LL832PGN	1	205
LL832T13	1	205
LL832T1N	1	205
LL832T23	1	205
LL832T2N	1	205
LL832TG3	1	205
LL832TGN	1	205
LL841F13	14	198
LL841F1N	14	198
LL841F23	14	198
LL841F2N	14	198
LL841FG3	14	198
LL841FGN	14	198
LL841FK3	14	198
LL841FKN	14	198
LL843F13	14	199
LL843F1N	14	199
LL843F23	14	199
LL843F2N	14	199
LL843FG3	14	199
LL843FGN	14	199
LL843FK3	14	199
LL843FKN	14	199
LL845F13	14	200
LL845F1N	14	200
LL845F23	14	200
LL845F2N	14	200
LL845FG3	14	200
LL845FGN	14	200
LL845FK3	14	200
LL845FKN	14	200
LL851F13	8	197
LL851F1N	8	197
LL851F23	8	197
LL851F2N	8	197
LL851FG3	8	197
LL851FGN	8	197
LL851FK3	8	197
LL851FKN	8	197
LL853F13	8	198
LL853F1N	8	198
LL853F23	8	198

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Réf.	Emballage	
LL853F2N	8	198
LL853FG3	8	198
LL853FGN	8	198
LL853FK3	8	198
LL853FKN	8	198
LL881E13	12	188
LL881E1N	12	188
LL881E23	12	188
LL881E2N	12	188
LL881EG3	12	188
LL881EGN	12	188
LL883E13	12	188
LL883E1N	12	188
LL883E23	12	188
LL883E2N	12	188
LL883EG3	12	188
LL883EGN	12	188
LL891G13	9	188
LL891G1N	9	188
LL891G23	9	188
LL891G2N	9	188
LL891GG3	9	188
LL891GGN	9	188
LL893G13	9	188
LL893G1N	9	188
LL893G23	9	188
LL893G2N	9	188
LL893GG3	9	188
LL893GGN	9	188
LN1160012	4	21
LN1160013	4	21
LN116001N	4	21
LN1160022	4	21
LN1160023	4	21
LN116002N	4	21
LN1160032	4	21
LN1160033	4	21
LN116003N	4	21
LN1160042	4	21
LN1160043	4	21
LN116004N	4	21
LN1160052	4	21
LN1160053	4	21
LN116005N	4	21
LS1160012	4	20
LS1160013	4	20
LS116001N	4	20
LS1160022	4	20
LS1160023	4	20
LS116002N	4	20
LS1160032	4	20
LS1160033	4	20
LS116003N	4	20
LS1160042	4	20
LS1160043	4	20
LS116004N	4	20
LS1160052	4	20
LS1160053	4	20
LS116005N	4	20
LS1161012	4	22
LS1161013	4	22
LS116101N	4	22
LS1161022	4	22
LS1161023	4	22
LS116102N	4	22
LS1161032	4	22
LS1161033	4	22
LS116103N	4	22
LS1161042	4	22
LS1161043	4	22
LS116104N	4	22
LS1161052	4	22
LS1161053	4	22
LS116105N	4	22
LS194Z13	5	225
LS194Z1N	5	225

Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page
Réf.	Emballage	
LS581B13	6	206
LS581B1N	6	206
LS581B23	6	206
LS581B2N	6	206
LS581BG3	6	206
LS581BGN	6	206
LS581Q13	6	206
LS581Q1N	6	206
LS581Q23	6	206
LS581Q2N	6	206
LS581QG3	6	206
LS581QGN	6	206
LS591B13	10	207
LS591B1N	10	207
LS591B23	10	207
LS591B2N	10	207
LS591BG3	10	207
LS591BGN	10	207
LS591P13	10	207
LS591P1N	10	207
LS591P23	10	207
LS591P2N	10	207
LS591PG3	10	207
LS591PGN	10	207
LS802P13	10	206
LS802P1N	10	206
LS802P23	10	206
LS802P2N	10	206
LS802PG3	10	206
LS802PGN	10	206
LS802R13	10	206
LS802R1N	10	206
LS802R23	10	206
LS802R2N	10	206
LS802RG3	10	206
LS802RGN	10	206
LS812D13	6	205
LS812D1N	6	205
LS812D23	6	205
LS812D2N	6	205
LS812DG3	6	205
LS812DGN	6	205
LS812R13	6	205
LS812R1N	6	205
LS812R23	6	205
LS812R2N	6	205
LS812RG3	6	205
LS812RGN	6	205

Via Pizzigoni, 3
24060 Villongo (BG)
tel. 035-939411
fax 035-939496
e-mail: info@lombardo.it
www.lombardo.it

LOMBARDIA – PIACENZA
AGENZIA BIEFFE
Via Mazzini, 70/s
20026 Trezzo s/Adda (MI)
Tel. 02 90963740
Fax. 02/90964607
e-mail: info@agenziabieffe.com
www.agenziabieffe.com

LIGURIA
FERRARA FILIPPO
Via Pavia, 1/6
16156 Genova Pegli (GE)
Tel. 010 698 1657
Cell. 335 531 1020
e-mail: filippo.ferrara@fastwebnet.it

PIEMONTE, VALLE D'AOSTA
AGENZIA BM SRL
Via Mascagni, 20/B
10040 Rivalta Di Torino (TO)
Tel. 011 349 5521
e-mail: info@agenziabm.it

EMILIA ROMAGNA
GIAN LUCA BONAFINI
Via Don Angelo Bughetti, 14
40026 Imola (BO)
Telefono 0542 190 4002
Cell. Sig. Gianluca Bonafini: 335 586 6286
e-mail: bonafini@agenziabonafini.it

VENETO
(PADOVA-VICENZA-ROVIGO-VENEZIA)
SITEL SNC (sede)
Via Lisbona, 28/A
35127 Padova
Tel. 049 760999
e-mail: info@lightagency.com

AGENZIA AEB
Via Porretana, 148/3
40135 Bologna (BO)
Tel. 347 012 2539
Cell. Sig. Fabio Ferrari: 348 710 7947
e-mail: agenziaaeb@agenziaaeb.it

VERONA - TRENTINO ALTO ADIGE
SITEL SNC (filiale)
Via A. De Gasperi, 2/B
37010 Domegliara (VR)
Tel. 049 760999
e-mail: info@lightagency.com

TOSCANA , UMBRIA
LIBRA S.R.L.
Via Crispi, 34
55041 Lido di Camaiore (LU)
Tel. 0584 617 802
Fax 0584 618 494
e-mail: luporini@tin.it

**TREVISO - BELLUNO -
FRIULI VENEZIA GIULIA**
SITEL SNC (filiale)
Via Don Pietro della Toffola, 24
33074 Fontanafredda (PN)
Tel. 049 760999
e-mail: info@lightagency.com

MARCHE
GIAMPAOLI LUCA
Via Olimpia, 6
62016 Porto Potenza Picena (MC)
Tel. e Fax 0733-687256
Cell. Sig. Luca Giampaoli: 337 638 017
e-mail: giampaoli1992@gmail.com
Cell. Sig. Luciano Tirabassi: 337 660 826
e-mail: tirabassi.luciano@gmail.com
Cell. Sig. Marco Di Marco: 335 104 8969
e-mail: dimarco.ma@gmail.com

ABRUZZO – MOLISE

MASTROMAURO FRANCESCA
Via Raiale, 159
65128 Pescara
Tel. 085 431 0996
Fax 085 430 9458
e-mail: info@agenziamastromauro.it

CALABRIA

SANTISE AGOSTINO & C. S.A.S.
Via Carcara, 9
88068 Soverato (Cz)
Tel. 0967 521 483
Fax 0967-819571
e-mail: santisea@santiseagostino.191.it

LAZIO

A.REL S.n.c. di Anastasi R. e Leardi G.
Via Campo Farnia, 130
00178 Roma
Tel. 06 721 9351 / 06 721 9691
Fax 06 721 9468
e-mail: eufrasia03@gmail.com
www.agenzia-arel.com

SICILIA

FIORE RAPPRESENTANZE S.N.C.
Via Aspromonte, 57
90144 Palermo
Tel. 091 626 9961
Fax 091 626 9953
Cell. Sig. Matteo Fiore 337 891 214
Cell. Sig. Mario Galvagna 337 500 036
e-mail: fioreagenziapa@gmail.com

CAMPANIA

PROJECT LIGHTING STUDIO S.A.S.
Via Kennedy, 107
80010 Quarto (NA)
Tel. 081-19483273
Cell. MARZOCHELLA SERGIO: 393 337 0004
Cell. MARZOCHELLA MAURIZIO: 339 172 9190
Cell. MARZOCHELLA NICOLA: 335 697 9436
e-mail: mmarzocchella@gmail.com/
smarzocchella@gmail.com

SARDEGNA

MAKELUCE di Paola Sias
Via Giotto, 40
09121 Cagliari
Tel. 070 541 116
Cell. Sig.ra Paola Sias: 348 432 6489
e-mail: paolasias@makeluce.it
Cell. Sig. Bruno Sias: 348 603 6488
e-mail: bruno.sias@tin.it

PUGLIA – BASILICATA

GRIMALDI FRANCESCO
Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 51
70026 Modugno (BA)
Tel. 080 502 2650
Fax 080 502 1684
e-mail: agenziagrimaldi@agenziagrimaldi.it
www.agenziagrimaldi.it

Export

Tel. +39 035-939495
export@lombardo.it

SVIZZERA

LUCE - TECH
6710 Biasca
Via Bellinzona, 30
Tel. 0041918622394
e-mail: luca196019@gmail.com

(IT)

Direttiva RAEE: Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il 25 Luglio 2005 il Consiglio di ministri ha recepito con Decreto Legislativo N°151 la Direttiva Europea 2002/96/CE relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dello smaltimento dei rifiuti da essi derivanti. L'obiettivo è promuovere una logica di sviluppo sostenibile nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui gli apparecchi di illuminazione ne fanno parte, ai fini di un corretto trattamento dei prodotti a fine vita e ciò può attuarsi attraverso la piena conformità alla Direttiva RAEE.

Il Produttore, come definito dal Dlgs n°151, dovrà farsi carico dei costi di gestione che comprendono la raccolta, presso gli impianti di stoccaggio provvisorio e dello smaltimento dei rifiuti degli apparecchi di illuminazione immessi sul mercato.

Per adempiere a questi obblighi di legge Lombardo S.r.l. ha deciso di avvalersi del Consorzio ECOLIGHT.

Gli apparecchi di illuminazione saranno marcati in modo da identificare il Produttore e riportare il simbolo del cassonetto barrato, indicante la raccolta differenziata separata dal resto dei rifiuti urbani.

Gli apparecchi illuminanti all'interno del presente listino/catalogo, con esclusione degli accessori, saranno soggetti al contributo di smaltimento in base al loro peso netto e si suddividono in tre fasce:

Fascia 1:

Apparecchi il cui peso è compreso tra 0 e 2 Kg.

Fascia 2:

Apparecchi il cui peso è compreso tra 2 e 8 Kg.

Fascia 3:

Apparecchi il cui peso è superiore a 8 Kg.

Direttiva RoHS

Il Decreto Legislativo sopra menzionato incorpora anche la Direttiva 2002/95/CE - RoHS - Limiti d'uso di alcune sostanze pericolose - relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. A partire dal 1° Luglio 2006 tutte le nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non dovranno contenere o contenere in misura limitata sostanze quali: Piombo - Mercurio - Cadmio - Cromo esavalente - Bifenile polibromurati (PBB) - Eteri difendi polibromurati (PBDE)

Informativa art.13 D.lgs 196/2003

Gentile Signore/a,

ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. I dati sono conservati nel data base informatico (o cartaceo) del titolare del trattamento LOMBARDO S.r.l. I dati raccolti, provengono esclusivamente da elenchi e/o registri pubblici, e saranno trattati anche da incaricati interni della struttura, preposti alla gestione dell'iniziativa per l'invio del materiale commerciale e promozionale.

Il titolare del trattamento è LOMBARDO S.r.l. - Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bg); il Responsabile della Sicurezza è il Sig. Lussana Claudio. Potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03 (accesso, integrazione, modifica, cancellazione) telefonando al Responsabile del Trattamento nominato Sig.ra Zappella Manuela al numero 035/939411, a mezzo posta elettronica all'indirizzo manuela@lombardo.it oppure scrivendo a LOMBARDO S.r.l. - ufficio privacy - Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bg).

(EN)

As responsible manufacturer with specific concern for the protection of the environment Lombardo is proud to be a member of "Ecolight" Electrical Waste Disposal and Recycling scheme in Italy.

Take care to ensure you meet your own environmental obligations in your own country.

(FR)

*LOMBARDO adhère au consortium ECOLIGHT
Via Gattamelata 34,
20149 Milano Tel. 02 3264816*

LOMBARDO



aderisce al consorzio

ECO LIGHT

ECOLIGHT

Via Gattamelata 34,
20149 Milano Tel. 02 3264816

IT

Tutti i dati contenuti nel presente catalogo sono validi a condizione che gli apparecchi siano installati ed utilizzati nel modo per cui sono stati costruiti e che venga fatta correttamente manutenzione.

Il tutto nel rispetto delle regole professionali, dello standard di installazione e delle istruzioni del produttore. Tutti gli apparecchi sono testati secondo le norme EN60598-1.

La LOMBARDO S.r.l. non si assume responsabilità per impieghi diversi da quelli testati e per la mancata osservanza delle indicazioni riportate sul foglio istruzioni.

IMPORTANTE!

Gli apparecchi intesi per uso continuato o per periodi protratti devono essere soggetti a discussione con il ns. Ufficio Tecnico.

I prodotti LOMBARDO, come pubblicati in catalogo, sono stati disegnati, studiati e testati per il corretto funzionamento in base alle sorgenti luminose come indicato in catalogo accanto ad ogni articolo. Rammentiamo quindi alla Spett.le Clientela che qualora l'utente intenda utilizzare i ns. prodotti con tipi di lampadine diversi da quelli pubblicati, la LOMBARDO S.r.l. non si assume alcuna responsabilità. Gli apparecchi ad incandescenza sono per tensione nominale fino a 250V.

Gli apparecchi a fluorescenza sono per tensione nominale 230V 50Hz.

Tutti gli apparecchi sono forniti senza lampadine.

Condizioni di vendita

I prodotti illustrati nel presente listino sono destinati esclusivamente al mercato italiano.

Resa merce

Per ordini di importo superiore a € 1.000,00 netto, la resa verrà effettuata in porto franco.

Per ordini di importo inferiore a € 1.000,00 netto, la resa verrà effettuata franco destino con addebito del costo del trasporto in fattura.

Reclami

I reclami inerenti all'integrità del materiale dovranno essere fatti al trasportatore nel momento della consegna della merce, firmando il documento di trasporto con riserva.

I reclami inerenti la quantità del materiale verranno da noi accettati nel termine massimo di 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce.

Ordini minimi

Non si accettano ordini inferiori a € 300,00 netti.

Dimensioni

Le quote nel listino si intendono in millimetri.

Imballi

Si prega la Spettabile Clientela di attenersi agli imballi standard esposti in listino.

Resi

Non si accettano resi. Situazioni eccezionali verranno come tali trattate dalla Direzione Commerciale.

Listino valido fino a revoca

Modifiche dei prodotti

LOMBARDO S.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti, in qualunque momento e senza alcun preavviso, tutte le modifiche che, a suo insindacabile giudizio, riterrà convenienti ai fini produttivi o utili a migliorare la funzionalità e le prestazioni. Errori ed omissioni sono accettati.

EN

All the data in this catalogue is valid providing the luminaires are installed, maintained and used in the way for which they were made, using "professional practice", relevant installation standards and manufacturers instructions. All luminaires in this catalogue have been tested according to EN60598-1.

LOMBARDO S.r.l. will not accept responsibility for uses other than the tested ones, or for a non-observance of the instructions mentioned in our instruction leaflet.

IMPORTANT!

Where a luminaire is to be used for hazardous, continuous or extended burning hours please contact our Technical Department for confirmation of the suitability of the item chosen. The LOMBARDO range of products in our catalogue have been designed, engineered and tested to function correctly with the light source specified alongside each product. Where a customer installs a light source other than the one specified or converts our luminaires in any way, LOMBARDO S.r.l. can not accept responsibility for failures or incidents that result from the changes made. If in doubt please contact our Technical Department.

Nominal voltage of incandescent luminaires: up to 250V

Nominal voltage of fluorescent luminaires: 230V 50Hz
Luminaires are supplied without lamps.

We reserve the right to alter and modify specifications.
Errors and omissions accepted.

FR

Toutes les données présentes dans ce catalogue sont valables à condition que les appareils soient installés et utilisés selon les modalités pour lesquelles ils ont été fabriqués et soient correctement entretenus dans le respect des règles professionnelles, des spécifications d'installation et des instructions du fabricant. Tous les appareils sont testés selon les normes EN60598-1.

LOMBARDO S.r.l. décline toute responsabilité pour des emplois différents de ceux qui ont été testés et en cas de non-respect des indications fournies par le feuillet d'instructions.

IMPORTANT

Les appareils prévus pour un emploi suivi ou des périodes prolongées doivent être soumis à l'examen de notre Bureau d'Étude.

Les produits LOMBARDO publiés au catalogue ont été conçus, étudiés et testés pour fonctionner correctement avec les sources lumineuses indiquées à côté de chaque article.

Nous rappelons donc que LOMBARDO S.r.l. décline toute responsabilité pour l'utilisation de nos produits avec des ampoules différentes de celles qui sont préconisées.

Les appareils à incandescence sont destinés à une tension nominale de 250V.

Les appareils à fluorescence sont destinés à une tension nominale de 230V 50Hz.

Tous les appareils sont fournis sans ampoules

MODIFICATIONS DES PRODUITS

Lombardo S.r.l. se réserve la faculté d'apporter à ses produits, à tout moment et sans préavis, toutes les modifications qui, selon son avis discrétionnaire, se rendraient nécessaires pour des fins liées à la production ou s'avèreraient utiles pour améliorer leur fonctionnalité et leur efficacité. Sous réserve d'erreurs ou omissions.

Condizioni di garanzia



Condizioni di garanzia offerte da Lombardo S.r.l. per la fornitura di prodotti che utilizzano la sorgente luminosa a LED.

L'elevato standard qualitativo dei prodotti Lombardo consente alla società di offrire una garanzia integrale in caso di uso conforme **della durata di cinque (5) anni e/o 50.000h di funzionamento.**

1) PRODOTTI

La presente garanzia si applica ai prodotti **LOMBARDO che utilizzano una sorgente luminosa a LED**, limitatamente alla sorgente LED.

La presente Garanzia copre gli apparecchi utilizzati in ambienti con temperature non superiori a 25° C Ta.

2) CONDIZIONI DELLA GARANZIA

La presente garanzia ha efficacia esclusivamente a condizione che:

- 1) l'utente utilizzi il prodotto Lombardo secondo le specifiche del prodotto stesso;
- 2) il prodotto sia stato installato correttamente da personale tecnico qualificato in possesso dei requisiti previsti dalle normative rispettivamente applicabili;
- 3) le apparecchiature non siano state modificate dall'utente e/o non siano state eseguite manutenzioni/riparazioni senza l'autorizzazione scritta da parte dell'ufficio tecnico di Lombardo.

Ulteriori condizioni

- I prodotti difettosi dovranno essere inviati a Lombardo entro 15 giorni dalla scoperta del malfunzionamento, a pena di decadenza della presente garanzia, e i costi di tale spedizione saranno a carico del cliente. I costi di smontaggio e rimontaggio sono a carico del cliente. Eventuali costi sostenuti per accedere al luogo di installazione (es: trabattelli, elevatori, apertura degli spazi in orari notturni, intervento di terze parti) sono a carico del cliente.

3) DURATA DELLA GARANZIA e LIMITAZIONI

- La garanzia concessa dalla Lombardo S.r.l. al CLIENTE per i **prodotti Lombardo che utilizzano una sorgente luminosa a LED**, ha la durata di cinque (5) anni e/o 50.000h di funzionamento, mentre per i driver la garanzia ha una durata di 2 anni dalla data di acquisto.
- Per assicurare che la garanzia del prodotto coincida con la garanzia del produttore, la garanzia viene estesa di ulteriori 3 mesi dalla data di produzione riportata sul prodotto, fino ad un massimo di 63 mesi dalla data di produzione. Tale data è facilmente identificabile sull'etichetta del prodotto.

4) ESCLUSIONI

La garanzia non copre

- danni causati dal trasporto;
- danni causati dall'utilizzo dell'apparecchiatura in condizioni ambientali inadeguate;
- danni causati da negligenza o da carenze manutentive o tentativi di riparazione eseguiti da personale non qualificato e/o non autorizzato e comunque con l'utilizzo di accessori o pezzi di ricambio non originali;
- apparecchi installati su impianti che hanno uno squilibrio (tensione/corrente) del fattore di potenza inferiore a 0,8;

- apparecchi installati su impianti privi di sistemi di protezione contro sovratensioni di qualsiasi natura (es.: fulmini).

5) ESECUZIONE DELLA GARANZIA

- La garanzia convenzionale qui prevista potrà operare esclusivamente nel caso in cui la stessa costituisca oggetto di reclamo scritto alla Lombardo S.r.l., da inviarsi, mediante lettera o e-mail, entro **quindici (15) giorni** dal manifestarsi del cattivo funzionamento dell'apparato, a pena di decadenza.
- Il CLIENTE, per avvalersi della garanzia convenzionale qui rilasciata, dovrà fornire la prova di aver rispettato le condizioni di cui sopra.

La difettosità degli apparecchi verrà valutata dalla Lombardo S.r.l. che a suo insindacabile giudizio determinerà se questa rientra nelle condizioni di garanzie qui esposte.

- L'utente che si avvarrà della garanzia avrà diritto alla sostituzione o riparazione dell'apparecchio.
- A seguito del progresso tecnologico nonché delle modifiche verificatesi nell'uso del flusso luminoso di prodotti, i moduli LED inviati in sostituzione potrebbero differire nelle caratteristiche di illuminazione rispetto ai prodotti originali.
- Lombardo S.r.l. si riserva il diritto di sostituire il prodotto difettoso con altro prodotto simile nel design avente performance uguali o superiori, o di rifondere il cliente per l'importo acquistato.
- Sono esclusi i costi di manodopera per la sostituzione degli apparecchi e comunque ogni danno, sia pure indirettamente, connesso con la difettosità dell'apparecchio.
- Nessun agente, distributore o rivenditore è in alcun modo autorizzato a cambiare, modificare o estendere i termini della garanzia per conto della Lombardo S.r.l. in qualsiasi condizione.
- Su richiesta della Lombardo S.r.l. i prodotti non conformi o difettosi diventeranno di proprietà della Lombardo S.r.l. non appena saranno sostituiti.

6) LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

L'esecuzione, interpretazione e tutte le questioni pertinenti la validità e gli effetti della presente garanzia convenzionale saranno comunque determinate e regolate dalla legge italiana. Ogni e qualsiasi controversia comunque derivante dalla presente garanzia o ad essa connessa e/o relativa sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

Ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le clausole di cui agli articoli: 2 (condizioni della garanzia), 3 (durata della garanzia e limitazioni), 4 (esclusioni). 5 (esecuzione della garanzia) e 6 (legge applicabile - foro competente)

Terms of guarantee



Terms of guarantee offered by Lombardo S.r.l. for the supply of products using a LED light source.

The high level of quality of the Lombardo products enables the company to offer a complete guarantee **lasting five (5) years and/or 50,000 operating hours** for the standard use of its products.

1) PRODUCTS

This guarantee applies to **LOMBARDO products using a LED light source**, and is limited to the LED source.

This Guarantee covers light fittings used in environments with a maximum environmental temperature of 25°C.

2) TERMS OF THE GUARANTEE

This guarantee is valid only on condition that:

- 1) the user uses the Lombardo product according to the specifications of the product itself;
- 2) the product is installed correctly by qualified technicians with the qualifications required by the applicable regulations;
- 3) the light fittings are not modified by the user and/or that maintenance/repairs have not been carried out without the written authorisation of the Lombardo technical office.

Further conditions

- Faulty products must be sent to Lombardo within 15 days from the discovery of the fault otherwise this guarantee will be null and void. The costs of transport will be at the customer's expense. The costs of disassembling and reassembling the product are at the customer's expense. Any costs incurred for gaining access to the place of installation (e.g. mobile scaffolding, hoists, opening of places at night, intervention of third parties) will be at the customer's expense.

3) DURATION OF THE GUARANTEE and LIMITATIONS

- The guarantee granted by Lombardo S.r.l. to the CUSTOMER for **Lombardo products using a LED light source**, lasts for five (5) years and/or 50,000 operating hours, while for the driver the guarantee period is two (2) years from the date of purchase.
- To ensure that the product guarantee coincides with the manufacturer's guarantee, the guarantee is extended for a further 3 months from the date of manufacture printed on the product, up to a maximum of 63 months from the date of manufacture. This date is easy to identify on the product label.

4) EXCLUSIONS

The guarantee does not cover

- damage caused by transport;
- damage caused by using the light fitting in unsuitable environmental conditions;
- damage caused by negligence or a lack of maintenance or attempts at repair work carried out by unqualified and/or unauthorised personnel and in any case without using the original accessories or spare parts;
- fittings installed on wiring systems that have a power factor unbalance (voltage/current) of less than 0.8;
- fittings installed on wiring systems without any type of overvoltage protection (e.g. for lightning).

5) FULFILMENT OF THE GUARANTEE

- The conventional guarantee provided herein can only be fulfilled if it is the subject of a written claim to Lombardo S.r.l. to be sent by means of letter or e-mail within **fifteen (15) days** from the discovery of the faulty operation of the fitting, otherwise the guarantee will be null and void.
- In order to take advantage of the conventional guarantee issued herewith, **THE CUSTOMER** must provide proof of having followed the afore-mentioned conditions.

The faultiness of the light fittings will be assessed by Lombardo S.r.l. which will determine, at its own irrevocable decision, whether it falls within the guarantee conditions described herein.

- The user benefiting from the guarantee will have the right to have the light fitting replaced or repaired.
- Following technological progress as well as modifications that may take place in the use of the products' light flow, the lighting characteristics of the LED modules sent to replace the faulty ones may differ compared with the original products.
- Lombardo S.r.l. reserves the right to replace the faulty product with another product similar in design offering a similar or better performance or it may reimburse the customer for the amount paid.
- The cost of labour for the replacement of the light fitting and, in any case, for any damage even if indirect connected with the faultiness of the product, is excluded.
- No agent, distributor or retailer is in any way authorised to change, modify or extend the terms of the guarantee on behalf of Lombardo S.r.l., under any circumstance.
- At the request of Lombardo S.r.l. the non-conforming or faulty products will become the property of Lombardo S.r.l. as soon as they have been replaced.

6) GOVERNING LAW – COMPETENT COURT OF LAW

The fulfilment, interpretation and any questions linked to the validity and effects of this conventional guarantee will, in all cases, be determined and governed by the Italian law. Any controversy that may arise from this guarantee or is connected with it and/or related to it will be transferred to the exclusive competence of the court of Bergamo.

For the effects and purposes of articles 1341 and 1342 of the civil code, specific approval is given of the clauses stated in articles: 2 (terms of the guarantee), 3 (duration of the guarantee and limitations), 4 (exclusions), 5 (fulfilment of the guarantee) and 6 (governing law – competent court of law).

Conditions de garantie



Conditions de garantie offertes par Lombardo S.r.l. pour la fourniture de produits qui utilisent la source lumineuse LED

Le haut standard de qualité des produits Lombardo permet à la société d'offrir une garantie intégrale, en cas d'emploi correct, de la durée de cinq (5) ans et/ou 50.000 h de fonctionnement.

1) PRODUITS

La présente garantie s'applique aux produits LOMBARDO qui utilisent la source lumineuse LED, et uniquement pour ce qui concerne la source LED.

La présente garantie couvre les appareils utilisés dans des milieux dont la température ne dépasse pas 25° C Ta.

2) CONDITIONS DE LA GARANTIE

La présente garantie est uniquement valable à condition que:

- 1) l'utilisateur utilise le produit LOMBARDO conformément aux spécifications dudit produit;
- 2) le produit ait été correctement installé par un personnel technique qualifié ayant les compétences requises par les normes respectivement applicables;
- 3) les appareils n'aient pas été modifiés par l'utilisateur et/ou n'aient pas subi d'interventions de maintenance/réparations sans l'autorisation écrite du bureau technique de Lombardo.

Autres conditions

- Les produits défectueux devront être envoyés à Lombardo sous 15 jours à compter de la découverte du problème de fonctionnement, sous peine de nullité de la présente garantie, et les frais de cette expédition seront à la charge du client. Les frais de démontage et remontage sont à la charge du client. Les frais éventuellement encourus pour accéder au lieu d'installation (ex : échafaudages roulants, élévateurs, ouverture des espaces en horaires nocturnes, intervention de tierces parties) sont à la charge du client.

3) DURÉE DE LA GARANTIE ET LIMITATIONS

- La garantie accordée par Lombardo S.r.l. au CLIENT, pour les produits Lombardo qui utilisent la source lumineuse LED, a une durée de cinq (5) ans et/ou 50.000 h de fonctionnement, tandis que pour le driver la période de garantie est de deux (2) ans à compter de la date d'achat.
- Pour être certains que la garantie du produit coïncide avec la garantie du fabricant, la garantie est prolongée de 3 mois à compter de la date de fabrication indiquée sur le produit, jusqu'à un maximum de 63 mois à compter de la date de fabrication. Cette date est facile à identifier sur l'étiquette du produit.

4) EXCLUSIONS

La garantie ne couvre pas:

- les dommages causés par le transport;
- les dommages causés par l'utilisation de l'appareil dans des conditions ambiantes inadéquates;
- les dommages causés par la négligence, un manque d'entretien ou des tentatives de réparation effectuées par du personnel non qualifié et/ou non autorisé et dans tous les cas en utilisant des accessoires ou bien des pièces de rechange qui ne sont pas d'origine;
- les appareils montés sur des installations qui ont un déséquilibre (tension/courant) du facteur de puissance inférieur à 0,8;
- les appareils montés sur des installations sans systèmes de protection contre les surtensions, de quelque nature qu'elles soient (ex : foudre).

5) EXECUTION DE LA GARANTIE

- La garantie conventionnelle prévue ici ne pourra être valable que dans le cas où elle sera l'objet d'une réclamation par écrit à Lombardo S.r.l., à envoyer, par lettre ou e-mail, au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent l'apparition du problème de fonctionnement de l'appareil, sous peine de nullité.
- Le CLIENT, pour faire valoir la garantie conventionnelle délivrée ici, devra fournir la preuve que les conditions susdites ont été respectées.

Le défaut des appareils sera évalué par Lombardo S.r.l. qui, à sa discrétion exclusive, déterminera si celui-ci est couvert par les conditions de garantie exposées ici.

- L'utilisateur qui fera valoir la garantie, aura droit au remplacement ou bien à la réparation de l'appareil.
- Suite au progrès technologique et aux modifications qui se sont vérifiées dans l'emploi du flux lumineux, les modules LED envoyés pour le remplacement pourraient être différents des caractéristiques d'éclairage des produits d'origine.
- Lombardo S.r.l. se réserve le droit de remplacer le produit défectueux par un autre produit avec un design similaire et des performances égales ou supérieures ou de rembourser au client le prix d'achat.
- La garantie ne couvre pas les frais de main d'œuvre pour le remplacement des appareils et, dans tous les cas, tout dommage lié, même indirectement, au défaut de l'appareil.
- Aucun agent, distributeur ou revendeur n'est autorisé à changer, modifier ou étendre les termes de la garantie pour le compte de Lombardo S.r.l., quelle que soit la condition.
- Sur demande de Lombardo S.r.l., les produits non conformes ou défectueux deviendront la propriété de Lombardo S.r.l. dès qu'ils seront remplacés.

6) LOI APPLICABLE – JURIDICTION COMPÉTENTE

L'exécution, l'interprétation et toutes les questions liées à la validité et aux effets de la présente garantie conventionnelle seront déterminées et régies par la loi italienne. Tout litige dérivant de la présente garantie ou qui y est lié relèvera exclusivement de la compétence du Tribunal de BERGAMO.

Aux termes et en exécution des articles art.1341 et 1342 du code civil, les clauses des articles : 2 (conditions de la garantie), 3 (durée de la garantie et limitations), 4 (exclusions), 5 (exécution de la garantie) et 6 (loi applicable – juridiction compétente) sont expressément approuvées.

LOMBARDO



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bergamo) Italia

Tel. +39 035 939411 Fax +39 035 939496

www.lombardo.it info@lombardo.it

Copyright © 2018 - La riproduzione anche parziale è severamente vietata senza autorizzazione scritta da parte della Lombardo S.r.l.
Total or even partial reproduction of this catalogue is forbidden without prior written authorization from Lombardo S.r.l.